



Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emission
Radlader / wheel loader							
Caterpillar	980K	GTZ0031X	2012	19'500	40%	Ber.: 29.5 R25, A/C, RCS, Zentralschmierung, Sep. Geräteverriegelung, SW Locmatic, ohne Schaufel, AT-Motor bei 15.000Bh, Gewicht ca 31 to Tyres 29.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, sep. equipment lock, quick coupler, no bucket, new engine at ca 15.000 hours, weight ca. 31 to	IIIA
Caterpillar	980K	GTZ0031X	2012	14'940	40%	Ber.: 29.5 R25, A/C, RCS, Zentralschmierung, Sep. Geräteverriegelung, SW Locmatic, ohne Schaufel, Gewicht ca 31 to Tyres 29.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, sep. equipment lock, quick coupler, no bucket, weight ca. 31 to	IIIA
Caterpillar	966M XE	DZL0067X	2020	10'450	40%	Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Schnellwechsler, Schaufel mit Zähnen 3200 mm / ca. 4.4 m3, Gewicht ca. 23.2 to. Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, quick coupler, bucket with teeth 3200 mm / approx. 4.4 m3, weight approx. 23.2 to.	IV
Caterpillar	950M	FTR0067X	2016	11'724	40%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, Joysticksteuerung, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 2950 mm / ca. 3.4 m3, Gewicht ca. 19.2 to. Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, joystick control, central lubrication, bucket with teeth 2950 mm / ca. 3.4 m3, weight ca. 19.2 to	IIIB
Caterpillar	950G-II	AYB0037X	2002	17'021	30%	Reifen 23.5 R25, Command Steer, Waage Pfreundt, Winkelbauer Schaufel mit Zähnen 3.3 m3, Gewicht ca. 18 to. Tires 23.5 R25, Command Steer, Pfreundt scale, Winkelbauer bucket with teeth 3.3 m³, weight approx. 18 to	II
Caterpillar	938H	LKM0149X	2011	6'500	30%	Reifen 20.5 R25, Klima, RCS, 20 km/h, ganzes Lenkrad Einhebelsteuerung, Arbeitsbeleuchtung, Schnellwechsler, Schaufel mit Zähnen, Gewicht ca. 15.5 to Tyres 20.5 R25, A/C, RCS, 20 km/h, full steering wheel single-lever control, work lights, quick coupler, bucket with teeth, weight approx. 15.5 to	III
Caterpillar	930G	TFW0085X	2007	7'258	70%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide 2560 mm / ca. 2.3 m3, Gewicht ca. 13.5 to. Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, bucket with cutting edge 2560 mm / ca. 2.3 m3, weight ca. 13.5 to	
Caterpillar	908M	K580224X	2021	4'691	30%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Zentralschmierung, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2060 mm / ca. 1.1 m3, Gabeln, EPA, Gewicht ca. 6.4 to. Tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, central lubrication, quick coupler CAT, bucket with cutting edge 2060 mm / ca. 1.1 m3, forks, EPA, weight ca. 6.4 to.	4f
Caterpillar	908M	K580023X	2019	4'881	70%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2080 mm / ca. 1.3 m3, Gabeln, EPA, Gewicht ca. 6.4 to. Tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, quick coupler CAT, bucket with cutting edge 2080 mm / ca. 1.3 m3, forks, EPA, weight ca. 6.4 to.	4f
Caterpillar	906H2	JRF0056X	2012	9'006	40%	Reifen 405/70 R18, 3. Kreis, Zentralschmierung, 20 km/h, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 1800 mm, Gabeln, Gewicht ca. 5.6 to. Tyres 405/70 R18, 3rd circuit, central lubrication, 20 km/h, CAT quick coupler, bucket with cutting edge 1800 mm, forks, weight approx. 5.6 to	III
Volvo	L260H	172X	2021	5'800	50%	Ber.: 29.5 R25, Klima, BSS, Turbo II, Volvo Co-Pilot, Zentralschmierung, LED Power, Schaufel mit Zähnen, Gewicht ca. 38 to. Tires 29.5 R25, A/C, BSS, Turbo II, central lubrication, Volvo Co-Pilot, LED Power, bucket with teeth, weight ca. 38 to	V
Volvo	L180H LB	1642X	2022	7'820	30%	Reifen 26.5 R25, Klima, CDC, Zentralschmierung, Zusatzkontergewicht, Volvo Co-Pilot, Schaufel 3200 mm / ca. 4.5 m3, Gewicht ca. 28.4 to. Tires 26.5 R25, A/C, CDC, central lubrication, additional counterweight, Volvo Co-Pilot, bucket 3200 mm / ca. 4.5 m³, weight ca. 28.4 to	V
Volvo	L180H HL	140X	2019	20'880	25%	Reifen 800/25 R29, Klima, 3. Kreis, 20 km/h, Zentralschmierung, Turbo II, LED-Arbeitsbeleuchtung, Holzgreifer, Gewicht ca. 35 to. Tires 800/25 R29, A/C, 3rd circuit, 20 km/h, central lubrication, Turbo II, LED work lights, wood grapple, weight approx. 35 to	V
Volvo	L110H	1348X	2021	2'300	50%	Reifen L3, Klima, BSS, 3. Kreis, Umkehrlüfter, Zentralschmierung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 19.5 Tires L3, A/C, BSS, 3rd line, central lubrication, reversing fan, quick coupler, no bucket, weight ca. 19.5 to	V
Volvo	L110H	1359X	2021	3'850	100%	Reifen L3 GoodYear, Klima, CDC, 3 & 4. Kreis, Turbo II, Zentralschmierung, Optishift, Umkehrlüfter, Achsölkühlung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 19.5 L3 GoodYear tyres, A/C, CDC, 3rd & 4th circuit, Turbo II, central lubrication, Optishift, reversing fan, axle oil cooling, quick coupler, no bucket, weight ca. 19.5 to	V
Volvo	L110H	1356X	2021	4'800	100%	Reifen L3 GoodYear, Klima, CDC, 3 & 4. Kreis, Turbo II, Zentralschmierung, Optishift, Umkehrlüfter, Achsölkühlung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 19.5 L3 GoodYear tyres, A/C, CDC, 3rd & 4th circuit, Turbo II, central lubrication, Optishift, reversing fan, axle oil cooling, quick coupler, no bucket, weight ca. 19.5 to	V
Volvo	L110H Long Boom	1118X	2017	9'890	100%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, 40 km/h, Optishift, Zentralschmierung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 19 to. Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, 40 km/h, Optishift, central lubrication, Volvo quick coupler, bucket with edge, weight ca. 19 to.	IV
Volvo	L90H	2044X	2024	3	100%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, 40 km/h, Zentralschmierung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen ca. 2.7 m3, Gewicht ca. 15.5 to. Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, 40 km/h, central lubrication, Volvo quick coupler, bucket with teeth approx. 2.7 m3, weight approx. 15.5 to.	V
Volvo	L70H	1348X	2018	8'400	90%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Zentralschmierung, LED-Power-Licht, 40 km/h, Zusatzkontergewicht, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 15 to. Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, central lubrication, LED power light, 40 km/h, additional counterweight, quick coupler, without bucket, weight ca. 15 to	V

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Volvo	L60H	1572X		2023	300	80%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Umkehrlüfter, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 2500 mm / ca. 2.2 m3, Gewicht ca. 12.8 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, reversible fan, Volvo quick coupler, bucket with teeth 2500 mm / ca. 2.2 m3, weight ca. 12.8 to.</i>	V
Volvo	L45 TP	195000X		1998	9'026	40%	Reifen 17.5-25, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide ca. 1.4 m3, Gabeln, Gewicht ca. 8.6 to. <i>Tyres 17.5-25, 3rd circuit, 20 km/h, quick coupler, bucket with cutting edge approx. 1.4 m3, forks, weight ca. 8.6 to.</i>	
Volvo	L35G	332609X		2019	2'346	30%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 2000 mm / ca. 1.2 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.25 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 2000 mm / approx. 1.2 m³, forks, weight approx. 6.25 to</i>	IIIB
Volvo	L35G	332609X		2019	3'277	30%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 2000 mm / ca. 1.2 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.25 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 2000 mm / approx. 1.2 m³, forks, weight approx. 6.25 to</i>	IIIB
Volvo	L30G	312456X		2018	3'995	30%	Reifen 405/70 R20, 20 km/h, 3. Kreis, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 405/70 R20, 20 km/h, 3rd circle, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 1900 mm / approx. 1 m³, forks, weight approx. 5.5 to</i>	IIIB
Volvo	L30Z	180131X		1999	1'220	80%	Reifen Mitas 335/80 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Arbeitsbeleuchtung, Schnellwechsler, Schaufel, Gabeln, Gewicht ca. 6.6 to. <i>Tyres Mitas 335/80 R20, 3rd circle, 20 km/h, work lighting, quick coupler, bucket, forks, weight ca. 6.6 to.</i>	
Hitachi	ZW95-6C	BA0891X		2022	1'052	50%	Reifen 405/70 R18, 3. Kreis, 20 km/h, LED-Arbeitsbeleuchtung, Schnellwechsler Hitachi, Klappschaufel 1940 mm / ca. 0.85 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R18, 3rd circle, 20 km/h, LED work lighting, Hitachi quick coupler, folding bucket 1940 mm / ca. 0.85 m3, forks, weight ca. 6.4 to.</i>	V
Hyundai	HL975	XXX		2020	416	50%	Reifen 26.5 R25 L3, Klima, 3. Kreis, Joystick-Steuerung, Motor Cummins, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide ca. 4.8 m3, Gewicht ca. 26.5 to. <i>Tyres 26.5 R25 L3, A/C, 3rd circuit, joystick control, Cummins engine, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge ca. 4.8 m3, weight ca. 26.5 to.</i>	V
Komatsu	WA380-8E0	H6597X		2022	6'330	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, 3. Kreis, ZS, Einhebelsteuerung, Turbo II, 40 km/h, Schnellwechsler Verachtert, Leichtgutschaufel 2950 mm, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, 3rd circuit, central lube, single-lever control, Turbo II, 40 km/h, quick coupler Verachtert, light material bucket 2950 mm, ca. 18.5 to</i>	V
Komatsu	WA380-6 Long Boom	H6080X		2009	5'616	20%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmieranlage, Waage Pfreundt, Schaufel mit Schneide 2950 mm / ca. 3 m3, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, Pfreundt scales, bucket with cutting edge 2950 mm / ca. 3 m3, weight ca. 19.5 to.</i>	IIIA
Komatsu	WA80M	H6543X		2023	970	70%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Komatsu, Schaufel mit Schneide, Gabeln, Gewicht ca. 5.7 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, Komatsu quick coupler, bucket with edge, forks, weight ca. 5.7 to</i>	III
Komatsu	WA70-7	H6244X		2015	4'335	50%	Reifen 405/70 R18, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Komatsu, Klappschaufel mit Zähnen 1800 mm / ca. 0.8 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.4 to. <i>Tyres 405/70 R18, 3rd circuit, 20 km/h, Komatsu quick coupler, folding bucket with teeth 1800 mm / ca. 0.8 m3, forks, weight ca. 5.4 to</i>	III
Liebherr	L580 X-Power	B07029X		2022	8'940	70%	Reifen 26.5 R25, Klima, Hubgerüstdämpfung, 40 km/h, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 25.7 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, mast damping, 40 km/h, central lubrication, bucket with cutting edge, weight approx. 25.7 to</i>	V
Liebherr	L580 X-Power	B06637X		2021	9'100	70%	Reifen 26.5 R25, Klima, Hubgerüstdämpfung, 40 km/h, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 25.7 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, mast damping, 40 km/h, central lubrication, bucket with cutting edge, weight approx. 25.7 to</i>	V
Liebherr	L576 X-Power	B04210X		2016	12'560	50%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, CDC, Zentralschmierung, 40 km/h, Waage Loadtronic, Schaufel mit Zähnen, Gewicht ca. 25.7 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, BSS, CDC, central lubrication, 40 km/h, Loadtronic scales, bucket with teeth, weight approx. 25.7 to.</i>	IV
Liebherr	L508C	B06065X		2020	2'080	50%	Reifen 340/80 R18, 3. Kreis, Schaufel mit Schneide, Gabeln, Gewicht ca. 6.7 to. <i>Tyres 340/80 R18, 3rd circuit, bucket with edge, forks, weight ca. 6.7 to.</i>	V
Liebherr	L506	B02882X		2011	3'500	40%	Reifen 12.5-18 MPT, 3. Kreis, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 0.75 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.3 to. <i>Tyres 12.5-18 MPT, 3rd circuit, bucket with edge 1900 mm / ca. 0.75 m3, forks, weight approx. 6.3 to.</i>	III
Kettenbagger / excavators								
Caterpillar	330FLN	JFR2002X		2018	12	50%	Mono, Schutzgitter, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel, Gewicht ca. 30 to. <i>Mono, protection guard, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, bucket, ca. 30 to</i>	IV
Caterpillar	326-07A SLR (Super Long Reach)	MFJ0015X		2019	1'350	80%	Mono 10.20 m, Stiel 7.85 m, BPL 790 mm (3.40 m breit), Klima, Zentralschmierung, GH, mech. Schnellwechsler SMP, hydr. Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 27 to. <i>Mono 10.20 m, stick 7.85 m, floor plates 790 mm (3.40 m wide), A/C, central lubrication, GL, mech. quick coupler SMP, hydr. ditch clearing bucket, weight ca. 27 to.</i>	IVf
Caterpillar	323 - 07F (NG)	LTN3020X		2024	1'499	90%	VAH, BPL 600 mm, Klima, 2ID Steuerung komplett, Schutzgitter, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Adjust. boom, floor plates 600 mm, A/C, 2ID control complete, protection guard, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, no bucket, ca. 22.8 to</i>	V
Caterpillar	323 - 07B (NG)	RAZ1055X		2019	7'051	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1800 mm, EPA, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1800 mm, EPA, weight ca. 22.8 to.</i>	V
Caterpillar	323FL	NCW1015X		2017	9'750	50%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS21, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler MS21, weight ca. 22.8 to.</i>	IV
Caterpillar	320 - 07B (NG)	YCP0032X		2019	3'672	70%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, 2D-Vorbereitung, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Lack Original, Gewicht ca. 22 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, 2D-preparation, HL, GL, CL, without attachments, paint original, weight approx. 22 to.</i>	IV
Volvo	EC380ENL	31425X		2020	5'300	70%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel 1400 mm, Gewicht ca. 39 to <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, bucket 1400 mm, weight approx. 39 to</i>	V
Volvo	EC350EL NEU <i>Garantie bis 2000 hrs</i>	3256X		2025	5	100%	Mono, Stiel 3.20m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 35 to, 1 Jahr Garantie oder 2000Bh <i>Mono, stick 3.20m, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 35 to, 1 year of warranty or 2000 hours</i>	IV

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Volvo	ECR235EL	31480X		2021	4'801	60%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, LED-Arbeitsbeleuchtung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25.6 to <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, LED work lighting, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, without backhoe bucket, weight ca. 25.6 to</i>	V
Volvo	ECR235EL	31125X		2018	6'655	50%	VAH, BPL 600 mm, Klima, Ad-blue, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 25.6 to <i>Adjust. boom, floor plates 600 mm, A/C, Ad-blue, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 25.6 to</i>	IV
Volvo	EC220EL <i>Garantie bis 3000 hrs</i>	XXX		2023	1'100	70%	Mono, Stiel, 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, Digg-Assist, Waage, Trimble 3D Earthwork, HH, GH, SH, Schnellwechsler QO70/55, Tieflöffel, Gewicht ca. 21.7 to. <i>Mono, stick, 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lube, Digg-Assist, scales, Trimble 3D Earthwork, HL, GL, CL, quick coupler QO70/55, bucket, ca. 21.7 to</i>	V
Volvo	EC180DL	22014X		2015	9'006	50%	VAH, BPL 800 mm, Klima, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 19 to. <i>Adjust. boom, floor plates 800 mm, A/C, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 19 to</i>	IIIB
Volvo	EC180DL	22010X		2014	11'020	50%	VAH, BPL 800 mm, Klima, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 19 to. <i>Adjust. boom, floor plates 800 mm, A/C, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 19 to</i>	IIIB
Volvo	ECR145EL	31066X		2017	8'958	50%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Gummi BPL 500 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Winkelbauer, Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, Gewicht ca. 15.6 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, rubber floor plates 500 mm, A/C, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Winkelbauer, bucket with teeth 800 mm, ca. 15.6 to.</i>	IVf
Atlas	1604LC	261R30160X		2001	11'346	20%	Mono, Stiel 2.75 m, BPL 600 mm, Klima, GH, Schnellwechsler SMP Atlas, Tieflöffel 1100 mm, Grabenräumlöffel 1500 mm, Gewicht ca. 21.3 to. <i>Mono, stick 2.75 m, floor plates 600 mm, A/C, GL, quick coupler SMP Atlas, bucket 1100 mm, ditch bucket 1500 mm, weight approx. 21.3 to.</i>	
Hitachi	ZX300LCN-6	2056X		2019	8'936	40%	Mono, Stiel 3.10 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Tieflöffel, Gewicht ca. 30 to <i>Mono, stick 3.10 m, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, bucket, weight ca. 30 to</i>	IV
Hitachi	ZX280LCN-3	3000X		2007	13'500	40%	Mono, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, mit Wimmer Reihenbohranlage 2015, Gewicht ca. 30 to <i>Mono, BPL 600mm, A/C, HL, GL, CL, with Wimmer row drilling system, weight ca. 30 to</i>	III
Hitachi	ZX280LC-3	3094X		2007	7'316	40%	Mono, Stiel 3.10 m, BPL 700 mm (3.30 m breit), Klima, HH, GH, SH, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 28.2 to <i>Mono, stick 3.10 m, floor plates 700 mm (3.30 m wide), A/C, HL, GL, CL, bucket 1200 mm, weight approx. 28.2 to</i>	IIIB
Hitachi	ZX250LCN-3	2195X		2007	13'200	40%	Mono, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 26. to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, no bucket, ca. 26 to</i>	IIIB
Hitachi	ZX225USLC-5B	30379X		2016	10'050	40%	VAH, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, APS, Klima, HH, GH, SH, Gewicht ca. 24 to <i>Adjust. boom, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, blade, A/C, HL, GL, CL, weight ca. 24 to</i>	IIIB
Liebherr	R926LC	C04546X		2018	7'356	40%	VAH, Stiel 3.00 m, APS, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Likufix SWA48, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 27.5 to. <i>Adjust. boom, stick 3.00 m, blade, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler SWA48, bucket 1200 mm, ca. 27.5 to</i>	IIIB
Liebherr	R920LC	4166X		2015	7'804	40%	Mono, Stiel 2.70 m, BPL 750 mm (3 m breit), Klima, Schutzgitter, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Likufix SWA48, Grabenräumlöffel 1300 mm, Gewicht ca. 20.8 to <i>Mono, stick 2.70 m, floor plates 750 mm (3 m wide), A/C, protection guard, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Likufix SWA48, ditch bucket 1300, ca. 20.8 to</i>	IIIB
Liebherr	R914 Compact Litronic	K08889X		2016	7'354	30%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Gummi-BPL 600 mm, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 15.1 to <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, rubber floor plates 600 mm, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 15.1 to.</i>	IIIB
Kobelco	SK270SR NLC-5	YU08-0509X		2017	10'529	50%	VAH, Stiel 2.90 m, APS, BPL 600 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, Tieflöffel 1700 mm, Gewicht ca. 25.1 to. <i>Adjust. boom, stick 2.90 m, blade, floor plates 600 mm, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, bucket 1700 mm, weight ca. 25.1 to</i>	IV
Kobelco	SK260NLC-9	LL14-0833X		2015	9'118	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25.1 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, no bucket, weight ca. 25.1 to</i>	IIIB
Komatsu	PC490LC-10	K6005X		2013	13'481	40%	Mono, Stiel 3.30 m, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ90, Grabenräumlöffel 1900 mm, Gewicht ca. 47 to. <i>Mono, stick 3.30 m, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ90, ditch clearing bucket 1900 mm, weight approx. 47 to.</i>	IIIB
New Holland	E235B SR-2	YU06-0312X		2012	14'988	20%	Mono, Stiel 2.90 m, APS, BPL 570 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 24.6 to. <i>Mono, stick 2.90 m, blade, floor plates 570 mm, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, no bucket, weight ca. 24.6 to</i>	III
New Holland	E235B SR-2	YU06-0307X		2011	13'610	30%	Mono, Stiel 2.90 m, Schutzgitter, APS, BPL 540 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 24.6 to. <i>Mono, stick 2.90 m, protection guard, blade, floor plates 540 mm, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, no bucket, weight ca. 24.6 to</i>	III
Wacker Neuson	ET145	PAL0051X		2018	2'750	80%	Mono, APS, BPL 500 mm Roadliner, HH, GH, SH, Schnellwechsler mit Schwenkmotor, Grabenlöffel 1500mm, Gewicht ca. 14.6 to. <i>Mono, blade, floor plates 500 mm roadliner, HL, GL, CL, quick coupler with swivel motor, trench bucket 1500 mm, weight ca. 14.6 tons.</i>	IV
Abbruchbagger / demolition excavator								
Hitachi	ZX470LCH-3 Abbruchbagger (26m)	2194X		2008	9'673	70%	Abbruchbagger 26 m, BPL 600 mm, Klima, hydr. Kippkabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, mech. verst. Unterwagen, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel, Gewicht ca. 65 to. <i>Demolition excavator 26 m, floor plates 600 mm, A/C, hydr. tipping cab, protection guard, HL, GL, CL, mech. undercarriage, quick coupler OQ80, bucket, ca. 65 to.</i>	III
Hitachi	ZX350LC-8 Abbruchbagger (21m)	5752X		2011	10'080	60%	Abbruchbagger 21 m, BPL 600 mm, Klima, hydr. Kippkabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, hydr. verst. Unterwagen, Schnellw. OQ80, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 42 to. <i>Demolition excavator 21 m, floor plates 600 mm, A/C, hydr. tipping cab, protection guard, HL, GL, CL, hydr. undercarriage, quick coupler OQ80, no bucket, ca. 42 to.</i>	III
Komatsu	PC290LC-8	XXX		2017	10'900	50%	Erdbauausrüstung mit OQ80, Abbruchausrüstung 18 m mit BMT SW2, Kippkabine, Schutzgitter, ZS, HH, GH, SH, starrer Unterwagen, Gewicht ca. 31 to. <i>Earthmoving equipment with OQ80, demolition equipment 18 m with BMT SW2, tipper cab, protection guard, central lube, HL, GL, CL, rigid undercarriage, ca. 31 to</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Mini-Midi-Kettenbagger / mini-midi-Excavators								
Caterpillar	308 CR - 07A	GW80200X		2021	4'103	50%	VAH, Stiel 1.80 m, APS, BPL 450 mm (Stahl mit Gummipads), Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler mit Powertilt, Grabenräumlöffel 1600 mm, Gewicht ca. 9 to. <i>Adjust. boom, stick 1.80 m, blade, floor plates 450 mm (steel with rubber pads), A/C, HL, GL, CL, quick coupler with Powertilt, ditch clearing bucket 1600 mm</i>	V
Caterpillar	308E 2CR	FJX0329X		2015	7'916	30%	Mono, Stiel 1.66 m, APS, Gummi-BPL 450 mm, Klima, Zentralschmierung, Schnellwechsler HUM16, Tieflöffel 800 mm, Grabenräumlöffel 1250 mm, Gewicht ca. 8.4 to. <i>Mono, stick 1.66 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, central lubrication, quick coupler HUM16, bucket 800 mm, ditch cleaning bucket 1250 mm, ca. 8.4 to</i>	IIIB
Caterpillar	305.5 E2	CR50113X		2016	5'611	30%	Mono, Stiel 1.40 m, APS, Gummi-BPL 400 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler HEM10, Tieflöffel 500 mm, Grabenräumlöffel 1250 mm, Hammer, Gewicht ca. 5.3 to. <i>Mono, stick 1.40 m, blade, rubber floor plates 400 mm, HL, GL, CL, quick coupler HEM10, bucket 500 mm, ditch clearing bucket 1250 mm, hammer, ca. 5.3 to</i>	
Caterpillar	303.5 ECR CAB	RKY0376X		2014	5'610	100%	Mono, Stiel 1.26 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS01, Tieflöffel 300 mm, Grabenräumlöffel 1100 mm, Hammer, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, stick 1.26 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler MS01, bucket 300 mm, ditch clearing bucket 1100 mm, hammer, ca. 3.6 to</i>	
Caterpillar	303.5 CR	CE90113X		2022	473	80%	Mono, Stiel 1.25 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler CAT, Grabenräumlöffel 1200 mm, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, stick 1.25 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler CAT, ditch clearing bucket 1200 mm, weight ca. 3.6 to</i>	V
Caterpillar	302.5C	GBB0607X		2012	3'514	50%	Mono, Stiel 1.40 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel mit Schneide 400 mm, Gewicht ca. 3.9 to. <i>Mono, stick 1.40 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, quick coupler MS03, bucket with edge 400 mm, weight ca. 2.85 to</i>	
Volvo	ECR88D	21107X		2015	7'446	30%	VAH, Stiel 1.70 m, APS, Gummi-BPL 400 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler HUM16, Tieflöffel 600/400, Grabenräumlöffel 1250 mm, Gewicht ca. 8.5 to. <i>Adjust. boom, stick 1.70 m, rubber floor plates 400 mm, A/C, central lube, HL, GL, CL, quick coupler HUM16, bucket 600/400, ditch cleaning bucket 1250 mm</i>	4f
Volvo	ECR40D	1404X		2016	3'400	50%	Mono, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS03, Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 3.9 to. <i>Mono, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler MS03, ditch clearing bucket, ca. 3.9 to</i>	IIIB
Komatsu	PC45MR-3	F3028X		2014	3'980	50%	Mono, Stiel 1.85 m, APS, Gummi-BPL 400 mm, hydr. HH, hydr. GH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel 300 mm, Grabenräumlöffel 1000 mm, Gewicht ca. 4.9 to. <i>Mono, stick 1.85 m, blade, rubber floor plates 400 mm, hydr. HL, hydr. GL, quick coupler MS03, bucket 300 mm, ditch cleaning bucket 1000 mm, weight ca. 4.9 to</i>	III
Hitachi	ZX85US-3	K0006231X		2012	7'944	100%	Mono, Stiel 2.10 m, APS, Gummi-BPL 450 mm (neu), Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel 400 / 800 mm, Grabenräumlöffel 1250 mm, Gewicht ca. 8 to. <i>Mono, stick 2.10 m, rubber floor plates 450 mm (new), A/C, HL, GL, CL, quick coupler, bucket 400 / 800 mm, ditch clearing bucket 1250 mm, weight ca. 8 to.</i>	III
Kubota	KX71-3	8092X		2017	1'660	70%	Mono, Stiel 1.35 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel 600 mm, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 2.8 to. <i>Mono, stick 1.35 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, quick coupler MS03, bucket 600 mm, ditch clearing bucket 1400 mm, weight ca. 2.8 to</i>	III
Takeuchi	TB290	18510640X		2019	3'484	40%	VAH, Stiel 2.15 m, APS, Gummi-BPL 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS08 mit Powertilt, Tieflöffel mit Zähnen 300/600 mm, Gewicht ca. 8.4 to. <i>Adjust. boom, stick 2.15 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler HS08 with powertilt, bucket with teeth 300/600 mm, weight ca. 8.4 to</i>	IV
Wacker Neuson	ET65	PAL0118X		2018	4'441	70%	VAH, Stiel 1.70 m, APS, Gummi-BPL 400 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS03, Powertilt, Tieflöffel 800/600, Grabenräumlöffel 1400, Gewicht ca. 6.3 to. <i>Adjust. boom, stick 1.70 m, blade, rubber floor plates 400 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler HS03, Powertilt, buckets 800/600, ditch clearing bucket 1400, ca. 6.3 to</i>	III
Mobilbagger / mobile excavators								
Caterpillar	M316F	FB60041X		2018	8'780	40%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 30 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 16.8 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, central lubrication, 30 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 800 mm, weight approx. 16.8 to.</i>	4f
Caterpillar	M315D	J5B0034X		2012	10'500	50%	VAH, APS, Klima, 20 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ65, Tieflöffel, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, 20 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ65, bucket, weight ca. 16.5 to</i>	
Caterpillar	M315D	W5M0065X		2009	15'295	40%	VAH, Stiel 2.50 m, 2x APS vorne / hinten, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS10, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. Boom, stick 2.50 m, 2x blade front / back, A/C, HL, GL, CL, quick coupler MS10, without bucket, weight ca. 16.5 to.</i>	
Caterpillar	M313D	K3D0048X		2014	6'800	50%	VAH, APS, Klima, 20 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ65, Tieflöffel, Gewicht ca. 14.1 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, 20 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ65, bucket, weight ca. 14.1 to</i>	4f
Volvo	EWR170E	32031X		2019	5'196	20%	VAH, Stiel 2.50 m, Spur 2.75 m, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 19.2 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, track width 2.75 m, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 800 mm, weight ca. 19.2 to</i>	V
Volvo	EW160E	32050X		2016	8'438	40%	VAH, Stiel 2.60 m, APS, Klima, Zentralschmierung, Encon Vorbereitung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Adjust. Boom, stick 2.60 m, blade, A/C, central lubrication, Encon preparation, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1200 mm, weight ca. 17.5 to.</i>	
Liebherr	A914 Litronic	K10389X		2018	8'012	20%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, 20 km/h, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ65, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 16 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, 20 km/h, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ65, bucket 1200 mm, weight ca. 16 to</i>	IV
Schaeff	HML32	3200-020X		2002	9'596	60%	VAH, Stiel 2.00 m, APS, 2 Pratzen, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel 800/400, Grabenräumlöffel 1500, Hammer, Gewicht ca. 8.4 to. <i>Adjust. boom, stick 2.00 m, blade, 2 outriggers, central lube, HL, GL, CL, quick coupler, bucket 800/400, ditch clearing bucket 1500, hammer, weight ca. 8.4 to</i>	
Takeuchi	TB295W	19010015X		2014	9'041	30%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, 20 km/h, ZS, HH, GH, SH, Reifen 8.25-20, Schnellwechsler mit Powertilt, Grabenräumlöffel 1200 mm, Gewicht ca. 10 to. <i>Adjust. boom, stick 2.10 m, blade, A/C, 20 km/h, central lube, HL, GL, CL, tyres 8.25-20, quick coupler with Powertilt, ditch clearing bucket 1200 mm, ca. 10 to.</i>	IIIB
Terex	TW110	TW0110080X		2011	5'240	30%	VAH, Stiel 2.00 m, APS, 2 Pratzen, HH, GH, SH, Schnellwechsler ARDEN QA23-H mit Powertilt, Tieflöffel 900/500, Grabenräumlöffel 1400, Gewicht ca. 11 to. <i>Adjust. boom, stick 2.00 m, blade, 2 outriggers, HL, GL, CL, quick coupler ARDEN QA23-H with Powertilt, bucket 900/500, ditch clearing bucket 1400, ca. 11 to</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Umschlagbagger / material handler								
Caterpillar	M318D MH	P9M0026X		2014	13'078	20%	VAH, Stiel 2.80 m, 2 Pratzten, APS, Klima, hydr. Kabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, Magnetanlage, Schnellwechsler MS21, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 21.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.80 m, 2 outriggers, blade, A/C, hydr. elevating cab, protection guard, HL, GL, Cl, magnetic device, quick coupler MS21, no bucket, 21.5 to.</i>	IIIB
Liebherr	LH22	11196X		2019	2'650	40%	Stiel mit Umlenker, hydr. Kabine, 4x Pratztenabstützung, Schnellwechsler OQ65, 2-Schalen-Greifer, Gewicht ca 22.6 to <i>Straight stick with deflector, hydr. cabin, 4x outriggers, quick coupler OQ65, 2-shell-grapple, weight ca 22.6 to</i>	IV
Fuchs	MHL350	350410-635X		2023	1'300	80%	Industriestiel, 4 Pratzten, Klima, hydr. Kabine, GH, Reifen 12.00-20 (Vollgummi), autom. Motorabschaltung, 5-Schalen-Greifer halbgeschlossen, Gewicht ca. 34 to. <i>Industrial stick, 4 outriggers, A/C, hydr. elevating cab, GL, tyres 12.00-20 (solid rubber), automatic engine cut-off, 5-shell grab semi-closed, weight approx. 34 to.</i>	V
Sennebogen	818E	818.0.210X		2015	18'005	50%	Gerader Stiel 3.80 m, 4 Pratzten, Klima, hydr. Kabine, Schutzgitter, Zentralschmierung, Reifen 10.00-20, Holzgreifer, Gewicht ca. 16.9 to. <i>Straight boom 3.80 m, 4 outriggers, A/C, hydraulic cab, protection guard, central lubrication, tyres 10.00-20, wood grapple, weight ca. 16.9 to</i>	3T
Teleskoparbeitsbühnen / Telescopic work platforms								
Genie	S85 4WD	S-85 09-816X		2009	5'239	70%	Mannkorb, Arbeitshöhe max. 27.90 m, seitliche Reichweite 23.32 m, Radstand 2.85 m, Tragfähigkeit 227 kg, Motor Deutz, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Man basket, max. working height 27.90 m, lateral outreach 23.32 m, wheelbase 2.85 m, load capacity 227 kg, engine Deutz, weight ca. 17.5 to</i>	
Dumper Starr und Knickgelenkt / articulated and off-highway trucks								
Caterpillar	772	RLB0040X		2008	25'200	30-70%	Klima, Motor CATC18, Zentralschmierung, Arbeitsscheinwerfer, Nutzlast ca. 46.2 to, Kapazität ca. 31.3 m3, EPA, Gewicht ca. 33 to <i>A/C, engine CATC18, central lubrication, working lights, payload ca. 46.2 to., capacity ca. 31.3 m3, EPA, weight ca. 33 to.</i>	
Caterpillar	770G	KDH0020X		2014	18'931	60%	Reifen 18.00 R33, Klima, Zentralschmierung, Muldenheizung, Seitenwanderhöhung, Nutzlast ca. 40 to, Kapazität ca. 25.2 m3, EPA, Gewicht ca. 35 to <i>Tyres 18.00 R33, A/C, central lubrication, skip heating, sidewall elevation, payload ca. 40 to, capacity ca. 25.2 m3, EPA, weight ca. 35 to</i>	
Caterpillar	740GC	3T80022X		2019	8'635	50%	Reifen 29.5 R25, Klima, Muldenheizung, Zentralschmierung, Muldeninhalt ca. 24.4 m3, Nutzlast ca. 36.3 to, grosse Heckklappe, Gewicht ca. 36.3 to <i>Tyres 29.5 R25, A/C, skip heating, central lubrication, skip capacity approx. 24.4 m3, payload approx. 36.3 to, large tailgate, weight approx. 36.3 to</i>	V
Caterpillar	730	B1M0366X		2012	10'613	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, Zentralschmierung, grosse Heckklappe, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 16.9 m3, Nutzlast ca. 28.1 to, Gewicht ca. 22.5 to <i>Tyres 23.5 R25, A/C, central lubrication, large tailgate, skip heating, skip capacity approx. 16.9 m3, payload approx. 28.1 to, weight approx. 22.5 to</i>	
Volvo	A30G	35652X		2019	7'050	40%	Reifen 750/65-25, Klima, kleine Heckklappe, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 17.8 m3, Nutzlast ca. 29 to, Gewicht ca. 23.3 to. <i>Tyres 750/65-25, A/C, small tailgate, skip heating, skip capacity approx. 17.8 m3, payload approx. 29 to, weight approx. 23.3 to.</i>	4f
Terex	2566	A447100X		1990	10'212	20%	Reifen 23.5 R25, Pendel-Heckklappe (selbstbau wird lose mitgegeben), Muldeninhalt ca. 13 m3, Nutzlast ca. 23 to, Gewicht ca. 23 to. <i>Tyres 23.5 R25, swing tailgate (self-build comes loose), skip capacity approx. 13 m3, payload approx. 23 to, weight approx. 23 to.</i>	
Planierraupen / bulldozer								
Komatsu	D61PX-24 / NEU <i>Garantie bis 4000 hrs</i>	B6717X		2025	6	100%	PAT-Schild 3860 mm, Bodenplatten 860 mm, Klima, Zentralschmierung, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 19.5 to. <i>PAT blade 3860 mm, floor plates 860 mm, A/C, central lubrication, 3-tooth ripper, weight ca. 19.5 to.</i>	V
Komatsu	D61PX-23	3137X		2015	10'683	60%	PAT-Schild 3850 mm mit Klappecken, Bodenplatten 860 mm, Klima, Ripperventil, Gewicht ca. 18.6 to. <i>PAT blade 3850 mm with folding corners, floor plates 860 mm, air conditioning, rippervent, weight ca. 18.6 to.</i>	IIIB
Liebherr	PR736LGP	1665X		2018	4'178	50%	PAT-Schild 4029 mm (3.03 m breit), Bodenplatten 720 mm, Klima, 3-Zahn-Ripper, Trimble 3D-Steuerung, Gewicht ca. 24.6 to. <i>PAT blade 4029 mm (3.03 m wide), floor plates 720 mm, air conditioning, 3-tooth ripper, Trimble 3D control, weight ca. 24.6 to</i>	IV
Stapler / stacker								
Linde	H35D-02 EVO	138X		2018	7'999	20%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.20 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.20 m, weight approx. 4.7 to</i>	
Linde	H35D-02 EVO	139X		2018	8'080	20%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.20 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.20 m, weight approx. 4.7 to</i>	
Linde	H35D-02 EVO	H2X393G0548X		2017	1'880	50%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.20 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.20 m, weight approx. 4.7 to</i>	
Walzen / rollers								
Ammann	ARP95	422300X		2018	773		Klima, Arbeitsbreite 1700 mm, Deutz Motor, Fahrmotoren, Ladeluftkühler, Kantenformer-Schneider, Gewicht ca. 9.6 to. <i>Air conditioning, working width 1700 mm, Deutz engine, traction motors, intercooler, edge shaper cutter, weight ca. 9.6 to.</i>	4i
Bomag	BW213D-5	10158719102X		2020	817	80%	Walzenbreite 2.13 m, Walzendurchmesser 1.50 m, Wenderadius aussen 3.6 m, Motor Deutz, Gewicht ca. 12.5 to. <i>Roller width 2.13 m, roller diameter 1.50 m, turning radius outside 3.6 m, Deutz engine, weight approx. 12.5 to</i>	V
Caterpillar	CS66B	4870062X		2019	599	70%	Reifen 23.1-26, Klima, 15 km/h, Walzenbreite 2.13 m, Walzendurchmesser 1.53 m, Gewicht ca. 12.4 to. <i>Tyres 23.1-26, A/C, 15 km/h, roller width 2.13 m, roller diameter 1.53 m, weight approx. 12.4 to.</i>	V
Hamm	HD+80i VO-S	59X		2018	764		Walzenbreite 1.68 m, Walzendurchmesser 1.14 m, Aussenradius 4.14 m, Motor Deutz, Kantenformer, Gewicht ca. 8 to. <i>Roller width 1.68 m, roller diameter 1.14 m, outer radius 4.14 m, Deutz engine, edge former, weight approx. 8 to</i>	V
Kompaktlader / Skid steer loader								
Bobcat	S66	A2337X		2024	20	90%	Klima, 3. Kreis, Reifen 10-16.5, Schnellwechsler Bobcat, Schaufel mit Zähnen 1850 mm, Gewicht ca. 2.9 to. <i>A/C, 3rd circle, tyres 10-16.5, quick coupler Bobcat, bucket with teeth 1850 mm, weight ca. 2.9 to</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Kettenfertiger / Asphaltfertiger / chain paver / asphalt paver								
Vögele	Super 1600-3i AB500-TV	XXX		2019	1'345		Arbeitsbreite 6.50 m inkl. Anbauteile 2x 0.75 m, Zentralschmieranlage, Arbeitsscheinwerfer LED, Motor Cummins, AB 500/600 hydr. verstellbar, Gewicht ca. 18.7 to. <i>Working width 6.50 m incl. attachments 2x 0.75 m, central lubrication system, LED work lights, Cummins engine, AB 500/600 hydr. adjustable, weight ca. 18.7 to</i>	4f
LKW, Tieflader, Transporter / trucks, low loader, van								
MAN	TGA 26.440 6x2-2 BL	W08007X		2007	388'440 km		Federung Blatt/Luft/Luft, Klima, Radstand 4500 / 1350, Fahrerhaus mittel, Euro 4, TÜV 11/25, SP 05/25 <i>Suspension leaf/air/air, air conditioning, wheelbase 4500 / 1350, medium cab, Euro 4, TÜV 11/25, SP 05/25</i>	
MAN	TGS 18.500 4x2 Hydro Drive mit Schmitz Hinterkippmulde	M81198X 129655X		2019 2017	566'179 km		LKW Federung vorne luft / hinten Blatt, mittleres Fahrerhaus mit Bett, Kühlschrank, Standklima- u. Heizung, Retarder-Bremse, Mulde Stahl-Stahl, TÜV und SP neu <i>Truck suspension front air / rear leaf, middle driver's cab with bed, refrigerator, A/C and heating, retarder brake, rear tipper steel-steel, new TÜV and SP</i>	
Mercedes Benz	Actros 3355 Schwerlast-SZM, 6x4	L45792X		2010	335'000 km	50%	3-Achs-Schwerlastzugmaschine, Halbautomatik, Blatt/Blattfederung, Retarder, Zentralschmierung, Kipphydraulik <i>3-axle heavy-duty tractor unit, semi-automatic, leaf/leaf suspension, retarder, central lubrication, tipping hydraulics</i>	
Krampe	SKS 30/1050 Sattelaufleger	XXX		2020			3-Achs Kipper, Schiebeplanke, elektrische Plane, Luftfederung, TÜV 12.25 <i>3-axle tipper, sliding plank, electric tarpaulin, air suspension, TÜV 12.25</i>	
Traktoren, Anhänger / tractors, trailers								
Fendt	936	93423406X		2011	12	40%	Reifen IF650/65R34 / IF710/75R42, 4WD, Klima, Trimble, Autopilot, GPS, Frontlift, Extra Arbeitsbeleuchtung, Walkie-talkie Gewicht ca. 9.3 to. <i>Tyres VF600/70R30 / VF710/70R42, A/C, 4WD, Trimble, autopilot, GPS, front lift, extra working lights, walkie-talkie,, weight approx. 9.3 to.</i>	IIIA
Fendt	728 Vario Gen. 7 Profi+ Setting2	XXX		2024	15	100%	Reifen VF600/70R30 / VF710/70R42, Klima, Frontkraftheber Lage/Entlastung, Frontzapfwelle 1000 U/min, Smart Connect, Umkehrlüfter, 60 km/h, Gewicht ca. 9.3 to. <i>Tyres VF600/70R30 / VF710/70R42, A/C, front power lift position/unloading, front PTO 1000 rpm, Smart Connect, reversible fan, 60 km/h, weight approx. 9.3 to.</i>	V
Fendt	724 Vario	XXX		2015	1'630	60%	Klima, Deutz Motor 236 PS, Gewicht ca.7.98 to. <i>A/C, Deutz engine 236 HP, weight approx. 7.98 to.</i>	IV
Fendt	211 Vario Profi plus	XXX		2023	450	95%	Klima, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Felgengewicht 200 kg, Frontgewicht, Kugelkopf, Gewicht ca. 4.3 to. <i>A/C, front hydraulics, front PTO, rim weight 200 kg, front weight, ball head, weight approx. 4.3 to.</i>	V
Fliegl	Stone Master 252 NEU	XXX		2023	5	100%	Nutzlast 16'300 kg, Innen-Länge 5150 mm, Höhe Bordwand 1300 mm, Innen-Breite 2350 mm, Eigengewicht 5.7 to., zulässiges Gesamtgewicht 22 to. <i>Payload 16'300 kg, interior length 5150 mm, side wall height 1300 mm, interior width 2350 mm, own weight 5.7 tons, permissible total weight 22 tons.</i>	
Stromerzeuger, Generatoren, Kompressoren / generators, compressors								
Caterpillar	DE200E3	T0012X		2017	5'842		Nennleistung 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, Klemmleiste, Tank 400 Liter, 2.450 kg <i>Ratet Power - Standby 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, terminal block, tank 400 ltr., 2.450 kg</i>	IIIA
Zubehör / attachments								
ZFE	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm	Nr. 1		2023		NEU	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm, ca. 5.3 m3, für Schnellwechsler Volvo L220, Gewicht ca. 3'783 kg <i>Rock bucket with teeth 3400 mm, approx. 5.3 m3, for quick coupler Volvo L220, weight approx. 3'783 kg</i>	
bsg	Hochkippschaufel 3300 mm			2023			Hochkippschaufel 3300 mm, für Schnellwechsler Volvo-Aufnahme (L150H), Gewicht ca. 4'230 kg <i>High-tip bucket 3300 mm, for Volvo quick coupler (L150H), weight approx. 4'230 kg</i>	
AfB	Hochkippschaufel 3450 mm	Nr. 102		2021			Hochkippschaufel 3450 mm, fixverbolzt Volvo L180H <i>High-tip bucket 3450 mm, fixed bolted Volvo L180H</i>	
	Hochkippschaufel						Hochkippschaufel für SW Volvo L110H <i>High-tip bucket for quick coupler Volvo L110H</i>	
	Klappschaufel mit Schneide 1750 mm	Nr. 101					Klappschaufel mit Schneide 1750 mm, für Schnellwechsler Schaeff, war an einem Zeppelin ZL4 <i>Folding bucket with cutting edge 1750 mm, for Schaeff quick coupler, was on a Zeppelin ZL4</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 259		2023		NEU	Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.6 m3 für Schnellwechsler Volvo L150H / L180H, Gewicht ca. 2200 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm ca. 4.6 m3 for quick coupler Volvo L150H / L180H, weight ca. 2200 kg</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 227					Schaufel mit Schneide 3200 mm für CAT 972G, Gewicht ca. 2400 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm for CAT 972G, weight ca. 2400 kg</i>	
Fuhrmann	Schaufel mit Zähnen 2700 mm	Nr. 209		2023		NEU	Schaufel mit Zähnen 2700 mm / ca. 2.7 m3, für Volvo Schnellwechsler L90H-L120H <i>Bucket with teeth 2700 mm / approx. 2.7 m3, for Volvo quick coupler L90H-L120H</i>	
	Schaufel mit Zähnen 3450 mm	Nr. 193					Schaufel mit Schneide 3450 mm, fix verbolzt Volvo L150 - L180 <i>Bucket with cutting edge 3450 mm, fix bolted Volvo L150 - L180</i>	
Fuhrmann	Schaufel mit Zähnen 3300 mm	Nr. 274		2021			Schaufel mit Zähnen 3300 mm / ca. 5.2 m3, fixverbolzt (für Volvo L150/L180), Gewicht ca. 2'830 kg <i>Bucket with teeth 3300 mm / approx. 5.2 m3, fixed bolted (for Volvo L150/L180), weight ca. 2'830 kg</i>	
	Schaufel mit Schneide 3250 mm	Nr. 55					Schaufel mit Schneide 3250 mm / ca. 5.7 m3, fixverbolzt (für z.B. Volvo L220E) <i>Bucket with cutting edge 3250 mm / approx. 5.7 m3, fixed bolted (for e.g. Volvo L220E)</i>	
	Schaufel mit Zähnen 2880 mm	Nr. 276					Schaufel mit Zähnen 2880 mm / ca. 3m3, für Volvo Schnellwechsler L110 <i>Bucket with teeth 2880 mm / ca. 3m3, for Volvo quick coupler L110</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
	Schaufel mit Schneide 2550 mm	Nr. 158					Schaufel mit Schneide 2550 mm, ca. 2.3 m3, für CAT Schnellwechsler, z.B. CAT 930 <i>Bucket with cutting edge 2550 mm, approx. 2.3 m3, for CAT quick coupler, e.g. CAT 930</i>	
	Schaufel mit Schneide 2540 mm	Nr. 275					Schaufel mit Schneide 2540 mm / ca. 2.5m3, für Volvo Schnellwechsler L90 <i>Bucket with edge 2540 mm ca. 2.5m3, for Volvo quick coupler L90</i>	
Liebherr NEU	Schaufel mit Zähnen 1900 mm	Nr. 97		2019		100%	Schaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.8 m3, für Liebherr L506C <i>bucket with teeth 1900 mm / ca. 0.8 m3, for Liebherr L506C</i>	
	Tieföffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm	Nr. 263					Tieföffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm, für Schnellwechsler OQ80, war an einem Liebherr R926NLC <i>Bucket with edge/teeth 1500 mm, for quick coupler OQ80, was attached to a Liebherr R926NLC</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 1200 mm	Nr. 273					Tieföffel mit Zähnen 1200 mm, für Schnellwechsler OQ70/55, war an einem CAT M318F <i>Bucket with teeth 1200 mm, for quick coupler OQ70/55, was attached to a CAT M318F</i>	
Rädlinger	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 67		2012			Tieföffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechsler BMT SW2 <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 261					Tieföffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Tieföffel mit Schneide 600 mm	Nr. 262					Tieföffel mit Schneide 600 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with edge 600 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 600 mm	Nr. 269					Tieföffel mit Zähnen 600 mm, passend für Schnellwechsler MS03, (war an eine Volvo ECR50F) <i>Bucket with teeth 600 mm, suitable for quick coupler MS03, (was on a Volvo ECR50F)</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 400 mm	Nr. 268					Tieföffel mit Zähnen 400 mm, passend für Schnellwechsler MS03, (war an eine Volvo ECR50F) <i>Bucket with teeth 400 mm, suitable for quick coupler MS03, (was on a Volvo ECR50F)</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 2					Grabenräumlöffel 2000 mm, passend für Schnellwechsler BMT Sw3 <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, suitable for quick coupler BMT Sw3</i>	
Rädlinger	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 66		2023		NEU	Grabenräumlöffel mit Zylinder 1800 mm, passend für Schnellwechsler BMT SW2 <i>Ditch clearing bucket with cylinder 1800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 267		2021			Grabenräumlöffel 1800 mm / ca. 430 Ltr., passend für Schnellwechsler CW20, (war an einem CAT 310-07A) <i>Ditch clearing bucket 1800 mm / ca. 430 litres, suitable for quick coupler CW20, (was on a CAT 310-07A)</i>	
	Grabenräumlöffel 1500 mm	Nr. 270					Grabenräumlöffel 1500 mm, passend für Schnellwechsler MS03, (war an eine Volvo ECR50F) <i>Ditch clearing bucket 1500 mm, suitable for quick coupler MS03, (was on a Volvo ECR50F)</i>	
	Grabenräumlöffel 1400 mm	Nr. 17					Grabenräumlöffel 1400 mm, Bolzendurchmesser 60 mm, Bolzenabstand 400 mm, Breite 250 mm <i>Ditch clearing bucket 1400 mm, pin diameter 60 mm, pin spacing 400 mm, width 250 mm</i>	
Pladdet	Schnellwechsler Verachtert CW45	Nr. 20		2018			Schnellwechsler CW45, Bolzendurchmesser 110-100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 442 mm, passend z.B. Volvo EC380EL <i>Quick coupler CW45, pin diameter 110-100 mm, pin spacing 570 mm, width 442 mm, fits e.g. Volvo EC380EL</i>	
Steelwrist	Schnellwechsler Steelwrist	Nr. 163		2019			Schnellwechsler Steelwrist, Bolzendurchmesser 100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 480 mm, passend z.B. Volvo EC380ENL <i>Quick coupler Steelwrist, pin diameter 100 mm, pin spacing 570 mm, width 480 mm, fits e.g. Volvo EC380ENL</i>	
	Schnellwechsler Volvo S60	Nr. 231					Schnellwechsler S60, Bolzendurchmesser 70 mm, Bolzenabstand 425 mm, Breite 290 mm, passend z.B. Volvo EC180EL <i>Quick coupler S60, pin diameter 70 mm, pin spacing 425 mm, width 290 mm, fits e.g. Volvo EC180EL</i>	
	Schnellwechsler Verachtert CW40	Nr. 183					Schnellwechsler Verachtert CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 495 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 325 <i>Quick coupler Verachtert CW40, pin diameter 90 mm, pin spacing 495 mm, width 350 mm, suitable for e.g. CAT 325</i>	
	Schnellwechsler Verachtert CW40	Nr. 184					Schnellwechsler Verachtert CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 495 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 325 <i>Quick coupler Verachtert CW40, pin diameter 90 mm, pin spacing 495 mm, width 350 mm, suitable for e.g. CAT 325</i>	
	Schnellwechsler Verachtert CW20	Nr. 266					Schnellwechsler Verachtert CW20, Bolzendurchmesser 60 mm, Bolzenabstand 430 mm, Breite 205 mm (war an einem CAT 310-07A) <i>Quick coupler Verachtert CW20, bolt diameter 60 mm, bolt spacing 430 mm, width 205 mm (was on a CAT 310-07A)</i>	
GP-Equipment	Schnellwechsler Verachtert CW10	Nr. 99					Schnellwechsler Verachtert CW10, Bolzendurchmesser 45 mm, Breite 160 mm, Bolzenabstand 230 mm <i>Quick coupler Verachtert CW10, pin diameter 45 mm, width 160 mm, pin spacing 230 mm</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 3					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 490 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC300DNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 490 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC300DNL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 104					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 105					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 197	2016			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend zB. CAT 336F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 336F</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 220				Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend zB. CAT 324D <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 324D</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 7	2018			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 100/90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 390 mm, Gewicht ca. 345 kg, war an einem CAT 336FLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 100/90 mm, pin spacing 515 mm, width 390 mm, weight approx. 345 kg, was mounted on a CAT 336FLN</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 272	2010			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 70 mm, Bolzenabstand 460 mm, Breite 285 mm, war an einem CAT M318F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 70 mm, bolt spacing 460 mm, width 285 mm, was attached to a CAT M318F</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70	Nr. 8				Schnellwechsler OilQuick OQ70, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 500 mm, Breite 330 mm <i>Quick coupler OilQuick OQ70, pin diameter 80 mm, pin spacing 500 mm, width 330 mm</i>	
	Schnellwechsler Lehnhoff HS40	Nr. 80				Schnellwechsler Lehnhoff HS40, Bolzendurchmesser 120/130 mm, Bolzenabstand 680 mm, Breite 490/510 mm, war an einem Volvo EC750EL <i>Quick coupler Lehnhoff HS40, pin diameter 120/130 mm, pin spacing 680 mm, width 490/510 mm, was mounted on a Volvo EC750EL</i>	
	Schnellwechsler Lehnhoff HS25	Nr. 265				Schnellwechsler Lehnhoff HS25, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 485 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 325CLN <i>Quick coupler Lehnhoff HS25, pin diameter 80 mm, pin spacing 485 mm, width 350 mm, was mounted on a CAT 325CLN</i>	
	Schnellwechsler Lehnhoff HS03 mit Powertilt	Nr. 271				Schnellwechsler Lehnhoff HS03 mit Powertilt, Bolzendurchmesser 45 mm, Bolzenabstand 220 mm, Breite 200 mm, (war an eine Volvo ECR50F) <i>Quick coupler Lehnhoff HS03 with Powertilt, bolt diameter 45 mm, bolt spacing 220 mm, width 200 mm, (was on a Volvo ECR50F)</i>	
	Schnellwechsler Martin MQ26	Nr. 29	2020			Schnellwechsler Martin MQ26, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 450 mm, Breite 305 mm, passend zB. CAT 320E/325F <i>Quick coupler Martin MQ26, pin diameter 80 mm, pin spacing 450 mm, width 305 mm, fits e.g. CAT 320E/325F</i>	
Caterpillar	Gabeln	Nr. 12				Gabeln 1200 mm, Gabelträger 1600 mm, für Cat Schnellwechsler <i>forks 1200 mm, width 1600 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Gabeln	Nr. 156				Gabeln, Länge 1300 mm, Breite 1570 mm, für Cat Schnellwechsler <i>forks, length 1300 mm, width 1570 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Sortiergreifer 950 mm	Nr. 103	2020			Sortiergreifer 950 mm, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 385 mm, Gewicht ca. 1230 kg, passend zB. Volvo EC250ENL <i>Sorting grapple 950 mm, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 385 mm, weight ca. 1230 kg, fits e.g. Volvo EC250ENL</i>	
1 Reifen	Michelin 335/80R 18X M27	Nr. 100			90%	1 Reifen Michelin 335/80R 18X M27 <i>1 tyre Michelin 335/80R 18X M27</i>	
Schmidt	Schneepflug E3.2	Nr. 274	1981			Schneepflug, Räumbreite 2600 mm, Pflughöhe 950 mm, Gewicht ca. 490 kg <i>Snow plough, clearing width 2600 mm, plough height 950 mm, weight approx. 490 kg</i>	
	Schneeketten (2 Stück)	Nr. 210				Schneeketten (2 Stück) für Reifen 17.5 R25, wenig benutzt (waren an einem Volvo L45H) <i>Snow chains (2 pieces) for 17.5 R25 tyres, little used (were on a Volvo L45H)</i>	
	Schneeketten (2 Stück)	Nr. 217				Schneeketten (2 Stück) für Reifen 15.5 R25 (waren an einem CAT 910M) <i>Snow chains (2 pieces) for 15.5 R25 tyres (were on a CAT 910M)</i>	

BAVARIA SWISS AG *used machinery*

**... always
one step ahead!**

- **Zentrale:** Talacherstrasse 11a, CH-6340 Baar/Zug, Tel. +41 41 763 06 44, Fax +41 41 763 06 49, E-Mail info@bavariaswiss.com
- **Lagerplatz Deutschland:** Nicolausstrasse 10a, DE-94447 Plattling, Tel. +41 79 795 96 94
- **Management:** Martin Kainzlsperger CEO, Sascha Schneiter Geschäftsleitung
- **Öffnungszeiten:** Mo.–Do. 08:00–18:00 Uhr Fr. 08:00–16:00 Uhr
- **Service-Hotline:** 24/7 Tel. +41 41 763 06 44

- Sämtliche Korrespondenz basiert auf den AGB der Bavaria Swiss AG und sind aufrufbar auf unserer Website www.bavariaswiss.com/agb. Der Käufer/Verkäufer erkennt und akzeptiert die AGB.
- **Handelsregister-Nr.:** CH-170.3.026.929-3 / **MWST-Nr.** CHE-110.494.638
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Nebenabreden bedürfen der Schriftform
- Gerichtsstand ist Zug (CH). Es gilt das OR-Recht-CH



www.bavariaswiss.com