

| Hersteller Brand | Typ Type | Serien-Nr. Serial-no. | Baujahr Year | Std. Hours | Reifen UC | Ausrüstung Description | Emis-sion |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|---|-----------|
| Radlader / wheel loader | | | | | | | |
| Caterpillar | 972M | A8P0054X | 2017 | 10'810 | 20% | Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, 3. Kreis, Schaufel mit Zähnen 3000 mm / ca. 5 m3, Gewicht ca. 25.2 to. Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, 3. line, bucket with teeth 3000 mm / ca. 5 m3, weight approx. 25.2 to. | IIIB |
| Caterpillar | 972M | JPR0034X | 2014 | 12'005 | 20% | Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, 3. Kreis, Schaufel mit Zähnen 3000 mm / ca. 5 m3, Gewicht ca. 25.2 to. Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, 3. line, bucket with teeth 3000 mm / ca. 5 m3, weight approx. 25.2 to. | IIIB |
| Caterpillar | 966M XE | DZL0067X | 2020 | 10'447 | 30% | Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 3200 mm / ca. 4.2 m3, Gewicht ca. 23.2 to. Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, quick coupler Volvo, bucket with teeth 3200 mm / approx. 4.2 m3, weight approx. 23.2 to. | IV |
| Caterpillar | 966M | EJA0149X | 2017 | 11'015 | 30% | Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, 40 km/h, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 3000 mm / ca. 4.2 m3, Gewicht ca. 23.2 to. Tyres 26.5 R25, A/C, BSS, 40 km/h, central lubrication, bucket with teeth 3000 mm / ca. 4.2 m3, weight ca. 23.2 to | IV |
| Caterpillar | 950M | FTR0067X | 2016 | 11'724 | 40% | Reifen 23.5 R25, Klima, RSC, Joysticksteuerung, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 2950 mm / ca. 3.4 m3, Gewicht ca. 19.2 to. Tyres 23.5 R25, A/C, RCS, joystick control, central lubrication, bucket with teeth 2950 mm / ca. 3.4 m3, weight ca. 19.2 to | IIIB |
| Caterpillar | 908M | K580023X | 2019 | 4'881 | 70% | Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2060 mm / ca. 1.1 m3, Gabeln, EPA, Gewicht ca. 6.4 to. Tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, quick coupler CAT, bucket with cutting edge 2060 mm / ca. 1.1 m3, forks, EPA, weight ca. 6.4 to. | 4f |
| Volvo | L180 NEU / NEW | XXX | 2026 | 5 | 100% | Reifen 26.5 R25 L4, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 28.4 to. Tyres 26.5 R25 L4, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd & 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 28.4 to | V |
| Volvo | L150 NEU / NEW | XXX | 2026 | 5 | 100% | Reifen 26.5 R25 L4, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 25.6 to. Tyres 26.5 R25 L4, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd & 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 25.6 to | V |
| Volvo | L120H NEU / NEW | XXX | 2026 | 5 | 100% | Reifen 23.5 R25 L4, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 20.6 to. Tyres 23.5 R25 L4, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd & 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 20.6 to | V |
| Volvo | L120H Long Boom | 1951X | 2022 | 5'800 | 50% | Reifen 23.5 R25 L5, Klima, CDC, ZS, Waage, Turbo II, LED-Power-Paket, 3. Kreis, Mehrhebelsteuerung, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 20.6 to. Tyres 23.5 R25 L5, A/C, CDC, ZS, scales, Turbo II, LED power package, 3rd circuit, multi-lever control, quick coupler, bucket with edge, weight ca. 20.6 to | V |
| Volvo | L120H Long Boom | 1812X | 2020 | 5'400 | 10% | Reifen 23.5 R25 L5, Klima, CDC, ZS, Waage, Turbo II, LED-Power-Paket, 3. Kreis, Mehrhebelsteuerung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 20.6 to. Tyres 23.5 R25 L5, A/C, CDC, ZS, scales, Turbo II, LED power package, 3rd circuit, multi-lever control, quick coupler, without bucket, weight ca. 20.6 to | V |
| Volvo | L120H | 1517X | 2016 | 12'941 | 30% | Reifen 23.5 R25, Klima, Zentralschmierung, 3. Kreis, Waage, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 2800 mm / ca. 3.3 m3, Gewicht ca. 20.6 to. Tyres 23.5 R25, A/C, central lubrication, 3rd circuit, scale, quick coupler Volvo, bucket with teeth 2800 mm / ca. 3.3 m3, weight approx. 20.6 to | IV |
| Volvo | L110H NEU / NEW | XXX | 2026 | 5 | 100% | Reifen 23.5 R25 L4, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 19.5 to. Tyres 23.5 R25 L4, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd & 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 19.5 to | V |
| Volvo | L90H NEU / NEW | XXX | 2026 | 5 | 100% | Reifen 20.5 R25 L4, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 15.5 to. Tyres 20.5 R25 L4, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd & 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 15.5 to | V |
| Volvo | L70H NEU / NEW | XXX | 2026 | 5 | 100% | Reifen 20.5 R25 L3, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 13.9 to. Tyres 20.5 R25 L3, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd & 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 13.9 to | V |
| Volvo | L70H | 1405X | 2019 | 18'600 | 100% | Reifen 20.5 R25 L3 NEU, Klima, BSS, CDC, Zentralschmierung, 3. Kreis, Turbo II, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 13.9 to. Tyres 20.5 R25 L3 NEW, A/C, BSS, CDC, central lubrication, 3rd circuit, Turbo II, quick coupler, without bucket, weight approx. 13.9 to | V |
| Volvo | L60H | 1572X | 2023 | 300 | 80% | Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Umkehrlüfter, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 2500 mm / ca. 2.2 m3, Gewicht ca. 12.8 to. Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, reversible fan, Volvo quick coupler, bucket with teeth 2500 mm / ca. 2.2 m3, weight ca. 12.8 to. | V |
| Volvo | L35G | 332609X | 2019 | 3'277 | 30% | Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 2000 mm / ca. 1.2 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.25 to. Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 2000 mm / approx. 1.2 m3, forks, weight approx. 6.25 to | IIIB |
| Volvo | L35G | 332412X | 2017 | 8'209 | 40% | Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 2000 mm / ca. 1.2 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.25 to. Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 2000 mm / approx. 1.2 m3, forks, weight approx. 6.25 to | IIIB |

| Hersteller Brand | Typ Type | Serien-Nr. Serial-no. | Baujahr Year | Std. Hours | Reifen UC | Ausrüstung Description | Emis-sion |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|---|-----------|
| Volvo | L30HS NEU / NEW | 32039X | 2026 | 5 | 100% | Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, Kehrmaschinenventil, 30 km/h, SW Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln 1200 mm, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3. line, sweeper valve, 30 km/h, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks 1200 mm, weight ca. 5.5 to</i> | V |
| Volvo | L30G | 312027X | 2014 | 11'596 | 40% | Reifen 335/80 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 335/80 R20, 3rd circuit, 20 km/h, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 1900 mm / approx. 1 m3, forks, weight ca. 5.5 to</i> | IIIB |
| Bobcat | L75 NEU / NEW | B53B1209X | 2024 | 10 | 100% | Reifen 365/70 R18, Klima, 20 km/h, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide, Gabeln, Gewicht ca. 4.6 to. <i>Tyres 365/70 R18, A/C, 20 km/h, quick coupler, bucket with edge, forks, weight approx. 4.6 to</i> | V |
| Hitachi | ZW310TPD-6 | J90C6924X | 2017 | 7'044 | 30% | Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, CDC, 40 km/h, Zentralschmierung, Waage Pfreundt mit Drucker, Schaufel mit Zähnen 2980 mm / ca. 4.3 m3, Gewicht ca. 24.7 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, BSS, CDC, 40 km/h, central lubrication, Pfreundt scales with printer, bucket with teeth 2980 mm / ca. 4.3 m3, weight ca. 24.7 to</i> | IV |
| Hitachi | ZW220TPD-6 | P0000051X | 2019 | 3'595 | 80% | Reifen 23.5 R25 Michelin, Klima, 40 km/h, Zentralschmierung, Waage Pfreundt mit Drucker, Schaufel mit Zähnen 3000 mm / ca. 3.3 m3, Gewicht ca. 18.2 to. <i>Tyres 23.5 R25 Michelin, A/C, 40 km/h, central lubrication, Pfreundt scales with printer, bucket with teeth 3000 mm / ca. 3.3 m3, weight ca. 18.2 to</i> | IV |
| Hitachi | ZW95-6C | BA0891X | 2022 | 1'052 | 50% | Reifen 405/70 R18, 3. Kreis, 20 km/h, LED-Arbeitsbeleuchtung, Schnellwechsler Hitachi, Klappschaufel 1940 mm / ca. 0.85 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R18, 3rd circle, 20 km/h, LED work lighting, Hitachi quick coupler, folding bucket 1940 mm / ca. 0.85 m3, forks, weight ca. 6.4 to.</i> | V |
| Hitachi | ZW75-6V | BA0891X | 2020 | 2'402 | 20% | Reifen 365/70 R18, 20 km/h, 3. Kreis, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide 1600 mm, Gabeln, Gewicht ca. 5 to. <i>Tyres 365/70 R18, 20 km/h, 3rd circuit, quick coupler, bucket with edge 1600 mm, forks, weight ca. 5 to</i> | IV |
| Hyundai | HL975 | XXX | 2020 | 416 | 50% | Reifen 26.5 R25 L3, Klima, 3. Kreis, Joystick-Steuerung, Motor Cummins, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide ca. 4.8 m3, Gewicht ca. 26.5 to. <i>Tyres 26.5 R25 L3, A/C, 3rd circuit, joystick control, Cummins engine, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge ca. 4.8 m3, weight ca. 26.5 to.</i> | V |
| Komatsu | WA380-8E0 | H6573X | 2020 | 6'770 | 50% | Reifen 23.5 R25, Klima, 20 km/h, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide 2990 mm / ca. 3.6 m3, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, 20 km/h, central lubrication, bucket with cutting edge 2990 mm / ca. 3.6 m3, weight ca. 18.5 to</i> | IV |
| Komatsu | WA320-8E0 | H7062X | 2020 | 7'493 | 70% | Reifen 20.5 R25, 20 km/h, Zentralschmierung, Turbo II, Schaufel mit Schneide 2750 mm / ca. 2.8 m3, Gewicht ca. 16.3 to. <i>Tyres 20.5 R25, 20 km/h, central lubrication, Turbo II, bucket with cutting edge 2750 mm / ca. 2.8 m3, weight ca. 16.3 to</i> | IV |
| Komatsu | WA200PZ-6 | EHH0029X | 2014 | 7'351 | 40% | Reifen 17.5 R25, Klima, Einhebelsteuerung, Zentralschmierung, 3. Kreis, Schaufel mit Niederhalter 2500 mm, Gewicht ca. 11.3 to. <i>Tyres 17.5 R25, A/C, single-lever control, central lubrication, 3. line, bucket with hold-down 2500 mm, weight ca. 11.3 to</i> | |
| Komatsu | WA80M | H8220X | 2023 | 1'124 | 50% | Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Komatsu, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.7 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, quick coupler Komatsu, bucket with edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks, weight ca. 5.7 to</i> | III |
| Komatsu | WA80M-7 | H6230X | 2017 | 7'500 | 60% | Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Komatsu, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.7 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, quick coupler Komatsu, bucket with edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks, weight ca. 5.7 to</i> | III |
| Kramer | 8085 Ecospeed | AJSKC041X | 2019 | 5'437 | 30% | Reifen 340/80 R18, BSS, 3. Kreis, 40 km/h, Motor Deutz, Schnellwechsler Kramer, Klappschaufel 1850 mm / ca. 0.75 m3, Gabeln, Gewicht ca. 4.75 to. <i>Tyres 340/80 R18, BSS, 3rd circuit, 40 km/h, Deutz engine, Kramer quick coupler, folding shovel 1850 mm / ca. 0.75 m3, forks, weight ca. 4.75 to</i> | IIIB |
| Liebherr | L580 X-Power | B06637X | 2021 | 9'100 | 70% | Reifen 26.5 R25, Klima, Hubgerüstdämpfung, 40 km/h, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 27.6 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, mast damping, 40 km/h, central lubrication, bucket with cutting edge, weight approx. 27.6 to</i> | V |
| Liebherr | L580 X-Power | B04926X | 2018 | 10'600 | 60% | Reifen 26.5 R25 EM Michelin XHA2 L3, Klima, CDC, 40 km/h, Waage Pfreundt, Schaufel mit Zähnen 3000 mm / 5.2 m3, Gewicht ca. 27.6 to. <i>Tyres 26.5 R25 EM Michelin XHA2 L3, A/C, CDC, 40 km/h, Pfreundt scales, bucket with teeth 3000 mm / 5.2 m3, weight ca. 27.6 to</i> | IV |
| Kettenbagger / excavators | | | | | | | |
| Caterpillar | 326FLN | HCA2011X | 2018 | 11'434 | 40% | VAH, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzdach, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1500 mm, Gewicht ca. 25.6 to. <i>Adjust. boom, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protective roof, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1500 mm, weight ca. 25.6 to.</i> | IV |
| Caterpillar | 323 - 07B (NG) | RAZ1055X | 2019 | 7'051 | 40% | Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1800 mm, EPA, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1800 mm, EPA, weight ca. 22.8 to.</i> | V |
| Caterpillar | 320 - 07B (NG) | YCP0032X | 2019 | 3'672 | 70% | Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, 2D-Vorbereitung, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Lack Original, Gewicht ca. 22 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, 2D-preparation, HL, GL, CL, without attachments, paint original, weight approx. 22 to.</i> | IV |
| Volvo | EC300ENL | 31810X | 2024 | 3'500 | 70% | Mono, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel mit Zähnen 1400 mm, Gewicht ca. 29.6 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket with teeth 1400 mm, weight ca. 29.6 to</i> | V |
| Volvo | EC300E LR | 31153X | 2017 | 10'933 | 80% | Long Reach Ausrüstung 10.2 m, Ausleger 7.9 m, BPL 800 mm (3.40 m breit), HH, GH, SH, Grabenräumlöffel 2150 mm, Gewicht ca. 31 to. <i>Long Reach Equipment 10.2 m, boom 7.9 m, floor plates 800 mm (3.40 m wide), HL, GL, CL, ditch clearing bucket 2150 mm, weight ca. 31 to</i> | IV |
| Volvo | ECR145FL | XXX | 2026 | 5 | 100% | Mono 4.60 m, Stiel 2.50 m, APS, BPL 600 mm, Klima, Advanced Beleuchtungspaket, HH, GH, SH, Schnellwechsler Volvo, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 15 to. <i>Mono 4.60 m, stick 2.50 m, blade, floor plates 600 mm, A/C, advanced lighting package, HL, GL, CL, quick coupler Volvo, without bucket, weight ca. 15 to</i> | V |
| Volvo | ECR145DL | 21063X | 2015 | 11'058 | 80% | Mono, Stiel 3.00 m, APS, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70, Grabenräumlöffel 1500 mm, Gewicht ca. 15.6 to. <i>Mono, stick 3.00 m, blade, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ70, ditch clearing bucket 1500 mm, weight ca. 15.6 to</i> | IIIB |
| Hitachi | ZX300LCN-6 | 2056X | 2019 | 8'938 | 40% | Mono, Stiel 3.10 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Tieflöffel mit Zähnen 1800 mm, Gewicht ca. 30 to <i>Mono, stick 3.10 m, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, bucket with teeth 1800 mm, weight ca. 30 to</i> | IV |
| Hitachi | ZX250LCN-6 | J0001039X | 2019 | 5'700 | 50% | Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel, Gewicht ca. 26.2 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket, weight ca. 26.2 to</i> | IV |

| Hersteller Brand | Typ Type | Serien-Nr. Serial-no. | Baujahr Year | Std. Hours | Reifen UC | Ausrüstung Description | Emis-sion |
|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|--|-----------|
| Liebherr | R946NLC | C04800X | 2019 | 9'750 | 60% | Mono, gestreckter Ausleger, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 42 to <i>Mono, extended boom, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, without bucket, weight ca. 42 to</i> | IV |
| Liebherr | R920LC | 4166X | 2015 | 7'804 | 40% | Mono, Stiel 2.70 m, BPL 750 mm (3 m breit), Klima, Schutzgitter, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Likufix SWA48, Grabenräumlöffel 1300 mm, Gewicht ca. 20.8 to <i>Mono, stick 2.70 m, floor plates 750 mm (3 m wide), A/C, protection guard, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Likufix SWA48, ditch bucket 1300, ca. 20.8 to</i> | IIIB |
| Kobelco | SK270SRNLC-5 | YU08-0503X | 2017 | 12'572 | 40% | VAH, APS, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25.1 to <i>Adjust. boom, blade, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, without bucket, weight ca. 25.1 to</i> | 4f |
| Kobelco | SK260NLC-9 | LL14-0833X | 2015 | 9'118 | 40% | Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25.1 to <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, without bucket, weight ca. 25.1 to</i> | IIIB |
| Komatsu | PC228USLC-11E0 | 823X | 2022 | 2'500 | 70% | VAH, stick 3.00 m, APS, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Betankungspumpe, Schutzgitter, HH, GH, Schnellwechsler OQ70/55, bucket, weight ca. 23.6 to <i>Adjust. boom, stick 3.00 m, blade, floor plates 600 mm, A/C, central lube, refuelling pump, protection guard, HL, GL, quick coupler OQ70/55, bucket, ca. 23.6 to</i> | IV |
| Abbruchbagger / demolition excavator | | | | | | | |
| Hitachi | ZX470LCH-3 Abbruchbagger (26m) | 2194X | 2008 | 9'673 | 70% | Abbruchbagger 26 m, BPL 600 mm, Klima, hydr. Kippkabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, mech. verst. Unterwagen, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel, Gewicht ca. 65 to. <i>Demolition excavator 26 m, floor plates 600 mm, A/C, hydr. tipping cab, protection guard, HL, GL, CL, mech. undercarriage, quick coupler OQ80, bucket, ca. 65 to.</i> | III |
| Liebherr | R960D VH-HD | C05805X | 2023 | 2'300 | 70% | Reichweite Abbruchausrüstung 33m, Zwischenstück 3.5m, max. 36.5m, mit OQ70/55, Erdbauausrüstung mit OQ90, Schutzgitter, Kippkabine, Gewicht ca. 97 to. <i>Reach of demolition equipment 33 m, extension boom 3.5 m, max. 36.5 m, with OQ70/55, earthmoving equipment with OQ90, protection guard, tilting cab, ca. 97 to</i> | V |
| Mini-Midi-Kettenbagger / mini-midi-Excavators | | | | | | | |
| Caterpillar | 308 CR - 07A | GW80200X | 2021 | 4'103 | 50% | VAH, Stiel 1.80 m, APS, BPL 450 mm (Stahl mit Gummipads), Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler mit Powerlift, Grabenräumlöffel 1600 mm, Gewicht ca. 9 to. <i>Adjust. boom, stick 1.80 m, blade, floor plates 450 mm (steel with rubber pads), A/C, HL, GL, CL, quick coupler with Powerlift, ditch clearing bucket 1600 mm</i> | V |
| Caterpillar | 304E CR | TTN0018X | 2012 | 4'691 | 90% | Mono, Stiel 1.30 m, APS, Gummi-BPL 350 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler CW05, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 3.8 to <i>Mono, stick 1.30 m, blade, rubber floor plates 350 mm, HL, GL, CL, quick coupler CW05, ditch cleaning bucket 1400 mm, weight ca. 3.8 to</i> | 4f |
| Caterpillar | 303.5E2 CR | HY20040X | 2021 | 1'736 | 50% | Mono, Stiel 1.80 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel 500 mm, Gewicht ca. 3.6 to <i>Mono, stick 1.80 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler, bucket 500 mm, weight ca. 3.6 to</i> | V |
| Caterpillar | 303.5 ECR CAB | RKY0376X | 2014 | 5'610 | 100% | Mono, Stiel 1.26 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS01, Tieflöffel 300 mm, Grabenräumlöffel 1100 mm, Hammer, Gewicht ca. 3.6 to <i>Mono, stick 1.26 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler MS01, bucket 300 mm, ditch clearing bucket 1100 mm, hammer, ca. 3.6 to</i> | |
| Volvo | ECR88D | 21561X | 2019 | 2'500 | 50% | VAH, Stiel 2.10 m, APS, Gummi-BPL 460 mm, Klima, Zentralschmierung, Betankungspumpe, HH, GH, Schnellwechsler OQ45-5, Tieflöffel, Gewicht ca. 8.5 to <i>Adjust. boom, stick 2.10 m, blade, rubber floor plates 460 mm, A/C, central lubrication, refuelling pump, HL, GL, quick coupler OQ45-5, bucket, weight ca. 8.5 to</i> | |
| Volvo | ECR88D | 21107X | 2015 | 7'446 | 30% | VAH, Stiel 1.70 m, APS, Gummi-BPL 400 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler HUM16, Tieflöffel 600/400, Grabenräumlöffel 1250 mm, Gewicht ca. 8.5 to <i>Adjust. boom, stick 1.70 m, rubber floor plates 400 mm, A/C, central lube, HL, GL, CL, quick coupler HUM16, bucket 600/400, ditch cleaning bucket 1250 mm</i> | 4f |
| Bobcat | E20 | AWRH1110X | 2014 | 1'442 | 60% | Mono, Stiel 1.27 m, APS, Gummi-BPL 230 mm, HH, Schnellwechsler MS01, Tieflöffel 500/400 mm, Gewicht ca. 1.93 to <i>Mono, stick 1.27 m, blade, rubber floor plates 230 mm, HL, quick coupler MS01, bucket 500/400 mm, weight ca. 1.93 to.</i> | II |
| Kubota | KX71-3 | 8092X | 2017 | 1'660 | 70% | Mono, Stiel 1.35 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel 600 mm, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 2.8 to <i>Mono, stick 1.35 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, quick coupler MS03, bucket 600 mm, ditch clearing bucket 1400 mm, weight ca. 2.8 to</i> | III |
| Takeuchi | TB290 | 18510640X | 2019 | 3'484 | 40% | VAH, Stiel 2.15 m, APS, Gummi-BPL 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS08 mit Powerlift, Tieflöffel mit Zähnen 300/600 mm, Gewicht ca. 8.4 to <i>Adjust. boom, stick 2.15 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler HS08 with powerlift, bucket with teeth 300/600 mm, weight ca. 8.4 to</i> | IV |
| Mobilbagger / mobile excavators | | | | | | | |
| Caterpillar | M320F | FB20085X | 2021 | 3'580 | 50% | VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, ZS, Betankungspumpe, HH, GH, Joystick-Lenkung, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, central lube, refuelling pump, HL, GL, joystick steering, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket, weight ca. 19.5 to</i> | IV |
| Caterpillar | M320F | F2W0021X | 2015 | 10'819 | 50% | VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, ZS, Betankungspumpe, HH, GH, Joystick-Lenkung, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, central lube, refuelling pump, HL, GL, joystick steering, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket, weight ca. 19.5 to</i> | |
| Caterpillar | M316F | FB60041X | 2018 | 8'780 | 40% | VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 30 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 16.8 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, central lubrication, 30 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 800 mm, weight approx. 16.8 to.</i> | 4f |
| Caterpillar | M316D | XXX | 2010 | 11'005 | 40% | VAH, APS, Klima, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler Lehnhoff, Tieflöffel, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler Lehnhoff, bucket, weight approx. 18.5 to.</i> | |
| Caterpillar | M315D | W5M0065X | 2009 | 15'295 | 40% | VAH, Stiel 2.50 m, APS vorne / hinten, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS10, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. Boom, stick 2.50 m, blade front / back, A/C, HL, GL, CL, quick coupler MS10, without bucket, weight ca. 16.5 to.</i> | |
| Caterpillar | M315F | F4D0121X | 2020 | 3'880 | 50% | VAH, APS, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ60/5, Tieflöffel, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. Boom, blade, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ60/5, bucket, weight ca. 16.5 to.</i> | |
| Volvo | EWR170E | 32399X | 2022 | 5'046 | 60% | VAH, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Reifen 315/80 R22.5, Schnellwechsler OQ70/55, Powerlift, Tieflöffel 1200 mm / ca. 1.0 m3, Gewicht ca. 19.2 to <i>Adjust. boom, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, tyres 315/80 R22.5, quick coupler OQ70/55, powerlift, bucket 1200 mm / ca. 1.0 m3, weight ca. 19.2 to</i> | V |
| Volvo | EW160B | 873169X | 2005 | 19'200 | 25% | VAH, APS, 2x Pratzten, Klima, 30 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Oilquick OQ60 mit Rototilt, Tieflöffel 600/800 mm, GLV, Anhänger, Gewicht ca. 17.5 to <i>Adjust. boom, blade, 2x outriggers, A/C, 30 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, OQ60 with Rototilt, bucket 600/800 mm, ditch bucket, trailer, ca. 17.5 to</i> | II |

| Hersteller Brand | Typ Type | Serien-Nr. Serial-no. | Baujahr Year | Std. Hours | Reifen UC | Ausrüstung Description | Emis-sion |
|---|--|-----------------------|--------------|------------|-----------|--|-----------|
| Liebherr | A914 Compact | K13307X | 2021 | 3'966 | 70% | VAH 4.85 m, Stiel 2.25 m, Spur 2.55, APS, Klima, 30 km/h, HH, GH, SH, Reifen 290/90-20 PR18, Schnellwechsler Likufix SW33, Tieföffel 900 mm, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. boom 4.85 m, stick 2.25 m, track width 2.55 m, blade, A/C, 30 km/h, HL, GL, CL, tyres 290/90-20 PR18, Likufix SW33, bucket 900 mm, weight ca. 16.5 to</i> | V |
| Wacker Neuson | EW100 | PAL0108X | 2017 | 7'088 | 30% | VAH, Stiel 2.15 m, APS, 20 km/h, KEINE Allradlenkung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ45, ohne Tieföffel, Gewicht ca. 10.2 to. <i>Adjust. boom, stick 2.15 m, blade, 20 km/h, NO all-wheel steering, HL, GL, CL, quick coupler OQ45, without bucket, weight ca. 10.2 to</i> | |
| Umschlagbagger / material handler | | | | | | | |
| Caterpillar | M322C MH | BDY0026X | 2004 | 5'600 | 10% | Mono, 2 Pratzen, Klima, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Greifer, Gewicht ca. 24.7 to. <i>Mono, 2 outriggers, A/C, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, grapple, weight approx. 24.7 to</i> | |
| Caterpillar | M318D MH | P9M0026X | 2014 | 13'078 | 20% | VAH, Stiel 2.80 m, 2 Pratzen, APS, Klima, hydr. Kabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, Magnetanlage, Schnellwechsler MS21, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 21.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.80 m, 2 outriggers, blade, A/C, hydr. elevating cab, protection guard, HL, GL, CL, magnetic device, quick coupler MS21, no bucket, 21.5 to.</i> | IIIB |
| Caterpillar | M318D MH | W8R0502X | 2010 | 8'600 | 20% | Mono, 2 Pratzen, Klima, Schutzgitter, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Greifer, Gewicht ca. 21.5 to. <i>Mono, 2 outriggers, A/C, protection guard, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, grapple, weight ca. 21.5 to</i> | |
| Caterpillar | MH3024 | FB50022X | 2018 | 7'661 | 50% | Mono, gekröpfter Stiel, 4 Pratzen, hydraulische Kabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Greifer, Gewicht ca. 24 to. <i>Mono, articulated boom, 4 outriggers, hydraulic cab, protection guard, HL, GL, CL, 10.00-20 tyres, grapple, weight approx. 24 to</i> | IV |
| Liebherr | LH50M | K10296X | 2018 | 12'490 | 50% | Industrieausleger 7.60 m, Stielverlängerung, 4 Pratzen, hydraulische Kabine, Zentralschmierung, GH, SH, Reifen 14.00-24, 5-Schalen-Greifer, Gewicht ca. 40.3 to. <i>Industrial boom 7.60 m, boom extension, 4 outriggers, hydraulic cab, central lubrication, GL, CL, tyres 14.00-24, 5-shell grapple, weight ca. 40.3 to</i> | IV |
| Teleskoparbeitsbühnen / Telescopic work platforms | | | | | | | |
| Genie | S85 4WD | S-85 09-816X | 2009 | 5'239 | 70% | Mannkorb, Arbeitshöhe max. 27.90 m, seitliche Reichweite 23.32 m, Radstand 2.85 m, Tragfähigkeit 227 kg, Motor Deutz, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Man basket, max. working height 27.90 m, lateral outreach 23.32 m, wheelbase 2.85 m, load capacity 227 kg, engine Deutz, weight ca. 17.5 to</i> | |
| Merlo | ROTO 50.26S | D200588X | 2023 | 1'148 | 80% | Reifen 18-22.5, Klima, 20 km/h, max. Hubhöhe ca. 5 to, max. Hubhöhe ca. 26m, Obendrehend, Seilwinde, Schaufel 2m3, Gabeln, Mannkorb 800 kg, Gewicht ca. 16.6 to <i>Tyres 18-22.5, A/C, 20 km/h, max. lifting capacity ca. 5 to, max. lifting height ca. 26m, top-slewing, cable winch, bucket ca. 2m3, forks, man basket 800 kg, 16 to.</i> | V |
| Grader | | | | | | | |
| New Holland | F106.6A | F2025X | 2008 | 4'650 | 50% | Front-Mittelschar, Frontschildbreite 1981 mm, Wenderadius aussen 6.70 m, Ripper, GPS-Laser, Gewicht ca. 11.5 to. <i>Front centre tine, front blade width 1981 mm, outer turning radius 6.70 m, ripper, GPS-laser, weight approx. 11.5 to</i> | |
| New Holland | F106.6A | 52656X | 2006 | 6'420 | 40% | Front-Mittelschar, Frontschildbreite 1981 mm, Wenderadius aussen 6.70 m, Gewicht ca. 11.5 to. <i>Front centre tine, front blade width 1981 mm, outer turning radius 6.70 m, weight approx. 11.5 to</i> | |
| Dumper Starr und Knickgelenkt / articulated and off-highway trucks | | | | | | | |
| Caterpillar | 772 | RLB0040X | 2008 | 25'200 | 30-70% | Klima, Motor CATC18, Zentralschmierung, Arbeitsscheinwerfer, Nutzlast ca. 46.2 to, Kapazität ca. 31.3 m3, EPA, Gewicht ca. 33 to <i>A/C, engine CATC18, central lubrication, working lights, payload ca. 46.2 to., capacity ca. 31.3 m3, EPA, weight ca. 33 to.</i> | |
| Caterpillar | 745C | TFK0063X | 2015 | 14'800 | 50% | Reifen 29.5 R25, Klima, Zentralschmierung, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 25 m3, Nutzlast ca. 41 to, Gewicht ca. 33 to <i>Tyres 29.5 R25, A/C, central lubrication, skip body heating, skip capacity ca. 25 m3, payload ca. 41 to., weight ca. 33 to</i> | II |
| Caterpillar | 740GC | 3T80022X | 2019 | 8'635 | 50% | Reifen 29.5 R25, Klima, Muldenheizung, Zentralschmierung, Muldeninhalt ca. 24.4 m3, Nutzlast ca. 36.3 to, grosse Heckklappe, Gewicht ca. 33 to <i>Tyres 29.5 R25, A/C, skip heating, central lubrication, skip capacity approx. 24.4 m3, payload approx. 36.3 to, large tailgate, weight approx. 33 to</i> | V |
| Planiermaschinen / bulldozer | | | | | | | |
| Caterpillar | D6T LGP | SGT0019X | 2015 | 9'336 | 60% | S-Schild, Bodenplatten 915 mm, Klima, Ripperventil, Gewicht ca. 23 to. <i>S-blade, floor plates 915 mm, A/C, ripper valve, weight approx. 23 to</i> | |
| Komatsu | D61PX-24 / NEU Garantie bis 06.2026 | B6717X | 2025 | 6 | 100% | PAT-Schild 3860 mm, Bodenplatten 860 mm, Klima, Zentralschmierung, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 19.5 to. <i>PAT blade 3860 mm, floor plates 860 mm, A/C, central lubrication, 3-tooth ripper, weight ca. 19.5 to.</i> | V |
| Komatsu | D61PX-24E0 | XXX | 2023 | 1'450 | 60% | PAT-Schild 3860 mm, Bodenplatten 860 mm, Klima, Zentralschmierung, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 19.5 to. <i>PAT blade 3860 mm, floor plates 860 mm, A/C, central lubrication, 3-tooth ripper, weight ca. 19.5 to.</i> | V |
| Komatsu | D61PX-23 | 3137X | 2015 | 10'683 | 60% | PAT-Schild 3850 mm mit Klappencken, Bodenplatten 860 mm, Klima, Ripperventil, Gewicht ca. 18.6 to. <i>PAT blade 3850 mm with folding corners, floor plates 860 mm, air conditioning, ripperventil, weight ca. 18.6 to.</i> | IIIB |
| Komatsu | D51PXL-24E0 / NEU Garantie 5 Jahre / 8.000 h | A03001X | 2026 | 8 | 100% | PAT-Schild 3350 mm, Bodenplatten 710 mm, Klima, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 14.3 to. <i>PAT blade 3350 mm, floor plates 710 mm, A/C, 3-tooth ripper, weight ca. 14.3 to.</i> | V |
| Komatsu | D41P-3 | 767X | 1991 | 7'777 | 60% | PAT-Schild 3045 mm, Bodenplatten 700 mm, Ripper, Gewicht ca. 9.2 to. <i>PAT blade 3045 mm, floor plates 700 mm, ripper, weight ca. 9.2 to.</i> | |
| Komatsu | D41P-3 | 057X | 1988 | 12'005 | 40% | PAT-Schild 3045 mm, Bodenplatten 700 mm, Ripper, Gewicht ca. 9.2 to. <i>PAT blade 3045 mm, floor plates 700 mm, ripper, weight ca. 9.2 to.</i> | |
| Liebherr | PR716 LGP | T02839X | 2023 | 380 | 80% | 6-Wege-Schild mit Klappencken 3510 x 1135 mm, Kapazität ca. 3.3 m3, Bodenplatten 762 mm, Klima, Ripper, Trimble-Ready, Gewicht ca. 13.9 to. <i>6-way-blade with folding corners 3510 x 1135 mm, capacity ca. 3.3 m3, floor plates 762 mm, A/C, ripper, trimble-ready, weight ca. 13.9 to</i> | V |

| Hersteller Brand | Typ Type | Serien-Nr. Serial-no. | Baujahr Year | Std. Hours | Reifen UC | Ausrüstung Description | Emis-sion |
|---|---|-----------------------|--------------|------------|-----------|--|-----------|
| Stapler / stacker | | | | | | | |
| TW Log Stacker (Kalmar) | TW RTD 1723 | X7017335X | 2019 | 15'900 | 60% | Reifen 35/65 R33, Lenkachse 18.00 R25, Spurbreite 2812 mm, Breite 3710 mm, Stapelhöhe 7.2 m, 30 km/h, Greifer ca. 4.8 m2, Eigengewicht ca. 50.5 to. <i>Tyres 35/65 R33, steering axle 18.00 R25, track width 2812 mm, width 3710 mm, stacking height 7.2 m, 30 km/h, grapple ca. 4.8 m2, weight ca. 50.5 to</i> | IV |
| Linde | H35D-02 EVO | 138X | 2018 | 7'999 | 20% | Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.20 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.20 m, weight approx. 4.7 to</i> | |
| Linde | H35D-02 EVO | 139X | 2018 | 8'080 | 20% | Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.20 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.20 m, weight approx. 4.7 to</i> | |
| Linde | H35D-02 EVO | H2X393G0548X | 2017 | 1'952 | 50% | Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.80 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.80 m, weight approx. 4.7 to</i> | |
| Walzen / rollers | | | | | | | |
| Ammann | ARP95 | 422300X | 2018 | 773 | | Klima, Arbeitsbreite 1700 mm, Deutz Motor, Fahrmotoren, Ladeluftkühler, Kantenformer-Schneider, Gewicht ca. 9.6 to. <i>Air conditioning, working width 1700 mm, Deutz engine, traction motors, intercooler, edge shaper cutter, weight ca. 9.6 to.</i> | 4i |
| Bomag | BW177D-4 | 10158327102X | 2008 | 3'176 | 80% | Glattmantelbandage, Walzenbreite 1690 mm, Walzendurchmesser 1228 mm, Motor Deutz, Reifen 14.9-24, Gewicht ca. 7.2 to. <i>Smooth-surface roller, roller width 1690 mm, roller diameter 1228 mm, Deutz engine, tyres 14.9-24, weight approx. 7.2 to</i> | |
| Hamm | HD+80i VO-S | 59X | 2018 | 764 | | Walzenbreite 1.68 m, Walzendurchmesser 1.14 m, Aussenradius 4.14 m, Motor Deutz, Kantenformer, Gewicht ca. 8 to. <i>Roller width 1.68 m, roller diameter 1.14 m, outer radius 4.14 m, Deutz engine, edge former, weight approx. 8 to</i> | V |
| Siebanlagen / Mobile Brechanlage / Asphaltfertiger / screening plants / mobile crushing plant / asphalt pavers | | | | | | | |
| Komptech | Axtor 4510 (Schnellläufer) | 3KT101X | 2020 | 2'450 | | Universaltrommel Breite 1550 mm, Trommeldrehzahl 912 U/min, Abwurfband Magnetrommel, 2-Achs Fahrgestell, Stützrad, Funkfernbedienung, ZS, Gewicht ca. 19 to <i>Universal drum, width 1550 mm, drum speed 912 rpm, magnetic drum discharge conveyor, 2-axle chassis, support wheel, radio remote control, central lube, 19 to</i> | |
| Powerscreen | Trakpactor TP550SR | M2434X | 2021 | 1'880 | | Absiebung, Überkorn Rückführband, Einpolmagnet, Trichter Verlängerungen, Leistung 500 t/h, Funksteuerung, Waage Pfreundt WK50, 3.27 breit, Gewicht ca. 72 to. <i>Screening, oversize return conveyor, single-pole magnet, hopper extensions, capacity 500 t/h, radio control, scale Pfreundt WK50, 3.27 m wide, weight ca. 72 to</i> | V |
| Powerscreen | Chieftain 1700X 2Deck | DGP6192X | 2023 | 590 | | Durchsatz 500 t/h, Aufgabebehälter 5.35 m3, Siebkasten 4.8 m x 1.5 m (16' x 5'), 3 m breit, Gewicht ca. 30.5 to. <i>Capacity 500 t/h, feed hopper 5.35 m3, screen box 4.8 m x 1.5 m (16' x 5), 3 m wide, weight approx. 30.5 to</i> | V |
| Rubble Master | RM100GO mit Siebeinheit | 05.317X | 2022 | 3'313 | 70% | Siebmaschine, Raupenfahrzeug, Magnetabscheider, Seitenauslaufband, Fernsteuerung für den Antrieb, Motor Perkins, Gewicht ca. 29 to <i>Screening machine, tracked vehicle, magnetic separator, side discharge conveyor, remote control for the drive, engine Perkins, weight ca. 29 to</i> | IVf |
| Vögele | Super 1600-3i AB500-TV | XXX | 2019 | 1'345 | | Arbeitsbreite 6.50 m inkl. Anbauteile 2x 0.75 m, Zentralschmieranlage, Arbeitsscheinwerfer LED, Motor Cummins, AB 500/600 hydr. verstellbar, Gewicht ca. 18.7 to. <i>Working width 6.50 m incl. attachments 2x 0.75 m, central lubrication system, LED work lights, Cummins engine, AB 500/600 hydr. adjustable, weight ca. 18.7 to</i> | 4f |
| LKW / Anhänger / truck / trailer | | | | | | | |
| Mercedes Benz | Arocs 3551 8x4 | XXX | 2023 | 12'500 km | | Meiller 3-Seitenkipper, Bordmatic <i>Meiller 3-way tipper, Bordmatic</i> | |
| Mercedes Benz | Arocs 3551 8x4 | XXX | 2023 | 27'000 km | | Meiller 3-Seitenkipper, Bordmatic <i>Meiller 3-way tipper, Bordmatic</i> | |
| Mercedes Benz | Arocs 1848 4x2 inkl. Schwarzmüller 3-Achs-Sattelaufleger | 27706X D41973X | 2018 2018 | 518'559 km | | Diesel, Automatik, Luftfederung, Klima <i>Diesel, automatic transmission, air suspension, air conditioning</i> | |
| Mercedes Benz | Actros 1848 4x2 inkl. Meiller 3-Achs-Hinterkipplmulde | M0855X | 2018 2018 | 685'000 km | | Actros: M-Haus, Bett, Luftfederung, kein Retarder, Kipphydraulic, neuer Motor mit 150'000 km / Meiller: Alu-Alu mit Auskleidung, Luftfederung, Plane <i>Actros: M-Haus, bunk, air suspension, no retarder, tipping hydraulics, new engine with 150,000 km / Meiller: aluminium body with lining, air suspension, tarpaulin</i> | |
| Mercedes Benz | Actros 1848 4x2 inkl. Schwarzmüller 3-Achs-Hinterkipplmulde | 13019X | 2017 2017 | 675'000 km | | Actros: M-Haus, Bett, Luftkompressor, kein Retarder, Kipphydraulic / Schwarzmüller: Alu-Alu, Luftfederung, Plane <i>Actros: M-Haus, bed, air compressor, no retarder, tipper hydraulics / Schwarzmüller: aluminium body, air suspension, tarpaulin</i> | |
| MAN | TGX 26.480 6x2 | DM62031X | 2013 | 831'546 km | | Abrollvorrichtung, Palfinger-Haken PA20, Liftachse, grosses Haus, Diesel <i>Unloading device, Palfinger PA20 hook, lift axle, large house, diesel</i> | |
| MAN | TGX 18.510 4x4H BL | M92589X | 2023 | 280'000 km | | Hydro-Drive, mit Bett, mittleres Haus, Kipphydraulik <i>Hydro-Drive, with bed, mid-size model, tilt hydraulics</i> | |
| Schmitz Cargobull | SCB S3 | RA01239X | 2025 | | | Schmitz Cargobull, 3-Achs Sattelaufleger mit Lenkachse, Hubdach, Plane <i>Schmitz Cargobull, 3-axle semi-trailer with steering axle, lifting roof, tarpaulin</i> | |
| Schmitz Cargobull Gotha | SGF S3 | 126964X | 2012 | | | 3-Achs Kippsattelaufleger, Nutzlast ca. 28'500 kg und 33'340 kg, Leergewicht ca. 5'200 kg und 6'500 kg, mit Plane, ohne TÜV <i>3-axle tipper semi-trailer, payload ca. 28'500 kg and 33'340 kg, unladen weight ca. 5'200 kg and 6'500 kg, with tarpaulin, without TÜV</i> | |
| Schmitz | SKI 24 | 125235X | 2010 | | | 3-Achs-Sattelaufleger, Hinterkipper, Luftfederung, TÜV 09/26, SP 03/26 <i>3-axle semi-trailer, rear tipper, air suspension, TÜV 09/26, SP 03/26</i> | |
| Stedele | THA 535 | W90000X | 2020 | | | Autoanhänger 3.5 to., Eigengewicht ca. 1030 kg <i>Car trailer 3.5 to., unladen weight approx. 1030 kg</i> | |

| Hersteller Brand | Typ Type | Serien-Nr. Serial-no. | Baujahr Year | Std. Hours | Reifen UC | Ausrüstung Description | Emis-sion |
|---|--|-----------------------|--------------|------------|-----------|--|-----------|
| Feldbinder | 334ST | G005440X | 2016 | | | 2 Kammern, Luftfederung <i>2-chamber, air suspension</i> | |
| Traktoren / tractors | | | | | | | |
| Fendt | 936 Vario Profi Plus | XXX | 2018 | 3'500 | 50% | Klima, 60 km/h, Oberlenker hydr., Frontkraftheber, Zugmaulanhängung, Kugelkopf K80, Rückfahreinrichtung, Adblue, Gewicht ca. 11.4 to. <i>Air conditioning, 60 km/h, hydraulic top link, front power lift, drawbar hitch, K80 ball head, reverse drive, AdBlue, weight approx. 11.4 to</i> | IV |
| Fendt | 620 Vario (schwarz) | XXX | 2025 | 17 | 100% | Klima, 50 km/h, Umkehrlüfter, Wegfahrsperr, Frontzapfwelle 1000 U/min., Oberlenker für Frontkraftheber Kat. 3, Fahrhebel Ergosteer, Gewicht ca. 7.7 to. <i>Air conditioning, 50 km/h, reversible fan, immobiliser, front PTO 1000 rpm, top link for Cat. 3 front power lift, Ergosteer drive lever, weight approx. 7.7 to</i> | V |
| Stromerzeuger, Generatoren, Kompressoren / generators, compressors | | | | | | | |
| Caterpillar | DE200E3 | T0012X | 2017 | 5'842 | | Nennleistung 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, Klemmleiste, Tank 400 Liter, 2.450 kg <i>Rated Power - Standby 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, terminal block, tank 400 ltr., 2.450 kg</i> | IIIA |
| Zubehör / attachments | | | | | | | |
| ZFE | Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm | Nr. 1 | 2023 | | NEU | Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm, ca. 5.3 m ³ , für Schnellwechsler Volvo L220, Gewicht ca. 3'783 kg <i>Rock bucket with teeth 3400 mm, approx. 5.3 m³, for quick coupler Volvo L220, weight approx. 3'783 kg</i> | |
| AfB | Hochkippschaufel 3450 mm | Nr. 102 | 2021 | | | Hochkippschaufel 3450 mm, fixverbolzt Volvo L180H <i>High-tip bucket 3450 mm, fixed bolted Volvo L180H</i> | |
| bsg | Hochkippschaufel 3300 mm | | 2023 | | | Hochkippschaufel 3300 mm, für Schnellwechsler Volvo-Aufnahme (L150H), Gewicht ca. 4'230 kg <i>High-tip bucket 3300 mm, for Volvo quick coupler (L150H), weight approx. 4'230 kg</i> | |
| | Klappschaufel mit Schneide 1750 mm | Nr. 101 | | | | Klappschaufel mit Schneide 1750 mm, für Schnellwechsler Schaeff, war an einem Zeppelin ZL4 <i>Folding bucket with cutting edge 1750 mm, for Schaeff quick coupler, was on a Zeppelin ZL4</i> | |
| | Schaufel mit Schneide 3200 mm | Nr. 259 | 2023 | | NEU | Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.6 m ³ für Schnellwechsler Volvo L150H / L180H, Gewicht ca. 2200 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm ca. 4.6 m³ for quick coupler Volvo L150H / L180H, weight ca. 2200 kg</i> | |
| | Schaufel mit Schneide 3200 mm | Nr. 227 | | | | Schaufel mit Schneide 3200 mm für CAT 972G, Gewicht ca. 2400 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm for CAT 972G, weight ca. 2400 kg</i> | |
| | Schaufel mit Zähnen 3450 mm | Nr. 193 | | | | Schaufel mit Schneide 3450 mm, fix verbolzt Volvo L150 - L180 <i>Bucket with cutting edge 3450 mm, fix bolted Volvo L150 - L180</i> | |
| | Schaufel mit Schneide 3250 mm | Nr. 55 | | | | Schaufel mit Schneide 3250 mm / ca. 5.7 m ³ , fixverbolzt (für z.B. Volvo L220E) <i>Bucket with cutting edge 3250 mm / approx. 5.7 m³, fixed bolted (for e.g. Volvo L220E)</i> | |
| | Schaufel mit Schneide 2550 mm | Nr. 158 | | | | Schaufel mit Schneide 2550 mm, ca. 2.3 m ³ , für CAT Schnellwechsler, z.B. CAT 930 <i>Bucket with cutting edge 2550 mm, approx. 2.3 m³, for CAT quick coupler, e.g. CAT 930</i> | |
| Liebherr NEU | Schaufel mit Zähnen 1900 mm | Nr. 97 | 2019 | | 100% | Schaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.8 m ³ , für Liebherr L506C <i>bucket with teeth 1900 mm / ca. 0.8 m³, for Liebherr L506C</i> | |
| bsg | Schaufel mit Zähnen 1600 mm | Nr. 280 | 2022 | | | Schaufel mit Zähnen 1600 mm, für Schnellwechsler OQ70/55, Gewicht 1230 kg, war an einem Volvo EC250ENL <i>bucket with teeth 1600 mm, for quick coupler OQ70/55, weight ca. 1230 kg, was on a Volvo EC250ENL</i> | |
| | Tieflöffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm | Nr. 263 | | | | Tieflöffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm, für Schnellwechsler OQ80, war an einem Liebherr R926NLC <i>Bucket with edge/teeth 1500 mm, for quick coupler OQ80, was attached to a Liebherr R926NLC</i> | |
| Rädlinger | Tieflöffel mit Zähnen 800 mm | Nr. 67 | 2012 | | | Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechsler BMT SW2 <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i> | |
| | Tieflöffel mit Zähnen 800 mm | Nr. 261 | | | | Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT</i> | |
| | Tieflöffel mit Schneide 600 mm | Nr. 262 | | | | Tieflöffel mit Schneide 600 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with edge 600 mm, suitable for quick coupler BMT</i> | |
| | Tieflöffel mit Zähnen 600 mm | Nr. 269 | | | | Tieflöffel mit Zähnen 600 mm, passend für Schnellwechsler MS03, (war an eine Volvo ECR50F) <i>Bucket with teeth 600 mm, suitable for quick coupler MS03, (was on a Volvo ECR50F)</i> | |
| | Tieflöffel mit Zähnen 400 mm | Nr. 268 | | | | Tieflöffel mit Zähnen 400 mm, passend für Schnellwechsler MS03, (war an eine Volvo ECR50F) <i>Bucket with teeth 400 mm, suitable for quick coupler MS03, (was on a Volvo ECR50F)</i> | |
| | Grabenräumlöffel 2000 mm | Nr. 2 | | | | Grabenräumlöffel 2000 mm, passend für Schnellwechsler BMT Sw3 <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, suitable for quick coupler BMT Sw3</i> | |
| Rädlinger | Grabenräumlöffel 1800 mm | Nr. 66 | 2023 | | NEU | Grabenräumlöffel mit Zylinder 1800 mm, passend für Schnellwechsler BMT SW2 <i>Ditch clearing bucket with cylinder 1800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i> | |
| | Grabenräumlöffel 1800 mm | Nr. 267 | 2021 | | | Grabenräumlöffel 1800 mm / ca. 430 Ltr., passend für Schnellwechsler CW20, (war an einem CAT 310-07A) <i>Ditch clearing bucket 1800 mm / ca. 430 litres, suitable for quick coupler CW20, (was on a CAT 310-07A)</i> | |

| Hersteller Brand | Typ Type | Serien-Nr. Serial-no. | Baujahr Year | Std. Hours | Reifen UC | Ausrüstung Description | Emis-sion |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|---|-----------|
| | Grabenräumlöffel 1500 mm | Nr. 270 | | | | Grabenräumlöffel 1500 mm, passend für Schnellwechslers MS03, (war an eine Volvo ECR50F) <i>Ditch clearing bucket 1500 mm, suitable for quick coupler MS03, (was on a Volvo ECR50F)</i> | |
| Pladdet | Schnellwechslers Verachtert CW45 | Nr. 20 | 2018 | | | Schnellwechslers CW45, Bolzendurchmesser 110-100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 442 mm, passend z.B. Volvo EC380EL <i>Quick coupler CW45, pin diameter 110-100 mm, pin spacing 570 mm, width 442 mm, fits e.g. Volvo EC380EL</i> | |
| Steelwrist | Schnellwechslers Steelwrist | Nr. 163 | 2019 | | | Schnellwechslers Steelwrist, Bolzendurchmesser 100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 480 mm, passend z.B. Volvo EC380ENL <i>Quick coupler Steelwrist, pin diameter 100 mm, pin spacing 570 mm, width 480 mm, fits e.g. Volvo EC380ENL</i> | |
| | Schnellwechslers Verachtert CW40 | Nr. 183 | | | | Schnellwechslers Verachtert CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 495 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 325 <i>Quick coupler Verachtert CW40, pin diameter 90 mm, pin spacing 495 mm, width 350 mm, suitable for e.g. CAT 325</i> | |
| | Schnellwechslers Verachtert CW20 | Nr. 266 | | | | Schnellwechslers Verachtert CW20, Bolzendurchmesser 60 mm, Bolzenabstand 430 mm, Breite 205 mm (war an einem CAT 310-07A) <i>Quick coupler Verachtert CW20, bolt diameter 60 mm, bolt spacing 430 mm, width 205 mm (was on a CAT 310-07A)</i> | |
| GP-Equipment | Schnellwechslers Verachtert CW10 | Nr. 99 | | | | Schnellwechslers Verachtert CW10, Bolzendurchmesser 45 mm, Breite 160 mm, Bolzenabstand 230 mm <i>Quick coupler Verachtert CW10, pin diameter 45 mm, width 160 mm, pin spacing 230 mm</i> | |
| | Schnellwechslers OilQuick OQ80 | Nr. 3 | | | | Schnellwechslers OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 490 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC300DNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 490 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC300DNL</i> | |
| | Schnellwechslers OilQuick OQ80 | Nr. 104 | | | | Schnellwechslers OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i> | |
| | Schnellwechslers OilQuick OQ80 | Nr. 105 | | | | Schnellwechslers OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i> | |
| | Schnellwechslers OilQuick OQ70/55 | Nr. 197 | 2016 | | | Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 336F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 336F</i> | |
| | Schnellwechslers OilQuick OQ70/55 | Nr. 220 | | | | Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 324D <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 324D</i> | |
| | Schnellwechslers OilQuick OQ70/55 | Nr. 7 | 2018 | | | Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 100/90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 390 mm, Gewicht ca. 345 kg, war an einem CAT 336FLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 100/90 mm, pin spacing 515 mm, width 390 mm, weight approx. 345 kg, was mounted on a CAT 336FLN</i> | |
| | Schnellwechslers OilQuick OQ70/55 | Nr. 272 | 2010 | | | Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 70 mm, Bolzenabstand 460 mm, Breite 285 mm, war an einem CAT M318F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 70 mm, bolt spacing 460 mm, width 285 mm, was attached to a CAT M318F</i> | |
| | Schnellwechslers OilQuick OQ70/55 | Nr. 277 | 2017 | | | Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 326FLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 510 mm, width 350 mm, was attached to a CAT 326FLN</i> | |
| | Schnellwechslers OilQuick OQ70/55 | Nr. 16 | 2010 | | | Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 329DLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 510 mm, width 350 mm, was attached to a CAT 329DLN</i> | |
| | Schnellwechslers OilQuick OQ70/55 | Nr. 281 | | | | Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 520 mm, Breite 380 mm, war an einem Volvo EC250ENL <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 520 mm, width 380 mm, was attached to a Volvo EC250ENL</i> | |
| | Schnellwechslers Lehnhoff HS40 | Nr. 80 | | | | Schnellwechslers Lehnhoff HS40, Bolzendurchmesser 120/130 mm, Bolzenabstand 680 mm, Breite 490/510 mm, war an einem Volvo EC750EL <i>Quick coupler Lehnhoff HS40, pin diameter 120/130 mm, pin spacing 680 mm, width 490/510 mm, was mounted on a Volvo EC750EL</i> | |
| | Schnellwechslers Lehnhoff HS25 | Nr. 265 | | | | Schnellwechslers Lehnhoff HS25, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 485 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 325CLN <i>Quick coupler Lehnhoff HS25, pin diameter 80 mm, pin spacing 485 mm, width 350 mm, was mounted on a CAT 325CLN</i> | |
| | Schnellwechslers Martin MQ26 | Nr. 29 | 2020 | | | Schnellwechslers Martin MQ26, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 450 mm, Breite 305 mm, passend z.B. CAT 320E/325F <i>Quick coupler Martin MQ26, pin diameter 80 mm, pin spacing 450 mm, width 305 mm, fits e.g. CAT 320E/325F</i> | |
| Caterpillar | Gabeln | Nr. 12 | | | | Gabeln 1200 mm, Gabelträger 1600 mm, für Cat Schnellwechslers <i>Forks 1200 mm, width 1600 mm, for Cat Quick Coupler</i> | |
| | Gabeln | Nr. 156 | | | | Gabeln, Länge 1300 mm, Breite 1570 mm, für Cat Schnellwechslers <i>Forks, length 1300 mm, width 1570 mm, for Cat Quick Coupler</i> | |
| | Gabeln | Nr. 278 | | | | Gabeln, Breite Gabelträger 1800 mm, Gabellänge 1200 mm, für Schnellwechslers Volvo, war an einem L45B <i>Forks, wide fork arms 1800 mm, fork length 1200 mm, for Volvo quick coupler, were fitted to an L45B</i> | |
| | Sortiergreifer 950 mm | Nr. 103 | 2020 | | | Sortiergreifer 950 mm, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 385 mm, Gewicht ca. 1230 kg, passend z.B. Volvo EC250ENL <i>Sorting grapple 950 mm, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 385 mm, weight ca. 1230 kg, fits e.g. Volvo EC250ENL</i> | |
| | Holzgreifer | Nr. 282 | | | | Holzgreifer (war an einem Sennebogen 735C), Festanbau <i>Wood grapple (was fitted to a Sennebogen 735C), fix bolted</i> | |
| 1 Reifen | Michelin 335/80R 18X M27 | Nr. 100 | | | 90% | 1 Reifen Michelin 335/80R 18X M27 <i>1 tyre Michelin 335/80R 18X M27</i> | |

| Hersteller Brand | Typ Type | Serien-Nr. Serial-no. | Baujahr Year | Std. Hours | Reifen UC | Ausrüstung Description | Emis-sion |
|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|--|-----------|
| Atlas Copco | Atlas Copco HB 3000 | | 2010 | | | Hydraulikhammer für Gewichtsklasse von 32 bis 50 to., Eigengewicht ca. 3.000 kg, ohne Anbauplatte <i>Hydraulic hammer for weight class from 32 to 50 to., weight ca. 3'000 kg, without mounting plate</i> | |
| Socomec | RVS 5200 | | 2016 | | | Vibrationsreisszahn, Trägergerät 40-60 to., mit OQ90 Aufnahme, Eigengewicht 5200 kg <i>Vibratory ripper, carrier vehicle 40-60 to., with OQ90 attachment, unladen weight 5'200 kg</i> | |

BAVARIA SWISS AG *used machinery*

**... always
one step ahead!**

- **Zentrale:** Talacherstrasse 11a, CH-6340 Baar/Zug, Tel. +41 41 763 06 44, Fax +41 41 763 06 49, E-Mail info@bavariaswiss.com
- **Lagerplatz Deutschland:** Nicolausstrasse 10a, DE-94447 Plattling, Tel. +41 79 795 96 94
- **Management:** Martin Kainzlsperger CEO, Sascha Schneider Geschäftsleitung
- **Öffnungszeiten:** Mo.-Do. 08:00–18:00 Uhr Fr. 08:00–16:00 Uhr
- **Service-Hotline:** 24/7 Tel. +41 41 763 06 44
- Sämtliche Korrespondenz basiert auf den AGB der Bavaria Swiss AG und sind aufrufbar auf unserer Website www.bavariaswiss.com/agb Der Käufer/Verkäufer erkennt und akzeptiert die AGB.
- **Handelsregister-Nr:** CH-170.3.026.929-3 / **MWST-Nr.** CHE-110.494.638
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Nebenabreden bedürfen der Schriftform
- Gerichtsstand ist Zug (CH). Es gilt das OR-Recht-CH



www.bavariaswiss.com