

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
<b>Radlader / wheel loader</b>							
Caterpillar	980K	GTZ0031X	2012	19'967	30%	Reifen 29.5 R25, A/C, RCS, Einhebelsteuerung, Zentralschmierung, sep. Geräteverriegelung, Schnellwechslers Locmatic, Schaufel NEU, Gewicht ca. 31 to <i>Tires 29.5 R25, A/C, RCS, single-lever control, central lubrication, separate equipment lock, quick coupler Locmatic, bucket NEW, weight ca. 31 to</i>	IIIA
Caterpillar	972M	A8P0054X	2017	10'810	20%	Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 3200 mm / ca. 4.8 m3, Gewicht ca. 25.2 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, bucket with teeth 3200 mm / approx. 4.8 m3, weight approx. 25.2 to.</i>	IIIB
Caterpillar	972M	JPR0034X	2014	12'100	20%	Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 3200 mm / ca. 4.8 m3, Gewicht ca. 25.2 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, bucket with teeth 3200 mm / approx. 4.8 m3, weight approx. 25.2 to.</i>	IIIB
Caterpillar	966M XE	DZL0067X	2020	10'447	30%	Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Schnellwechslers Volvo, Schaufel mit Zähnen 3200 mm / ca. 4.2 m3, Gewicht ca. 23.2 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, quick coupler Volvo, bucket with teeth 3200 mm / approx. 4.2 m3, weight approx. 23.2 to.</i>	IV
Caterpillar	966M	EJA0149X	2017	11'015	30%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, 40 km/h, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 3000 mm / ca. 4.2 m3, Gewicht ca. 23.2 to. <i>Tires 26.5 R25, A/C, BSS, 40 km/h, central lubrication, bucket with teeth 3000 mm / ca. 4.2 m3, weight ca. 23.2 to</i>	IV
Caterpillar	950M	FTR0067X	2016	11'724	40%	Reifen 23.5 R25, Klima, RSC, Joysticksteuerung, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 2950 mm / ca. 3.4 m3, Gewicht ca. 19.2 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, RCS, joystick control, central lubrication, bucket with teeth 2950 mm / ca. 3.4 m3, weight ca. 19.2 to</i>	IIIB
Caterpillar	908M	K580023X	2019	4'881	70%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechslers CAT, Schaufel mit Schneide 2060 mm / ca. 1.1 m3, Gabeln, EPA, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, quick coupler CAT, bucket with cutting edge 2060 mm / ca. 1.1 m3, forks, EPA, weight ca. 6.4 to.</i>	4f
Volvo	L180H HL	140X	2019	20'877	20%	Reifen 800/25 R29, Klima, CDC, 20 km/h, Zentralschmierung, Turbo II, LED-Arbeitsbeleuchtung, Holzgreifer, Gewicht ca. 35 to. <i>Tires 800/25 R29, A/C, CDC, 20 km/h, central lubrication, Turbo II, LED work lights, wood grapple, weight approx. 35 to</i>	V
Volvo	L180 NEU / NEW	XXX	2026	5	100%	Reifen 26.5 R25 L4, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechslers, ohne Schaufel, Gewicht ca. 28.4 to. <i>Tyres 26.5 R25 L4, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd &amp; 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 28.4 to</i>	V
Volvo	L150 NEU / NEW	XXX	2026	5	100%	Reifen 26.5 R25 L4, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechslers, ohne Schaufel, Gewicht ca. 25.6 to. <i>Tyres 26.5 R25 L4, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd &amp; 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 25.6 to</i>	V
Volvo	L120H NEU / NEW	XXX	2026	5	100%	Reifen 23.5 R25 L4, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechslers, ohne Schaufel, Gewicht ca. 20.6 to. <i>Tyres 23.5 R25 L4, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd &amp; 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 20.6 to</i>	V
Volvo	L110H NEU / NEW	XXX	2026	5	100%	Reifen 23.5 R25 L4, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechslers, ohne Schaufel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Tyres 23.5 R25 L4, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd &amp; 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 19.5 to</i>	V
Volvo	L90H NEU / NEW	XXX	2026	5	100%	Reifen 20.5 R25 L4, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechslers, ohne Schaufel, Gewicht ca. 15.5 to. <i>Tyres 20.5 R25 L4, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd &amp; 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 15.5 to</i>	V
Volvo	L70H NEU / NEW	XXX	2026	5	100%	Reifen 20.5 R25 L3, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechslers, ohne Schaufel, Gewicht ca. 13.9 to. <i>Tyres 20.5 R25 L3, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd &amp; 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 13.9 to</i>	V
Volvo	L70H	1405X	2019	18'600	100%	Reifen 20.5 R25 L3 NEU, Klima, BSS, CDC, Zentralschmierung, 3. Kreis, Turbo II, Schnellwechslers, ohne Schaufel, Gewicht ca. 13.9 to. <i>Tires 20.5 R25 L3 NEW, A/C, BSS, CDC, central lubrication, 3rd circuit, Turbo II, quick coupler, without bucket, weight approx. 13.9 to</i>	V
Volvo	L60H	1572X	2023	300	80%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Umkehrlüfter, Schnellwechslers Volvo, Schaufel mit Zähnen 2500 mm / ca. 2.2 m3, Gewicht ca. 12.8 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, reversible fan, Volvo quick coupler, bucket with teeth 2500 mm / ca. 2.2 m3, weight ca. 12.8 to.</i>	V
Volvo	L35G	332609X	2019	3'277	30%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechslers Volvo, Schaufel mit Schneide 2000 mm / ca. 1.2 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.25 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 2000 mm / approx. 1.2 m3, forks, weight approx. 6.25 to</i>	IIIB
Volvo	L30HS NEU / NEW	32037X	2026	5	100%	Reifen 405/70 R20, Klima, 3. Kreis, Kehrmaschinenventil, 30 km/h, SW Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln 1200 mm, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 405/70 R20, A/C, 3. line, sweeper valve, 30 km/h, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks 1200 mm, weight ca. 5.5 to</i>	V
Volvo	L30HS NEU / NEW	32038X	2026	5	100%	Reifen 405/70 R20, Klima, 3. Kreis, Kehrmaschinenventil, 30 km/h, SW Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln 1200 mm, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 405/70 R20, A/C, 3. line, sweeper valve, 30 km/h, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks 1200 mm, weight ca. 5.5 to</i>	V

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Volvo	L30HS NEU / NEW	32039X	2026	5	100%	Reifen 405/70 R20, Klima, 3. Kreis, Kehrmaschinenventil, 30 km/h, SW Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln 1200 mm, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 405/70 R20, A/C, 3. line, sweeper valve, 30 km/h, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks 1200 mm, weight ca. 5.5 to</i>	V
Volvo	L30HS NEU / NEW	32039X	2026	5	100%	Reifen 405/70 R20, Klima, 3. Kreis, Kehrmaschinenventil, 30 km/h, SW Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln 1200 mm, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 405/70 R20, A/C, 3. line, sweeper valve, 30 km/h, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks 1200 mm, weight ca. 5.5 to</i>	V
Volvo	L30HS NEU / NEW	32039X	2026	5	100%	Reifen 405/70 R20, Klima, 3. Kreis, Kehrmaschinenventil, 30 km/h, SW Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln 1200 mm, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 405/70 R20, A/C, 3. line, sweeper valve, 30 km/h, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks 1200 mm, weight ca. 5.5 to</i>	V
Volvo	L30HS NEU / NEW	32039X	2026	5	100%	Reifen 405/70 R20, Klima, 3. Kreis, Kehrmaschinenventil, 30 km/h, SW Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln 1200 mm, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 405/70 R20, A/C, 3. line, sweeper valve, 30 km/h, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks 1200 mm, weight ca. 5.5 to</i>	V
Volvo	L30HS NEU / NEW	32039X	2026	5	100%	Reifen 405/70 R20, Klima, 3. Kreis, Kehrmaschinenventil, 30 km/h, SW Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln 1200 mm, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 405/70 R20, A/C, 3. line, sweeper valve, 30 km/h, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks 1200 mm, weight ca. 5.5 to</i>	V
Avant	M423	11985X	2022	152	90%	Reifen 23.8.50-12, Motor Kubota, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide 1150 mm / ca. 0.26 m3, Gabeln, Gewicht ca. 1.03 to. <i>Tyres 23.8.50-12, engine Kubota, quick coupler, bucket with cutting edge 1150 mm / ca. 0.26 m3, forks, weight ca. 1.03 to</i>	
Hitachi	ZW310-6	6924X	2017	6'900	50%	Reifen 750/65 R25, Klima, 40 km/h, Zentralschmierung, Waage Pfreundt mit Drucker, Schaufel mit Zähnen ca. 4.3 m3, Gewicht ca. 24.7 to. <i>Tyres 750/65 R25, A/C, 40 km/h, central lubrication, Pfreundt scales with printer, bucket with teeth ca. 4.3 m3, weight ca. 24.7 to</i>	IV
Hitachi	ZW220TPD-6	0051X	2019	3'250	70%	Reifen 23.5 R25 Michelin, Klima, 40 km/h, Zentralschmierung, Waage Pfreundt mit Drucker, Schaufel mit Zähnen ca. 3.3 m3, Gewicht ca. 18.2 to. <i>Tyres 23.5 R25 Michelin, A/C, 40 km/h, central lubrication, Pfreundt scales with printer, bucket with teeth ca. 3.3 m3, weight ca. 18.2 to</i>	IV
Hitachi	ZW95-6C	BA0891X	2022	1'052	50%	Reifen 405/70 R18, 3. Kreis, 20 km/h, LED-Arbeitsbeleuchtung, Schnellwechsler Hitachi, Klappschaufel 1940 mm / ca. 0.85 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R18, 3rd circle, 20 km/h, LED work lighting, Hitachi quick coupler, folding bucket 1940 mm / ca. 0.85 m3, forks, weight ca. 6.4 to.</i>	V
Hitachi	ZW75-6V	BA0891X	2020	2'237	50%	Reifen 365/70 R18, 20 km/h, Schnellwechsler, Schaufel mit Zähnen 1850 mm / ca. 0.85 m3, Gewicht ca. 5 to. <i>Tyres 365/70 R18, 20 km/h, quick coupler, bucket with teeth 1850 mm / ca. 0.85 m3, weight ca. 5 to</i>	IV
Hyundai	HL975	XXX	2020	416	50%	Reifen 26.5 R25 L3, Klima, 3. Kreis, Joystick-Steuerung, Motor Cummins, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide ca. 4.8 m3, Gewicht ca. 26.5 to. <i>Tyres 26.5 R25 L3, A/C, 3rd circuit, joystick control, Cummins engine, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge ca. 4.8 m3, weight ca. 26.5 to.</i>	V
Komatsu	WA380-8E0	H6573X	2020	6'770	50%	Reifen 23.5 R25 Michelin, 20 km/h, Zentralschmierung, Schutzgitter, Schaufel mit Schneide 2990 mm / ca. 3.6 m3, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, 20 km/h, central lubrication, protection guard, bucket with cutting edge 2990 mm / ca. 3.6 m3, weight ca. 18.5 to</i>	IV
Komatsu	WA320-8E0	H7062X	2020	7'489	50%	Reifen 20.5 R25, 20 km/h, Zentralschmierung, Turbo II, Schutzgitter, Schaufel mit Schneide 2750 mm / ca. 2.8 m3, Gewicht ca. 16.3 to. <i>Tyres 20.5 R25, 20 km/h, central lubrication, Turbo II, protection guard, bucket with cutting edge 2750 mm / ca. 2.8 m3, weight ca. 16.3 to</i>	IV
Komatsu	WA200PZ-6	EHH0029X	2014	7'350	70%	Reifen 17.5 R25, Klima, Einhebelsteuerung, Zentralschmierung, Schaufel mit Niederhalter, Gewicht ca. 11.3 to. <i>Tyres 17.5 R25, A/C, single-lever control, central lubrication, bucket with hold-down, weight ca. 11.3 to</i>	
Komatsu	WA80M	H8220X	2023	1'124	50%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Komatsu, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.7 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, quick coupler Komatsu, bucket with edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks, weight ca. 5.7 to</i>	III
Komatsu	WA80M-7	H6230X	2017	700	60%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Komatsu, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.7 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, quick coupler Komatsu, bucket with edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks, weight ca. 5.7 to</i>	III
Kramer	8085 Ecospeed	AJSKC041X	2019	5'437	30%	Reifen 340/80 R18, BSS, 3. Kreis, 40 km/h, Motor Deutz, Schnellwechsler Kramer, Klappschaufel 1850 mm / ca. 0.75 m3, Gabeln, Gewicht ca. 4.75 to. <i>Tyres 340/80 R18, BSS, 3rd circuit, 40 km/h, Deutz engine, Kramer quick coupler, folding shovel 1850 mm / ca. 0.75 m3, forks, weight ca. 4.75 to</i>	IIIB
Liebherr	L580 X-Power	B07029X	2022	8'940	70%	Reifen 26.5 R25, Klima, Hubgerüstdämpfung, 40 km/h, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 25.7 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, mast damping, 40 km/h, central lubrication, bucket with cutting edge, weight approx. 25.7 to</i>	V
Liebherr	L580 X-Power	B06637X	2021	9'100	70%	Reifen 26.5 R25, Klima, Hubgerüstdämpfung, 40 km/h, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 25.7 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, mast damping, 40 km/h, central lubrication, bucket with cutting edge, weight approx. 25.7 to</i>	V
<b>Kettenbagger / excavators</b>							
Caterpillar	326FLN	HCA2011X	2018	11'434	40%	VAH, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzdach, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1500 mm, Gewicht ca. 25.6 to. <i>Adjust. boom, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protective roof, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1500 mm, weight ca. 25.6 to.</i>	IV
Caterpillar	325FL CR	RBW2077X	2020	8'941	50%	Mono, APS, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Standheizung, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff Lehmatic, Tieflöffel, EPA, Gewicht ca. 25 to. <i>Mono, blade, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, auxiliary heating, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff Lehmatic, bucket, EPA, weight ca. 25 to</i>	V
Caterpillar	323 - 07B (NG)	RAZ1055X	2019	7'051	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1800 mm, EPA, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1800 mm, EPA, weight ca. 22.8 to.</i>	V
Caterpillar	320 - 07B (NG)	YCP0032X	2019	3'672	70%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, 2D-Vorbereitung, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Lack Original, Gewicht ca. 22 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, 2D-preparation, HL, GL, CL, without attachments, paint original, weight approx. 22 to.</i>	IV
Volvo	EC300ENL	31810X	2024	3'500	70%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel mit Zähnen 1400 mm, Gewicht ca. 29.6 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket with teeth 1400 mm, weight ca. 29.6 to</i>	V
Volvo	EC300E LR	31153X	2017	10'933	80%	Long Reach Ausrüstung 10.2 m, Ausleger 7.9 m, BPL 800 mm (3.40 m breit), HH, GH, SH, Grabenräumlöffel 2150 mm, Gewicht ca. 31 to. <i>Long Reach Equipment 10.2 m, boom 7.9 m, floor plates 800 mm (3.40 m wide), HL, GL, CL, ditch clearing bucket 2150 mm, weight ca. 31 to</i>	IV

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emission
Volvo	ECR145DL	21063X	2015	11'058	80%	Mono, Stiel 3.00 m, APS, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70, Grabenräumlöffel 1500 mm, Gewicht ca. 15.6 to. <i>Mono, stick 3.00 m, blade, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ70, ditch clearing bucket 1500 mm, weight ca. 15.6 to</i>	IIIB
Hitachi	ZX300LCN-6	2056X	2019	8'938	40%	Mono, Stiel 3.10 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Tieföffel mit Zähnen 1800 mm, Gewicht ca. 30 to <i>Mono, stick 3.10 m, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, bucket with teeth 1800 mm, weight ca. 30 to</i>	IV
Hyundai	Robex 180LCD-7	N5021030X	2006	10'467	30%	Mono, Stiel 2.60 m, APS, BPL 700 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler CW30-S, Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Mono, stick 2.60 m, blade, floor plates 700 mm, HL, GL, CL, quick coupler CW30-S, ditch bucket, weight ca. 19.5 to</i>	
Liebherr	R920LC	4166X	2015	7'804	40%	Mono, Stiel 2.70 m, BPL 750 mm (3 m breit), Klima, Schutzgitter, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Likufix SWA48, Grabenräumlöffel 1300 mm, Gewicht ca. 20.8 to <i>Mono, stick 2.70 m, floor plates 750 mm (3 m wide), A/C, protection guard, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Likufix SWA48, ditch bucket 1300, ca. 20.8 to</i>	IIIB
Kobelco	SK260NLC-9	LL14-0833X	2015	9'118	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, ohne Tieföffel, Gewicht ca. 25.1 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, no bucket, weight ca. 25.1 to</i>	IIIB
<b>Abbruchbagger / demolition excavator</b>							
Hitachi	ZX470LCH-3 Abbruchbagger (26m)	2194X	2008	9'673	70%	Abbruchbagger 26 m, BPL 600 mm, Klima, hydr. Kippkabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, mech. verst. Unterwagen, Schnellwechsler OQ80, Tieföffel, Gewicht ca. 65 to. <i>Demolition excavator 26 m, floor plates 600 mm, A/C, hydr. tipping cab, protection guard, HL, GL, CL, mech. undercarriage, quick coupler OQ80, bucket, ca. 65 to.</i>	III
<b>Mini-Midi-Kettenbagger / mini-midi-Excavators</b>							
Caterpillar	308 CR - 07A	GW80200X	2021	4'103	50%	VAH, Stiel 1.80 m, APS, BPL 450 mm (Stahl mit Gummipads), Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler mit Powertilt, Grabenräumlöffel 1600 mm, Gewicht ca. 9 to. <i>Adjust. boom, stick 1.80 m, blade, floor plates 450 mm (steel with rubber pads), A/C, HL, GL, CL, quick coupler with Powertilt, ditch clearing bucket 1600 mm</i>	V
Caterpillar	308D CR	FYC0110X	2010	6'726	30%	VAH, Stiel 1.68 m, APS, Gummi-BPL 450 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ45, ohne Tieföffel, Gewicht ca. 8.4 to. <i>Adjust. boom, stick 1.68 m, blade, rubber floor plates 450 mm, HL, GL, CL, quick coupler OQ45, without bucket, weight ca. 8.4 to.</i>	V
Caterpillar	304E CR	TTN0018X	2012	4'691	90%	Mono, Stiel 1.30 m, APS, Gummi-BPL 350 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler CW05, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 3.8 to. <i>Mono, stick 1.30 m, blade, rubber floor plates 350 mm, HL, GL, CL, quick coupler CW05, ditch cleaning bucket 1400 mm, weight ca. 3.8 to</i>	4f
Caterpillar	303.5 CR	CE90113X	2022	473	80%	Mono, Stiel 1.25 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler CAT, Grabenräumlöffel 1200 mm, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, stick 1.25 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler CAT, ditch clearing bucket 1200 mm, weight ca. 3.6 to</i>	V
Caterpillar	303.5E2 CR	HY20040X	2021	1'736	50%	Mono, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieföffel 500 mm, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler, bucket 500 mm, weight ca. 3.6 to</i>	V
Caterpillar	303.5 ECR CAB	RKY0376X	2014	5'610	100%	Mono, Stiel 1.26 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS01, Tieföffel 300 mm, Grabenräumlöffel 1100 mm, Hammer, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, stick 1.26 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler MS01, bucket 300 mm, ditch clearing bucket 1100 mm, hammer, ca. 3.6 to</i>	
Bobcat	E20	AWRH1110X	2014	1'442	60%	Mono, Stiel 1.27 m, APS, Gummi-BPL 230 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS01, Tieföffel 500/400 mm, Gewicht ca. 1.93 to. <i>Mono, stick 1.27 m, blade, rubber floor plates 230 mm, HL, quick coupler MS01, bucket 500/400 mm, weight ca. 1.93 to.</i>	II
Kubota	KX71-3	8092X	2017	1'660	70%	Mono, Stiel 1.35 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS03, Tieföffel 600 mm, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 2.8 to. <i>Mono, stick 1.35 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, quick coupler MS03, bucket 600 mm, ditch clearing bucket 1400 mm, weight ca. 2.8 to</i>	III
Takeuchi	TB290	18510640X	2019	3'484	40%	VAH, Stiel 2.15 m, APS, Gummi-BPL 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS08 mit Powertilt, Tieföffel mit Zähnen 300/600 mm, Gewicht ca. 8.4 to. <i>Adjust. boom, stick 2.15 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler HS08 with powertilt, bucket with teeth 300/600 mm, weight ca. 8.4 to</i>	IV
<b>Mobilbagger / mobile excavators</b>							
Caterpillar	M322D	W2S0502X	2010	11'073	30%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 20 km/h, HH, GH, SH, Reifen 11.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieföffel 1300 mm, Gewicht ca. 21 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, central lubrication, 20 km/h, HL, GL, CL, tyres 11.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 1300 mm, weight ca. 21 to</i>	4f
Caterpillar	M316F	FB60041X	2018	8'780	40%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 30 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieföffel 800 mm, Gewicht ca. 16.8 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, central lubrication, 30 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 800 mm, weight approx. 16.8 to.</i>	4f
Caterpillar	M316D	XXX	2010	11'005	40%	VAH, APS, Klima, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler Lehnhoff, Tieföffel, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler Lehnhoff, bucket, weight approx. 18.5 to.</i>	
Caterpillar	M315D	W5M0065X	2009	15'295	40%	VAH, Stiel 2.50 m, APS vorne / hinten, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS10, ohne Tieföffel, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. Boom, stick 2.50 m, blade front / back, A/C, HL, GL, CL, quick coupler MS10, without bucket, weight ca. 16.5 to.</i>	
Volvo	EWR170E	32399X	2022	5'046	60%	VAH, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Reifen 315/80 R22.5, Schnellwechsler OQ70/55, Powertilt, Tieföffel 1200 mm / ca. 1.0 m3, Gewicht ca. 19.2 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, tyres 315/80 R22.5, quick coupler OQ70/55, powertilt, bucket 1200 mm / ca. 1.0 m3, weight ca. 19.2 to</i>	V
Volvo	EWR170E	32303X	2019	5'517	50%	VAH, Stiel 3.10 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 20 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ65, Tieföffel 1000 mm, Gewicht ca. 19.2 to. <i>Adjust. boom, stick 3.10 m, blade, A/C, central lubrication, 20 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ65, bucket 1000 mm, weight ca. 19.2 to</i>	V
Wacker Neuson	EW100	PAL0108X	2017	7'088	30%	VAH, Stiel 2.15 m, APS, 20 km/h, KEINE Allradlenkung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ45, ohne Tieföffel, Gewicht ca. 10.2 to. <i>Adjust. boom, stick 2.15 m, blade, 20 km/h, NO all-wheel steering, HL, GL, CL, quick coupler OQ45, without bucket, weight ca. 10.2 to</i>	
<b>Umschlagbagger / material handler</b>							
Caterpillar	M318D MH	P9M0026X	2014	13'078	20%	VAH, Stiel 2.80 m, 2 Pratzen, APS, Klima, hydr. Kabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, Magnetanlage, Schnellwechsler MS21, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 21.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.80 m, 2 outriggers, blade, A/C, hydr. elevating cab, protection guard, HL, GL, CL, magnetic device, quick coupler MS21, no bucket, 21.5 to.</i>	IIIB

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Caterpillar	M318D MH	D9X0045X	2012	8'669	80%	VAH, Stiel 4.20 m, 4 Prätzen, Klima, hydr. Kabine, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 21.5 to. <i>Adjust. boom, stick 4.20 m, 4 outriggers, A/C, hydr. elevating cab, central lubrication, protection guard, HL, CL, without attachments, weight 21.5 to.</i>	IIIB
<b>Teleskoparbeitsbühnen / Telescopic work platforms</b>							
Genie	S85 4WD	S-85 09-816X	2009	5'239	70%	Mannkorb, Arbeitshöhe max. 27.90 m, seitliche Reichweite 23.32 m, Radstand 2.85 m, Tragfähigkeit 227 kg, Motor Deutz, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Man basket, max. working height 27.90 m, lateral outreach 23.32 m, wheelbase 2.85 m, load capacity 227 kg, engine Deutz, weight ca. 17.5 to</i>	
<b>Dumper Starr und Knickgelenkt / articulated and off-highway trucks</b>							
Caterpillar	772	RLB0040X	2008	25'200	30-70%	Klima, Motor CATC18, Zentralschmierung, Arbeitsscheinwerfer, Nutzlast ca. 46.2 to, Kapazität ca. 31.3 m3, EPA, Gewicht ca. 33 to <i>A/C, engine CATC18, central lubrication, working lights, payload ca. 46.2 to., capacity ca. 31.3 m3, EPA, weight ca. 33 to.</i>	
Caterpillar	745C	TFK0063X	2015	14'800	50%	Reifen 29.5 R25, Klima, Zentralschmierung, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 25 m3, Nutzlast ca. 41 to, Gewicht ca. 33 to <i>Tyres 29.5 R25, A/C, central lubrication, skip body heating, skip capacity ca. 25 m3, payload ca. 41 to., weight ca. 33 to</i>	II
Caterpillar	740GC	3T80022X	2019	8'635	50%	Reifen 29.5 R25, Klima, Muldenheizung, Zentralschmierung, Muldeninhalt ca. 24.4 m3, Nutzlast ca. 36.3 to, grosse Heckklappe, Gewicht ca. 33 to <i>Tyres 29.5 R25, A/C, skip heating, central lubrication, skip capacity approx. 24.4 m3, payload approx. 36.3 to, large tailgate, weight approx. 33 to</i>	V
Caterpillar	A30G	75284X	2022	6'100	30%	Breitreifen 750/65 R25, Klima, Muldenheizung, grosse Heckklappe, Seitenwanderhöhung, Muldeninhalt ca. 17.8 m3, Nutzlast ca. 29 to, Gewicht ca. 23.6 to <i>Wide tyres 750/65 R25, A/C, skip heating, large tailgate, side wall extension, skip capacity ca. 17.8 m3, payload ca. 29 to., weight ca. 23.6 to</i>	V
Caterpillar	A30G	35317X	2022	5'100	80%	Breitreifen 750/65 R25, Klima, Muldenheizung, grosse Heckklappe, Seitenwanderhöhung, Muldeninhalt ca. 17.8 m3, Nutzlast ca. 29 to, Gewicht ca. 23.6 to <i>Wide tyres 750/65 R25, A/C, skip heating, large tailgate, side wall extension, skip capacity ca. 17.8 m3, payload ca. 29 to., weight ca. 23.6 to</i>	V
Caterpillar	A25G	34223X	2018	9'247	40%	Reifen 23.5 R25, Klima, Muldenheizung, grosse Heckklappe, Seitenwanderhöhung, Muldeninhalt ca. 15.3 m3, Nutzlast ca. 25 to, Gewicht ca. 22.5 to <i>Tyres 23.5 R25, A/C, skip heating, large tailgate, side wall extension, skip capacity ca. 15.3 m3, payload ca. 25 to., weight ca. 22.5 to</i>	IV
<b>Planiermaschinen / bulldozer</b>							
Komatsu	D61PX-24 / NEU <b>Garantie bis 06.2026</b>	B6717X	2025	6	100%	PAT-Schild 3860 mm, Bodenplatten 860 mm, Klima, Zentralschmierung, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 19.5 to. <i>PAT blade 3860 mm, floor plates 860 mm, A/C, central lubrication, 3-tooth ripper, weight ca. 19.5 to.</i>	V
Komatsu	D61PX-23	3137X	2015	10'683	60%	PAT-Schild 3850 mm mit Klappencken, Bodenplatten 860 mm, Klima, Ripperventil, Gewicht ca. 18.6 to. <i>PAT blade 3850 mm with folding corners, floor plates 860 mm, air conditioning, ripperventil, weight ca. 18.6 to.</i>	IIIB
Komatsu	D51PXI-24E0 / NEU <b>Garantie 5 Jahre / 8.000 h</b>	A03001X	2026	8	100%	PAT-Schild 3350 mm, Bodenplatten 710 mm, Klima, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 14.3 to. <i>PAT blade 3350 mm, floor plates 710 mm, A/C, 3-tooth ripper, weight ca. 14.3 to.</i>	V
Komatsu	D41P	XXX	1988	12'005	40%	PAT-Schild 3045 mm, Bodenplatten 700 mm, Ripper, Gewicht ca. 9.2 to. <i>PAT blade 3045 mm, floor plates 700 mm, ripper, weight ca. 9.2 to.</i>	
<b>Stapler / stacker</b>							
TW Log Stacker (Kalmar)	TW RTD 1723	X7017335X	2019	15'900	60%	Reifen 35/65 R33, Lenkachse 18.00 R25, Spurbreite 2812 mm, Breite 3710 mm, Stapelhöhe 7.2 m, 30 km/h, Greifer ca. 4.8 m2, Eigengewicht ca. 50.5 to. <i>Tyres 35/65 R33, steering axle 18.00 R25, track width 2812 mm, width 3710 mm, stacking height 7.2 m, 30 km/h, grapple ca. 4.8 m2, weight ca. 50.5 to</i>	IV
Linde	H35D-02 EVO	138X	2018	7'999	20%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.20 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.20 m, weight approx. 4.7 to</i>	
Linde	H35D-02 EVO	139X	2018	8'080	20%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.20 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.20 m, weight approx. 4.7 to</i>	
Linde	H35D-02 EVO	H2X393G0548X	2017	1'949	50%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.20 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.20 m, weight approx. 4.7 to</i>	
<b>Walzen / rollers</b>							
Ammann	ARP95	422300X	2018	773		Klima, Arbeitsbreite 1700 mm, Deutz Motor, Fahrmotoren, Ladeluftkühler, Kantenformer-Schneider, Gewicht ca. 9.6 to. <i>Air conditioning, working width 1700 mm, Deutz engine, traction motors, intercooler, edge shaper cutter, weight ca. 9.6 to.</i>	4i
Bomag	BW177D-4	10158327102X	2008	5'400	60%	Glattmantelbandage, Walzenbreite 1690 mm, Walzendurchmesser 1228 mm, Motor Deutz, Gewicht ca. 7.2 to. <i>Smooth-surface roller, roller width 1690 mm, roller diameter 1228 mm, Deutz engine, weight approx. 7.2 to</i>	
Hamm	HD+80i VO-S	59X	2018	764		Walzenbreite 1.68 m, Walzendurchmesser 1.14 m, Aussenradius 4.14 m, Motor Deutz, Kantenformer, Gewicht ca. 8 to. <i>Roller width 1.68 m, roller diameter 1.14 m, outer radius 4.14 m, Deutz engine, edge former, weight approx. 8 to</i>	V
<b>Siebanlagen / Mobile Brechanlage / Asphaltfertiger / screening plants / mobile crushing plant / asphalt pavers</b>							
Rubble Master	RM100GO mit Siebeinheit	05.317X	2022	3'313	70%	Siebmaschine, Raupenfahrzeug, Magnetabscheider, Seitenauslaufband, Fernsteuerung für den Antrieb, Motor Perkins, Gewicht ca. 29 to <i>Screening machine, tracked vehicle, magnetic separator, side discharge conveyor, remote control for the drive, engine Perkins, weight ca. 29 to</i>	IVf
Vögele	Super 1600-3i AB500-TV	XXX	2019	1'345		Arbeitsbreite 6.50 m inkl. Anbauteile 2x 0.75 m, Zentralschmieranlage, Arbeitsscheinwerfer LED, Motor Cummins, AB 500/600 hydr. verstellbar, Gewicht ca. 18.7 to. <i>Working width 6.50 m incl. attachments 2x 0.75 m, central lubrication system, LED work lights, Cummins engine, AB 500/600 hydr. adjustable, weight ca. 18.7 to</i>	4f
<b>LKW / Anhänger / truck / trailer</b>							
MAN	TGS 32.400 8x4	DM62366X	2013	180'394 km		Betonmischer, Stetter-Trommel Betriebsstunden ca. 15'282 <i>Concrete mixer, Stetter drum operating hours: approx. 15'282</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
MAN	TGX 26.480 6x2	DM62031X	2013	831'546 km		Abrollvorrichtung, Palfinger-Haken PA20, Liftachse, grosses Haus, Diesel <i>Unloading device, Palfinger PA20 hook, lift axle, large house, diesel</i>	
MAN	TGX 18.510 4x4H BL	M92589X	2023	280'000 km		Hydro-Drive, mit Bett, mittleres Haus, Kipphydraulik <i>Hydro-Drive, with bed, mid-size model, tilt hydraulics</i>	
Volvo	FH 540 6x2	JB85359X	2018			Motor Volvo (540 PS), Klima, EURO 6, Luftfederung, Diesel, Epsilon Kran Q150L, zul. Gesamtgewicht (Fahrzeug) 32 - 42 to <i>Volvo engine (540 hp), air conditioning, Euro 6, air suspension, diesel, Epsilon Q150L crane, gross vehicle weight 32-42 to</i>	
Volvo	FH 460 8x2	KA8467X	2019	320'000 km		Motor Volvo (460 PS), Klima, EURO 6, Luftfederung, I-Shift, Luftpistole zur Reinigung, Palfinger Kran Epsilon Q14L, zul. Gesamtgewicht (Fahrzeug) 26 - 28 to <i>Volvo engine (460 hp), air conditioning, Euro 6, air suspension, I-Shift, air gun for cleaning, Palfinger Epsilon Q14L crane, gross vehicle weight 26-28 to</i>	
Schwarzmüller	Auflieger	Z43372X	2019			Auflieger, Stahl-Stahl, Luftfederung <i>Semi-trailer, steel-on-steel, air suspension</i>	
Schmitz Cargobull	SCB S3	RA01239X	2025			Schmitz Cargobull, 3-Achs Sattelaufleger mit Lenkachse, Hubdach, Plane <i>Schmitz Cargobull, 3-axle semi-trailer with steering axle, lifting roof, tarpaulin</i>	
Schmitz Cargobull Gotha	SGF S3	127272X	2013			3-Achs Kippsattelaufleger, Nutzlast ca. 28'500 kg und 33'340 kg, Leergewicht ca. 5'200 kg und 6'500 kg <i>3-axle tipper semi-trailer, payload ca. 28'500 kg and 33'340 kg, unladen weight ca. 5'200 kg and 6'500 kg</i>	
Schmitz Cargobull Gotha	SGF S3	126964X	2012			3-Achs Kippsattelaufleger, Nutzlast ca. 28'500 kg und 33'340 kg, Leergewicht ca. 5'200 kg und 6'500 kg, mit Plane, ohne TÜV <i>3-axle tipper semi-trailer, payload ca. 28'500 kg and 33'340 kg, unladen weight ca. 5'200 kg and 6'500 kg, with tarpaulin, without TÜV</i>	
Schmitz	SKI 24	125235X	2010			3-Achs-Sattelaufleger, Hinterkipper, Luftfederung, TÜV 09/26, SP 03/26 <i>3-axle semi-trailer, rear tipper, air suspension, TÜV 09/26, SP 03/26</i>	
Stedele	THA 535	W90000X	2020			Autoanhänger 3.5 to., Eigengewicht ca. 1030 kg <i>Car trailer 3.5 to., unladen weight approx. 1030 kg</i>	
<b>Stromerzeuger, Generatoren, Kompressoren / generators, compressors</b>							
Caterpillar	DE200E3	T0012X	2017	5'842		Nennleistung 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, Klemmleiste, Tank 400 Liter, 2.450 kg <i>Rated Power - Standby 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, terminal block, tank 400 ltr., 2.450 kg</i>	IIIA
<b>Zubehör / attachments</b>							
ZFE	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm	Nr. 1	2023		NEU	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm, ca. 5.3 m <sup>3</sup> , für Schnellwechsler Volvo L220, Gewicht ca. 3'783 kg <i>Rock bucket with teeth 3400 mm, approx. 5.3 m3, for quick coupler Volvo L220, weight approx. 3'783 kg</i>	
AfB	Hochkippschaufel 3450 mm	Nr. 102	2021			Hochkippschaufel 3450 mm, fixverbolzt Volvo L180H <i>High-tip bucket 3450 mm, fixed bolted Volvo L180H</i>	
bsg	Hochkippschaufel 3300 mm		2023			Hochkippschaufel 3300 mm, für Schnellwechsler Volvo-Aufnahme (L150H), Gewicht ca. 4'230 kg <i>High-tip bucket 3300 mm, for Volvo quick coupler (L150H), weight approx. 4'230 kg</i>	
	Klappschaufel mit Schneide 1750 mm	Nr. 101				Klappschaufel mit Schneide 1750 mm, für Schnellwechsler Schaeff, war an einem Zeppelin ZL4 <i>Folding bucket with cutting edge 1750 mm, for Schaeff quick coupler, was on a Zeppelin ZL4</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 259	2023		NEU	Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.6 m <sup>3</sup> für Schnellwechsler Volvo L150H / L180H, Gewicht ca. 2200 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm ca. 4.6 m3 for quick coupler Volvo L150H / L180H, weight ca. 2200 kg</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 227				Schaufel mit Schneide 3200 mm für CAT 972G, Gewicht ca. 2400 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm for CAT 972G, weight ca. 2400 kg</i>	
	Schaufel mit Zähnen 3450 mm	Nr. 193				Schaufel mit Schneide 3450 mm, fix verbolzt Volvo L150 - L180 <i>Bucket with cutting edge 3450 mm, fix bolted Volvo L150 - L180</i>	
	Schaufel mit Schneide 3250 mm	Nr. 55				Schaufel mit Schneide 3250 mm / ca. 5.7 m <sup>3</sup> , fixverbolzt (für z.B. Volvo L220E) <i>Bucket with cutting edge 3250 mm / approx. 5.7 m3, fixed bolted (for e.g. Volvo L220E)</i>	
	Schaufel mit Schneide/Zähnen 2980 mm	Nr. 279				Schaufel mit Schneide/Zähnen 2980 mm / ca. 4.5 m <sup>3</sup> , fixverbolzt (für z.B. Volvo L150/L180) <i>Bucket with cutting edge/teeth 2980 mm / ca. 4.5 m3, fixed bolted (for e.g. Volvo L150/L180)</i>	
	Schaufel mit Schneide 2550 mm	Nr. 158				Schaufel mit Schneide 2550 mm, ca. 2.3 m <sup>3</sup> , für CAT Schnellwechsler, z.B. CAT 930 <i>Bucket with cutting edge 2550 mm, approx. 2.3 m3, for CAT quick coupler, e.g. CAT 930</i>	
	Schaufel mit Schneide 2540 mm	Nr. 275				Schaufel mit Schneide 2540 mm / ca. 2.5m <sup>3</sup> , für Volvo Schnellwechsler L90 <i>Bucket with edge 2540 mm ca. 2.5m3, for Volvo quick coupler L90</i>	
Liebherr NEU	Schaufel mit Zähnen 1900 mm	Nr. 97	2019		100%	Schaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.8 m <sup>3</sup> , für Liebherr L506C <i>bucket with teeth 1900 mm / ca. 0.8 m3, for Liebherr L506C</i>	
	Tieföffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm	Nr. 263				Tieföffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm, für Schnellwechsler OQ80, war an einem Liebherr R926NLC <i>Bucket with edge/teeth 1500 mm, for quick coupler OQ80, was attached to a Liebherr R926NLC</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Rädlinger	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 67	2012			Tieföffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechslers BMT SW2 <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 261				Tieföffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechslers BMT <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Tieföffel mit Schneide 600 mm	Nr. 262				Tieföffel mit Schneide 600 mm, passend für Schnellwechslers BMT <i>Bucket with edge 600 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 600 mm	Nr. 269				Tieföffel mit Zähnen 600 mm, passend für Schnellwechslers MS03, (war an eine Volvo ECR50F) <i>Bucket with teeth 600 mm, suitable for quick coupler MS03, (was on a Volvo ECR50F)</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 400 mm	Nr. 268				Tieföffel mit Zähnen 400 mm, passend für Schnellwechslers MS03, (war an eine Volvo ECR50F) <i>Bucket with teeth 400 mm, suitable for quick coupler MS03, (was on a Volvo ECR50F)</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 2				Grabenräumlöffel 2000 mm, passend für Schnellwechslers BMT Sw3 <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, suitable for quick coupler BMT Sw3</i>	
Rädlinger	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 66	2023		NEU	Grabenräumlöffel mit Zylinder 1800 mm, passend für Schnellwechslers BMT SW2 <i>Ditch clearing bucket with cylinder 1800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 267	2021			Grabenräumlöffel 1800 mm / ca. 430 Ltr., passend für Schnellwechslers CW20, (war an einem CAT 310-07A) <i>Ditch clearing bucket 1800 mm / ca. 430 litres, suitable for quick coupler CW20, (was on a CAT 310-07A)</i>	
	Grabenräumlöffel 1500 mm	Nr. 270				Grabenräumlöffel 1500 mm, passend für Schnellwechslers MS03, (war an eine Volvo ECR50F) <i>Ditch clearing bucket 1500 mm, suitable for quick coupler MS03, (was on a Volvo ECR50F)</i>	
Pladdet	Schnellwechslers Verachtert CW45	Nr. 20	2018			Schnellwechslers CW45, Bolzendurchmesser 110-100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 442 mm, passend z.B. Volvo EC380EL <i>Quick coupler CW45, pin diameter 110-100 mm, pin spacing 570 mm, width 442 mm, fits e.g. Volvo EC380EL</i>	
Steelwrist	Schnellwechslers Steelwrist	Nr. 163	2019			Schnellwechslers Steelwrist, Bolzendurchmesser 100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 480 mm, passend z.B. Volvo EC380ENL <i>Quick coupler Steelwrist, pin diameter 100 mm, pin spacing 570 mm, width 480 mm, fits e.g. Volvo EC380ENL</i>	
	Schnellwechslers Verachtert CW40	Nr. 183				Schnellwechslers Verachtert CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 495 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 325 <i>Quick coupler Verachtert CW40, pin diameter 90 mm, pin spacing 495 mm, width 350 mm, suitable for e.g. CAT 325</i>	
	Schnellwechslers Verachtert CW20	Nr. 266				Schnellwechslers Verachtert CW20, Bolzendurchmesser 60 mm, Bolzenabstand 430 mm, Breite 205 mm (war an einem CAT 310-07A) <i>Quick coupler Verachtert CW20, bolt diameter 60 mm, bolt spacing 430 mm, width 205 mm (was on a CAT 310-07A)</i>	
GP-Equipment	Schnellwechslers Verachtert CW10	Nr. 99				Schnellwechslers Verachtert CW10, Bolzendurchmesser 45 mm, Breite 160 mm, Bolzenabstand 230 mm <i>Quick coupler Verachtert CW10, pin diameter 45 mm, width 160 mm, pin spacing 230 mm</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ80	Nr. 3				Schnellwechslers OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 490 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC300DNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 490 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC300DNL</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ80	Nr. 104				Schnellwechslers OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ80	Nr. 105				Schnellwechslers OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ70/55	Nr. 197	2016			Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 336F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 336F</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ70/55	Nr. 220				Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 324D <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 324D</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ70/55	Nr. 7	2018			Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 100/90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 390 mm, Gewicht ca. 345 kg, war an einem CAT 336FLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 100/90 mm, pin spacing 515 mm, width 390 mm, weight approx. 345 kg, was mounted on a CAT 336FLN</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ70/55	Nr. 272	2010			Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 70 mm, Bolzenabstand 460 mm, Breite 285 mm, war an einem CAT M318F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 70 mm, bolt spacing 460 mm, width 285 mm, was attached to a CAT M318F</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ70/55	Nr. 277	2017			Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 326FLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 510 mm, width 350 mm, was attached to a CAT 326FLN</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ70/55	Nr. 16	2010			Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 329DLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 510 mm, width 350 mm, was attached to a CAT 329DLN</i>	
	Schnellwechslers Lehnhoff HS40	Nr. 80				Schnellwechslers Lehnhoff HS40, Bolzendurchmesser 120/130 mm, Bolzenabstand 680 mm, Breite 490/510 mm, war an einem Volvo EC750EL <i>Quick coupler Lehnhoff HS40, pin diameter 120/130 mm, pin spacing 680 mm, width 490/510 mm, was mounted on a Volvo EC750EL</i>	
	Schnellwechslers Lehnhoff HS25	Nr. 265				Schnellwechslers Lehnhoff HS25, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 485 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 325CLN <i>Quick coupler Lehnhoff HS25, pin diameter 80 mm, pin spacing 485 mm, width 350 mm, was mounted on a CAT 325CLN</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
	Schnellwechslers Martin MQ26	Nr. 29	2020			Schnellwechslers Martin MQ26, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 450 mm, Breite 305 mm, passend zB. CAT 320E/325F <i>Quick coupler Martin MQ26, pin diameter 80 mm, pin spacing 450 mm, width 305 mm, fits e.g. CAT 320E/325F</i>	
Caterpillar	Gabeln	Nr. 12				Gabeln 1200 mm, Gabelträger 1600 mm, für Cat Schnellwechslers <i>Forks 1200 mm, width 1600 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Gabeln	Nr. 156				Gabeln, Länge 1300 mm, Breite 1570 mm, für Cat Schnellwechslers <i>Forks, length 1300 mm, width 1570 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Gabeln	Nr. 278				Gabeln, Breite Gabelträger 1800 mm, Gabellänge 1200 mm, für Schnellwechslers Volvo, war an einem L45B <i>Forks, wide fork arms 1800 mm, fork length 1200 mm, for Volvo quick coupler, were fitted to an L45B</i>	
	Sortiergreifer 950 mm	Nr. 103	2020			Sortiergreifer 950 mm, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 385 mm, Gewicht ca. 1230 kg, passend zB. Volvo EC250ENL <i>Sorting grapple 950 mm, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 385 mm, weight ca. 1230 kg, fits e.g. Volvo EC250ENL</i>	
	2-Schalen-Greifer 1500 mm	Nr. 11				2-Schalen-Greifer 1500 mm, für Schnellwechslers OQ70/55, war an einem Liebherr LH22 <i>2-shell grab 1500 mm, for quick coupler OQ70/55, was on a Liebherr LH22</i>	
1 Reifen	Michelin 335/80R 18X M27	Nr. 100			90%	1 Reifen Michelin 335/80R 18X M27 <i>1 tyre Michelin 335/80R 18X M27</i>	
Atlas Copco	Atlas Copco HB 3000		2010			Hydraulikhammer für Gewichtsklasse von 32 bis 50 to., Eigengewicht ca. 3.000 kg, ohne Anbauplatte <i>Hydraulic hammer for weight class from 32 to 50 to., weight ca. 3'000 kg, without mounting plate</i>	
Pladdet	Hydraulikhammer PDH-A750HD/1	Nr. 240 J18A750012	2020			Inkl. 1 Meisselspitze, inkl. Servicebox, inkl. Vibrations-Stundenzähler, für Schnellwechslers OQ90, Einsatzgewicht 65 - 85 to., Eigengewicht ohne Adapterplatte 6 to. <i>Incl. 1 chisel tip, incl. service box, incl. vibration hour meter, for quick coupler OQ90, operating weight 65 - 85 tonnes, dead weight without adapter plate 6 to.</i>	
Socomec	RVS 5200		2016			Vibrationsreisszahn, Trägergerät 40-60 to., mit OQ90 Aufnahme, Eigengewicht 5200 kg <i>Vibratory ripper, carrier vehicle 40-60 to., with OQ90 attachment, unladen weight 5'200 kg</i>	

- **Zentrale:** Talacherstrasse 11a, CH-6340 Baar/Zug, Tel. +41 41 763 06 44, Fax +41 41 763 06 49, E-Mail [info@bavariasswiss.com](mailto:info@bavariasswiss.com)
- **Lagerplatz Deutschland:** Nicolausstrasse 10a, DE-94447 Plattling, Tel. +41 79 795 96 94
- **Management:** Martin Kainzlsperger CEO, Sascha Schneider Geschäftsleitung
- **Öffnungszeiten:** Mo.-Do. 08:00 -18:00 Uhr Fr. 08:00 -16:00 Uhr
- **Service-Hotline:** 24/7 Tel. +41 41 763 06 44

- Sämtliche Korrespondenz basiert auf den AGB der Bavaria Swiss AG und sind aufrufbar auf unserer Website [www.bavariasswiss.com/agb](http://www.bavariasswiss.com/agb) Der Käufer/Verkäufer erkennt und akzeptiert die AGB.
- **Handelsregister-Nr:** CH-170.3.026.929-3 / **MWST-Nr.** CHE-110.494.638
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Nebenabreden bedürfen der Schriftform
- Gerichtsstand ist Zug (CH). Es gilt das OR-Recht-CH

