



Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-ion
Radlader / Wheel Loader							
Caterpillar	972M	WGN0042X	2019	9'494	60%	Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 3300 mm / ca. 6 m3, Gewicht ca. 24.9 to. Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, bucket with teeth 3300 mm / approx. 6 m3, weight approx. 24.9 to.	IV
Caterpillar	972M	LSJ0188X	2018	12'283	30%	Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, 40 km/h, ohne Schaufel, Gewicht ca. 24.9 to. Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, 40 km/h, without bucket, weight approx. 24.9 to.	IV
Caterpillar	972K	PEM0079X	2014	14'400	40%	Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Arbeitsscheinwerfer, Schaufel mit Schneide 3220 mm / ca. 2.9 m3, Gewicht ca. 26.2 to. Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, working lights, bucket with cutting edge 3220 mm / approx. 2.9 m3, weight approx. 26.2 to.	IIIB
Caterpillar	966M	EJA0188X	2018	10'532	90%	Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 3200 mm / ca. 4.3 m3, Gewicht ca. 23 to. Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, bucket with teeth 3200 mm / approx. 4.3 m3, weight approx. 23 to.	IV
Caterpillar	950H	N1A0198X	2008	9'464	20%	Reifen 23.5 R25, Waage CAT, volles Lenkrad, Schaufel mit Schneide 2900 mm / ca. 3 m3, Gewicht ca. 18.5 to. Tyres 23.5 R25, scales CAT, full steering wheel, bucket with cutting edge 2900 mm / ca. 3 m3, weight approx. 18.5 to.	IIIA
Caterpillar	938M High Lift	J3R0438X	2017	13'683	20%	Reifen 20.5 R25, Klima, 3. Kreis, Zentralschmierung, 40 km/h, Waage WK60, Hochkippschaufel 3000 mm, Gewicht ca. 16.4 to. Tyres 20.5 R25, A/C, 3rd circuit, central lubrication, 40 km/h, scale WK60, high tipping bucket 3000 mm / ca. 16.4 to.	4f
Caterpillar	930H High Lift	FTD0141X	2010	3'369	60%	Vollgummireifen 20.5 R25, Klima, BSS, 3. & 4. Kreis, ZS, Schnellwechsler CAT, Kaup 3T451 drehbare Klammerngabel, Hochkippschaufel 1.7 m3, Gewicht ca. 14 to. Solid rubber tyres 20.5 R25, A/C, BSS, 3rd & 4th circle, central lube, quick coupler CAT, Kaup 3T451 rotating clamp fork, high tip bucket 1.7 m3, weight ca. 14 to.	IIIA
Caterpillar	910M	H220194X	2019	730	80%	Reifen 15.5 R25 Michelin L3, 20 km/h, ganzes Lenkrad, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide/Zähne 2400 mm / ca. 1.4 m3, EPA, Gewicht ca. 8.2 to. Tyres 15.5 R25 Michelin L3, 20 km/h, full steering, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge/teeth 2400 mm / ca. 1.4 m3, EPA, weight approx. 8.2 to.	IV
Volvo	L180F High Lift	1212X	2008	24'181	20%	Reifen 775/65 R29, Klima, Rückfahralarm, Zentralschmierung, Holzschieber, Greifer 3.2 m2, Gewicht ca. 36.6 to Tyres 775/65 R29, A/C, reversing alarm, central lubrication, wood pusher, grapple 3.2 m2, weight approx. 36.6 to	
Volvo	L180F High Lift	1174X	2008	25'078	20%	Reifen 775/65 R29, Klima, Rückfahralarm, Zentralschmierung, Holzschieber, Greifer 3.2 m2, Gewicht ca. 36.6 to Tyres 775/65 R29, A/C, reversing alarm, central lubrication, wood pusher, grapple 3.2 m2, weight approx. 36.6 to	
Volvo	L180G	1995X	2013	13'500	40%	Reifen 26.5 R25, Klima, Schnellwechsler Volvo, ohne Schaufel, Gewicht ca. 26.5 to. Tyres 26.5 R25, A/C, Volvo quick coupler, without bucket, weight approx. 26.5 to.	
Volvo	L150H	XXX	2023	200	100%	Reifen 26.5 R25 GP4D, Klima, BSS, CDC, ZS, Waage WK50 mit Drucker, Schaufel mit Schneide ca. 4.5 m3, Gewicht ca. 25.6 to. Tyres 26.5 R25 GP4D, A/C, BSS, CDC, central lube, scale WK50 with printer, bucket with cutting edge ca. 4.5 m3, weight ca. 25.6 to.	V
Volvo	L120H / NEU	2024X	2023	5	100%	Reifen 23.5-25, Klima, BSS, CDC, 3. & 4. Kreis, Optishift, 40km/h, ZS, Volvo Co-Pilot, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 3000 mm, Gewicht ca. 21.6 to. Tyres 23.5-25, A/C, BSS, CDC, 3rd & 4th circuit, Optishift, 40km/h, central lubrication, Volvo Co-Pilot, quick hitch Volvo, bucket with teeth 3000 mm, weight ca. 21.6 to.	V
Volvo	L120H	XXX	2019	5'900	50%	Reifen 23.5-25, Klima, CDC, 3. Kreis, Zentralschmierung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 21.6 to. Tyres 23.5-25, A/C, CDC, 3rd circuit, central lubrication, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge, weight approx. 21.6 to.	V
Volvo	L120G	3134X	2014	13'656	20%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide 2990 mm / 3.2 m3, Gewicht ca. 20 to. Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, bucket with cutting edge 2990 mm / 3.2 m3, weight approx. 20 to.	
Volvo	L110H	1190X	2018	9'756	50%	Reifen 23.5 R25 hinten 50% / vorne 80%, Klima, BSS, 3. Kreis, Zentralschmierung, 40 km/h, Schnellwechsler Volvo, ohne Schaufel, Gewicht ca. 18.5 to. Tires 23.5 R25 rear 50% / front 80%, A/C, BSS, 3rd circuit, central lubrication, 40 km/h, quick coupler Volvo, without bucket, weight approx. 18.5 to.	4f
Volvo	L110H	1046X	2015	7'020	30%	Reifen 23.5 R25 GoodYear GP4D, Klima, BSS, Waage WK50 mit Drucker, Schaufel mit Zähnen 2900 mm / ca. 3.3 m3, Gewicht ca. 18.5 to. Tyres 23.5 R25 GoodYear GP4D, A/C, BSS, scale WK50 with printer, bucket with teeth 2900 mm / approx. 3.3 m3, weight approx. 18.5 to.	4f
Volvo	L110F	459X	2010	18'170	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide ca. 3.3 m3, Gewicht ca. 18.5 to. Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, bucket with edge ca. 3.3 m3, weight approx. 18.5 to.	
Volvo	L70H	1219X	2015	10'517	100%	Reifen 20.5 R25 GoodYear TL3A (L3), Klima, BSS, 3. & 4. Kreis, 40 km/h, Schnellwechsler, Schaufel, Gewicht ca. 13.7 to. Tyres 20.5 R25 GoodYear TL3A (L3), A/C, BSS, 3rd & 4th circle, 40 km/h, quick hitch, bucket, weight approx. 13.7 to.	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Volvo	L45H	412138X	2018	376	80%	Reifen 17.5 R25, Klima, BSS, 3. Kreis, Mehrhebelsteuerung, AdBlue, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen, Gabeln, Gewicht ca. 8.9 to. <i>Tyres 17.5 R25, A/C, BSS, 3rd circle, multi-lever control, AdBlue, Volvo quick coupler, bucket with teeth, forks, weight approx. 8.9 to.</i>	V
Volvo	L45H	412100X	2017	6'057	20%	Reifen 15.5 R25, Klima, 3. Kreis, Einhebelsteuerung, Schnellwechsler Volvo, ohne Schaufel, Gewicht ca. 8.9 to. <i>Tyres 15.5 R25, A/Cg, 3rd circuit, single lever control, Volvo quick coupler, without bucket, weight approx. 8.9 to.</i>	
Volvo	L45F	196022X	2010	5'116	50%	Reifen 17.5 R25, Klima, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide, Gabeln, Gewicht ca. 8.9 to. <i>Tyres 17.5 R25, A/C, 3rd circle, 20 km/h, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge, forks, weight approx. 8.9 to.</i>	
Volvo	L45B-TP/S	194158X	2005	7'418	20%	Reifen BTK 17.5 R25, 3. & 4. Kreis, Schnellwechsler, Hochkippschaufel mit Schneide ca. 2.5 m3, Gewicht ca. 8.9 to. <i>Tyres BTK 17.5 R25, 3rd & 4th circle, quick hitch, high tipping bucket with cutting edge approx. 2.5 m3, weight approx. 8.9 to.</i>	
Volvo	L30G	312921X	2023	5	100%	Reifen 405/70 R20, Klima, 1-Hebel-Steuerung inkl. 3. Kreis, Kehrmaschinenvorbereitung, SW Volvo, Schaufel mit Zähnen 1900 mm, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 405/70 R20, A/C, 1-lever control incl. 3rd circuit, sweeper preparation, quick coupler Volvo, bucket with teeth 1900 mm, forks, weight approx. 5.5 to.</i>	V
Volvo	L30GS / NEU	322861X	2023	5	100%	Reifen 405/70 R20, Klima, 1-Hebel-Steuerung inkl. 3. Kreis, Kehrmaschinenvorbereitung, SW Volvo, Schaufel mit Zähnen 1900 mm, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 405/70 R20, A/C, 1-lever control incl. 3rd circuit, sweeper preparation, quick coupler Volvo, bucket with teeth 1900 mm, forks, weight approx. 5.5 to.</i>	V
Volvo	L30GS / NEU	322863X	2023	5	100%	Reifen 405/70 R20, Klima, 1-Hebel-Steuerung inkl. 3. Kreis, Kehrmaschinenvorbereitung, SW Volvo, Schaufel mit Zähnen 1900 mm, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 405/70 R20, A/C, 1-lever control incl. 3rd circuit, sweeper preparation, quick coupler Volvo, bucket with teeth 1900 mm, forks, weight approx. 5.5 to.</i>	V
Volvo	L30GS / NEU	322858X	2023	2	100%	Reifen 405/70 R20, Klima, 1-Hebel-Steuerung inkl. 3. Kreis, Kehrmaschinenvorbereitung, SW Volvo, Schaufel mit Zähnen 1900 mm, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 405/70 R20, A/C, 1-lever control incl. 3rd circuit, sweeper preparation, quick coupler Volvo, bucket with teeth 1900 mm, forks, weight approx. 5.5 to.</i>	V
Liebherr	L586 X-Power	1334-4945X	2018	9'900	40%	Reifen 29.5 R25 L3, Klima, BSS, 40 km/h, ZS, Hubgerüstdämpfung, Einhebelsteuerung, Motor Liebherr, Schaufel mit Schneide 3600 mm / ca. 6 m³, ca. 33 to. <i>Tyres 29.5 R25 L3, A/C, BSS, 40 km/h, central lube, mast damping, single-lever control, Liebherr engine, bucket with edge 3600 mm / ca. 6 m³, ca. 33 to.</i>	IV
Liebherr	L576 X-Power	13334210X	2016	12'094	50%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, CDC, Zentralschmierung, 40 km/h, Waage Loadtronic, Schaufel mit Zähnen, Gewicht ca. 25.7 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, BSS, CDC, central lubrication, 40 km/h, Loadtronic scales, bucket with teeth, weight approx. 25.7 to.</i>	IV
Liebherr	L566 X-Power	B05401X	2019	11'649	30%	Reifen 26.5 R25, Klima, extra Arbeitsbeleuchtung, 40 km/h, Schaufel mit Schneide 3000 mm / ca. 4.2 m3, Gewicht ca. 23.9 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, extra working lights, 40 km/h, bucket with cutting edge 3000 mm / approx. 4.2 m3, weight approx. 23.9 to.</i>	IV
Liebherr	L554 2plus2	453-1323X	2005	19'654	20%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmierung, 40 km/h, Motor Liebherr (197 PS), Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 17.3 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, 40 km/h, Liebherr engine (197 hp), bucket with cutting edge, weight approx. 17.3 to.</i>	
Komatsu	WA480-6	H6031X	2008	12'824	40%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmierung, 20 km/h, Schaufel mit Zähnen 3400 mm / ca. 5.8 m3, Gewicht ca. 25 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, 20 km/h, bucket with teeth 3400 mm / approx. 5.8 m3, weight approx. 25 to.</i>	
Komatsu	WA475-10E0	12008X	2020	2'474	100%	Reifen 26.5 R25/ XHA2-L3, Klima, ALS, ZS, Turbo II, luftfederter Fahrersitz mit Sitzheizung, Schaufel mit Schneide, zusätzl. Gegengewicht 400 kg, Gewicht ca. 25 to <i>Tyres 26.5 R25/ XHA2-L3, A/C, ALS, central lube, Turbo II, air-suspended driver's seat with seat heating, bucket with edge, additional counterweight 400 kg, ca. 25 to</i>	
Komatsu	WA475-10E0	12002X	2019	3'063	80%	Reifen 26.5 R25/ XHA2-L3, Klima, ALS, ZS, Turbo II, luftfederter Fahrersitz mit Sitzheizung, Schaufel mit Schneide, zusätzl. Gegengewicht 400 kg, Gewicht ca. 25 to <i>Tyres 26.5 R25/ XHA2-L3, A/C, ALS, central lube, Turbo II, air-suspended driver's seat with seat heating, bucket with edge, additional counterweight 400 kg, ca. 25 to</i>	
Komatsu	WA470-5H	H5085X	2004	16'312	30%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmierung, extra Arbeitsbeleuchtung, Vorfilter, Schaufel mit Schneide 3000 mm, Gewicht ca. 23.2 to. <i>Tires 26.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, extra work lighting, pre-filter, bucket with cutting edge 3000 mm, weight approx. 23.2 to.</i>	
Komatsu	WA320-8	H7023X	2018	1'617	70%	Reifen 23.5 R25, Klima, Zentralschmierung, 40 km/h, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 17.2 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, central lubrication, 40 km/h, quick coupler, bucket with cutting edge, weight approx. 17.2 to.</i>	IV
Case	821B	JEE004153X	1994	5'550	40%	Reifen 23.5 R25, 40 km/h, Schaufel mit Zähnen 2800 mm / ca. 3.5 m3, Gewicht ca. 16 to. <i>Tyres 23.5 R25, 40 km/h, bucket with teeth 2800 mm / approx. 3.5 m3, weight approx. 16 to.</i>	
Kettenbagger / Excavators							
Caterpillar	336 - 07A (NG)	JHD0036X	2019	8'420	50%	Mono, BPL 850 mm, Klima, Rückfahrkamera, Zentralschmieranlage, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachttert, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 37.2 to. <i>Mono, floor plates 850 mm, A/C, reversing camera, central lubrication system, HL, GL, CL, quick coupler Verachttert, without bucket, weight ca. 37.2 to.</i>	IV
Caterpillar	336FL XE	LTP2001X	2018	7'880	50%	Mono, BPL 850 mm, Klima, Rückfahrkamera, Zentralschmieranlage, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachttert, Tieflöffel, EPA, Gewicht ca. 38.4 to. <i>Mono, floor plates 850 mm, A/C, reversing camera, central lubrication system, HL, GL, CL, quick coupler Verachttert, backhoe bucket, EPA, weight ca. 38.4 to.</i>	IV
Caterpillar	330 - 07A (NG)	PFN0034X	2019	4'299	70%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler QQ70/55, Tieflöffel 1800 mm, Gewicht ca. 30 to. <i>Mono, stick 3.20 m, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler QQ70/55, bucket 1800 mm, weight ca. 30 to.</i>	V
Caterpillar	325FL CR	YCA0025X	2016	6'355	60%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Winkelbauer, Tieflöffel mit Zähnen 1300 mm, Gewicht ca. 25.6 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Winkelbauer, bucket with teeth 1300 mm, weight ca. 25.6 to</i>	4f
Caterpillar	323FL	PLB0022X	2016	9'270	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, Schutzgitter, Standheizung, HH, GH, SH, Laservorbereitung, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 22.6 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lube, protective grille, auxiliary heating, HL, GL, CL, laser preparation, without attachments, weight ca. 22.6 to.</i>	IV
Caterpillar	320 - 07B (NG)	YCP0032X	2019	3'672	70%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, 2D-Vorbereitung, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Lack Original, Gewicht ca. 22 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, 2D-preparation, HL, GL, CL, without attachments, paint original, weight approx. 22 to.</i>	IV
Volvo	EC380ENL	31138X	2018	7'425	50%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Luftpistole, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel 1800 mm, Gewicht ca. 39 to. <i>Mono, stick 3.20 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, air gun, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, backhoe bucket 1800 mm, weight approx. 39 to.</i>	V

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Volvo	EC380ENL	31048X	2015	12'342	40%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel 1850 mm, Gewicht ca. 39 to. <i>Mono, stick 3.20 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, backhoe bucket 1850 mm, weight ca. 39 to.</i>	IV
Volvo	EC300ENL	31143X	2017	6'800	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel mit Schneide 1800 mm, Gewicht ca. 29.6 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protective grille, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, Bucket with cutting edge 1800 mm, weight ca. 29.6 to</i>	IV
Volvo	EC250EL	32116X	2017	4'550	60%	Mono, BPL 900 mm (3.50 m breit), Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler Winkelbauer, Tieflöffel mit Zähnen 1500 mm, Gewicht ca. 26 to. <i>Mono, floor plates 900 mm (3.50 m wide), A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler Winkelbauer, bucket with teeth 1500 mm, weight ca. 26 to.</i>	IV
Volvo	EC250ENL	32053X	2016	10'284	50%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel 1500 mm, Gewicht ca. 26 to <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, bucket 1500 mm, weight ca. 26 to</i>	IV
Volvo	ECR235EL	31100X	2018	5'260	60%	Mono, Stiel 2.90 m, APS, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel mit Zähnen 1500 mm, Gewicht ca. 25.6 to <i>Mono, stick 2.90 m, blade, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, central lube, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket with teeth 1500 mm, ca. 25.6 to</i>	IV
Volvo	ECR235EL	31015X	2015	7'927	50%	Mono, Stiel 2.90 m, APS, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70, 2 Tieflöffel 1400/800, Grabenlöffel 1700 mm, Gewicht ca. 25.6 to <i>Mono, stick 2.90 m, blade, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, central lube, HL, GL, CL, quick coupler OQ70, 2 bucket 1400/800, ditch bucket 1700, ca. 25.6 to</i>	IV
Volvo	ECR145EL	31075X	2017	6'205	40%	Mono, Stiel 2.50 m, APS, BPL 700 mm (3 m breit), Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Martin mit Powertilt, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 15.6 to. <i>Mono, stick 2.50 m, blade, floor plates 700 mm (3 m wide), A/C, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Martin with Powertilt, bucket 1200 mm, weight ca. 15.6 to.</i>	4f
Liebherr	R950S HD	4378X	2017	6'771	60%	Mono, Stiel 2.60 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler SWA66, Tieflöffel mit Schneide 1700 mm, Gewicht 43.7 to <i>Mono, stick 2.60 m, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, central lube, HL, GL, CL, quick coupler SWA66, bucket with cutting edge 1700 mm, weight 43.7 to</i>	4f
Liebherr	R936NLC	C04285X	2016	10'265	60%	Mono, Stiel 3.00 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Rädlinger MS25, Tieflöffel mit Zähnen 1600 mm, Gewicht ca. 31.6 to. <i>Mono, stick 3.00 m, floor plates 600 mm, A/C, central lube, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler Rädlinger MS25, bucket with teeth 1600 mm, weight ca. 31.6 to.</i>	IIIB
Liebherr	R926LC	1488-4527X	2017	5'013	60%	Mono, Stiel 3.00 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25 to. <i>Mono, stick 3.00 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HH, GH, SH, quick coupler OQ70/55, without bucket, weight approx. 25 to.</i>	IIIB
Liebherr	R924LC	4227X	2016	7'566	50%	Mono, Stiel 3.00 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1300 mm, Gewicht ca. 24 to. <i>Mono, stick 3.00 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1300 mm, weight ca. 24 to.</i>	IIIB
Hitachi	ZX350-LCN-6	J0003032X	2017	7'483	20%	Mono, Stiel 2.70 m, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler CW55 (Zwischenplatte CW55-OQ70), ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 35.2 to. <i>Mono, arm 2.70 m, BPL 600 mm, A/C, protection guard, central lube, HL, GL, CL, quick coupler CW55 (intermediate plate CW55-OQ70), without bucket, ca. 35.2 to.</i>	IV
Komatsu	PC490LC-10	K6005X	2013	13'481	40%	Mono, Stiel 3.30 m, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ90, Grabenräumlöffel 1900 mm, Gewicht ca. 47 to. <i>Mono, stick 3.30 m, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ90, ditch clearing bucket 1900 mm, weight approx. 47 to.</i>	IIIB
JCB	JS220LCT4F	H242524X	2017	6'345	50%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 22.2 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, backhoe bucket 800 mm, weight approx. 22.2 to.</i>	
Long-Reach Kettenbagger / Excavator							
Hyundai	ROBEX 290LC-7A Long-Reach	N8071020X	2007	19'149	50%	Reichweite 17.5 m, Bodenplatten 600 mm (3.20 m breit), GH, Schnellwechsler, Tieflöffel mit Zähnen, Gewicht ca. 31.5 to. <i>Long-reach 17.5 m, floor plates 600 mm (3.20 m wide), GL, quick coupler, backhoe bucket with teeth, weight approx. 31.5 to.</i>	
Mini-Midi-Kettenbagger / Mini-Midi-Excavators							
Caterpillar	305E2 CR	H5M0178X	2016	3'542	70%	Mono, Stiel 1.75 m, APS, Gummi-Bodenplatten 400 mm, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel 400/600 mm, Gewicht ca. 4.9 to. <i>Mono, stick 1.75 m, blade, rubber floor plates 400 mm, HL, GL, quick coupler MS03, bucket 400/600 mm, weight approx. 4.9 to.</i>	
Caterpillar	304E CR	TTN0112X	2013	4'833	60%	Mono, Stiel 1.60 m, APS, Gummi-BPL 350 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachtart CW05, Tieflöffel 500 mm, Grabenräumlöffel 1200 mm, ca. 4 to. <i>Mono, stick 1.60 m, blade, rubber floor plates 350 mm, HL, GL, CL, quick coupler Verachtart CW05, bucket 500 mm, ditch clearing bucket 1200 mm, ca. 4 to.</i>	4f
Caterpillar	302.5C	GBB0606X	2012	3'101	40%	Mono, Stiel 1.40 m, Gummibodenplatten 300 mm, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Grabenräumlöffel 1200 mm, Gewicht ca. 2.8 to. <i>Mono, stick 1.40 m, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, quick coupler MS03, ditch clearing bucket 1200 mm, weight approx. 2.8 to.</i>	
Caterpillar	302.5C	GBB0228X	2007	6'525	40%	Mono, Stiel 1.40 m, Gummibodenplatten 300 mm, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Grabenräumlöffel 1000 mm, Gewicht ca. 2.8 to. <i>Mono, stick 1.40 m, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, quick coupler MS03, ditch clearing bucket 1000 mm, weight approx. 2.8 to.</i>	
Caterpillar	301.8C	JSB0326X	2007	4'030	40%	Mono, Stiel 1.10 m, Gummibodenplatten 230 mm, verstellbares Laufwerk, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Grabenräumlöffel 1000 mm, Gewicht ca. 1.8 to. <i>Mono, stick 1.10 m, rubber floor plates 230 mm, adjustable undercarriage, HL, GL, quick coupler MS03, ditch clearing bucket 1000 mm, weight approx. 1.8 to.</i>	
Caterpillar	301.7D	LJH0408X	2016	2'913	70%	Mono, Stiel 1.20 m, APS, Gummi-BPL 230 mm, tele. Unterwagen, HH, GH, Schnellwechsler MS01, Tieflöffel 300/600/800, Sieblöffel, GLV 1000, Gewicht ca. 1.8 to. <i>Mono, stick 1.20 m, blade, rubber floor plates 230 mm, tele. undercarriage, HL, GL, quick coupler MS01, bucket 300/600/800, screening bucket, ditch bucket, ca. 1.8 to.</i>	
Caterpillar	301.7D	LJH0201X	2014	843	50%	Mono, Stiel 1.20 m, APS, Gummi-Bodenplatten 230 mm, tele. Unterwagen, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel, Gewicht ca. 1.8 to. <i>Mono, stick 1.20 m, blade, rubber floor plates 230 mm, tele. Undercarriage, HL, GL, CL, quick coupler MS03, bucket, weight approx. 1.8 to.</i>	
Volvo	ECR88D	21743X	2022	540	80%	VAH, Stiel 1.70 m, APS, Gummi-BPL 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler mit Powertilt Kinshofer HS08, 2 Tieflöffel, Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 8.5 to. <i>Adjust. boom, stick 1.70 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Powertilt Kinshofer HS08, 2 buckets, ditch clearing bucket, ca. 8.5 to.</i>	V
Komatsu	PC88MR-10	F1078X	2020	1'350	80%	VAH, Stiel 1.65 m, APS, Gummi-Bodenplatten 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS08, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 8.8 to. <i>Adjust. boom, stick 1.65 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS08, bucket 800 mm, weight ca. 8.8 to.</i>	IIIB
Kubota	U17-3 NVHGL	3545X	2019	824	70%	Mono, Stiel 1.00 m, APS, Gummi BPL 230 mm, GH, Schnellwechsler MS01, Tieflöffel mit Zähnen 400 mm, Gewicht ca. 1.65 to. <i>Mono, stick 1.00 m, blade, rubber floor plates 230 mm, GL, quick coupler MS01, backhoe bucket with teeth 400 mm, weight approx. 1.65 to.</i>	IV

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Terex / Schaeff	TC37	TC0372011X	2016	649	70%	Mono, Stiel 1.60 m, APS, Gummi BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS03, Powertilt, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, stick 1.60 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler HS03, Powertilt, ditch clearing bucket 1400 mm, weight approx. 3.6 to.</i>	4f
Mobilbagger / Mobile Excavators							
Caterpillar	M322D	P2T0020X	2014	9'155	50%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, 20 km/h, HH, GH, SH, Zentralschmierung, Schnellwechsler OQ70/55, Grabenräumlöffel 2000 mm, Gewicht ca. 22 to. <i>Adjust. boom, stick: 2.50m, blade, A/C, 20 km/h, HL, GL, CL, central lubrication, quick coupler OQ70/55, ditch bucket 2000 mm, weight ca. 22 to.</i>	
Caterpillar	M320F	FB20039X	2017	4'487	50%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 30 km/h, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachtert CW40, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, central lubrication, 30 km/h, HL, GL, CL, quick coupler Verachtert CW40, without bucket, weight approx. 19.5 to.</i>	IV
Caterpillar	M320F	F2W0024X	2015	10'114	30%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 30 km/h, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff HS21, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, 2 outriggers, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff HS21, without bucket, weight approx. 19.5 to.</i>	IV
Caterpillar	M318F	FB80043X	2017	3'146	50%	VAH, Stiel 2.45 m, APS, Klima, ZS, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachtert CW40 hydr., Tieflöffel mit Zähnen 1000 mm, EPA, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.45 m, blade, A/C, central lube, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler Verachtert CW40 hydr., bucket with teeth 1000 mm, EPA, ca. 17.5 to.</i>	IV
Caterpillar	M318F	F8B0040X	2015	9'946	30%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Grabenräumlöffel 1500 mm, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70, ditch bucket 1500 mm, weight approx. 17.5 to.</i>	IV
Volvo	EW180E	32029X	2017	8'913	100%	VAH, Stiel 2.50 m, Spur 2.75 m, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ65, ohne Tieflöffel, 4 Reifen neu, 4 Reifen 70%, Gewicht ca. 19.9 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, track 2.75 m, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ65, without bucket, 4 tyres new, 4 tyres 70%, weight ca. 19.9 to.</i>	IV
Volvo	EW180	339X	2002	7'195	30%	VAH, Stiel 2.60 m, APS, 2 Prätzen, Klima, 20 km/h, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff HS21, Grabenräumlöffel 2000 mm, Gewicht ca. 19 to. <i>Adjust. boom, stick 2.60 m, blade, 2 outriggers, A/C, 20 km/h, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff HS21, ditch clearing bucket 2000 mm, weight ca. 19 to.</i>	
Volvo	EWR170E / NEU	32423X	2023	6	100%	VAH, Stiel 2.45 m, Klima, APS, Zentralschmierung BekaMax, 30 km/h, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 19.2 to. <i>Adjust. boom, stick 2.45 m, A/C, blade, central lubrication BekaMax, 30 km/h, HL, GL, CL, without attachments, weight approx. 19.2 to.</i>	V
Volvo	EWR170E	32004X	2018	3'900	40%	VAH, Stiel 2.45 m, Klima, APS, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 19.2 to. <i>Adjust. boom, stick 2.45 m, A/C, blade, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, without bucket, weight approx. 19.2 to.</i>	V
Volvo	EWR150E	32348X	2020	1'641	80%	VAH, Stiel 2.45 m, APS, Klima, Zentralschmierung, Volvo Smart View 360°, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ65, Tieflöffel 800 mm, GLV 2000 mm, Gewicht ca. 17.4 to. <i>Adjust. boom, stick 2.45 m, blade, A/C, central lube, Volvo Smart View 360°, HL, GL, CL, quick coupler OQ65, bucket 800 mm, ditch bucket 2000 mm, ca. 17.4 to.</i>	V
Liebherr	A918C	K06996X	2013	11'822	40%	VAH, Stiel 2.45 m, APS, Reifen 10.00-20, Klima, Zentralschmierung, 20 km/h, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 17.8 to. <i>Adjust. boom, stick 2.45 m, blade, tyres 10.00-20, A/C, central lubrication, 20 km/h, HL, GL, CL, without attachments, weight approx. 17.8 to.</i>	IIIB
Liebherr	A914	K07973X	2015	7'400	50%	VAH, APS, Reifen 290/90-20, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, BSG-Schnellwechsler hydr. Verachtert CW30, Tieflöffel, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. boom, blade, tires 290/90-20, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, BSG quick coupler hydr. Verachtert CW30, bucket, weight ca. 16.5 to.</i>	IV
Terex	TW110	3012X	2014	3'120	90%	VAH, Stiel 2.0 m, APS, 2 Prätzen, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS08, 2 Tieflöffel 800/500 mm, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 11 to. <i>Adjust. boom, stick 2.0 m, blade, 2 outriggers, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS08, 2 buckets 800/500 mm, ditch clearing bucket 1400 mm, ca. 11 to.</i>	IV
Komatsu	PW180-10	H6006X	2013	6'500	50%	VAH, APS, Klima, Zentralschmierung, 20 km/h, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel, Gewicht ca. 17.7 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, central lubrication, 20 km/h, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, backhoe bucket, weight approx. 17.7 to.</i>	IIIA
Atlas	190W	190W30149X	2010	9'900	40%	VAH, Stiel 2.60 m, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Bereifung 10.00-20, Schnellwechsler Lehnhoff MS10, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 20 to. <i>Adjust. boom, stick 2.60 m, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, tires 10.00-20, quick coupler Lehnhoff MS10, bucket 1200 mm, weight approx. 20 to</i>	
Umschlagbagger / Handling excavator							
Caterpillar	MH3022	FB30228X	2018	10'454	40%	Industrieausleger 4.20 m, hydr. Kabine, 4 Prätzen, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 24.5 to. <i>Industrial boom 4.20 m, hydr. cab, 4 claws, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, without attachments, weight ca. 24.5 to.</i>	IV
Liebherr	A932	361-529X	2000	22'207	20%	Industrieausleger, hydr. Kabine, 4 Prätzen, GH, SH, Reifen 10.00-20, Holzgreifer 1.5 m3, Gewicht ca. 27.1 to. <i>Industrial boom, hydr. cabin, 4 claws, GL, CL, tyres 10.00-20, wood grapple 1.5 m3, weight approx. 27.1 to.</i>	
Telehandler / Telehandler							
Merlo	ROTO 45.21	B910958X	2009	5'596	70%	Reifen 18-22.5, Reichweite 12.7 m, Hubhöhe 31.7 m, Nenn Traglast bei LSP 4.5 to., 4 Prätzen, 20 km/h, Kranarm, Gabeln, Seilwinde, Mann-Korb mit Steuerung <i>Tyres 18-22.5, reach 12.7 m, lifting height 31.7 m, rated load capacity at LSP 4.5 to, 4 claws, 20 km/h, crane arm, forks, cable winch, man basket with controls</i>	
Seilbagger / Cable excavator							
Sennebogen	1240R	12.5.11X	1987	22'000	40%	Grundgerät mit 7 Auslegerstücke, Auslegerspitze mit Umlenkrolle / Hacken, 3x Greifer, Stahlkiste mit Hacken, Rahmenpalette mit Ersatzteilen, 2 Winden, ca. 43 to. <i>Basic machine with 7 boom sections, boom tip with deflection roller / hook, 3x grabs, steel box with hooks, frame pallet with spare parts, 2 winches, weight ca. 43 to.</i>	
Dumper Starr und Knickgelenkt / Articulated and Off-Highway trucks							
Caterpillar	772	RLB0040X	2008	14'800	30-70%	Klima, Motor CATC18, Zentralschmierung, Arbeitsscheinwerfer, Nutzlast ca. 46.2 to, Kapazität max. 31.3 m3, EPA, Gewicht ca. 33 to <i>A/C, engine CATC18, central lubrication, working lights, payload ca. 46.2 to., capacity ca. 31.3 m3, EPA, weight ca. 33 to.</i>	
Caterpillar	770G	KDH0031X	2016	14'272	70%	Reifen 18.00 R25, Klima, Zentralschmierung, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 25.2 m3, Nutzlast ca. 38.6 to, EPA, Gewicht ca. 32.5 to. <i>Tyres 18.00 R25, A/C, central lubrication, dump elevation, dump heating, dump capacity ca. 25.2 m3, payload ca. 38.6 to, EPA, weight ca. 32.5 to.</i>	III
Caterpillar	770G	KDH0030X	2015	14'413	70%	Reifen 18.00 R25, Klima, Zentralschmierung, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 25.2 m3, Nutzlast ca. 38.6 to, EPA, Gewicht ca. 32.5 to. <i>Tyres 18.00 R25, A/C, central lubrication, dump elevation, dump heating, dump capacity ca. 25.2 m3, payload ca. 38.6 to, EPA, weight ca. 32.5 to.</i>	III

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Volvo	A30G	XXX	2018	8'500	50%	Reifen 30/65 R25, Klima, grosse Heckklappe, Muldenheizung, Nutzlast ca. 29 to., Kapazität ca. 17.8 m3, Gewicht ca. 23.3 to. <i>Tyres 30/65 R25, A/C, large tailgate, dump heating, payload approx. 29 to., capacity approx. 17.8 m3, weight approx. 23.3 to.</i>	IV
Volvo	A25G / NEU	35252X	2023	5	100%	Reifen 750/65R25 TL3A+ 190B Goodyear (E3), autom. Motorabschaltung, Muldenenerhöhung, Heckklappe, ganzdeckend mit Seilzug, Muldenheizung, ca. 22.5 to. <i>Tyres 750/65R25 TL3A+ 190B Goodyear (E3), automatic engine shut-off, dump elevator, tailgate, full coverage with cable, dump heating, ca. 22.5 to.</i>	V
Volvo	A25C 6x6	5350V1088X	1997	18'287	50%	Reifen 23.5 R 25, Seitenwanderhöhung, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 13.5 m3, Nutzlast ca. 22.5 to., Gewicht ca. 17.8 to. <i>Tyres 23.5 R 25, side wall elevation, dump heating, capacity ca. 13.5 m3, payload ca. 22.5 to., weight ca. 17.8 to.</i>	
Komatsu	HD325-6A	573X	1998	37'792	50%	Reifen 18.00 R 33, Klima, Zentralschmierung, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 24 m3, Nutzlast ca. 38 to., Motor Komatsu (495 PS), Gewicht ca. 29.5 to. <i>Tyres 18.00 R 33, A/C, central lubrication, dump heating, dump capacity ca. 24 m3, payload ca. 38 to, Komatsu engine (495 hp), weight ca. 29.5 to.</i>	
Terex	TA2SEH	B8ND276X	2011	459	60%	Kippmulde, Muldeninhalt ca. 1.2 m3, Beladehöhe 1.64 m, weiss-grau, Allradantrieb, Leergewicht ca. 2.4 to., Nutzlast ca. 2 to., Gesamtgewicht ca. 4.4 to. <i>Dump body, body capacity ca. 1.2 m3, loading height 1.64 m, white-grey, all-wheel drive, unladen weight ca. 2.4 to., payload ca. 2 to., total weight ca. 4.4 to.</i>	
Planiermaschinen / Bulldozer							
Caterpillar	D6T LGP	LKJ0050X	2010	13'850	50%	S-Schild 3950 mm, Bodenplatten 915 mm (3.20 m breit), Klima, Ripperventil, Gewicht ca. 22 to. <i>S-blade 3950 mm, floor plates 915 mm (3.20 m wide), A/C, ripper valve, weight approx. 22 to.</i>	
Caterpillar	D5 LGP / NEU	RG90156X	2023	5	100%	PAT-Schild mit klappen 4080 mm, Bodenplatten 840 mm, Klima, Laser-Vorbereitung, 3-Zahn-Ripper, EPA, Gewicht ca. 19.5 to. <i>PAT blade with folding corners 4080 mm, floor plates 840 mm, A/C, laser preparation, 3-tooth ripper, EPA, weight approx. 19.5 to.</i>	4F / V
Grader / Grader							
HBN	BG120TA-6	71007X	2019	7'750	50%	Reifen 460/70 R24, Klima, 2D-Steuerung, 40 km/h, Mittelschar, Motor Perkins, Gewicht ca. 14.5 to. <i>Tyres 460/70 R24, A/C, 2D control, 40 km/h, centre share, Perkins engine, weight approx. 14.5 to.</i>	IV
O&K	G8	1745X	1975	4'936	30%	Reifen 16/70-20, Frontschild, Ripper, Motor Deutz, Gewicht ca. 9 to. <i>Tyres 16/70-20, front blade, ripper, engine Deutz, weight approx. 9 to.</i>	
Walzen / Rollers							
Ammann	ARS70HX-V	256302X	2019	1'228	80%	Breite der Trommel 1680, Durchmesser der Trommel 1225 / 1377 mm, Trommelstärke 18 / 15 mm, Motor Kubota (75 PS), Reifen 14.9-24, Gewicht ca. 8.4 to. <i>Drum width 1680, drum diameter 1225 / 1377 mm, drum thickness 18 / 15 mm, Kubota engine (75 HP), tyres 14.9-24, weight approx. 8.4 to.</i>	
Bomag	BW177D-5	10158706131X	2020	421	90%	Walzenbreite 1690 mm, Walzendurchmesser 1230 mm, Klima, Motor Deutz, Amplitude 1,9/0,8 mm, EPA, Gewicht ca. 6.6 to. <i>Roll width 1690 mm, roll diameter 1230 mm, A/C, engine Deutz, amplitude 1.9/0.8 mm, EPA, weight approx. 6.6 to.</i>	V
Bomag	BW172D	0152011076X	1989	4'917	60%	Motor Deutz 73 PS, Glattmantelbandage, Reifen 14.9-24, Gewicht ca. 6.69 to. <i>Deutz 73 hp engine, smooth jacket drum, tyres 14.9-24, weight approx. 6.69 to.</i>	
Stapler / Forklift							
Kalmar	DCE60-6	A50100375	2012	29'036	20%	Reifen 8.25 R25, Gabelverstellung, Seitenschieber, Bauhöhe 3400 mm, Hubhöhe 5000 mm, Gabeln 1200 mm, Gewicht ca. 9 to. <i>Tyres 8.25 R25, fork adjustment, sideshift, overall height 3400 mm, lifting height 5000 mm, forks 1200 mm, weight approx. 9 to.</i>	
Siebanlagen / Screening plants							
Integra	Windsichter Power WS-1000 M	0105X	2018			Förderband Achsabstand: 7000 mm, Bandlänge/-breite: 7400 / 1240 mm, Bauhöhe: 400 mm, Grundbreite: 1000 mm, Steilfördergurt mit 32 mm V-Profil <i>Conveyor belt centre distance: 7000 mm, belt length/width: 7400 / 1240 mm, overall height: 400 mm, basic width: 1000 mm, steep belt with 32 mm V-profile</i>	IV
Doppstadt	Splitter F2	SP700X	2015	2'960		Zerkleinerungsanlage, Siebmaschine, Kettenfahrgestell mit Gummipolstern, Aufgabetrichter Breite 2.1 m, Länge 2.7 m, Ladevolumen 3 m3, Gewicht ca. 21 to. <i>Shredding plant, screening machine, tracked chassis with rubber pads, feed hopper width 2.1 m, length 2.7 m, loading volume 3 m3, weight ca. 21 to.</i>	
Neuenhauser	NH6020H-R	PRN1914X	2023	1'400		Siebtrommel, Länge 5500 mm, Durchmesser 2000 mm, Materialstärke 6-8-10-12 mm, Lochweite 8-100 mm, Motor John Deere, zul. Gesamtgewicht ca. 24 to. <i>Screening drum, length 5500, diameter 2000 mm, material thickness 6-8-10-12 mm, hole width 8-100 mm, John Deere engine, permissible total weight ca. 24 to.</i>	
Schredder / Shredder							
Komptech	Axtor 4510	24503X	2021	1'500		Schnellläufer, Häcksler, Vorbrecher, 16 Feststehende Werkzeuge, Walzendrehzahl (min-1) 460/912, Gewicht ca. 22 to. <i>High-speed, shredder, pre-crusher, 16 fixed tools, roller speed (min-1) 460/912, weight approx. 22 to.</i>	
Terex	TBG 620	150-11X	2016	335	90%	schnelllaufender Schredder, Zuführöffnung 450x1500mm, Motor John Deere (428PS), Gewicht ca. 20 to <i>high speed shredder, Infeed dimensions 450x1500mm, Engine John Deere (428HP), weight ca. 20 to</i>	IIIB
LKW, Tieflader, Transporter / Trucks, Low loader, Van							
Doll Tieflader	panther S4E-GR3S18	XXX	2022		80%	4-Achs-Semi-panther-Aufieger, ausziehbar, Baggermulde, 80 km/h, max. Nutzlast ca. 48.7 to, Leergewicht ca. 17.3 to., hydraulische Rampen <i>4-axle semi-panther trailer, extendable, excavator body, 80 km/h, max. payload approx. 48.7 to, unladen weight approx. 17.3 to, hydraulic ramps</i>	
Iveco-Magirus	Stralis 560 / 3-Achs-SMZ 6x4	H40431800X	2006	707'304 km		3-Achs-SMZ 6x4 <i>3-axle SMZ 6x4</i>	
MAN	TGA 33.480 6x4	M47806X	2007	974'855 km	20%	Achse luftgefedert, Fahrerhaus luftgefedert, Schaltgetriebe, verstellbare Sattelkupplung, Euro 4 (TÜV abgelaufen) <i>Air-sprung axle, air-sprung cab, manual gearbox, adjustable fifth wheel, Euro 4 (TÜV expired)</i>	
MAN	TGS 26.460 6x2/4 BL mit Absetzkipper (Meiller)	XXX	2018	289'000 km		Mittellanges Fahrerhaus (M), Vorlaufachse gelenkt - liftbar, Euro 6, zul. Gesamtgewicht ca. 26 to. // Aufbau Meiller Absetzkipper AK16NT, Ladebrücke 3930 mm <i>Medium-length cab (M), leading axle steered - liftable, Euro 6, gross vehicle weight ca. 26 to // Meiller skip loader body AK16NT, loading bridge 3930 mm</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-ion
Mercedes Benz	Atego Neu Bau 923K 4x2 mit Dreiseitenkipper (Meiller)	XXX	2023	121 km		S-Fahrerhaus ClassicSpace 2.3 m Tunnel, Euro 6, zul. Gesamtgewicht ca. 9.5 to. // Aufbau Meiller Dreiseitenkipper (4000 x 2350 x 400 mm) <i>S-cab ClassicSpace 2.3 m tunnel, Euro 6, gross vehicle weight ca. 9.5 to // Meiller three-way tipper body (4000 x 2350 x 400 mm)</i>	
Mercedes Benz	Atego Neu Bau 923K 4x2 mit Dreiseitenkipper (Meiller)	XXX	2022	3'500 km		S-Fahrerhaus ClassicSpace 2.3 m Tunnel, Euro 6, zul. Gesamtgewicht ca. 7.5 to. // Aufbau Meiller Dreiseitenkipper (4000 x 2350 x 400 mm) <i>S-cab ClassicSpace 2.3 m tunnel, Euro 6, gross vehicle weight ca. 7.5 to // Meiller three-way tipper body (4000 x 2350 x 400 mm)</i>	
Scania	G440 8x4	531480X	2013	421'801 km	20%	Meiller 3-Seiten-Kipper, komplett Blattgedert, Handschaltung, Euro 5, (TÜV gültig bis 05/2024) Meiller 3-sided tipper, fully leaf-sprung, Manual gearshift, Euro 5, (TÜV valid until 05/2024)	
Schwarz Müller	K10VLN3	H36666X	2015			Schwarz Müller Anhänger >10T DA Kipper <i>Schwarz Müller trailer >10T DA tipper</i>	
Schwarz Müller	HKS 2/E - S1	H23703X	2006		40%	Schwarz Müller 2-Achs-Muldenkipper, 1. Achse liftbar, Podest vorne, luftgefedert, (TÜV abgelaufen) <i>Schwarz Müller 2-axle tipper body, 1st axle liftable, platform at the front, with air suspension, (TÜV expired)</i>	
Volvo	FMX460 6x2 mit Absetzkipper Meiller	XXX	2018	155'000 km		HA-Luftfederung, 1 Vorlaufachse / 1 Antriebsachse, Euro 6, zul. Gesamtgewicht ca. 26 to. // Aufbau Meiller Absetzkipper AK16NTG, Ladebrücke 3930 mm <i>HA air suspension, 1 leading axle / 1 drive axle, Euro 6, gross vehicle weight ca. 26 to // Meiller skip loader body AK16NTG, loading bridge 3930 mm</i>	
Volkswagen	T6 Kasten 2.0 TDI 110 KW	H02423X	2017	135'528 km	50%	Transporter weiss, Diesel, Schaltgetriebe, 110 kW (150 PS), Leergewicht / Zuladung ca. 2047 / 953 kg <i>Transporter white, diesel, manual gearbox, 110 kW (150 hp), unladen weight / payload approx. 2047 / 953 kg</i>	
Mercedes Benz	Unimog U530	V25548X	2018	178'452 km		Kipperbrücke und Salzstreuer, max. zul. Gesamtgewicht 16.5 t, Zylinder 6, Leistung 220 kW / 299 PS, permanenter Allradantrieb mit sperrbarem Längsdifferenzial <i>Tipper bridge, salt spreader, max. permissible gross weight 16.5 t, cylinder 6, output 220 kW / 299 hp, permanent all-wheel drive with lockable longitudinal differential</i>	
Traktoren, Anhänger / Tractors, Trailers							
Fendt	728 Vario GEN7 / NEU	F0253X	2024	5	100%	Profi+ Setting 2, Spuhr vorne 2030 mm / hinten 2000 mm, Klima, 60 km/h, Umkehrlüfter, LED-Rundumleuchten, Smart Connect, Gewicht ca. 9.2 to. <i>Profi+ Setting 2, gauge front 2030 mm / rear 2000 mm, A/C, 60 km/h, reversible fan, LED rotating beacons, Smart Connect, weight approx. 9.2 to.</i>	V
Fliegl	Stone Master 252 NEU	XXX	2023	5	100%	Nutzlast 16'300 kg, Innen-Länge 5150 mm, Höhe Bordwand 1300 mm, Innen-Breite 2350 mm, Eigengewicht 5.7 to., zulässiges Gesamtgewicht 22 to. <i>Payload 16'300 kg, interior length 5150 mm, side wall height 1300 mm, interior width 2350 mm, own weight 5.7 tons, permissible total weight 22 tons.</i>	
Zubehör / Accessories							
Fuhrmann	Hochkippschaufel mit Schneide 2500 mm	Nr. 216				Hochkippschaufel mit Schneide 2500 mm / ca. 4 m3, für Schnellwechsler Volvo (war an einem Volvo L45H) <i>High-tip bucket with edge 2500 mm / ca. 4 m3, for Volvo quick coupler (was on a Volvo L45H)</i>	
ZFE	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm	Nr. 1	2023		NEU	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm, ca. 5.3 m3, für Schnellwechsler Volvo L220, Gewicht ca. 3'783 kg <i>Rock bucket with teeth 3400 mm, approx. 5.3 m3, for quick coupler Volvo L220, weight approx. 3'783 kg</i>	
	Klappschaufel mit Zähnen 1900 mm	Nr. 13	2018			Klappschaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.9 m3, für z.B. Volvo L30G <i>Folding bucket with teeth 1900 mm / approx. 0.9 m3, for e.g. Volvo L30G</i>	
	Klappschaufel mit Zähnen 1900 mm	Nr. 208	2018			Klappschaufel mit Zähnen 1900 mm, für Schnellwechsler (war an einem CAT 906) <i>Folding bucket with teeth 1900 mm, for quick coupler (was on a CAT 906)</i>	
Fuhrmann	Leichtgutschaufel mit Schneide 2500 mm	Nr. 211	2018			Leichtgutschaufel mit Schneide 2500 mm / ca. 3 m3, für Schnellwechsler Volvo L45H <i>Light material bucket with cutting edge 2500 mm / approx. 3 m3, for Volvo L45H quick coupler</i>	
	Schaufel mit Zähnen 2750 mm	Nr. 218	2023		NEU	Schaufel mit Zähnen 2750 mm / ca. 2.7 - 3.5 m3, für Volvo Schnellwechsler L90H-L120H <i>Bucket with teeth 2750 mm / approx. 2.7 - 3.5 m3, for Volvo quick coupler L90H-L120H</i>	
	Schaufel mit Zähnen 2990 mm	Nr. 64	2023		NEU	Schaufel mit Zähnen 2990 mm / ca. 3.30 m3, für Volvo Schnellwechsler L90H-L120H <i>Bucket with teeth 2990 mm / approx. 3.30 m3, for Volvo quick coupler L90H-L120H</i>	
Fuhrmann	Schaufel mit Zähnen 2700 mm	Nr. 209	2023		NEU	Schaufel mit Zähnen 2700 mm / ca. 2.7 m3, für Volvo Schnellwechsler L90H-L120H <i>Bucket with teeth 2700 mm / approx. 2.7 m3, for Volvo quick coupler L90H-L120H</i>	
	Schaufel mit Zähnen 3000 mm	Nr. 203				Schaufel mit Zähnen 3000 mm, für Volvo Schnellwechsler L150-L180 <i>Bucket with teeth 3000 mm, for Volvo quick coupler L150-L180</i>	
	Schaufel mit Zähnen 3450 mm	Nr. 193				Schaufel mit Schneide 3450 mm, fix verbolzt Volvo L150 - L180 <i>Bucket with cutting edge 3450 mm, fix bolted Volvo L150 - L180</i>	
	Schaufel mit Schneide 2200 mm	Nr. 22				Schaufel mit Schneide 2200 mm, fixverbolzt (war an einem Terex TL100) <i>Bucket with cutting edge 2200 mm, fixed bolted (was on a Terex TL100)</i>	
ZFE	Schaufel mit Schneide 3000 mm	Nr. 25	2022		NEU	Schaufel mit Schneide 3000 mm / ca. 3.4 m3, für Volvo Schnellwechsler L90H-L120H <i>Bucket with cutting edge 3000 mm / approx. 3.4 m3, for Volvo quick coupler L90H-L120H</i>	
AFB	Schaufel mit Zähnen 3400 mm	Nr. 53				Schaufel mit Zähnen 3400 mm, für Volvo Schnellwechsler (z.B. Liebherr L586) <i>Bucket with teeth 3400 mm, for Volvo quick coupler (e.g. Liebherr L586)</i>	
	Schaufel mit Schneide 3250 mm	Nr. 54				Schaufel mit Schneide 3250 mm / ca. 5.7 m3, fixverbolzt (für z.B. Volvo L220E) <i>Bucket with cutting edge 3250 mm / approx. 5.7 m3, fixed bolted (for e.g. Volvo L220E)</i>	
	Schaufel mit Schneide 3250 mm	Nr. 55				Schaufel mit Schneide 3250 mm / ca. 5.7 m3, fixverbolzt (für z.B. Volvo L220E) <i>Bucket with cutting edge 3250 mm / approx. 5.7 m3, fixed bolted (for e.g. Volvo L220E)</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
	Schaufel mit Schneide 3350 mm	Nr. 57				Schaufel mit Schneide 3350 mm, für Volvo Schnellwechslers L150-L180 <i>Bucket with edge 3350 mm, for Volvo quick coupler L150-L180</i>	
	Schaufel mit Zähnen 2650 mm	Nr. 79			NEU	Schaufel mit Zähnen C2A1 C2T29 direktmontiert / Inhalt 2.40 m ³ / Breite 2650 mm, für Volvo L90H <i>Bucket with teeth C2A1 C2T29 direct mounted / capacity 2.40 m³ / width 2650 mm, for Volvo L90H</i>	
Liebherr NEU	Schaufel mit Zähnen 1900 mm	Nr. 97	2019		100%	Schaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.8 m ³ , für Liebherr L506C <i>bucket with teeth 1900 mm / ca. 0.8 m³, for Liebherr L506C</i>	
	Schaufel mit Schneide 2550 mm	Nr. 158				Schaufel mit Schneide 2550 mm, ca. 2.3 m ³ , für CAT Schnellwechslers, z.B. CAT 930 <i>Bucket with cutting edge 2550 mm, approx. 2.3 m³, for CAT quick coupler, e.g. CAT 930</i>	
	Tieflöffel mit Schneide 2200 mm	Nr. 21				Tieflöffel mit Schneide 2200 mm, passend auf Schnellwechslers CW45, für z.B. Volvo EC380EL <i>Bucket with edge 2200mm, fits on quick coupler CW45, for e.g. Volvo EC380EL</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen/Schneide 1400 mm	Nr. 56				Tieflöffel mit Zähnen/Schneide 1400 mm, für Schnellwechslers CW40 (war an einem CAT 323EL) <i>Bucket with teeth/cutting edge 1400 mm, for quick coupler CW40 (was on a CAT 323EL)</i>	
Rädlinger	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 67	2012			Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechslers BMT SW2 <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen/Schneide 550 mm	Nr. 109				Tieflöffel mit Zähnen/Schneide 550 mm, für CAT M316D <i>Bucket with teeth/edge 500 mm, for CAT M316D</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 115	2012			Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, für Lehnhoff SW08-Symlock, für Komatsu PW98MR-8 <i>Bucket with teeth 800 mm, for Lehnhoff quick coupler 08-Symlock, for Komatsu PW98MR-8</i>	
ZFE	Tieflöffel mit Zähnen 1200 mm	Nr. 123	2021		NEU	Tieflöffel mit Zähnen 1200 mm, für Schnellwechslers OilQuick OQ80 <i>Bucket with teeth 1200 mm, for quick coupler OilQuick OQ80</i>	
ZFE	Tieflöffel mit Zähnen 1000 mm	Nr. 124	2021		NEU	Tieflöffel mit Zähnen 1000 mm, für Schnellwechslers OilQuick OQ 70/55 <i>Bucket with teeth 1000 mm, for quick coupler OilQuick OQ70/55</i>	
ZFE	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 137	2021		NEU	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, für Schnellwechslers OilQuick OQ70/55 <i>Bucket with teeth 800 mm, for quick coupler OilQuick OQ70/55</i>	
ZFE	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 138	2021		NEU	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, für Schnellwechslers OilQuick OQ70/55 <i>Bucket with teeth 800 mm, for quick coupler OilQuick OQ70/55</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen 1000 mm	Nr. 148				Tieflöffel mit Zähnen 1000 mm / ca. 0.66 m ³ , passend auf Schnellwechslers S60, für z.B. Volvo ECR145EL <i>Bucket with teeth 1000 mm / approx. 0.66 m³, fits on quick coupler S60, for e.g. Volvo ECR145EL</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen 1500 mm	Nr. 174				Tieflöffel mit Zähnen 1500 mm, fixverbolzt, Bolzendurchmesser 80 & 100 / Bolzenabstand 590 / Stielbreite 445 mm <i>Bucket with teeth 1500 mm, fixed bolted, bolt diameter 80 & 100 / bolt spacing 590 / arm width 445 mm</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen/Schneide 1000 mm	Nr. 195				Tieflöffel mit Zähnen/Schneide 1000 mm, passend auf Schnellwechslers OQ70/55 (ab ECR355ENL) <i>bucket with teeth/cutting edge 1000 mm, suitable for quick coupler OQ70/55 (ab ECR355ENL)</i>	
	Tieflöffel mit Schneide 1800 mm	Nr. 212	2014			Tieflöffel mit Schneide 1800 mm, für Schnellwechslers OQ80 <i>Bucket with cutting edge 1800 mm, for quick coupler OQ80</i>	
	Tieflöffel mit Schneide 1000 mm	Nr. 102				Tieflöffel mit Schneide 1000 mm, für Schnellwechslers OQ80 <i>Bucket with cutting edge 1000 mm, for quick coupler OQ80</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 36				Grabenräumlöffel 2000 mm, passend für Schnellwechslers MS25 <i>Ditching bucket 2000 mm, suitable for quick coupler MS25</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 44				Grabenräumlöffel 2000 mm, passend für Schnellwechslers MS21 <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, suitable for quick coupler MS21</i>	
Rädlinger	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 66	2023		NEU	Grabenräumlöffel mit Zylinder 1800 mm, passend für Schnellwechslers BMT SW2 <i>Ditch clearing bucket with cylinder 1800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
Pladdet	Schnellwechslers Verachtert CW45	Nr. 20	2018			Schnellwechslers CW45, Bolzendurchmesser 110 u100, Breite 442 / Länge 570, passend z.B. Volvo EC380EL <i>Quick coupler CW45, bolt diameter 100 a 110, width 442 / length 570, fits for ex.. Volvo EC380EL</i>	
	Schnellwechslers HS21	Nr. 40				Schnellwechslers HS21, Breite 310 cm, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 440 mm <i>Quick coupler HS21, width 310 cm, pin diameter 80 mm, pin spacing 440 mm</i>	
GP-Equipment	Schnellwechslers Verachtert CW10	Nr. 99				Schnellwechslers Verachtert CW10, Bolzendurchmesser 45 mm, Breite 160 mm, Bolzenabstand 230 mm <i>Quick coupler Verachtert CW10, pin diameter 45 mm, width 160 mm, pin spacing 230 mm</i>	
Steelwrist	Schnellwechslers Steelwrist	Nr. 163	2019			Schnellwechslers Steelwrist, Bolzendurchmesser 100, Breite 480 / Länge 570, passend z.B. Volvo EC380ENL <i>Quick coupler Steelwrist, bolt diameter 100, width 480 / length 570, suitable e.g. Volvo EC380ENL</i>	
	Schnellwechslers Volvo S60	Nr. 149				Schnellwechslers S60, Bolzendurchmesser 65, Breite 275 / Länge 380, passend z.B. Volvo ECR145EL <i>Quick coupler S60, bolt diameter 65, width 275 / length 380, suitable e.g. Volvo ECR145EL</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
	Schnellwechsler Verachtert CW40	Nr. 183				Schnellwechsler Verachtert CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Breite 350 mm <i>Quick coupler Verachtert CW40, pin diameter 90 mm, width 350 mm</i>	
	Schnellwechsler Verachtert CW40	Nr. 184				Schnellwechsler Verachtert CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Breite 350 mm <i>Quick coupler Verachtert CW40, pin diameter 90 mm, width 350 mm</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 197	2016			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, passend zB. CAT 336F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, suitable e.g. CAT 336F</i>	
Caterpillar	Gabeln	Nr. 12				Gabeln 1200 mm, Gabelträger 1600 mm, passend für CAT SW <i>forks 1200 mm, width 1600 mm, for CAT quick coupler</i>	
BEK	Gabeln	Nr. 32			NEU	Gabeln 1500 mm, Gabelträger 1800 mm, für SW L60 - L120 <i>forks 1500 mm, fork carriage 1800 mm, for quick coupler L60 - L120</i>	
Caterpillar	Gabeln	Nr. 68				Gabeln, Gabelträger 1600 mm, passend für CAT SW (Verachtert), passt auf 966H <i>forks, width 1600 mm, for CAT quick coupler (verachtert), fits on 966H</i>	
	Gabeln	Nr. 156				Gabeln, Länge 1300 mm, Breite 1570 mm, für Cat Schnellwechsler <i>forks, length 1300 mm, width 1570 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
Volvo	Holzgreifer 3.1 m2	Nr. 144	2012			Holzgreifer 3.1 m2, mit Auswerfer, mit Schnellwechsler-Aufnahme L150/L180 <i>Wood grapple 3.1 m2, with ejector, with quick coupler attachment L150/L180</i>	
	Sortiergreifer Schrottgreifer Sennebogen 825	Nr. 190	2022			Sortiergreifer Schrottgreifer für Umschlagbagger Sennebogen 825, Kapazität 4000 kg / Volumen 500L, Gewicht ca. 800 kg <i>Sorting grab scrap grab for handling excavator Sennebogen 825, capacity 4000 kg / volume 500L, weight approx. 800 kg</i>	
	2-Schalen-Greifer 600 mm	Nr. 214	2002			2-Schalen-Greifer 600 mm, für Schnellwechsler-Aufnahme MS10 <i>2-shell grapple 600 mm, for quick coupler MS10</i>	
Böhler	Hammer HS 448/450		2000		70%	ca 1130 Schlagstd, komplett überholt, inkl einsteckende Gewinde T38 u T45, passend z.B. für Böhler BPI114 <i>ca 1130 stroke hours, complete overhaul, incl shanked thread T38 a T45, fits to f.e. Böhler BPI114</i>	
2 Reifen / Tyres	Marangoni 26.5 R25 Runderneuert	Nr. 9			100%	2 Reifen Marangoni 26.5 R25 / Runderneuert <i>2 tyres Marangoni 26.5 R25 / retreaded</i>	
4 Reifen / Tyres	Good Year GP4D 23.5 R25 NEU	Nr. 52	NEW		100%	4 Reifen Good Year GP4D / 23.5 R25 <i>4 tyres Good Year GP4D / 23.5 R25</i>	
	Laufwerk NEU		NEW		100%	Neues Laufwerk für Volvo EC300ENL <i>New nder carriage for Volvo EC300ENL</i>	
	Schneeketten	Nr. 210				Schneeketten für Reifen 17.5 R25, wenig benutzt (waren an einem Volvo L45H) <i>Snow chains for 17.5 R25 tyres, little used (were on a Volvo L45H)</i>	
	Schneeketten (2 Stück)	Nr. 217				Schneeketten (2 Stück) für Reifen 15.5 R25 (waren an einem CAT 910M) <i>Snow chains (2 pieces) for 15.5 R25 tyres (were on a CAT 910M)</i>	
PRONAR	Schneepflug PU-3300	Nr. 215				Schneepflug für Schnellwechsler Volvo, Gewicht ca. 620 kg (war an einem CAT 910M) <i>Snow plough for Volvo quick coupler, weight approx. 620 kg (was on a CAT 910M)</i>	

BAVARIA SWISS AG *used machinery*

**... always
one step ahead!**

- **Zentrale:** Talacherstrasse 11a, CH-6340 Baar/Zug, Tel. +41 41 763 06 44, Fax +41 41 763 06 49, E-Mail info@bavariaswiss.com
- **Lagerplatz Deutschland:** Nicolausstrasse 10a, DE-94447 Plattling, Tel. +41 79 795 96 94
- **Management:** Martin Kainzlsperger CEO, Sascha Schneiter Geschäftsleitung
- **Öffnungszeiten:** Mo.-Do. 08:00–18:00 Uhr Fr. 08:00–16:00 Uhr
- **Service-Hotline:** 24/7 Tel. +41 41 763 06 44

- Sämtliche Korrespondenz basiert auf den AGB der Bavaria Swiss AG und sind aufrufbar auf unserer Website www.bavariaswiss.com/agb Der Käufer/Verkäufer erkennt und akzeptiert die AGB.
- **Handelsregister-Nr:** CH-170.3.026.929-3 / **MWST-Nr.** CHE-110.494.638
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Nebenabreden bedürfen der Schriftform
- Gerichtsstand ist Zug (CH). Es gilt das OR-Recht-CH



www.bavariaswiss.com