



Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Radlader / wheel loader								
Caterpillar	980K	GTZ0031X		2012	19'967	30%	Reifen 29.5 R25, A/C, RCS, Einhebelsteuerung, Zentralschmierung, sep. Geräteverriegelung, Schnellwechsler Locmatic, Schaufel NEU, Gewicht ca. 31 to <i>Tires 29.5 R25, A/C, RCS, single-lever control, central lubrication, separate equipment lock, quick coupler Locmatic, bucket NEW, weight ca. 31 to</i>	IIIA
Caterpillar	980K	GTZ0031X		2012	14'972	40%	Reifen 29.5 R25, A/C, RCS, Einhebelsteuerung, Zentralschmierung, Waage, sep. Geräteverriegelung, Schnellwechsler Locmatic, Schaufel NEU, Gewicht ca. 31 to <i>Tires 29.5 R25, A/C, single-lever control, central lubrication, scale, separate equipment lock, quick coupler Locmatic, bucket NEW, weight ca. 31 to</i>	IIIA
Caterpillar	966M XE	DZL0067X		2020	10'447	30%	Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 3200 mm / ca. 4.2 m3, Gewicht ca. 23.2 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, quick coupler Volvo, bucket with teeth 3200 mm / approx. 4.2 m3, weight approx. 23.2 to.</i>	IV
Caterpillar	966M	EJA0149X		2017	11'100	50%	Reifen 26.5 R25, Klima, 40 km/h, Waage Pfreundt, Schaufel mit Zähnen ca. 4.4 m3, Gewicht ca. 23.2 to. <i>Tires 26.5 R25, A/C, 40 km/h, scale Pfreundt, bucket with teeth approx. 4.4 m3, weight approx. 23.2 to</i>	IV
Caterpillar	950M	FTR0094X		2017	7'500	50%	Reifen 23.5 R25, Klima, RCS, Lenkrad, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 2950 mm / ca. 3.4 m3, Gewicht ca. 19.2 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, RCS, steering wheel, central lubrication, bucket with teeth 2950 mm / ca. 3.4 m3, weight ca. 19.2 to</i>	IIIB
Caterpillar	950M	FTR0067X		2016	11'724	40%	Reifen 23.5 R25, Klima, RSC, Joysticksteuerung, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 2950 mm / ca. 3.4 m3, Gewicht ca. 19.2 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, RCS, joystick control, central lubrication, bucket with teeth 2950 mm / ca. 3.4 m3, weight ca. 19.2 to</i>	IIIB
Caterpillar	908M	K580224X		2021	4'691	30%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Zentralschmierung, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2060 mm / ca. 1.1 m3, Gabeln, EPA, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, central lubrication, quick coupler CAT, bucket with cutting edge 2060 mm / ca. 1.1 m3, forks, EPA, weight ca. 6.4 to.</i>	4f
Caterpillar	908M	K580023X		2019	4'881	70%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2080 mm / ca. 1.3 m3, Gabeln, EPA, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, quick coupler CAT, bucket with cutting edge 2080 mm / ca. 1.3 m3, forks, EPA, weight ca. 6.4 to.</i>	4f
Volvo	L180H LB	1642X		2022	7'820	30%	Reifen 26.5 R25, Klima, CDC, Zentralschmierung, Zusatzkontergewicht, Volvo Co-Pilot, Schaufel 3200 mm / ca. 4.5 m3, Gewicht ca. 28.4 to. <i>Tires 26.5 R25, A/C, CDC, central lubrication, additional counterweight, Volvo Co-Pilot, bucket 3200 mm / ca. 4.5 m3, weight ca. 28.4 to</i>	V
Volvo	L180H HL	140X		2019	20'880	25%	Reifen 800/25 R29, Klima, 3. Kreis, 20 km/h, Zentralschmierung, Turbo II, LED-Arbeitsbeleuchtung, Holzgreifer, Gewicht ca. 35 to. <i>Tires 800/25 R29, A/C, 3rd circuit, 20 km/h, central lubrication, Turbo II, LED work lights, wood grapple, weight approx. 35 to</i>	V
Volvo	L120H LB	1547X		2017	8'209	40%	Breitreifen, Klima, 3. Kreis, LED-Beleuchtung, Zusatzkontergewicht, Fuhrmann Schaufel mit Schneide 2880 mm / ca. 3.6 m3, Gewicht ca. 20.5 to. <i>Wide tires, A/C, 3 circuit, LED lighting, additional counterweight, Fuhrmann bucket with cutting edge 2880 mm / ca. 3.6 m3, weight ca. 20.5 to</i>	IV
Volvo	L110H	1356X		2021	4'800	100%	Reifen L3 GoodYear, Klima, CDC, 3 & 4. Kreis, Turbo II, Zentralschmierung, Optishift, Umkehrlüfter, Achsölkühlung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>L3 GoodYear tyres, A/C, CDC, 3rd & 4th circuit, Turbo II, central lubrication, Optishift, reversing fan, axle oil cooling, quick coupler, no bucket, weight ca. 19.5 to</i>	V
Volvo	L110H	1119X		2017	9'788	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, CDC, Einhebelsteuerung, Zentralschmierung, Waage Aanderaa, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, CDC, single-lever control, central lubrication, scale Aanderaa, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge, weight ca. 19.5 to</i>	IV
Volvo	L110H LB	1119X		2017	8'700	80%	Reifen 23.5 R25, Klima, 3. Kreis, Zentralschmierung, LED Arbeitsbeleuchtung, Umkehrlüfter, Turbo II, Schnellwechsler Volvo, Schaufel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, 3rd circuit, central lubrication, LED work lights, reversible fan, Turbo II, quick coupler Volvo, bucket, weight approx. 19.5 to</i>	IV
Volvo	L60H	1572X		2023	300	80%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Umkehrlüfter, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 2500 mm / ca. 2.2 m3, Gewicht ca. 12.8 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, reversible fan, Volvo quick coupler, bucket with teeth 2500 mm / ca. 2.2 m3, weight ca. 12.8 to.</i>	V
Volvo	L35G	332609X		2019	3'277	30%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 2000 mm / ca. 1.2 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.25 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 2000 mm / approx. 1.2 m3, forks, weight approx. 6.25 to</i>	IIIB
Volvo	L30HS NEU / NEW	XXX		2026	5	100%	Reifen 365/80 R20, Klima, Kehrmaschinenventil, 30 km/h, Schnellwechsler TPZ, Schaufel, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 365/80 R20, A/C, sweeper valve, 30 km/h, quick coupler TPZ, bucket, forks, weight approx. 5.5 to</i>	V
Volvo	L30HS NEU / NEW	XXX		2026	5	100%	Reifen 365/80 R20, Klima, Kehrmaschinenventil, 30 km/h, Schnellwechsler TPZ, Schaufel, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 365/80 R20, A/C, sweeper valve, 30 km/h, quick coupler TPZ, bucket, forks, weight approx. 5.5 to</i>	V
Volvo	L30HS NEU / NEW	XXX		2026	5	100%	Reifen 365/80 R20, Klima, Kehrmaschinenventil, 30 km/h, Schnellwechsler TPZ, Schaufel, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 365/80 R20, A/C, sweeper valve, 30 km/h, quick coupler TPZ, bucket, forks, weight approx. 5.5 to</i>	V

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Volvo	L30Z	180131X		1999	1'217	50%	Reifen Mitas 335/80 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres Mitas 335/80 R20, 3rd circle, 20 km/h, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks, weight ca. 5.5 to</i>	
Avant	M423	11985X		2022	142	70%	Reifen 23.8.50-12, Motor Kubota, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide 1150 mm / ca. 0.26 m3, Gewicht ca. 1.03 to. <i>Tyres 23.8.50-12, engine Kubota, quick coupler, bucket with cutting edge 1150 mm / ca. 0.26 m3, weight ca. 1.03 to</i>	
Hitachi	ZW310-6	6924X		2017	6'900	50%	Reifen 750/65 R25, Klima, 40 km/h, Zentralschmierung, Waage Pfreundt mit Drucker, Schaufel mit Zähnen ca. 4.3 m3, Gewicht ca. 24.7 to. <i>Tyres 750/65 R25, A/C, 40 km/h, central lubrication, Pfreundt scales with printer, bucket with teeth ca. 4.3 m3, weight ca. 24.7 to</i>	IV
Hitachi	ZW310-5B	1930X		2016	7'050	60%	Reifen 26.5 R25, Klima, 40 km/h, Zentralschmierung, Waage Pfreundt mit Drucker, Schaufel mit Zähnen ca. 4.3 m3, Gewicht ca. 24.7 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, 40 km/h, central lubrication, Pfreundt scales with printer, bucket with teeth ca. 4.3 m3, weight ca. 24.7 to</i>	IIIB
Hitachi	ZW220-6	0051X		2019	3'250	70%	Reifen 23.5 R25 Michelin, Klima, 40 km/h, Zentralschmierung, Waage Pfreundt mit Drucker, Schaufel mit Zähnen ca. 3.3 m3, Gewicht ca. 18.2 to. <i>Tyres 23.5 R25 Michelin, A/C, 40 km/h, central lubrication, Pfreundt scales with printer, bucket with teeth ca. 3.3 m3, weight ca. 18.2 to</i>	IV
Hitachi	ZW95-6C	BA0891X		2022	1'052	50%	Reifen 405/70 R18, 3. Kreis, 20 km/h, LED-Arbeitsbeleuchtung, Schnellwechsler Hitachi, Klappschaufel 1940 mm / ca. 0.85 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R18, 3rd circle, 20 km/h, LED work lighting, Hitachi quick coupler, folding bucket 1940 mm / ca. 0.85 m3, forks, weight ca. 6.4 to.</i>	V
Hitachi	ZW75-6V	BA0891X		2020	2'237	50%	Reifen 365/70 R18, 20 km/h, Schnellwechsler, Schaufel mit Zähnen 1850 mm / ca. 0.85 m3, Gewicht ca. 5 to. <i>Tyres 365/70 R18, 20 km/h, quick coupler, bucket with teeth 1850 mm / ca. 0.85 m3, weight ca. 5 to</i>	IV
Hitachi	ZW75	C0000021X		2011	6'350	20%	Reifen 365/70 R18, 20 km/h, Schnellwechsler, Schaufel mit Zähnen 1850 mm / ca. 0.85 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5 to. <i>Tyres 365/70 R18, 20 km/h, quick coupler, bucket with teeth 1850 mm / ca. 0.85 m3, forks, weight ca. 5 to</i>	
Hyundai	HL975	XXX		2020	416	50%	Reifen 26.5 R25 L3, Klima, 3. Kreis, Joystick-Steuerung, Motor Cummins, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide ca. 4.8 m3, Gewicht ca. 26.5 to. <i>Tyres 26.5 R25 L3, A/C, 3rd circuit, joystick control, Cummins engine, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge ca. 4.8 m3, weight ca. 26.5 to.</i>	V
Komatsu	WA380-8E0	H6597X		2022	6'330	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, 3. Kreis, ZS, Einhebelsteuerung, Turbo II, 40 km/h, Schnellwechsler Verachtert, Leichtgutschaufel 2950 mm, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, 3rd circuit, central lube, single-lever control, Turbo II, 40 km/h, quick coupler Verachtert, light material bucket 2950 mm, ca. 18.5 to</i>	V
Komatsu	WA380-8E0	H6599X		2022	5'900	50%	Reifen 23.5 R25, Klima, Zentralschmierung, Turbo II, 40 km/h, Achsölkühlung, Schaufel mit Zähnen, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, central lubrication, Turbo II, 40 km/h, axle oil cooling, bucket with teeth, weight approx. 18.5 to</i>	V
Komatsu	WA380-8E0	H6573X		2020	5'650	50%	Reifen 23.5 R25, Klima, 20 km/h, Zentralschmierung, Schutzgitter, Schaufel mit Schneide 2990 mm / ca. 3.2 m3, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, 20 km/h, central lubrication, protection guard, bucket with cutting edge 2990 mm / ca. 3.2 m3, weight ca. 18.5 to</i>	IV
Komatsu	WA380-6	H6090X		2011	11'800	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, 35 km/h, Waage Pfreundt, Schaufel mit Schneide 2900 mm, Gewicht ca. 18 to. <i>Tires 23.5 R25, A/C, 35 km/h, Pfreundt scales, bucket with cutting edge 2900 mm, weight approx. 18 to</i>	
Komatsu	WA320-8E0	H7062X		2020	6'360	50%	Reifen 23.5 R25, 20 km/h, Zentralschmierung, Turbo II, Schutzgitter, Schaufel mit Schneide 2750 mm / ca. 2.6 m3, Gewicht ca. 16.3 to. <i>Tyres 23.5 R25, 20 km/h, central lubrication, Turbo II, protection guard, bucket with cutting edge 2750 mm / ca. 2.6 m3, weight ca. 16.3 to</i>	IV
Komatsu	WA80M	H8220X		2023	1'124	50%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Komatsu, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.7 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, quick coupler Komatsu, bucket with edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks, weight ca. 5.7 to</i>	III
Komatsu	WA70-7	H6244X		2015	4'335	50%	Reifen 405/70 R18, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Komatsu, Klappschaufel mit Zähnen 1800 mm / ca. 0.8 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.4 to. <i>Tyres 405/70 R18, 3rd circuit, 20 km/h, Komatsu quick coupler, folding bucket with teeth 1800 mm / ca. 0.8 m3, forks, weight ca. 5.4 to</i>	III
Kramer	8085 Ecospeed	AJSKC041X		2019	5'437	30%	Reifen 340/80 R18, BSS, 3. Kreis, 40 km/h, Motor Deutz, Schnellwechsler Kramer, Klappschaufel 1850 mm / ca. 0.75 m3, Gabeln, Gewicht ca. 4.75 to. <i>Tyres 340/80 R18, BSS, 3rd circuit, 40 km/h, Deutz engine, Kramer quick coupler, folding shovel 1850 mm / ca. 0.75 m3, forks, weight ca. 4.75 to</i>	IIIB
Kramer	8085	35105048X		2017	3'718	50%	Reifen 405/70 R18, BSS, 3. Kreis, 20 km/h, Motor Deutz, Schnellwechsler Kramer, Klappschaufel 1850 mm / ca. 0.75 m3, Gewicht ca. 4.75 to. <i>Tyres 405/70 R18, BSS, 3rd circuit, 20 km/h, Deutz engine, Kramer quick coupler, folding shovel 1850 mm / ca. 0.75 m3, weight ca. 4.75 to</i>	IIIB
Liebherr	L580 X-Power	B07029X		2022	8'940	70%	Reifen 26.5 R25, Klima, Hubgerüstdämpfung, 40 km/h, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 25.7 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, mast damping, 40 km/h, central lubrication, bucket with cutting edge, weight approx. 25.7 to</i>	V
Liebherr	L580 X-Power	B06637X		2021	9'100	70%	Reifen 26.5 R25, Klima, Hubgerüstdämpfung, 40 km/h, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 25.7 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, mast damping, 40 km/h, central lubrication, bucket with cutting edge, weight approx. 25.7 to</i>	V
Kettenbagger / excavators								
Caterpillar	345DL	LKY0031X		2010	12'500	40%	Mono, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Tieflöffel, Gewicht ca. 52 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, bucket, weight ca. 52 to.</i>	IVf
Caterpillar	345DL	RGG0012X		2008	13'030	40%	Mono, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Tieflöffel, Gewicht ca. 52 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, bucket, weight ca. 52 to.</i>	IVf
Caterpillar	326FLN	HCA2011X		2018	11'200	50%	VAH, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel, Gewicht ca. 25.6 to. <i>Adjust. boom, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket, weight ca. 25.6 to</i>	IV
Caterpillar	324EL Long Reach	TLF0049X		2015	10'490	50%	Mono, BPL 800 mm (3.40 m breit), Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, GH, Betankungspumpe, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 27 to. <i>Mono, floor plates 800 mm (3.40 m wide), A/C, central lubrication, protection guard, GL, refuelling pump, without attachments, weight ca. 27 to</i>	IIIB
Caterpillar	323 - 07F (NG)	LTN3020X		2024	1'499	90%	VAH, BPL 600 mm, Klima, 2ID Steuerung komplett, Schutzgitter, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Adjust. boom, floor plates 600 mm, A/C, 2ID control complete, protection guard, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, no bucket, ca. 22.8 to</i>	V

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Caterpillar	323 - 07B (NG)	RAZ1055X		2019	7'051	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1800 mm, EPA, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1800 mm, EPA, weight ca. 22.8 to.</i>	V
Caterpillar	320 - 07B (NG)	YCP0032X		2019	3'672	70%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, 2D-Vorbereitung, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Lack Original, Gewicht ca. 22 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, 2D-preparation, HL, GL, CL, without attachments, paint original, weight approx. 22 to.</i>	IV
Volvo	EC380ENL	31425X		2020	5'169	70%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter Dach, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel 1800 mm, Gewicht ca. 39 to <i>Mono, stick 3.20 m, floor plates 600 mm, A/C, protection guard roof, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, bucket 1800 mm, weight ca. 39 to</i>	V
Volvo	EC360BNLC	8015X		2006	10'816	30%	Mono, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Motor Volvo, Tieflöffel, Gewicht ca. 35.8 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, engine Volvo, bucket, weight approx. 35.8 to.</i>	II
Volvo	EC350EL NEU <i>Garantie bis 2000 hrs</i>	31650X		2025	25	100%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm (3.20 m breit), Klima, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 35 to <i>Mono, stick 3.20 m, floor plates 600 mm (3.20 m wide), A/C, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 35 to</i>	IV
Volvo	EC300ENL	31417X		2019	5'100	50%	VAH, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Luftpistole, ohne Anbauteile, 5'000 Kundendienst gemacht, Gewicht ca. 29.6 to. <i>Adjust. boom, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, air gun, without attachments, 5'000 customer service done, weight ca. 29.6 to</i>	V
Volvo	EC250DNL	22050X		2013	8'834	80%	VAH, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25.8 to. <i>Adjust. boom, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, without bucket, weight ca. 25.8 to</i>	IIIB
Volvo	EC180DL	22014X		2015	9'008	30%	VAH, Stiel 3.10 m, BPL 800 mm, Klima, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 19 to. <i>Adjust. boom, stick 2.90 m, floor plates 800 mm, A/C, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 19 to</i>	IIIB
Volvo	EC180DL	22010X		2014	11'020	30%	VAH, Stiel 2.90 m, BPL 800 mm, Klima, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 19 to. <i>Adjust. boom, stick 2.90 m, floor plates 800 mm, A/C, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 19 to</i>	IIIB
Hitachi	ZX300LCN-6	2056X		2019	8'938	40%	Mono, Stiel 3.10 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Tieflöffel mit Zähnen 1800 mm, Gewicht ca. 30 to <i>Mono, stick 3.10 m, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, bucket with teeth 1800 mm, weight ca. 30 to</i>	IV
Hitachi	ZX280LC-3	3094X		2007	7'316	40%	Mono, Stiel 3.10 m, BPL 700 mm (3.30 m breit), Klima, HH, GH, SH, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 28.2 to <i>Mono, stick 3.10 m, floor plates 700 mm (3.30 m wide), A/C, HL, GL, CL, bucket 1200 mm, weight approx. 28.2 to</i>	IIIB
Hitachi	ZX250LCN-6	T0001058X		2020	7'540	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel, Gewicht ca. 26.2 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket, weight ca. 26.2 to</i>	IV
Hitachi	ZX225USLC-6	P0080199X		2019	7'220	50%	VAH, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel, Gewicht ca. 24.9 to. <i>Adjust. boom, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler, bucket, weight ca. 24.9 to</i>	IV
Hyundai	Robex 180LCD-7	N5021030X		2006	10'500	30%	Mono, Stiel 2.60 m, APS, BPL 700 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler CW30-S, Tieflöffel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Mono, stick 2.60 m, blade, floor plates 700 mm, HL, GL, CL, quick coupler CW30-S, bucket, weight ca. 19.5 to</i>	
Liebherr	R920LC	4166X		2015	7'804	40%	Mono, Stiel 2.70 m, BPL 750 mm (3 m breit), Klima, Schutzgitter, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Likufix SWA48, Grabenräumlöffel 1300 mm, Gewicht ca. 20.8 to <i>Mono, stick 2.70 m, floor plates 750 mm (3 m wide), A/C, protection guard, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Likufix SWA48, ditch bucket 1300, ca. 20.8 to</i>	IIIB
Kobelco	SK270SR NLC-5	YU08-0509X		2017	10'529	50%	VAH, Stiel 2.90 m, APS, BPL 600 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, Tieflöffel 1700 mm, Gewicht ca. 25.1 to. <i>Adjust. boom, stick 2.90 m, blade, floor plates 600 mm, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, bucket 1700 mm, weight ca. 25.1 to</i>	IV
Kobelco	SK260NLC-9	LL14-0833X		2015	9'118	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25.1 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, no bucket, weight ca. 25.1 to</i>	IIIB
Komatsu	PC490LC-10	K6005X		2013	13'481	40%	Mono, Stiel 3.30 m, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ90, Grabenräumlöffel 1900 mm, Gewicht ca. 47 to. <i>Mono, stick 3.30 m, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ90, ditch clearing bucket 1900 mm, weight approx. 47 to.</i>	IIIB
Abbruchbagger / demolition excavator								
Hitachi	ZX470LCH-3 Abbruchbagger (26m)	2194X		2008	9'673	70%	Abbruchbagger 26 m, BPL 600 mm, Klima, hydr. Kippkabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, mech. verst. Unterwagen, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel, Gewicht ca. 65 to. <i>Demolition excavator 26 m, floor plates 600 mm, A/C, hydr. tipping cab, protection guard, HL, GL, CL, mech. undercarriage, quick coupler OQ80, bucket, ca. 65 to.</i>	III
Hitachi	ZX350LCD-3 Abbruchbagger (21m)	5752X		2011	10'080	60%	Abbruch-u. Tieflöffelausrüstung, BPL 600 mm, Klima, hydr. Kippkabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, hydr. verst. Unterwagen, OQ80, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 42 to. <i>Demolition & backhoe equipment, floor plates 600 mm, A/C, hydr. tipping cab, protection guard, HL, GL, CL, hydr. undercarriage, OQ80, no bucket, weight ca. 42 to.</i>	III
Mini-Midi-Kettenbagger / mini-midi-Excavators								
Caterpillar	308 CR - 07A	GW80200X		2021	4'103	50%	VAH, Stiel 1.80 m, APS, BPL 450 mm (Stahl mit Gummipads), Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler mit Powertilt, Grabenräumlöffel 1600 mm, Gewicht ca. 9 to. <i>Adjust. boom, stick 1.80 m, blade, floor plates 450 mm (steel with rubber pads), A/C, HL, GL, CL, quick coupler with Powertilt, ditch clearing bucket 1600 mm</i>	V
Caterpillar	304E CR	TTN0018X		2012	4'975	90%	Mono, APS, Gummi-BPL 350 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel, Gewicht ca. 3.8 to. <i>Mono, blade, rubber floor plates 350 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler, bucket, weight ca. 3.8 to</i>	4f
Caterpillar	303.5 CR	CE90113X		2022	473	80%	Mono, Stiel 1.25 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler CAT, Grabenräumlöffel 1200 mm, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, stick 1.25 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler CAT, ditch clearing bucket 1200 mm, weight ca. 3.6 to</i>	V
Caterpillar	303.5E2 CR	HY20040X		2021	1'605	50%	Mono, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler, bucket, weight ca. 3.6 to</i>	V

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Caterpillar	303.5 ECR CAB	RKY0376X		2014	5'610	100%	Mono, Stiel 1.26 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS01, Tieflöffel 300 mm, Grabenräumlöffel 1100 mm, Hammer, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, stick 1.26 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler MS01, bucket 300 mm, ditch clearing bucket 1100 mm, hammer, ca. 3.6 to</i>	
Caterpillar	302.7D CR	LJL0426X		2017	1'200	50%	Mono, APS, Gummi-BPL 300 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel, Gewicht ca. 2.9 to. <i>Mono, blade, rubber floor plates 300 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler, bucket, ca. 2.9 to</i>	
Caterpillar	302.5C	GBB0607X		2012	3'514	50%	Mono, Stiel 1.40 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel mit Schneide 400 mm, Gewicht ca. 2.85 to. <i>Mono, stick 1.40 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, quick coupler MS03, bucket with edge 400 mm, weight ca. 2.85 to</i>	
Volvo	EC55C	11311X		2014	5'347	20%	Mono, Stiel 1.90 m, APS, Gummi-BPL 400 mm, Klima, HH, Schnellwechsler MS03, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 5.7 to. <i>Mono, stick 1.90 m, blade, rubber floor plates 400 mm, A/C, HL, quick coupler MS03, ditch clearing bucket 1400 mm, weight ca. 5.7 t</i>	IIIA
Hitachi	ZX85US-3	K0006309X		2013	7'500	50%	Mono, Stiel 2.10 m, Gummi-BPL 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OilQuick, Tieflöffel, Gewicht ca. 8 to. <i>Mono, stick 2.10 m, rubber floor plates 450 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OilQuick, bucket, weight ca. 8 to.</i>	III
Hitachi	ZX85US-3	K0006231X		2012	7'944	100%	Mono, Stiel 2.10 m, Gummi-BPL 450 mm (neu), Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel 400 / 800 mm, Grabenräumlöffel 1250 mm, Gewicht ca. 8 to. <i>Mono, stick 2.10 m, rubber floor plates 450 mm (new), A/C, HL, GL, CL, quick coupler, bucket 400 / 800 mm, ditch clearing bucket 1250 mm, weight ca. 8 to.</i>	III
Hitachi	ZX10U-2 YSR	E0001214X		2015	1'600	50%	Mono, APS, Gummi-BPL 180 mm, Motor Yanmar, HH, GH, Schnellwechsler, Tieflöffel, Gewicht ca. 1.1 to. <i>Mono, blade, rubber floor plates 180 mm, engine Yanmar, HL, GL, quick coupler, bucket, weight ca. 1.1 to</i>	IIIA
Kubota	KX71-3	8092X		2017	1'660	70%	Mono, Stiel 1.35 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel 600 mm, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 2.8 to. <i>Mono, stick 1.35 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, quick coupler MS03, bucket 600 mm, ditch clearing bucket 1400 mm, weight ca. 2.8 to</i>	III
Takeuchi	TB290	18510640X		2019	3'484	40%	VAH, Stiel 2.15 m, APS, Gummi-BPL 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS08 mit Powertilt, Tieflöffel mit Zähnen 300/600 mm, Gewicht ca. 8.4 to. <i>Adjust. boom, stick 2.15 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler HS08 with powertilt, bucket with teeth 300/600 mm, weight ca. 8.4 to</i>	IV
Mobilbagger / mobile excavators								
Caterpillar	M322D	W2S0502X		2010	11'071	30%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 20 km/h, HH, GH, SH, Reifen 11.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1300 mm, Gewicht ca. 21 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, central lubrication, 20 km/h, HL, GL, CL, tyres 11.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 1300 mm, weight ca. 21 to</i>	4f
Caterpillar	M320F	FB20073X		2019	5'194	30%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, 30 km/h, Zentralschmierung, Schutzgitter, Reifen 315/70-22.5, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, 30 km/h, central lubrication, protection guard, tyres 315/70-22.5, quick coupler OQ70/55, without bucket, weight ca. 19.5 to</i>	IV
Caterpillar	M316F	FB60041X		2018	8'780	40%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 30 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 16.8 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, central lubrication, 30 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 800 mm, weight approx. 16.8 to.</i>	4f
Caterpillar	M315D	J5B0034X		2012	10'500	50%	VAH, APS, Klima, 20 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ65, Tieflöffel, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, 20 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ65, bucket, weight ca. 16.5 to</i>	
Caterpillar	M315D	W5M0065X		2009	15'295	40%	VAH, Stiel 2.50 m, APS vorne / hinten, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS10, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. Boom, stick 2.50 m, blade front / back, A/C, HL, GL, CL, quick coupler MS10, without bucket, weight ca. 16.5 to.</i>	
Caterpillar	M313D	K3D0048X		2014	6'800	50%	VAH, APS, Klima, 20 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ65, Tieflöffel, Gewicht ca. 14.1 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, 20 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ65, bucket, weight ca. 14.1 to</i>	4f
Volvo	EW160E	32355X		2021	4'600	50%	VAH, Stiel 2.45 m, Spur 2.75 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 20 km/h, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS10 / Powertilt, Tieflöffel, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.45 m, track width 2.75 m, blade, A/C, central lubrication, 20 km/h, HL, GL, CL, quick coupler HS10 / Powertilt, bucket, weight ca. 17.5 to.</i>	V
Liebherr	A914 Litronic	K10389X		2018	8'012	20%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, 20 km/h, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ65, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 16 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, 20 km/h, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ65, bucket 1200 mm, weight ca. 16 to</i>	IV
Takeuchi	TB295W	19010015X		2014	9'041	30%	VAH, Stiel 2.10 m, APS, Klima, 20 km/h, ZS, HH, GH, SH, Reifen 8.25-20, Schnellwechsler mit Powertilt, Grabenräumlöffel 1200 mm, Gewicht ca. 10 to. <i>Adjust. boom, stick 2.10 m, blade, A/C, 20 km/h, central lube, HL, GL, CL, tyres 8.25-20, quick coupler with Powertilt, ditch clearing bucket 1200 mm, ca. 10 to.</i>	IIIB
Wacker Neuson	EW100	PAL0108X		2017	7'085	30%	VAH, APS, Klima, 20 km/h, KEINE Allradlenkung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ45, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 10.2 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, 20 km/h, NO all-wheel steering, HL, GL, CL, quick coupler OQ45, without bucket, weight ca. 10.2 to</i>	
Umschlagbagger / material handler								
Caterpillar	M318D MH	P9M0026X		2014	13'078	20%	VAH, Stiel 2.80 m, 2 Pratzen, APS, Klima, hydr. Kabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, Magnetanlage, Schnellwechsler MS21, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 21.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.80 m, 2 outriggers, blade, A/C, hydr. elevating cab, protection guard, HL, GL, CL, magnetic device, quick coupler MS21, no bucket, 21.5 to.</i>	IIIB
Fuchs	MHL350	350410-635X		2023	1'300	80%	Industriestiel, 4 Pratzen, Klima, hydr. Kabine, GH, Reifen 12.00-20 (Vollgummi), autom. Motorabschaltung, 5-Schalen-Greifer halbgeschlossen, Gewicht ca. 34 to. <i>Industrial stick, 4 outriggers, A/C, hydr. elevating cab, GL, tyres 12.00-20 (solid rubber), automatic engine cut-off, 5-shell grab semi-closed, weight approx. 34 to.</i>	V
Teleskoparbeitsbühnen / Telescopic work platforms								
Genie	S85 4WD	S-85 09-816X		2009	5'239	70%	Mannkorb, Arbeitshöhe max. 27.90 m, seitliche Reichweite 23.32 m, Radstand 2.85 m, Tragfähigkeit 227 kg, Motor Deutz, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Man basket, max. working height 27.90 m, lateral outreach 23.32 m, wheelbase 2.85 m, load capacity 227 kg, engine Deutz, weight ca. 17.5 to</i>	
Dumper Starr und Knickgelenkt / articulated and off-highway trucks								
Caterpillar	772	RLB0040X		2008	25'200	30-70%	Klima, Motor CATC18, Zentralschmierung, Arbeitsscheinwerfer, Nutzlast ca. 46.2 to, Kapazität ca. 31.3 m3, EPA, Gewicht ca. 33 to <i>A/C, engine CATC18, central lubrication, working lights, payload ca. 46.2 to., capacity ca. 31.3 m3, EPA, weight ca. 33 to.</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Caterpillar	770G	KDH0020X		2014	18'931	60%	Reifen 18.00 R33, Klima, Zentralschmierung, Muldenheizung, Seitenwanderhöhung, Nutzlast ca. 40 to, Kapazität ca. 25.2 m3, EPA, Gewicht ca. 35 to <i>Tyres 18.00 R33, A/C, central lubrication, skip heating, sidewall elevation, payload ca. 40 to, capacity ca. 25.2 m3, EPA, weight ca. 35 to</i>	
Caterpillar	740GC	3T80022X		2019	8'635	50%	Reifen 29.5 R25, Klima, Muldenheizung, Zentralschmierung, Muldeninhalt ca. 24.4 m3, Nutzlast ca. 36.3 to, grosse Heckklappe, Gewicht ca. 33 to <i>Tyres 29.5 R25, A/C, skip heating, central lubrication, skip capacity approx. 24.4 m3, payload approx. 36.3 to, large tailgate, weight approx. 33 to</i>	V
Caterpillar	730	B1M0366X		2012	10'613	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, Zentralschmierung, grosse Heckklappe, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 16.9 m3, Nutzlast ca. 28.1 to, Gewicht ca. 22.5 to <i>Tyres 23.5 R25, A/C, central lubrication, large tailgate, skip heating, skip capacity approx. 16.9 m3, payload approx. 28.1 to, weight approx. 22.5 to</i>	
Volvo	A40E	1153X		2008	17'800	20%	Reifen 750/65 R25, grosse Heckklappe, Seitenwanderhöhung, Muldeninhalt ca. 24 m3, Nutzlast ca. 39 to., Gewicht ca. 30.2 to. <i>Tyres 750/65 R25, large tailgate, skip heating, side wall extension, skip capacity approx. 24 m3, payload approx. 39 to, weight approx. 30.2 to</i>	III
Volvo	A40E	1145X		2008	17'500	20%	Reifen 750/65 R25, grosse Heckklappe, Seitenwanderhöhung, Muldeninhalt ca. 24 m3, Nutzlast ca. 39 to., Gewicht ca. 30.2 to. <i>Tyres 750/65 R25, large tailgate, skip heating, side wall extension, skip capacity approx. 24 m3, payload approx. 39 to, weight approx. 30.2 to</i>	III
Planiermaschinen / bulldozer								
Komatsu	D61PX-24 / NEU	B6717X		2025	6	100%	PAT-Schild 3860 mm, Bodenplatten 860 mm, Klima, Zentralschmierung, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 19.5 to. <i>PAT blade 3860 mm, floor plates 860 mm, A/C, central lubrication, 3-tooth ripper, weight ca. 19.5 to.</i>	V
Komatsu	D61PX-23	3137X		2015	10'683	60%	PAT-Schild 3850 mm mit Klappecken, Bodenplatten 860 mm, Klima, Ripperventil, Gewicht ca. 18.6 to. <i>PAT blade 3850 mm with folding corners, floor plates 860 mm, air conditioning, ripperventil, weight ca. 18.6 to.</i>	IIIB
Stapler / stacker								
TW Log Stacker (Kalmar)	TW RTD 1723	X7017335X		2019	15'900	60%	Reifen 35/65 R33, Lenkachse 18.00 R25, Spurbreite 2812 mm, Breite 3710 mm, Stapelhöhe 7.2 m, 30 km/h, Greifer ca. 4.8 m2, Eigengewicht ca. 50.5 to. <i>Tyres 35/65 R33, steering axle 18.00 R25, track width 2812 mm, width 3710 mm, stacking height 7.2 m, 30 km/h, grapple ca. 4.8 m2, weight ca. 50.5 to</i>	IV
Linde	H35D-02 EVO	138X		2018	7'999	20%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.20 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.20 m, weight approx. 4.7 to</i>	
Linde	H35D-02 EVO	139X		2018	8'080	20%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.20 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.20 m, weight approx. 4.7 to</i>	
Linde	H35D-02 EVO	H2X393G0548X		2017	1'880	50%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.20 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.20 m, weight approx. 4.7 to</i>	
Walzen / rollers								
Ammann	ARP95	422300X		2018	773		Klima, Arbeitsbreite 1700 mm, Deutz Motor, Fahrmotoren, Ladeluftkühler, Kantenformer-Schneider, Gewicht ca. 9.6 to. <i>Air conditioning, working width 1700 mm, Deutz engine, traction motors, intercooler, edge shaper cutter, weight ca. 9.6 to.</i>	4i
Bomag	BW213D-5	10158719102X		2020	817	80%	Walzenbreite 2.13 m, Walzendurchmesser 1.50 m, Wenderadius aussen 3.6 m, Motor Deutz, Gewicht ca. 12.5 to. <i>Roller width 2.13 m, roller diameter 1.50 m, turning radius outside 3.6 m, Deutz engine, weight approx. 12.5 to</i>	V
Hamm	HD+80i VO-S	59X		2018	764		Walzenbreite 1.68 m, Walzendurchmesser 1.14 m, Aussenradius 4.14 m, Motor Deutz, Kantenformer, Gewicht ca. 8 to. <i>Roller width 1.68 m, roller diameter 1.14 m, outer radius 4.14 m, Deutz engine, edge former, weight approx. 8 to</i>	V
Mobile Brechanlage / Asphaltfertiger /mobile crushing plant / asphalt paver								
SBM Remax	1111 Eco	5155844X		2017	5'130		Siebeinheit 12/30-1, Aufgabegröße bis zu 700 x 700 mm, Kapazität bis zu 200–250t/h, hydraulischer Trichter, Vorsiebung, Magnetabscheider, Gewicht ca. 30–35 to. <i>Leg unit 12/30-1, feed size up to 700 x 700 mm, capacity up to 200–250 t/h, hydraulic hopper, pre-screening, magnetic separator, weight approx. 30–35 to</i>	
Vögele	Super 1600-3i AB500-TV	XXX		2019	1'345		Arbeitsbreite 6.50 m inkl. Anbauteile 2x 0.75 m, Zentralschmieranlage, Arbeitsscheinwerfer LED, Motor Cummins, AB 500/600 hydr. verstellbar, Gewicht ca. 18.7 to. <i>Working width 6.50 m incl. attachments 2x 0.75 m, central lubrication system, LED work lights, Cummins engine, AB 500/600 hydr. adjustable, weight ca. 18.7 to</i>	4f
LKW / Anhänger / truck / trailer								
MAN	TGS 26.480 6x4	M52181X		2008	389'000 km		Dreiseitenkipper, Klima, Blatt, Luft, Luft, Bordmatik, Mittleres Haus mit Bett, Diesel, Brücke defekt, Leergewicht ca. 9'300 kg <i>3-way tipper, air conditioning, leaf spring, air, air, bordmatik, middle cabin with bed, diesel, defective bridge, unladen weight ca. 9'300 kg</i>	
Scania	G480 6x4 inkl. Meiller AK 16 MT Wechselbrücke	XXX		2013	645'000 km		Sattelzugmaschine, EURO V, Nutzlast in to. ca. 16'400 kg, Luftfederung, Klima, Kipphydraulik, TÜV bis 03.2026, Leergewicht ca. 9'500 kg <i>Tractor unit, EURO V, payload approx. 16.400 kg, air suspension, A/C, hydraulic tipper, TÜV until 03/2026, unladen weight ca. 9'500 kg</i>	
Reisch	RHKS-31/20SSL	AER3076X		2010			2-Achs-Sattelanhänger, Hinterkipmulde, Stahl / Alu <i>2-axle semi-trailer, rear tipping body, steel/aluminium</i>	
Müller Mitteltal	T4 RM 40.0 Kompakt	A005382X		2010			4-Achs-Anhänger, Tieflader, Radmulden, Luftfederung, hydraulische Rampen, TÜV 05/26 <i>4-axle trailer, low loader, wheel wells, air suspension, hydraulic ramps, TÜV 05/26</i>	
Meiller	MZDA 18/2	YMM0875X		2000			3-Seitenkipper, Tandem-Anhänger, Luftfederung, TÜV 05/26 <i>3-way tipper, tandem trailer, air suspension, TÜV 05/26</i>	
Meiller	MHPS 41/2	ATM0803X		2010			Sattelaufleger, Sattelast 11'000 kg, Hinterachse Leergewicht 4800 kg, zul. Gesamtgewicht 31'000 kg, Nutzlast 24'740 kg, Leergewicht 6'260 kg <i>Semi-trailer, semi-trailer load 11'000 kg, rear axle unladen weight 4'800 kg, permissible total weight 31'000 kg, payload 24'740 kg, unladen weight 6'260 kg</i>	
Schwarz Müller	2-Achs Hinterkipmulde	XXX					2-Achs Hinterkipmulde <i>2-axle rear dump trailer</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Schwarzmüller	2-Achs-Sattelanhänger	732681364X		1990			2-Achs-Sattelanhänger, Dreiseitenkipper, Luftfederung, TÜV 01/26, SP 07/26 <i>2-axle semi-trailer, three-way tipper, air suspension, TÜV 01/26, SP 07/26</i>	
Schmitz	SGF S3	XXX					3-Achs Kipper <i>3-axle tipper truck</i>	
Schmitz	SKI 24	125235X		2010			3-Achs-Sattelaufleger, Hinterkipper, Luftfederung, TÜV 09/26, SP 03/26 <i>3-axle semi-trailer, rear tipper, air suspension, TÜV 09/26, SP 03/26</i>	
Traktoren, Anhänger / tractors, trailers								
Fendt	728 Vario Gen. 7 Profi+ Setting2	XXX		2024	15	100%	Reifen VF600/70R30 / VF710/70R42, Klima, Frontkraftheber Lage/Entlastung, Frontzapfwelle 1000 U/min, Smart Connect, Umkehrlüfter, 60 km/h, Gewicht ca. 9.3 to. <i>Tyres VF600/70R30 / VF710/70R42, A/C, front power lift position/unloading, front PTO 1000 rpm, Smart Connect, reversible fan, 60 km/h, weight approx. 9.3 to.</i>	V
Fendt	211 Vario Profi plus	XXX		2023	450	95%	Klima, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Felgengewicht 200 kg, Frontgewicht, Kugelkopf, Gewicht ca. 4.3 to. <i>A/C, front hydraulics, front PTO, rim weight 200 kg, front weight, ball head, weight approx. 4.3 to.</i>	V
Fliegl	Stone Master 252 NEU	XXX		2023	5	100%	Nutzlast 16'300 kg, Innen-Länge 5150 mm, Höhe Bordwand 1300 mm, Innen-Breite 2350 mm, Eigengewicht 5.7 to., zulässiges Gesamtgewicht 22 to. <i>Payload 16'300 kg, interior length 5150 mm, side wall height 1300 mm, interior width 2350 mm, own weight 5.7 tons, permissible total weight 22 tons.</i>	
Stromerzeuger, Generatoren, Kompressoren / generators, compressors								
Caterpillar	DE200E3	T0012X		2017	5'842		Nennleistung 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, Klemmleiste, Tank 400 Liter, 2.450 kg <i>Rated Power - Standby 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, terminal block, tank 400 ltr., 2.450 kg</i>	IIIA
Zubehör / attachments								
ZFE	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm	Nr. 1		2023		NEU	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm, ca. 5.3 m3, für Schnellwechsler Volvo L220, Gewicht ca. 3'783 kg <i>Rock bucket with teeth 3400 mm, approx. 5.3 m3, for quick coupler Volvo L220, weight approx. 3'783 kg</i>	
AfB	Hochkippschaufel 3450 mm	Nr. 102		2021			Hochkippschaufel 3450 mm, fixverbolzt Volvo L180H <i>High-tip bucket 3450 mm, fixed bolted Volvo L180H</i>	
	Hochkippschaufel 3000 mm	Nr. 4					Hochkippschaufel 3000 mm, für Schnellwechsler Volvo-Aufnahme L110 <i>High-tip bucket 3000 mm, for Volvo quick coupler L110H</i>	
	Klappschaufel mit Schneide 1750 mm	Nr. 101					Klappschaufel mit Schneide 1750 mm, für Schnellwechsler Schaeff, war an einem Zeppelin ZL4 <i>Folding bucket with cutting edge 1750 mm, for Schaeff quick coupler, was on a Zeppelin ZL4</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 259		2023		NEU	Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.6 m3 für Schnellwechsler Volvo L150H / L180H, Gewicht ca. 2200 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm ca. 4.6 m3 for quick coupler Volvo L150H / L180H, weight ca. 2200 kg</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 227					Schaufel mit Schneide 3200 mm für CAT 972G, Gewicht ca. 2400 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm for CAT 972G, weight ca. 2400 kg</i>	
	Schaufel mit Zähnen 3450 mm	Nr. 193					Schaufel mit Schneide 3450 mm, fix verbolzt Volvo L150 - L180 <i>Bucket with cutting edge 3450 mm, fix bolted Volvo L150 - L180</i>	
Fuhrmann	Schaufel mit Zähnen 3300 mm	Nr. 274		2021			Schaufel mit Zähnen 3300 mm / ca. 5.2 m3, fixverbolzt (für Volvo L150/L180), Gewicht ca. 2'830 kg <i>Bucket with teeth 3300 mm / approx. 5.2 m3, fixed bolted (for Volvo L150/L180), weight ca. 2'830 kg</i>	
	Schaufel mit Schneide 3250 mm	Nr. 55					Schaufel mit Schneide 3250 mm / ca. 5.7 m3, fixverbolzt (für z.B. Volvo L220E) <i>Bucket with cutting edge 3250 mm / approx. 5.7 m3, fixed bolted (for e.g. Volvo L220E)</i>	
	Schaufel mit Schneide/Zähnen 2980 mm	Nr. 279					Schaufel mit Schneide/Zähnen 2980 mm / ca. 4.5 m3, fixverbolzt (für z.B. Volvo L150/L180) <i>Bucket with cutting edge/teeth 2980 mm / ca. 4.5 m3, fixed bolted (for e.g. Volvo L150/L180)</i>	
	Schaufel mit Schneide 2550 mm	Nr. 158					Schaufel mit Schneide 2550 mm, ca. 2.3 m3, für CAT Schnellwechsler, z.B. CAT 930 <i>Bucket with cutting edge 2550 mm, approx. 2.3 m3, for CAT quick coupler, e.g. CAT 930</i>	
	Schaufel mit Schneide 2540 mm	Nr. 275					Schaufel mit Schneide 2540 mm / ca. 2.5m3, für Volvo Schnellwechsler L90 <i>Bucket with edge 2540 mm ca. 2.5m3, for Volvo quick coupler L90</i>	
Liebherr NEU	Schaufel mit Zähnen 1900 mm	Nr. 97		2019		100%	Schaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.8 m3, für Liebherr L506C <i>bucket with teeth 1900 mm / ca. 0.8 m3, for Liebherr L506C</i>	
	Tieflöffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm	Nr. 263					Tieflöffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm, für Schnellwechsler OQ80, war an einem Liebherr R926NLC <i>Bucket with edge/teeth 1500 mm, for quick coupler OQ80, was attached to a Liebherr R926NLC</i>	
Rädlinger	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 67		2012			Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechsler BMT SW2 <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 261					Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Tieflöffel mit Schneide 600 mm	Nr. 262					Tieflöffel mit Schneide 600 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with edge 600 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
	Tieföffel mit Zähnen 600 mm	Nr. 269					Tieföffel mit Zähnen 600 mm, passend für Schnellwechsler MS03, (war an eine Volvo ECR50F) <i>Bucket with teeth 600 mm, suitable for quick coupler MS03, (was on a Volvo ECR50F)</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 400 mm	Nr. 268					Tieföffel mit Zähnen 400 mm, passend für Schnellwechsler MS03, (war an eine Volvo ECR50F) <i>Bucket with teeth 400 mm, suitable for quick coupler MS03, (was on a Volvo ECR50F)</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 2					Grabenräumlöffel 2000 mm, passend für Schnellwechsler BMT Sw3 <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, suitable for quick coupler BMT Sw3</i>	
Rädlinger	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 66		2023		NEU	Grabenräumlöffel mit Zylinder 1800 mm, passend für Schnellwechsler BMT SW2 <i>Ditch clearing bucket with cylinder 1800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 267		2021			Grabenräumlöffel 1800 mm / ca. 430 Ltr., passend für Schnellwechsler CW20, (war an einem CAT 310-07A) <i>Ditch clearing bucket 1800 mm / ca. 430 litres, suitable for quick coupler CW20, (was on a CAT 310-07A)</i>	
	Grabenräumlöffel 1500 mm	Nr. 270					Grabenräumlöffel 1500 mm, passend für Schnellwechsler MS03, (war an eine Volvo ECR50F) <i>Ditch clearing bucket 1500 mm, suitable for quick coupler MS03, (was on a Volvo ECR50F)</i>	
Pladdet	Schnellwechsler Verachtart CW45	Nr. 20		2018			Schnellwechsler CW45, Bolzendurchmesser 110-100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 442 mm, passend z.B. Volvo EC380EL <i>Quick coupler CW45, pin diameter 110-100 mm, pin spacing 570 mm, width 442 mm, fits e.g. Volvo EC380EL</i>	
Steelwrist	Schnellwechsler Steelwrist	Nr. 163		2019			Schnellwechsler Steelwrist, Bolzendurchmesser 100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 480 mm, passend z.B. Volvo EC380ENL <i>Quick coupler Steelwrist, pin diameter 100 mm, pin spacing 570 mm, width 480 mm, fits e.g. Volvo EC380ENL</i>	
	Schnellwechsler Verachtart CW40	Nr. 183					Schnellwechsler Verachtart CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 495 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 325 <i>Quick coupler Verachtart CW40, pin diameter 90 mm, pin spacing 495 mm, width 350 mm, suitable for e.g. CAT 325</i>	
	Schnellwechsler Verachtart CW20	Nr. 266					Schnellwechsler Verachtart CW20, Bolzendurchmesser 60 mm, Bolzenabstand 430 mm, Breite 205 mm (war an einem CAT 310-07A) <i>Quick coupler Verachtart CW20, bolt diameter 60 mm, bolt spacing 430 mm, width 205 mm (was on a CAT 310-07A)</i>	
GP-Equipment	Schnellwechsler Verachtart CW10	Nr. 99					Schnellwechsler Verachtart CW10, Bolzendurchmesser 45 mm, Breite 160 mm, Bolzenabstand 230 mm <i>Quick coupler Verachtart CW10, pin diameter 45 mm, width 160 mm, pin spacing 230 mm</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 3					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 490 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC300DNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 490 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC300DNL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 104					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 105					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 197		2016			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend zB. CAT 336F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 336F</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 220					Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend zB. CAT 324D <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 324D</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 7		2018			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 100/90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 390 mm, Gewicht ca. 345 kg, war an einem CAT 336FLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 100/90 mm, pin spacing 515 mm, width 390 mm, weight approx. 345 kg, was mounted on a CAT 336FLN</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 272		2010			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 70 mm, Bolzenabstand 460 mm, Breite 285 mm, war an einem CAT M318F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 70 mm, bolt spacing 460 mm, width 285 mm, was attached to a CAT M318F</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 277		2017			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 326FLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 510 mm, width 350 mm, was attached to a CAT 326FLN</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70	Nr. 8					Schnellwechsler OilQuick OQ70, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 500 mm, Breite 330 mm <i>Quick coupler OilQuick OQ70, pin diameter 80 mm, pin spacing 500 mm, width 330 mm</i>	
	Schnellwechsler Lehnhoff HS40	Nr. 80					Schnellwechsler Lehnhoff HS40, Bolzendurchmesser 120/130 mm, Bolzenabstand 680 mm, Breite 490/510 mm, war an einem Volvo EC750EL <i>Quick coupler Lehnhoff HS40, pin diameter 120/130 mm, pin spacing 680 mm, width 490/510 mm, was mounted on a Volvo EC750EL</i>	
	Schnellwechsler Lehnhoff HS25	Nr. 265					Schnellwechsler Lehnhoff HS25, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 485 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 325CLN <i>Quick coupler Lehnhoff HS25, pin diameter 80 mm, pin spacing 485 mm, width 350 mm, was mounted on a CAT 325CLN</i>	
	Schnellwechsler Martin MQ26	Nr. 29		2020			Schnellwechsler Martin MQ26, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 450 mm, Breite 305 mm, passend zB. CAT 320E/325F <i>Quick coupler Martin MQ26, pin diameter 80 mm, pin spacing 450 mm, width 305 mm, fits e.g. CAT 320E/325F</i>	
Caterpillar	Gabeln	Nr. 12					Gabeln 1200 mm, Gabelträger 1600 mm, für Cat Schnellwechsler <i>Forks 1200 mm, width 1600 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Gabeln	Nr. 156					Gabeln, Länge 1300 mm, Breite 1570 mm, für Cat Schnellwechsler <i>Forks, length 1300 mm, width 1570 mm, for Cat Quick Coupler</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
	Gabeln	Nr. 278					Gabeln, Breite Gabelträger 1800 mm, Gabellänge 1200 mm, für Schnellwechsler Volvo, war an einem L45B <i>Forks, wide fork arms 1800 mm, fork length 1200 mm, for Volvo quick coupler, were fitted to an L45B</i>	
	Sortiergreifer 950 mm	Nr. 103		2020			Sortiergreifer 950 mm, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 385 mm, Gewicht ca. 1230 kg, passend zB. Volvo EC250ENL <i>Sorting grapple 950 mm, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 385 mm, weight ca. 1230 kg, fits e.g. Volvo EC250ENL</i>	
	2-Schalen-Greifer 1500 mm	Nr. 11					2-Schalen-Greifer 1500 mm, für Schnellwechsler OQ70/55, war an einem Liebherr LH22 <i>2-shell grab 1500 mm, for quick coupler OQ70/55, was on a Liebherr LH22</i>	
1 Reifen	Michelin 335/80R 18X M27	Nr. 100				90%	1 Reifen Michelin 335/80R 18X M27 <i>1 tyre Michelin 335/80R 18X M27</i>	
Schmidt	Schneepflug E3.2	Nr. 274		1981			Schneepflug, Räumbreite 2600 mm, Pflughöhe 950 mm, Gewicht ca. 490 kg <i>Snow plough, clearing width 2600 mm, plough height 950 mm, weight approx. 490 kg</i>	

BAVARIA SWISS AG *used machinery*

**... always
one step ahead!**

- **Zentrale:** Talacherstrasse 11a, CH-6340 Baar/Zug, Tel. +41 41 763 06 44, Fax +41 41 763 06 49, E-Mail info@bavariaswiss.com
- **Lagerplatz Deutschland:** Nicolausstrasse 10a, DE-94447 Plattling, Tel. +41 79 795 96 94
- **Management:** Martin Kainzlsperger CEO, Sascha Schneider Geschäftsleitung
- **Öffnungszeiten:** Mo.-Do. 08:00 – 18:00 Uhr Fr. 08:00 – 16:00 Uhr
- **Service-Hotline:** 24/7 Tel. +41 41 763 06 44

- Sämtliche Korrespondenz basiert auf den AGB der Bavaria Swiss AG und sind aufrufbar auf unserer Website www.bavariaswiss.com/agb
Der Käufer/Verkäufer erkennt und akzeptiert die AGB.
- **Handelsregister-Nr:** CH-170.3.026.929-3 / **MWST-Nr.** CHE-110.494.638
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Nebenabreden bedürfen der Schriftform
- Gerichtsstand ist Zug (CH). Es gilt das OR-Recht-CH



www.bavariaswiss.com