

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emission
Radlader / wheel loader							
Caterpillar	966M XE	DZL0067X	2020	10'447	30%	Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 3200 mm / ca. 4.2 m ³ , Gewicht ca. 23.2 to. Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, quick coupler Volvo, bucket with teeth 3200 mm / approx. 4.2 m ³ , weight approx. 23.2 to.	IV
Caterpillar	950M	FTR0067X	2016	11'724	40%	Reifen 23.5 R25, Klima, RSC, Joysticksteuerung, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 2950 mm / ca. 3.4 m ³ , Gewicht ca. 19.2 to. Tyres 23.5 R25, A/C, RCS, joystick control, central lubrication, bucket with teeth 2950 mm / ca. 3.4 m ³ , weight ca. 19.2 to	IIIB
Caterpillar	910	JW20038X	2021	2'031	50%	Reifen 15.5 R25 Michelin, Klima, 40 km/h, 3. Kreis, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2400 mm, Gabeln, EPA, Gewicht ca. 8.2 to. Tyres 15.5 R25 Michelin, A/C, 40 km/h, 3rd circuit, quick coupler CAT, bucket with 2400 mm cutting edge, forks, EPA, weight approx. 8.2 to	V
Caterpillar	908M	K580023X	2019	4'881	70%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2060 mm / ca. 1.1 m ³ , Gabeln, EPA, Gewicht ca. 6.4 to. Tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, quick coupler CAT, bucket with cutting edge 2060 mm / ca. 1.1 m ³ , forks, EPA, weight ca. 6.4 to.	4f
Volvo	L180 NEU / NEW	XXX	2026	5	100%	Reifen 26.5 R25 L4, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 28.4 to. Tyres 26.5 R25 L4, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd & 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 28.4 to	V
Volvo	L150 NEU / NEW	XXX	2026	5	100%	Reifen 26.5 R25 L4, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 25.6 to. Tyres 26.5 R25 L4, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd & 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 25.6 to	V
Volvo	L150H	1899X	2021	7'180	100%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, CDC, ZS, 20 km/h, 3. Kreis, Turbo II, Volvo Co-Pilot, On Board Waage, Optishift, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 25.6 to. Tires 26.5 R25, A/C, BSS, CDC, central lube, 20 km/h, 3. line, Turbo II, Volvo Co-Pilot, on-board scale, Optishift, quick coupler, no bucket, weight ca. 25.6 to	V
Volvo	L120H NEU / NEW	XXX	2026	5	100%	Reifen 23.5 R25 L4, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 20.6 to. Tyres 23.5 R25 L4, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd & 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 20.6 to	V
Volvo	L120H Long Boom	1951X	2022	5'800	50%	Reifen 23.5 R25 L5, Klima, CDC, ZS, Waage, Turbo II, LED-Power-Paket, 3. Kreis, Mehrhebelsteuerung, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 20.6 to. Tyres 23.5 R25 L5, A/C, CDC, ZS, scales, Turbo II, LED power package, 3rd circuit, multi-lever control, quick coupler, bucket with edge, weight ca. 20.6 to	V
Volvo	L120H Long Boom	1812X	2020	5'400	10%	Reifen 23.5 R25 L5, Klima, CDC, ZS, Waage, Turbo II, LED-Power-Paket, 3. Kreis, Mehrhebelsteuerung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 20.6 to. Tyres 23.5 R25 L5, A/C, CDC, ZS, scales, Turbo II, LED power package, 3rd circuit, multi-lever control, quick coupler, without bucket, weight ca. 20.6 to	V
Volvo	L120H	1517X	2016	12'941	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, Zentralschmierung, 3. Kreis, Waage, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 2800 mm / ca. 3.3 m ³ , Gewicht ca. 20.6 to. Tyres 23.5 R25, A/C, central lubrication, 3rd circuit, scale, quick coupler Volvo, bucket with teeth 2800 mm / ca. 3.3 m ³ , weight approx. 20.6 to	IV
Volvo	L110H NEU / NEW	XXX	2026	5	100%	Reifen 23.5 R25 L4, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 19.5 to. Tyres 23.5 R25 L4, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd & 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 19.5 to	V
Volvo	L90H NEU / NEW	XXX	2026	5	100%	Reifen 20.5 R25 L4, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 15.5 to. Tyres 20.5 R25 L4, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd & 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 15.5 to	V
Volvo	L70H NEU / NEW	XXX	2026	5	100%	Reifen 20.5 R25 L3, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 13.9 to. Tyres 20.5 R25 L3, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd & 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 13.9 to	V
Volvo	L70H	1405X	2019	18'600	100%	Reifen 20.5 R25 L3 NEU, Klima, BSS, CDC, Zentralschmierung, 3. Kreis, Turbo II, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 13.9 to. Tires 20.5 R25 L3 NEW, A/C, BSS, CDC, central lubrication, 3rd circuit, Turbo II, quick coupler, without bucket, weight approx. 13.9 to	V
Volvo	L60H	1572X	2023	300	80%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Umkehrlüfter, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 2500 mm / ca. 2.2 m ³ , Gewicht ca. 12.8 to. Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, reversible fan, Volvo quick coupler, bucket with teeth 2500 mm / ca. 2.2 m ³ , weight ca. 12.8 to.	V
Volvo	L35G	332609X	2019	3'277	30%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 2000 mm / ca. 1.2 m ³ , Gabeln, Gewicht ca. 6.25 to. Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 2000 mm / approx. 1.2 m ³ , forks, weight approx. 6.25 to	IIIB
Volvo	L35G	332412X	2017	8'209	40%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 2000 mm / ca. 1.2 m ³ , Gabeln, Gewicht ca. 6.25 to. Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 2000 mm / approx. 1.2 m ³ , forks, weight approx. 6.25 to	IIIB
Volvo	L30HS NEU / NEW	32039X	2026	5	100%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, Kehrmaschinenventil, 30 km/h, SW Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m ³ , Gabeln 1200 mm, Gewicht ca. 5.5 to. Tyres 405/70 R20, 3. line, sweeper valve, 30 km/h, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge 1900 mm / ca. 1 m ³ , forks 1200 mm, weight ca. 5.5 to	V

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Volvo	L30G	312027X	2014	11'596	40%	Reifen 335/80 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 335/80 R20, 3rd circuit, 20 km/h, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 1900 mm / approx. 1 m3, forks, weight ca. 5.5 to</i>	IIIB
Bobcat	L75 NEU / NEW	B53B1209X	2024	10	100%	Reifen 365/70 R18, 20 km/h, 3. Kreis, Schnellwechsler Bobcat, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 0.8 m3 , Gabeln, Gewicht ca. 4.6 to. <i>Tyres 365/70 R18, 20 km/h, 3rd circuit, quick coupler Bobcat, bucket with cutting edge 1900 mm / ca. 0.8 m3, forks, weight ca. 4.6 to</i>	V
Hitachi	ZW310TPD-6	J90C6924X	2017	7'044	30%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, CDC, 40 km/h, Zentralschmierung, Waage Pfreundt mit Drucker, Schaufel mit Zähnen 2980 mm / ca. 4.3 m3 , Gewicht ca. 24.7 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, BSS, CDC, 40 km/h, central lubrication, Pfreundt scales with printer, bucket with teeth 2980 mm / ca. 4.3 m3, weight ca. 24.7 to</i>	IV
Hitachi	ZW220TPD-6	P0000051X	2019	3'595	80%	Reifen 23.5 R25 Michelin, Klima, 40 km/h, Zentralschmierung, Waage Pfreundt mit Drucker, Schaufel mit Zähnen 3000 mm / ca. 3.3 m3 , Gewicht ca. 18.2 to. <i>Tyres 23.5 R25 Michelin, A/C, 40 km/h, central lubrication, Pfreundt scales with printer, bucket with teeth 3000 mm / ca. 3.3 m3, weight ca. 18.2 to</i>	IV
Hitachi	ZW95-6C	BA0891X	2022	1'052	50%	Reifen 405/70 R18, 3. Kreis, 20 km/h, LED-Arbeitsbeleuchtung, Schnellwechsler Hitachi, Klappschaufel 1940 mm / ca. 0.85 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R18, 3rd circle, 20 km/h, LED work lighting, Hitachi quick coupler, folding bucket 1940 mm / ca. 0.85 m3, forks, weight ca. 6.4 to.</i>	V
Hitachi	ZW75-6V	BA0891X	2020	2'402	20%	Reifen 365/70 R18, 20 km/h, 3. Kreis, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide 1600 mm, Gabeln, Gewicht ca. 5 to. <i>Tyres 365/70 R18, 20 km/h, 3rd circuit, quick coupler, bucket with edge 1600 mm, forks, weight ca. 5 to</i>	IV
Hyundai	HL975	XXX	2020	416	50%	Reifen 26.5 R25 L3, Klima, 3. Kreis, Joystick-Steuerung, Motor Cummins, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide ca. 4.8 m3, Gewicht ca. 26.5 to. <i>Tyres 26.5 R25 L3, A/C, 3rd circuit, joystick control, Cummins engine, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge ca. 4.8 m3, weight ca. 26.5 to.</i>	V
Komatsu	WA380-8E0	H6573X	2020	6'770	50%	Reifen 23.5 R25, Klima, 20 km/h, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide 2990 mm / ca. 3.6 m3, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, 20 km/h, central lubrication, bucket with cutting edge 2990 mm / ca. 3.6 m3, weight ca. 18.5 to</i>	IV
Komatsu	WA320-8E0	H7062X	2020	7'493	70%	Reifen 20.5 R25, 20 km/h, Zentralschmierung, Turbo II, Schaufel mit Schneide 2750 mm / ca. 2.8 m3, Gewicht ca. 16.3 to. <i>Tyres 20.5 R25, 20 km/h, central lubrication, Turbo II, bucket with cutting edge 2750 mm / ca. 2.8 m3, weight ca. 16.3 to</i>	IV
Komatsu	WA200PZ-6	EHH0029X	2014	7'351	40%	Reifen 17.5 R25, Klima, Einhebelsteuerung, Zentralschmierung, 3. Kreis, Schaufel mit Niederhalter 2500 mm, Gewicht ca. 11.3 to. <i>Tyres 17.5 R25, A/C, single-lever control, central lubrication, 3. line, bucket with hold-down 2500 mm, weight ca. 11.3 to</i>	
Komatsu	WA80M	H8220X	2023	1'124	50%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Komatsu, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.7 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, quick coupler Komatsu, bucket with edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks, weight ca. 5.7 to</i>	III
Komatsu	WA80M-7	H6230X	2017	7'500	60%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Komatsu, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.7 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, quick coupler Komatsu, bucket with edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks, weight ca. 5.7 to</i>	III
Kramer	8085 Ecospeed	AJSKC041X	2019	5'437	30%	Reifen 340/80 R18, BSS, 3. Kreis, 40 km/h, Motor Deutz, Schnellwechsler Kramer, Klappschaufel 1850 mm / ca. 0.75 m3, Gabeln, Gewicht ca. 4.75 to. <i>Tyres 340/80 R18, BSS, 3rd circuit, 40 km/h, Deutz engine, Kramer quick coupler, folding shovel 1850 mm / ca. 0.75 m3, forks, weight ca. 4.75 to</i>	IIIB
Liebherr	L580 X-Power	B06637X	2021	9'100	70%	Reifen 26.5 R25, Klima, Hubgerüstdämpfung, 40 km/h, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 27.6 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, mast damping, 40 km/h, central lubrication, bucket with cutting edge, weight approx. 27.6 to</i>	V
Liebherr	L580 X-Power	B04926X	2018	10'600	60%	Reifen 26.5 R25 EM Michelin XHA2 L3, Klima, CDC, 40 km/h, Waage Pfreundt, Schaufel mit Zähnen 3000 mm / 5.2 m3, Gewicht ca. 27.6 to. <i>Tyres 26.5 R25 EM Michelin XHA2 L3, A/C, CDC, 40 km/h, Pfreundt scales, bucket with teeth 3000 mm / 5.2 m3, weight ca. 27.6 to</i>	IV
Kettenbagger / excavators							
Caterpillar	326FLN	HCA2011X	2018	11'434	40%	VAH, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzdach, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1500 mm, Gewicht ca. 25.6 to. <i>Adjust. boom, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protective roof, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1500 mm, weight ca. 25.6 to.</i>	IV
Caterpillar	323 - 07B (NG)	RAZ1055X	2019	7'051	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1800 mm, EPA, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1800 mm, EPA, weight ca. 22.8 to.</i>	V
Caterpillar	320 - 07B (NG)	YCP0032X	2019	3'672	70%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, 2D-Vorbereitung, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Lack Original, Gewicht ca. 22 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, 2D-preparation, HL, GL, CL, without attachments, paint original, weight approx. 22 to.</i>	IV
Volvo	EC300ENL	31810X	2024	3'500	70%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel mit Zähnen 1400 mm, Gewicht ca. 29.6 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket with teeth 1400 mm, weight ca. 29.6 to</i>	V
Volvo	EC300E LR	31153X	2017	10'933	80%	Long Reach Ausrüstung 10.2 m, Ausleger 7.9 m, BPL 800 mm (3.40 m breit), HH, GH, SH, Grabenräumlöffel 2150 mm, Gewicht ca. 31 to. <i>Long Reach Equipment 10.2 m, boom 7.9 m, floor plates 800 mm (3.40 m wide), HL, GL, CL, ditch clearing bucket 2150 mm, weight ca. 31 to</i>	IV
Volvo	ECR145FL	XXX	2026	5	100%	Mono 4.60 m, Stiel 2.50 m, APS, BPL 600 mm, Klima, Advanced Beleuchtungspaket, HH, GH, SH, Schnellwechsler Volvo, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 15 to. <i>Mono 4.60 m, stick 2.50 m, blade, floor plates 600 mm, A/C, advanced lighting package, HL, GL, CL, quick coupler Volvo, without bucket, weight ca. 15 to</i>	V
Volvo	ECR145DL	21063X	2015	11'058	80%	Mono, Stiel 3.00 m, APS, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70, Grabenräumlöffel 1500 mm, Gewicht ca. 15.6 to. <i>Mono, stick 3.00 m, blade, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ70, ditch clearing bucket 1500 mm, weight ca. 15.6 to</i>	IIIB
Hitachi	KTC390-6	C0008070X	2019	6'100	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel, Gewicht ca. 39 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, bucket, weight ca. 39 to</i>	IV
Hitachi	ZX350LCN-6	H0003073X	2020	6'091	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel mit Zähnen, Gewicht ca. 35.2 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler, bucket with teeth, weight approx. 35.2 to</i>	IV
Hitachi	ZX250LCN-6	J0001039X	2019	5'700	50%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel, Gewicht ca. 26.2 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket, weight ca. 26.2 to</i>	IV

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Liebherr	R946NLC	C04800X	2019	9'750	60%	Mono, gestreckter Ausleger, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 42 to <i>Mono, extended boom, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, without bucket, weight ca. 42 to</i>	IV
Liebherr	R920LC	4166X	2015	7'804	40%	Mono, Stiel 2.70 m, BPL 750 mm (3 m breit), Klima, Schutzgitter, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Likufix SWA48, Grabenräumlöffel 1300 mm, Gewicht ca. 20.8 to <i>Mono, stick 2.70 m, floor plates 750 mm (3 m wide), A/C, protection guard, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Likufix SWA48, ditch bucket 1300, ca. 20.8 to</i>	IIIB
Kobelco	SK270SRNLC-5	YU08-0503X	2017	12'572	40%	VAH, APS, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25.1 to <i>Adjust. boom, blade, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, without bucket, weight ca. 25.1 to</i>	4f
Kobelco	SK260NLC-9	LL14-0833X	2015	9'118	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25.1 to <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, without bucket, weight ca. 25.1 to</i>	IIIB
Abbruchbagger / demolition excavator							
Hitachi	ZX470LCH-3 Abbruchbagger (26m)	2194X	2008	9'673	70%	Abbruchbagger 26 m, BPL 600 mm, Klima, hydr. Kippkabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, mech. verst. Unterwagen, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel, Gewicht ca. 65 to <i>Demolition excavator 26 m, floor plates 600 mm, A/C, hydr. tipping cab, protection guard, HL, GL, CL, mech. undercarriage, quick coupler OQ80, bucket, ca. 65 to</i>	III
Liebherr	R960D VH-HD	C05805X	2023	2'300	70%	Reichweite Abbruchausrüstung 33m, Zwischenstück 3.5m, max. 36.5m, mit OQ70/55, Erdbauausrüstung mit OQ90, Schutzgitter, Kippkabine, Gewicht ca. 97 to <i>Reach of demolition equipment 33 m, extension boom 3.5 m, max. 36.5 m, with OQ70/55, earthmoving equipment with OQ90, protection guard, tilting cab, ca. 97 to</i>	V
Mini-Midi-Kettenbagger / mini-midi-Excavators							
Caterpillar	308 CR - 07A	GW80200X	2021	4'103	50%	VAH, Stiel 1.80 m, APS, BPL 450 mm (Stahl mit Gummipads), Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler mit Powertilt, Grabenräumlöffel 1600 mm, Gewicht ca. 9 to <i>Adjust. boom, stick 1.80 m, blade, floor plates 450 mm (steel with rubber pads), A/C, HL, GL, CL, quick coupler with Powertilt, ditch clearing bucket 1600 mm</i>	V
Caterpillar	304E CR	TTN0018X	2012	4'691	90%	Mono, Stiel 1.30 m, APS, Gummi-BPL 350 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler CW05, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 3.8 to <i>Mono, stick 1.30 m, blade, rubber floor plates 350 mm, HL, GL, CL, quick coupler CW05, ditch cleaning bucket 1400 mm, weight ca. 3.8 to</i>	4f
Caterpillar	303.5E2 CR	HY20040X	2021	1'736	50%	Mono, Stiel 1.80 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel 500 mm, Gewicht ca. 3.6 to <i>Mono, stick 1.80 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler, bucket 500 mm, weight ca. 3.6 to</i>	V
Caterpillar	303.5 ECR CAB	RKY0376X	2014	5'610	100%	Mono, Stiel 1.26 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS01, Tieflöffel 300 mm, Grabenräumlöffel 1100 mm, Hammer, Gewicht ca. 3.6 to <i>Mono, stick 1.26 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler MS01, bucket 300 mm, ditch clearing bucket 1100 mm, hammer, ca. 3.6 to</i>	
Volvo	ECR88D	21561X	2019	2'500	50%	VAH, Stiel 2.10 m, APS, Gummi-BPL 460 mm, Klima, Zentralschmierung, Betankungspumpe, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ45-5, Tieflöffel, Gewicht ca. 8.5 to <i>Adjust. boom, stick 2.10 m, blade, rubber floor plates 460 mm, A/C, central lubrication, refuelling pump, HL, GL, quick coupler OQ45-5, bucket, weight ca. 8.5 to</i>	
Volvo	ECR88D	21107X	2015	7'446	30%	VAH, Stiel 1.70 m, APS, Gummi-BPL 400 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler HUM16, Tieflöffel 600/400, Grabenräumlöffel 1250 mm, Gewicht ca. 8.5 to <i>Adjust. boom, stick 1.70 m, rubber floor plates 400 mm, A/C, central lube, HL, GL, CL, quick coupler HUM16, bucket 600/400, ditch cleaning bucket 1250 mm</i>	4f
Bobcat	E20	AWRH1110X	2014	1'442	60%	Mono, Stiel 1.27 m, APS, Gummi-BPL 230 mm, HH, Schnellwechsler MS01, Tieflöffel 500/400 mm, Gewicht ca. 1.93 to <i>Mono, stick 1.27 m, blade, rubber floor plates 230 mm, HL, quick coupler MS01, bucket 500/400 mm, weight ca. 1.93 to</i>	II
Kubota	KX71-3	8092X	2017	1'660	70%	Mono, Stiel 1.35 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel 600 mm, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 2.8 to <i>Mono, stick 1.35 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, quick coupler MS03, bucket 600 mm, ditch clearing bucket 1400 mm, weight ca. 2.8 to</i>	III
Takeuchi	TB325R	12310249X	2023	352	80%	VAH, Stiel 1.20 m, APS, Gummi-BPL 250 mm, HH, GH, SH, SW MARTIN MS03 / Powertilt, Tieflöffel 300/500/700 mm, Grabenraeumlöffel 1200 mm, Gewicht 2.4 to <i>Adjust. boom, stick 1.20 m, blade, rubber floor plates 250 mm, HL, GL, CL, MARTIN MS03 / Powertilt, bucket 300/500/700 mm, ditch cleaning bucket 1200 mm</i>	V
Takeuchi	TB290	18510640X	2019	3'484	40%	VAH, Stiel 2.15 m, APS, Gummi-BPL 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS08 mit Powertilt, Tieflöffel mit Zähnen 300/600 mm, Gewicht ca. 8.4 to <i>Adjust. boom, stick 2.15 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler HS08 with powertilt, bucket with teeth 300/600 mm, weight ca. 8.4 to</i>	IV
Mobilbagger / mobile excavators							
Caterpillar	M320F	FB20085X	2021	3'580	50%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, ZS, Betankungspumpe, HH, GH, Joystick-Lenkung, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel, Gewicht ca. 19.5 to <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, central lube, refuelling pump, HL, GL, joystick steering, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket, weight ca. 19.5 to</i>	IV
Caterpillar	M316F	FB60041X	2018	8'780	40%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 30 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 16.8 to <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, central lubrication, 30 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 800 mm, weight approx. 16.8 to</i>	4f
Caterpillar	M316D	XXX	2010	11'005	40%	VAH, APS, Klima, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler Lehnhoff, Tieflöffel, Gewicht ca. 18.5 to <i>Adjust. boom, blade, A/C, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler Lehnhoff, bucket, weight approx. 18.5 to</i>	
Caterpillar	M315D	W5M0065X	2009	15'295	40%	VAH, Stiel 2.50 m, APS vorne / hinten, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS10, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 16.5 to <i>Adjust. Boom, stick 2.50 m, blade front / back, A/C, HL, GL, CL, quick coupler MS10, without bucket, weight ca. 16.5 to</i>	
Caterpillar	M315F	F4D0121X	2020	3'880	50%	VAH, APS, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ60/5, Tieflöffel, Gewicht ca. 16.5 to <i>Adjust. Boom, blade, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ60/5, bucket, weight ca. 16.5 to</i>	
Volvo	EWR170E	32399X	2022	5'046	60%	VAH, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Reifen 315/80 R22.5, Schnellwechsler OQ70/55, Powertilt, Tieflöffel 1200 mm / ca. 1.0 m3, Gewicht ca. 19.2 to <i>Adjust. boom, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, tyres 315/80 R22.5, quick coupler OQ70/55, powertilt, bucket 1200 mm / ca. 1.0 m3, weight ca. 19.2 to</i>	V
Volvo	EW160B	873169X	2005	19'200	20%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Prätzen, Klima, 30 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Oilquik OQ60 mit Rototilt, Tieflöffel 600/800 mm, GLV, Anhänger, Gewicht ca. 17.5 to <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, outriggers, A/C, 30 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, OQ60 with Rototilt, bucket 600/800 mm, ditch bucket, trailer, ca. 17.5 to</i>	II
Atlas	1905M	195M30138X	2006	11'643	50%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, ZS, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler HS21 / Powertilt, Tieflöffel 1200 mm, Grabenräumlöffel 1800 mm, Gewicht ca. 20 to <i>Adjust. boom, stick 2.50, blade, A/C, central lube, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler HS21 / Powertilt, bucket 1200 mm, ditch bucket 1800 mm, ca. 20 to</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Liebherr	A914 Compact	K13307X	2021	3'966	70%	VAH 4.85 m, Stiel 2.25 m, Spur 2.55, APS, Klima, 30 km/h, HH, GH, SH, Reifen 290/90-20 PR18, Schnellwechsler Likufix SW33, Tieföffel 900 mm, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. boom 4.85 m, stick 2.25 m, track width 2.55 m, blade, A/C, 30 km/h, HL, GL, CL, tyres 290/90-20 PR18, Likufix SW33, bucket 900 mm, weight ca. 16.5 to</i>	V
Wacker Neuson	EW100	PAL0108X	2017	7'088	30%	VAH, Stiel 2.15 m, APS, 20 km/h, KEINE Allradlenkung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ45, ohne Tieföffel, Gewicht ca. 10.2 to. <i>Adjust. boom, stick 2.15 m, blade, 20 km/h, NO all-wheel steering, HL, GL, CL, quick coupler OQ45, without bucket, weight ca. 10.2 to</i>	
Umschlagbagger / material handler							
Caterpillar	M322C MH	BDY0026X	2004	5'600	10%	Mono, 2 Pratzen, Klima, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Greifer, Gewicht ca. 24.7 to. <i>Mono, 2 outriggers, A/C, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, grapple, weight approx. 24.7 to</i>	
Caterpillar	M318D MH	P9M0026X	2014	13'078	20%	VAH, Stiel 2.80 m, 2 Pratzen, APS, Klima, hydr. Kabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, Magnetanlage, Schnellwechsler MS21, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 21.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.80 m, 2 outriggers, blade, A/C, hydr. elevating cab, protection guard, HL, GL, CL, magnetic device, quick coupler MS21, no bucket, 21.5 to.</i>	IIIB
Caterpillar	M318D MH	W8R0502X	2010	8'600	20%	Mono, 2 Pratzen, Klima, Schutzgitter, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Greifer, Gewicht ca. 21.5 to. <i>Mono, 2 outriggers, A/C, protection guard, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, grapple, weight ca. 21.5 to</i>	
Caterpillar	MH3024	FB50022X	2018	7'661	50%	Mono, gekrüppelter Stiel, 4 Pratzen, hydraulische Kabine, Schutzgitter, GH, SH, Reifen 10.00-20, Greifer, Gewicht ca. 24 to. <i>Mono, articulated boom, 4 outriggers, hydraulic cab, protection guard, GL, CL, 10.00-20 tyres, grapple, weight approx. 24 to</i>	IV
Liebherr	LH50M	K10296X	2018	12'490	50%	Industrieausleger 7.60 m, Stielverlängerung, 4 Pratzen, hydraulische Kabine, Zentralschmierung, GH, SH, Reifen 14.00-24, 5-Schalen-Greifer, Gewicht ca. 40.3 to. <i>Industrial boom 7.60 m, boom extension, 4 outriggers, hydraulic cab, central lubrication, GL, CL, tyres 14.00-24, 5-shell grapple, weight ca. 40.3 to</i>	IV
Sennebogen	825E	825.0.315X	2018	9'200	50%	Industrieausleger, 4 Pratzen, hydraulische Kabine, Umlenker, GH, SH, ohne Greifer, Gewicht ca. 28.8 to. <i>Industrial boom, 4 outriggers, hydraulic cab, deflector, GL, CL, without grapple, weight ca. 28.8 to</i>	V
Bohrgeräte / drilling equipment							
Atlas Copco	ROC D7 01	XXX	2004	7'200	30%	Hydraulisches Raupenbohrgerät, Bohrleistung Lochdurchmesser zwischen 64 mm und 115 mm. Max. Bohrtiefe ca. 28 m, Gewicht ca. 14.5 to. <i>Hydraulic crawler drill rig, drilling capacity hole diameters between 64 mm and 115 mm. Max. drilling depth approx. 28 m, weight approx. 14.5 to</i>	
Atlas Copco	Mustang A-66 CBT	XXX	2000	16'286	40%	Hydraulisches Raupenbohrgerät, Ausgelegt für 6 m Bohrstangen mit einem Vorschubhub von ca. 3.7 m, Gewicht ca. 13.3 to. <i>Hydraulic crawler drill rig, designed for 6 m drill rods with a feed stroke of approx. 3.7 m, weight approx. 13.3 to</i>	
Epiroc	FlexiRoc T15 R	XXX	2025	10	100%	Selbstfahrendes, allradgetriebenes Bohrgerät für den Lochbereich 27 - 51 mm, hydr. Seilwinde, CAT Dieselmotor, Bohrhammer COP 1028 SR32, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Self-propelled, all-wheel-drive drilling rig for hole diameters ranging from 27 to 51 mm, hydr. winch, CAT diesel engine, COP 1028 SR32 rotary hammer, ca. 3.6 to</i>	V
Teleskoparbeitsbühnen / Telescopic work platforms							
Genie	S85 4WD	S-85 09-816X	2009	5'239	70%	Mannkorb, Arbeitshöhe max. 27.90 m, seitliche Reichweite 23.32 m, Radstand 2.85 m, Tragfähigkeit 227 kg, Motor Deutz, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Man basket, max. working height 27.90 m, lateral outreach 23.32 m, wheelbase 2.85 m, load capacity 227 kg, engine Deutz, weight ca. 17.5 to</i>	
Merlo	ROTO 50.26S	D200588X	2023	1'148	80%	Reifen 18-22.5, Klima, 20 km/h, max. Hublast ca. 5 to, max. Hubhöhe ca. 26m, Obendrechend, Seilwinde, Schaufel 2m3, Gabeln, Mannkorb 800 kg, Gewicht ca. 16.6 to <i>Tyres 18-22.5, A/C, 20 km/h, max. lifting capacity ca. 5 to, max. lifting height ca. 26m, top-slewing, cable winch, bucket ca. 2m3, forks, man basket 800 kg, 16 to.</i>	V
Grader							
Caterpillar	14M	B9J0074X	2008	19'970	40%	Reifen 20.5R25, Klima, Mittelschar, 7-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 24.3 to. <i>Tyres 20.5R25, air conditioning, centre tine, 7-tooth ripper, weight ca. 24.3 to</i>	
New Holland	F106.6A	52656X	2006	6'422	20%	Reifen 405/70-20, Front-Mittelschar, Frontschildbreite 1981 mm, Wenderadius aussen 6.70 m, Trimle Vorbereitung, Gewicht ca. 11.5 to. <i>Tyres 405/70-20, front centre tine, front blade width 1981 mm, outer turning radius 6.70 m, Trimle preparation, weight approx. 11.5 to</i>	
Dumper Starr und Knickgelenkt / articulated and off-highway trucks							
Caterpillar	772	RLB0040X	2008	25'200	30-70%	Klima, Motor CATC18, Zentralschmierung, Arbeitsscheinwerfer, Nutzlast ca. 46.2 to, Kapazität ca. 31.3 m3, EPA, Gewicht ca. 33 to <i>A/C, engine CATC18, central lubrication, working lights, payload ca. 46.2 to., capacity ca. 31.3 m3, EPA, weight ca. 33 to.</i>	
Caterpillar	745C	TFK0063X	2015	14'800	50%	Reifen 29.5 R25, Klima, Zentralschmierung, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 25 m3, Nutzlast ca. 41 to, Gewicht ca. 33 to <i>Tyres 29.5 R25, A/C, central lubrication, skip body heating, skip capacity ca. 25 m3, payload ca. 41 to., weight ca. 33 to</i>	II
Caterpillar	740GC	3T80022X	2019	8'650	50%	Reifen 29.5 R25, Klima, Muldenheizung, Zentralschmierung, Muldeninhalt ca. 24.4 m3, Nutzlast ca. 36.3 to, grosse Heckklappe, Gewicht ca. 33 to <i>Tyres 29.5 R25, A/C, skip heating, central lubrication, skip capacity approx. 24.4 m3, payload approx. 36.3 to, large tailgate, weight approx. 33 to</i>	V
Volvo	A30G	35317X	2022	5'235	30%	Breitreifen 750/65 R25, Klima, Muldenheizung, grosse Heckklappe, Seitenwanderhöhung, Muldeninhalt ca. 17.8 m3, Nutzlast ca. 29 to, Gewicht ca. 23.6 to <i>Wide tyres 750/65 R25, A/C, skip heating, large tailgate, side wall extension, skip capacity ca. 17.8 m3, payload ca. 29 to., weight ca. 23.6 to</i>	V
Volvo	A30G	75288X	2022	6'151	30%	Breitreifen 750/65 R25, Klima, Muldenheizung, grosse Heckklappe, Seitenwanderhöhung, Muldeninhalt ca. 17.8 m3, Nutzlast ca. 29 to, Gewicht ca. 23.6 to <i>Wide tyres 750/65 R25, A/C, skip heating, large tailgate, side wall extension, skip capacity ca. 17.8 m3, payload ca. 29 to., weight ca. 23.6 to</i>	V
Planiermaschinen / bulldozer							
CASE	1650M	C10707X	2017	2'700	50%	PAT-Schild klappbar, Bodenplatten 810 mm, Klima, Ripperventil, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 17.9 to. <i>PAT-blade foldable, floor plates 810 mm, A/C, ripper valve, 3-tooth-ripper, weight approx. 17.9 to</i>	IIIB
Komatsu	D61PX-24 / NEU Garantie bis 06.2026	B6717X	2025	6	100%	PAT-Schild 3860 mm, Bodenplatten 860 mm, Klima, Zentralschmierung, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 19.5 to. <i>PAT blade 3860 mm, floor plates 860 mm, A/C, central lubrication, 3-tooth ripper, weight ca. 19.5 to.</i>	V

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Komatsu	D61PX-24E0	XXX	2023	1'450	60%	PAT-Schild 3860 mm, Bodenplatten 860 mm, Klima, Zentralschmierung, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 19.5 to. <i>PAT blade 3860 mm, floor plates 860 mm, A/C, central lubrication, 3-tooth ripper, weight ca. 19.5 to.</i>	V
Komatsu	D61PX-23	3137X	2015	10'683	60%	PAT-Schild 3850 mm mit Klappecken, Bodenplatten 860 mm, Klima, Ripperventil, Gewicht ca. 18.6 to. <i>PAT blade 3850 mm with folding corners, floor plates 860 mm, air conditioning, ripperventil, weight ca. 18.6 to.</i>	IIIB
Komatsu	D51PXI-24E0 / NEU Garantie 5 Jahre / 8.000 h	A03001X	2026	8	100%	PAT-Schild 3350 mm, Bodenplatten 710 mm, Klima, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 14.3 to. <i>PAT blade 3350 mm, floor plates 710 mm, A/C, 3-tooth ripper, weight ca. 14.3 to.</i>	V
Komatsu	D41P-3	767X	1991	7'777	60%	S-Schild, Bodenplatten 700 mm, Gewicht ca. 9.2 to. <i>S-blade, floor plates 700 mm, weight ca. 9.2 to.</i>	
Komatsu	D41P-3	057X	1988	12'005	40%	S-Schild, Bodenplatten 700 mm, Ripper, Gewicht ca. 9.2 to. <i>S-blade, floor plates 700 mm, ripper, weight ca. 9.2 to.</i>	
Liebherr	PR716 LGP	T02839X	2023	380	80%	6-Wege-Schild mit Klappecken 3510 x 1135 mm, Kapazität ca. 3.3 m3, Bodenplatten 762 mm, Klima, Ripper, Trimble-Ready, Gewicht ca. 13.9 to. <i>6-way-blade with folding corners 3510 x 1135 mm, capacity ca. 3.3 m3, floor plates 762 mm, A/C, ripper, trimble-ready, weight ca. 13.9 to</i>	V
Stapler / stacker							
TW Log Stackter (Kalmar)	TW RTD 1723	X7017335X	2019	15'900	60%	Reifen 35/65 R33, Lenkachse 18.00 R25, Spurbreite 2812 mm, Breite 3710 mm, Stapelhöhe 7.2 m, 30 km/h, Greifer ca. 4.8 m2, Eigengewicht ca. 50.5 to. <i>Tyres 35/65 R33, steering axle 18.00 R25, track width 2812 mm, width 3710 mm, stacking height 7.2 m, 30 km/h, grapple ca. 4.8 m2, weight ca. 50.5 to</i>	IV
Linde	H35D-02 EVO	138X	2018	7'999	20%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.20 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.20 m, weight approx. 4.7 to</i>	
Linde	H35D-02 EVO	139X	2018	8'080	20%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.20 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.20 m, weight approx. 4.7 to</i>	
Linde	H35D-02 EVO	H2X393G0548X	2017	1'952	50%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.80 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.80 m, weight approx. 4.7 to</i>	
Walzen / rollers							
Ammann	ARP95	422300X	2018	773		Klima, Arbeitsbreite 1700 mm, Deutz Motor, Fahrmotoren, Ladeluftkühler, Kantenformer-Schneider, Gewicht ca. 9.6 to. <i>Air conditioning, working width 1700 mm, Deutz engine, traction motors, intercooler, edge shaper cutter, weight ca. 9.6 to.</i>	4i
Hamm	HD+80i VO-S	59X	2018	764		Walzenbreite 1.68 m, Walzendurchmesser 1.14 m, Aussenradius 4.14 m, Motor Deutz, Kantenformer, Gewicht ca. 8 to. <i>Roller width 1.68 m, roller diameter 1.14 m, outer radius 4.14 m, Deutz engine, edge former, weight approx. 8 to</i>	V
Siebanlagen / Mobile Brechanlage / Asphaltfertiger / screening plants / mobile crushing plant / asphalt pavers							
Komptech	Axtor 4510 (Schnellläufer)	3KT101X	2020	2'450		Universaltrommel Breite 1550 mm, Trommeldrehzahl 912 U/min, Abwurfband Magnetrommel, 2-Achs Fahrgestell, Stützrad, Funkfernbedienung, ZS, Gewicht ca. 19 to <i>Universal drum, width 1550 mm, drum speed 912 rpm, magnetic drum discharge conveyor, 2-axle chassis, support wheel, radio remote control, central lube, 19 to</i>	
Powerscreen	Trakpactor TP550SR	M2434X	2021	1'880		Absiebung, Überkorn Rückführband, Einpolmagnet, Trichter Verlängerungen, Leistung 500 t/h, Funksteuerung, Waage Pfreundt WK50, 3.27 breit, Gewicht ca. 72 to. <i>Screening, oversize return conveyor, single-pole magnet, hopper extensions, capacity 500 t/h, radio control, scale Pfreundt WK50, 3.27 m wide, weight ca. 72 to</i>	V
Powerscreen	Chieftain 1700X 2Deck	DGP6192X	2023	590		Durchsatz 500 t/h, Aufgabebehälter 5.35 m3, Siebkasten 4.8 m x 1.5 m (16' x 5'), 3 m breit, Gewicht ca. 30.5 to. <i>Capacity 500 t/h, feed hopper 5.35 m3, screen box 4.8 m x 1.5 m (16' x 5'), 3 m wide, weight approx. 30.5 to</i>	V
Rubble Master	RM100GO mit Siebeinheit	05.317X	2022	3'313	70%	Siebmaschine, Raupenfahrzeug, Magnetabscheider, Seitenauslaufband, Fernsteuerung für den Antrieb, Motor Perkins, Gewicht ca. 29 to <i>Screening machine, tracked vehicle, magnetic separator, side discharge conveyor, remote control for the drive, engine Perkins, weight ca. 29 to</i>	IVf
Rubble Master	HS3500 frisch ab Kundendienst	HS3500-000X	2014	1'900	60%	Durchsatzleistung 200 to/Std., Siebbox 2743 x 1220 mm, Siebdecke 2, Aufgabereinheit 5m3, diverse Siebe vorhanden, Gewicht ca. 16.5 to <i>Throughput capacity 200 to/hour, screen box 2743 x 1220 mm, screen deck 2, feed hopper 5 m3, various screens available, weight ca. 16.5 to</i>	
Vögele	Super 1600-3i AB500-TV	XXX	2019	1'345		Arbeitsbreite 6.50 m inkl. Anbauteile 2x 0.75 m, Zentralschmieranlage, Arbeitsscheinwerfer LED, Motor Cummins, AB 500/600 hydr. verstellbar, Gewicht ca. 18.7 to. <i>Working width 6.50 m incl. attachments 2x 0.75 m, central lubrication system, LED work lights, Cummins engine, AB 500/600 hydr. adjustable, weight ca. 18.7 to</i>	4f
LKW / Anhänger / truck / trailer							
MAN	Betonpumpe CIFA 36 Meter / 6x4	XXX	2023	7'822 km		Allrad, Handschaltung 16 Gang, Hydro Dirve, Pumpstunden ca. 73 Stunden <i>Four-wheel drive, 16-speed manual gearbox, hydraulic drive, operating hours ca. 73 hrs</i>	
Mercedes Benz	Arocs 3551 8x4	XXX	2023	12'500 km		Meiller 3-Seitenkipper, Bordmatic <i>Meiller 3-way tipper, Bordmatic</i>	
Mercedes Benz	Arocs 3551 8x4	XXX	2023	27'000 km		Meiller 3-Seitenkipper, Bordmatic <i>Meiller 3-way tipper, Bordmatic</i>	
Mercedes Benz	Arocs 1848 4x2 inkl. Schwarzmüller 3-Achs-Sattelaufleger	27706X D41973X	2018 2018	518'559 km		Diesel, Automatik, Luftfederung, Klima <i>Diesel, automatic transmission, air suspension, air conditioning</i>	
MAN	TGX 26.480 6x2	DM62031X	2013	831'546 km		Abrollvorrichtung, Palfinger-Haken PA20, Liftachse, grosses Haus, Diesel <i>Unloading device, Palfinger PA20 hook, lift axle, large house, diesel</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Moser	MSK8000 (Kabelwagen)	71X	1992			Kabelwagen, Nutzlast ca. 5500 kg, Eigengewicht ca. 2500 kg <i>Cable trolley, load capacity ca. 5500 kg, unladen weight ca. 2500 kg</i>	
Schmitz Cargobull	SCB S3	RA01239X	2025			Schmitz Cargobull, 3-Achs Sattelaufleger mit Lenkachse, Hubdach, Plane <i>Schmitz Cargobull, 3-axle semi-trailer with steering axle, lifting roof, tarpaulin</i>	
Schmitz Cargobull Gotha	SGF S3	126964X	2012			3-Achs Kippsattelaufleger, Nutzlast ca. 28'500 kg und 33'340 kg, Leergewicht ca. 5'200 kg und 6'500 kg, mit Plane, ohne TÜV <i>3-axle tipper semi-trailer, payload ca. 28'500 kg and 33'340 kg, unladen weight ca. 5'200 kg and 6'500 kg, with tarpaulin, without TÜV</i>	
Schmitz	SKI 24	125235X	2010			3-Achs-Sattelaufleger, Hinterkipper, Luftfederung, TÜV 09/26, SP 03/26 <i>3-axle semi-trailer, rear tipper, air suspension, TÜV 09/26, SP 03/26</i>	
Stedele	THA 535	W90000X	2020			Autoanhänger 3.5 to., Eigengewicht ca. 1030 kg <i>Car trailer 3.5 to., unladen weight approx. 1030 kg</i>	
Traktoren / tractors							
Fendt	936 Vario Profi Plus	XXX	2018	3'500	50%	Klima, 60 km/h, Oberlenker hydr., Frontkraftheber, Zugmaulanhängung, Kugelkopf K80, Rückfahreinrichtung, Adblue, Gewicht ca. 11.4 to. <i>Air conditioning, 60 km/h, hydraulic top link, front power lift, drawbar hitch, K80 ball head, reverse drive, AdBlue, weight approx. 11.4 to</i>	IV
Fendt	620 Vario (schwarz)	XXX	2025	17	100%	Klima, 50 km/h, Umkehrlüfter, Wegfahrsperr, Frontzapfwelle 1000 U/min., Oberlenker für Frontkraftheber Kat. 3, Fahrhebel Ergosteer, Gewicht ca. 7.7 to. <i>Air conditioning, 50 km/h, reversible fan, immobiliser, front PTO 1000 rpm, top link for Cat. 3 front power lift, Ergosteer drive lever, weight approx. 7.7 to</i>	V
Stromerzeuger, Generatoren, Kompressoren / generators, compressors							
Caterpillar	DE200E3	T0012X	2017	5'842		Nennleistung 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, Klemmleiste, Tank 400 Liter, 2.450 kg <i>Rated Power - Standby 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, terminal block, tank 400 ltr., 2.450 kg</i>	IIIA
Zubehör / attachments							
ZFE	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm	Nr. 1	2023		NEU	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm, ca. 5.3 m ³ , für Schnellwechsler Volvo L220, Gewicht ca. 3'783 kg <i>Rock bucket with teeth 3400 mm, approx. 5.3 m³, for quick coupler Volvo L220, weight approx. 3'783 kg</i>	
AfB	Hochkippschaufel 3450 mm	Nr. 102	2021			Hochkippschaufel 3450 mm, fixverbolzt Volvo L180H <i>High-tip bucket 3450 mm, fixed bolted Volvo L180H</i>	
bsg	Hochkippschaufel 3300 mm		2023			Hochkippschaufel 3300 mm, für Schnellwechsler Volvo-Aufnahme (L150H), Gewicht ca. 4'230 kg <i>High-tip bucket 3300 mm, for Volvo quick coupler (L150H), weight approx. 4'230 kg</i>	
	Klappschaufel mit Schneide 1750 mm	Nr. 101				Klappschaufel mit Schneide 1750 mm, für Schnellwechsler Schaeff, war an einem Zeppelin ZL4 <i>Folding bucket with cutting edge 1750 mm, for Schaeff quick coupler, was on a Zeppelin ZL4</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 259	2023		NEU	Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.6 m ³ für Schnellwechsler Volvo L150H / L180H, Gewicht ca. 2200 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm ca. 4.6 m³ for quick coupler Volvo L150H / L180H, weight ca. 2200 kg</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 227				Schaufel mit Schneide 3200 mm für CAT 972G, Gewicht ca. 2400 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm for CAT 972G, weight ca. 2400 kg</i>	
	Schaufel mit Zähnen 3450 mm	Nr. 193				Schaufel mit Schneide 3450 mm, fix verbolzt Volvo L150 - L180 <i>Bucket with cutting edge 3450 mm, fix bolted Volvo L150 - L180</i>	
	Schaufel mit Schneide 3250 mm	Nr. 55				Schaufel mit Schneide 3250 mm / ca. 5.7 m ³ , fixverbolzt (für z.B. Volvo L220E) <i>Bucket with cutting edge 3250 mm / approx. 5.7 m³, fixed bolted (for e.g. Volvo L220E)</i>	
	Schaufel mit Schneide 2550 mm	Nr. 158				Schaufel mit Schneide 2550 mm, ca. 2.3 m ³ , für CAT Schnellwechsler, z.B. CAT 930 <i>Bucket with cutting edge 2550 mm, approx. 2.3 m³, for CAT quick coupler, e.g. CAT 930</i>	
Liebherr NEU	Schaufel mit Zähnen 1900 mm	Nr. 97	2019		100%	Schaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.8 m ³ , für Liebherr L506C <i>bucket with teeth 1900 mm / ca. 0.8 m³, for Liebherr L506C</i>	
bsg	Tieföffel mit Zähnen 1600 mm	Nr. 280	2022			Tieföffel mit Zähnen 1600 mm, für Schnellwechsler OQ70/55, Gewicht 1230 kg, war an einem Volvo EC250ENL <i>bucket with teeth 1600 mm, for quick coupler OQ70/55, weight ca. 1230 kg, was on a Volvo EC250ENL</i>	
	Tieföffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm	Nr. 263				Tieföffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm, für Schnellwechsler OQ80, war an einem Liebherr R926NLC <i>Bucket with edge/teeth 1500 mm, for quick coupler OQ80, was attached to a Liebherr R926NLC</i>	
Rädlinger	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 67	2012			Tieföffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechsler BMT SW2 <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 261				Tieföffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Tieföffel mit Schneide 600 mm	Nr. 262				Tieföffel mit Schneide 600 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with edge 600 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 2				Grabenräumlöffel 2000 mm, passend für Schnellwechsler BMT Sw3 <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, suitable for quick coupler BMT Sw3</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Rädlinger	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 66	2023		NEU	Grabenräumlöffel mit Zylinder 1800 mm, passend für Schnellwechslers BMT SW2 <i>Ditch clearing bucket with cylinder 1800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 267	2021			Grabenräumlöffel 1800 mm / ca. 430 Ltr., passend für Schnellwechslers CW20, (war an einem CAT 310-07A) <i>Ditch clearing bucket 1800 mm / ca. 430 litres, suitable for quick coupler CW20, (was on a CAT 310-07A)</i>	
Pladdet	Schnellwechslers Verachttert CW45	Nr. 20	2018			Schnellwechslers CW45, Bolzendurchmesser 110-100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 442 mm, passend z.B. Volvo EC380EL <i>Quick coupler CW45, pin diameter 110-100 mm, pin spacing 570 mm, width 442 mm, fits e.g. Volvo EC380EL</i>	
Steelwrist	Schnellwechslers Steelwrist	Nr. 163	2019			Schnellwechslers Steelwrist, Bolzendurchmesser 100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 480 mm, passend z.B. Volvo EC380ENL <i>Quick coupler Steelwrist, pin diameter 100 mm, pin spacing 570 mm, width 480 mm, fits e.g. Volvo EC380ENL</i>	
	Schnellwechslers Verachttert CW40	Nr. 183				Schnellwechslers Verachttert CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 495 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 325 <i>Quick coupler Verachttert CW40, pin diameter 90 mm, pin spacing 495 mm, width 350 mm, suitable for e.g. CAT 325</i>	
	Schnellwechslers Verachttert CW20	Nr. 266				Schnellwechslers Verachttert CW20, Bolzendurchmesser 60 mm, Bolzenabstand 430 mm, Breite 205 mm (war an einem CAT 310-07A) <i>Quick coupler Verachttert CW20, bolt diameter 60 mm, bolt spacing 430 mm, width 205 mm (was on a CAT 310-07A)</i>	
GP-Equipment	Schnellwechslers Verachttert CW10	Nr. 99				Schnellwechslers Verachttert CW10, Bolzendurchmesser 45 mm, Breite 160 mm, Bolzenabstand 230 mm <i>Quick coupler Verachttert CW10, pin diameter 45 mm, width 160 mm, pin spacing 230 mm</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ80	Nr. 3				Schnellwechslers OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 490 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC300DNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 490 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC300DNL</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ80	Nr. 104				Schnellwechslers OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ80	Nr. 105				Schnellwechslers OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ70/55	Nr. 197	2016			Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 336F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 336F</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ70/55	Nr. 220				Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 324D <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 324D</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ70/55	Nr. 7	2018			Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 100/90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 390 mm, Gewicht ca. 345 kg, war an einem CAT 336FLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 100/90 mm, pin spacing 515 mm, width 390 mm, weight approx. 345 kg, was mounted on a CAT 336FLN</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ70/55	Nr. 272	2010			Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 70 mm, Bolzenabstand 460 mm, Breite 285 mm, war an einem CAT M318F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 70 mm, bolt spacing 460 mm, width 285 mm, was attached to a CAT M318F</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ70/55	Nr. 277	2017			Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 326FLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 510 mm, width 350 mm, was attached to a CAT 326FLN</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ70/55	Nr. 16	2010			Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 329DLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 510 mm, width 350 mm, was attached to a CAT 329DLN</i>	
	Schnellwechslers OilQuick OQ70/55	Nr. 281				Schnellwechslers OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 520 mm, Breite 380 mm, war an einem Volvo EC250ENL <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 520 mm, width 380 mm, was attached to a Volvo EC250ENL</i>	
	Schnellwechslers Lehnhoff HS40	Nr. 80				Schnellwechslers Lehnhoff HS40, Bolzendurchmesser 120/130 mm, Bolzenabstand 680 mm, Breite 490/510 mm, war an einem Volvo EC750EL <i>Quick coupler Lehnhoff HS40, pin diameter 120/130 mm, pin spacing 680 mm, width 490/510 mm, was mounted on a Volvo EC750EL</i>	
	Schnellwechslers Lehnhoff HS25	Nr. 265				Schnellwechslers Lehnhoff HS25, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 485 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 325CLN <i>Quick coupler Lehnhoff HS25, pin diameter 80 mm, pin spacing 485 mm, width 350 mm, was mounted on a CAT 325CLN</i>	
Caterpillar	Gabeln	Nr. 12				Gabeln 1200 mm, Gabelträger 1600 mm, für Cat Schnellwechslers <i>Forks 1200 mm, width 1600 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Gabeln	Nr. 156				Gabeln, Länge 1300 mm, Breite 1570 mm, für Cat Schnellwechslers <i>Forks, length 1300 mm, width 1570 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Gabeln	Nr. 278				Gabeln, Breite Gabelträger 1800 mm, Gabellänge 1200 mm, für Schnellwechslers Volvo, war an einem L45B <i>Forks, wide fork arms 1800 mm, fork length 1200 mm, for Volvo quick coupler, were fitted to an L45B</i>	
	Sortiergreifer 950 mm	Nr. 103	2020			Sortiergreifer 950 mm, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 385 mm, Gewicht ca. 1230 kg, passend z.B. Volvo EC250ENL <i>Sorting grapple 950 mm, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 385 mm, weight ca. 1230 kg, fits e.g. Volvo EC250ENL</i>	
	Holzgreifer	Nr. 282				Holzgreifer (war an einem Sennebogen 735C), Festanbau <i>Wood grapple (was fitted to a Sennebogen 735C), fix bolted</i>	
1 Reifen	Michelin 335/80R 18X M27	Nr. 100			90%	1 Reifen Michelin 335/80R 18X M27 <i>1 tyre Michelin 335/80R 18X M27</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Atlas Copco	Atlas Copco HB 3000		2010			Hydraulikhammer für Gewichtsklasse von 32 bis 50 to., Eigengewicht ca. 3.000 kg, ohne Anbauplatte <i>Hydraulic hammer for weight class from 32 to 50 to., weight ca. 3'000 kg, without mounting plate</i>	
Socomec	RVS 5200		2016			Vibrationsreisszahn, Trägergerät 40-60 to., mit OQ90 Aufnahme, Eigengewicht 5200 kg <i>Vibratory ripper, carrier vehicle 40-60 to., with OQ90 attachment, unladen weight 5'200 kg</i>	

- **Zentrale:** Talacherstrasse 11a, CH-6340 Baar/Zug, Tel. +41 41 763 06 44, Fax +41 41 763 06 49, E-Mail info@bavariaswiss.com
- **Lagerplatz Deutschland:** Nicolausstrasse 10a, DE-94447 Plattling, Tel. +41 79 795 96 94
- **Management:** Martin Kainzlsperger CEO, Sascha Schneider Geschäftsleitung
- **Öffnungszeiten:** Mo.-Do. 08:00 -18:00 Uhr Fr. 08:00 -16:00 Uhr
- **Service-Hotline:** 24/7 Tel. +41 41 763 06 44
- Sämtliche Korrespondenz basiert auf den AGB der Bavaria Swiss AG und sind aufrufbar auf unserer Website www.bavariaswiss.com/agb Der Käufer/Verkäufer erkennt und akzeptiert die AGB.
- **Handelsregister-Nr.:** CH-170.3.026.929-3 / **MWST-Nr.:** CHE-110.494.638
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Nebenabreden bedürfen der Schriftform
- Gerichtsstand ist Zug (CH). Es gilt das OR-Recht-CH

