



Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emission
Radlader / wheel loader							
Caterpillar	966M XE	DZL0067X	2020	10'450	40%	Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Schnellwechsler, Schaufel mit Zähnen 3200 mm / ca. 4.4 m3, Gewicht ca. 23.2 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, quick coupler, bucket with teeth 3200 mm / approx. 4.4 m3, weight approx. 23.2 to.</i>	IV
Caterpillar	950M	XCJ2041X	2020	4'850	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, CDC, Zentralschmierung, Waage, Schaufel mit Schneide 2900 mm, EPA, Gewicht ca. 19.2 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, CDC, central lubrication, scales, bucket with cutting edge 2900 mm, EPA, weight approx. 19.2 to.</i>	IV
Caterpillar	950M	FTR0067X	2016	11'700	40%	Reifen 23.5 R25, Klima, Joysticksteuerung, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide 2900 mm, Gewicht ca. 19.2 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, joysticksteering, central lubrication, bucket with cutting edge 2900 mm, weight ca. 19.2 to.</i>	IIIB
Caterpillar	914K	CD20067X	2015	9'900	50%	Reifen 550/65 R25, Klima, 1-Hebel-Steuerung, Zentralschmierung, Schaufel, Gewicht ca. 8 to. <i>Tyres 550/65 R25, A/C, 1-arm-steering, central lubrication, bucket, weight ca. 8 to.</i>	IIIB
Caterpillar	908M	K580224X	2021	4'691	30%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Zentralschmierung, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2060 mm / ca. 1.1 m3, Gabeln, EPA, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, central lubrication, quick coupler CAT, bucket with cutting edge 2060 mm / ca. 1.1 m3, forks, EPA, weight ca. 6.4 to.</i>	4f
Caterpillar	908M	K580023X	2019	4'881	70%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2080 mm / ca. 1.3 m3, Gabeln, EPA, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, quick coupler CAT, bucket with cutting edge 2080 mm / ca. 1.3 m3, forks, EPA, weight ca. 6.4 to.</i>	4f
Caterpillar	906H2	JRF0056X	2012	8'900	40%	Reifen 405/70 R18, 3. Kreis, ZS, 20 km/h, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 5.6 to. <i>Tyres 405/70 R18, 3rd line, central lube, 20 km/h, quick coupler CAT, bucket with cutting edge, weight ca. 5.6 to.</i>	III
Volvo	L180H	1586X	2021	8'913	30%	Reifen 26.5 R25 L5, Klima, BSS, CDC, Zentralschmierung, Turbo II, Volvo Co-Pilot mit Waage, 20 km/h, Schaufel mit Zähnen 3300 mm / ca. 5.2 m3, Gewicht ca. 28.4 to. <i>Tyres 26.5 R25 L5, A/C, BSS, CDC, central lubrication, Turbo II, Volvo Co-Pilot with scales, 20 km/h, bucket with teeth 3300 mm / ca. 5.2 m3, weight ca. 28.4 to.</i>	V
Volvo	L120E	1775X	2004	18'005	40%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, 3. Kreis, Zentralschmieranlage, Schnellwechsler Volvo, ohne Schaufel, Gewicht ca. 19.6 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, 3rd circuit, central lubrication system, Volvo quick coupler, without bucket, weight ca. 19.6 to</i>	
Volvo	L110H	1383X	2022	7'589	100%	Reifen 23.5 R25 NEU, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Zentralschmieranlage, Umkehrlüfter, Schnellwechsler Volvo, ohne Schaufel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Tyres 23.5 R25 NEW, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, central forging, reversible fan, Volvo quick coupler, without bucket, weight approx. 19.5 to.</i>	V
Volvo	L110G	854X	2012	27'990	70%	Reifen 23.5 R25, Klima, 3. & 4. Kreis, Schnellwechsler Volvo, Hochkippschaufel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, 3rd and 4th circuit, Volvo quick coupler, high-tipping bucket, weight approx. 19.5 to</i>	
Volvo	L90H	2044X	2024	3	100%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, 40 km/h, Zentralschmierung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen ca. 2.7 m3, Gewicht ca. 15.5 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, 40 km/h, central lubrication, Volvo quick coupler, bucket with teeth approx. 2.7 m3, weight approx. 15.5 to.</i>	V
Volvo	L90H	1307X	2015	8'836	40%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. & 4. Kreis, 40 km/h, Zentralschmierung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen, Gewicht ca. 15.5 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd & 4th circuit, 40 km/h, central lubrication, Volvo quick coupler, bucket with teeth, weight approx. 15.5 to.</i>	
Volvo	L60H	1572X	2023	300	80%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Umkehrlüfter, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 2500 mm / ca. 2.2 m3, Gewicht ca. 12.8 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, reversible fan, Volvo quick coupler, bucket with teeth 2500 mm / ca. 2.2 m3, weight ca. 12.8 to.</i>	V
Volvo	L45 TP	195000X	1998	9'026	40%	Reifen 17.5-25, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide ca. 1.4 m3, Gabeln, Gewicht ca. 8.6 to. <i>Tyres 17.5-25, 3rd circuit, 20 km/h, quick coupler, bucket with cutting edge approx. 1.4 m3, forks, weight ca. 8.6 to.</i>	
Volvo	L35G	332609X	2019	2'346	30%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 2000 mm / ca. 1.2 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.25 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 2000 mm / approx. 1.2 m3, forks, weight approx. 6.25 to</i>	IIIB
Volvo	L35G	332609X	2019	3'277	30%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 2000 mm / ca. 1.2 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.25 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 2000 mm / approx. 1.2 m3, forks, weight approx. 6.25 to</i>	IIIB
Volvo	L30G	312456X	2018	3'800	40%	Reifen 335/80 R20, 20 km/h, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 335/80 R20, 20 km/h, quick coupler, bucket with cutting edge approx. 1 m3, forks, weight approx. 5.5 to</i>	IIIB
Hitachi	ZW95-6C	BA0891X	2022	1'052	50%	Reifen 405/70 R18, 3. Kreis, 20 km/h, LED-Arbeitsbeleuchtung, Schnellwechsler Hitachi, Klappschaufel 1940 mm / ca. 0.85 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R18, 3rd circle, 20 km/h, LED work lighting, Hitachi quick coupler, folding bucket 1940 mm / ca. 0.85 m3, forks, weight ca. 6.4 to.</i>	V

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Hyundai	HL975	XXX		2020	416	50%	Reifen 26.5 R25 L3, Klima, 3. Kreis, Joystick-Steuerung, Motor Cummins, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide ca. 4.8 m3, Gewicht ca. 26.5 to. <i>Tyres 26.5 R25 L3, A/C, 3rd circuit, joystick control, Cummins engine, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge ca. 4.8 m3, weight ca. 26.5 to.</i>	V
Komatsu	WA380-6 Long Boom	H6080X		2009	5'616	20%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmieranlage, Waage Pfreundt, Schaufel mit Schneide 2950 mm / ca. 3 m3, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, Pfreundt scales, bucket with cutting edge 2950 mm / ca. 3 m3, weight ca. 19.5 to.</i>	IIIA
Liebherr	L506	B02882X		2011	3'500	40%	Reifen 12.5-18 MPT, 3. Kreis, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 0.75 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.3 to. <i>Tyres 12.5-18 MPT, 3rd circuit, bucket with edge 1900 mm / ca. 0.75 m3, forks, weight approx. 6.3 to.</i>	III
Kettenbagger / excavators								
Caterpillar	336FLN XE	YBH1000X		2017	12'350	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, ZS, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 38 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, central lube, HL, GL, CL, no attachments, weight ca. 38 to</i>	IV
Caterpillar	330FLN	JFR2007X		2018	6'388	50%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm (3.00 m breit), Klima, Schutzgitter, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 29.8 to. <i>Mono, stick 3.20 m, BPL 600 mm (3.00 m wide), A/C, protection guard, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, without bucket, weight ca. 29.8 to</i>	IV
Caterpillar	326-07A SLR (Super Long Reach)	MFJ0015X		2019	1'350	80%	Mono 10.20 m, Stiel 7.85 m, BPL 790 mm (3.40 m breit), Klima, Zentralschmierung, GH, mech. Schnellwechsler SMP, hydr. Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 27 to. <i>Mono 10.20 m, stick 7.85 m, floor plates 790 mm (3.40 m wide), A/C, central lubrication, GL, mech. quick coupler SMP, hydr. ditch clearing bucket, weight ca. 27 to.</i>	IVf
Caterpillar	323 - 07F (NG)	LTN3020X		2024	1'499	90%	VAH, BPL 600 mm, Klima, 2/D Steuerung komplett, Schutzgitter, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Adjust. boom, floor plates 600 mm, A/C, 2/D control complete, protection guard, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, no bucket, ca. 22.8 to</i>	V
Caterpillar	323 - 07B (NG)	RAZ1055X		2019	7'051	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1800 mm, EPA, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1800 mm, EPA, weight ca. 22.8 to.</i>	V
Caterpillar	320 - 07B (NG)	YCP0032X		2019	3'672	70%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, 2D-Vorbereitung, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Lack Original, Gewicht ca. 22 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, 2D-preparation, HL, GL, CL, without attachments, paint original, weight approx. 22 to.</i>	IV
Volvo	EC380ENL	31425X		2020	5'300	70%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel 1400 mm, Gewicht ca. 39 to <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, bucket 1400 mm, weight approx. 39 to</i>	V
Volvo	ECR235EL	31480X		2021	4'801	60%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, LED-Arbeitsbeleuchtung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25.6 to <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, LED work lighting, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, without backhoe bucket, weight ca. 25.6 to</i>	V
Volvo	ECR145EL	31519X		2021	3'035	60%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, BPL 500 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler S60, Grabenräumlöffel 2000 mm, Gewicht ca. 15.6 to <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, floor plates 500 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler S60, ditch clearing bucket 2000 mm, weight ca. 15.6 to</i>	V
Volvo	ECR145EL	31066X		2017	8'958	50%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Gummi BPL 500 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Winkelbauer, Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, Gewicht ca. 15.6 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, rubber floor plates 500 mm, A/C, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Winkelbauer, bucket with teeth 800 mm, ca. 15.6 to.</i>	IVf
Atlas	1604LC	261R30160X		2001	11'346	20%	Mono, Stiel 2.75 m, BPL 600 mm, Klima, GH, Schnellwechsler SMP Atlas, Tieflöffel 1100 mm, Grabenräumlöffel 1500 mm, Gewicht ca. 21.3 to. <i>Mono, stick 2.75 m, floor plates 600 mm, A/C, GL, quick coupler SMP Atlas, bucket 1100 mm, ditch bucket 1500 mm, weight approx. 21.3 to.</i>	
Hitachi	ZX300LCN-6 VA	L00020379X		2018	7'950	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 29.9 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 29.9 to</i>	IV
Hitachi	ZX280LC-3	3094X		2007	7'316	40%	Mono, Stiel 3.10 m, BPL 700 mm (3.30 m breit), Klima, HH, GH, SH, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 28.2 to <i>Mono, stick 3.10 m, floor plates 700 mm (3.30 m wide), A/C, HL, GL, CL, bucket 1200 mm, weight approx. 28.2 to</i>	IIIB
Liebherr	R936NLC	4189X		2015	12'500	60%	Mono gestreckt, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel, Gewicht ca. 37.5 to. <i>Mono straightened, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, bucket, weight ca. 37.5 to</i>	IIIB
Liebherr	R930NLC	5666X		2022	1'650	70%	Mono gestreckt, Schutzgitter, BPL 600 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, OQ80, Tieflöffel, Gewicht ca. 34 to <i>Mono straightened, floor plates 600 mm, protection guard, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, OQ80, bucket, weight ca. 34 to</i>	V
Liebherr	R926NLC	05066X		2020	5'500	60%	Mono gestreckt, Schutzgitter, BPL 600 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, OQ80, Tieflöffel, Gewicht ca. 28 to <i>Mono straightened, floor plates 600 mm, protection guard, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, OQ80, bucket, weight ca. 28 to</i>	IIIB
Liebherr	R926LC	C04546X		2018	7'370	40%	VAH, APS, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Likufix SWA48, Tieflöffel, Gewicht ca. 27.5 to. <i>Adjust. boom, blade, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler Likufix SWA48, bucket, weight ca. 27.5 to</i>	IIIB
Liebherr	R926LC	C04689X		2018	10'627	50%	VAH, Stiel 3.00 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Dachgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel mit Zähnen 1500 mm, Gewicht ca. 27.5 to. <i>Adjust. boom, stick 3.00 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, roof guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket with teeth 1500 mm, ca. 27.5 to</i>	IIIB
Liebherr	R920	4166X		2015	7'812	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler Likufix SWA48, Tieflöffel, Gewicht ca. 20.8 to <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler Likufix SWA48, bucket, weight ca. 20.8 to</i>	IIIB
Liebherr	R914 Compact Litronic	K08889X		2016	7'354	30%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Gummi-BPL 600 mm, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 15.1 to <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, rubber floor plates 600 mm, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 15.1 to.</i>	IIIB
Kobelco	SK270SR NLC-5	YU08-0509X		2017	10'529	50%	VAH, Stiel 2.90 m, APS, BPL 600 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, Tieflöffel 1700 mm, Gewicht ca. 25.1 to. <i>Adjust. boom, stick 2.90 m, blade, floor plates 600 mm, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, bucket 1700 mm, weight ca. 25.1 to</i>	IV
Kobelco	SK260NLC-9	LL14-0833X		2015	9'120	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25.1 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, no bucket, weight ca. 25.1 to</i>	IIIB

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Kobelco	SK260SR NLC-3	YU07-0444X		2015	9'580	30%	Mono, Stiel 2.90 m, APS, BPL 600 mm, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25.1 to. <i>Mono, stick 2.90 m, blade, floor plates 600 mm, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, no bucket, weight ca. 25.1 to</i>	IIIB
Mecalac	714MC	C008520X		2012	3'242	60%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Gummi-BPL 500 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ65, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 13.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, rubber floor plates 500 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ65, without bucket, weight ca. 13.5 to</i>	
New Holland	E235B SR-2	YU06-0312X		2012	14'990	30%	Mono, Stiel 2.90 m, APS, BPL 570 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 24.6 to. <i>Mono, stick 2.90 m, blade, floor plates 570 mm, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, no bucket, weight ca. 24.6 to</i>	III
New Holland	E235B SR-2	YU06-0307X		2011	13'610	30%	Mono, Stiel 2.90 m, Schutzgitter, APS, BPL 540 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 24.6 to. <i>Mono, stick 2.90 m, protection guard, blade, floor plates 540 mm, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, no bucket, weight ca. 24.6 to</i>	III
Abbruchbagger / demolition excavator								
Hitachi	ZX470LCH-3 Abbruchbagger (26m)	2194X		2008	9'673	70%	Abbruchbagger 26 m, BPL 600 mm, Klima, hydr. Kippkabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, mech. verst. Unterwagen, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel, Gewicht ca. 65 to. <i>Demolition excavator 26 m, floor plates 600 mm, A/C, hydr. tipping cab, protection guard, HL, GL, CL, mech. undercarriage, quick coupler OQ80, bucket, ca. 65 to.</i>	III
Komatsu	PC290LC-8	XXX		2017	10'900	50%	Erdbauausrüstung mit OQ80, Abbruchausrüstung 18 m mit BMT SW2, Kippkabine, Schutzgitter, ZS, HH, GH, SH, starrer Unterwagen, Gewicht ca. 31 to. <i>Earthmoving equipment with OQ80, demolition equipment 18 m with BMT SW2, tipper cab, protection guard, central lube, HL, GL, CL, rigid undercarriage, ca. 31 to</i>	
Mini-Midi-Kettenbagger / mini-midi-Excavators								
Caterpillar	310 - 07A (NG)	GWT0134X		2021	2'074	60%	Mono, Stiel 2.50 m, APS, Gummi-BPL 450 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachttert CW20, Grabenräumlöffel 1800 mm, Gewicht ca. 9.9 to. <i>Mono, stick 2.50 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Verachttert CW20, ditch clearing bucket 1800 mm, ca. 9.9 to.</i>	V
Caterpillar	308 CR - 07A	GW80200X		2021	4'103	50%	VAH, Stiel 1.80 m, APS, BPL 450 mm (Stahl mit Gummipads), Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler mit Powertilt, Grabenräumlöffel 1600 mm, Gewicht ca. 9 to. <i>Adjust. boom, stick 1.80 m, blade, floor plates 450 mm (steel with rubber pads), A/C, HL, GL, CL, quick coupler with Powertilt, ditch clearing bucket 1600 mm</i>	V
Caterpillar	305.5 E2	CR50113X		2016	5'611	30%	Mono, Stiel 1.40 m, APS, Gummi-BPL 400 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler HEM10, Tieflöffel 500 mm, Grabenräumlöffel 1250 mm, Hammer, Gewicht ca. 5.3 to. <i>Mono, stick 1.40 m, blade, rubber floor plates 400 mm, HL, GL, CL, quick coupler HEM10, bucket 500 mm, ditch clearing bucket 1250 mm, hammer, ca. 5.3 to</i>	
Caterpillar	303.5 ECR CAB	RKY0376X		2014	5'610	100%	Mono, Stiel 1.26 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS01, Tieflöffel 300 mm, Grabenräumlöffel 1100 mm, Hammer, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, stick 1.26 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler MS01, bucket 300 mm, ditch clearing bucket 1100 mm, hammer, ca. 3.6 to</i>	
Caterpillar	303.5 CR	CE90113X		2022	473	80%	Mono, Stiel 1.25 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler CAT, Grabenräumlöffel 1200 mm, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, stick 1.25 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler CAT, ditch clearing bucket 1200 mm, weight ca. 3.6 to</i>	V
Volvo	ECR88D	21223X		2016	4'825	50%	VAH, Stiel 2.10 m, APS, Stahlkette mit Pads 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachttert CW10, Tieflöffel 400/900 mm, Gewicht ca. 8.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.10 m, blade, steel chain with pads 450 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Verachttert CW10, bucket 400/900 mm, weight ca. 8.5 to</i>	4f
Volvo	ECR50F	1211X		2021	916	80%	Mono, Stiel 1.40 m, APS, Gummi-BPL 400 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler mit Powertilt, Tieflöffel 400/600 mm, Grabenräumlöffel 1500 mm, Gewicht ca. 5 to. <i>Mono, stick 1.40 m, blade, rubber floor plates 400 mm, HL, GL, CL, quick coupler with Powertilt, bucket 400/600 mm, ditch clearing bucket 1500 mm, ca. 5 to</i>	V
Volvo	ECR40D	1404X		2016	3'400	50%	Mono, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS03, Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 3.9 to. <i>Mono, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler MS03, ditch clearing bucket, ca. 3.9 to</i>	IIIB
Komatsu	PC45MR-3	F3028X		2014	4'040	40%	Mono, APS, Gummi-BPL 400 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel, Gewicht ca. 4.5 to. <i>Mono, blade, rubber floor plates 400 mm, HL, GL, CL, quick coupler MS03, bucket, weight ca. 4.5 to</i>	III
Hitachi	ZX85US-3	K0006231X		2012	7'944	100%	Mono, Stiel 2.10 m, Gummi-BPL 450 mm (neu), Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel 400 / 800 mm, Grabenräumlöffel 1250 mm, Gewicht ca. 8 to. <i>Mono, stick 2.10 m, rubber floor plates 450 mm (new), A/C, HL, GL, CL, quick coupler, bucket 400 / 800 mm, ditch clearing bucket 1250 mm, weight ca. 8 to.</i>	III
Kubota	KX71-3	8092X		2017	1'660	70%	Mono, Stiel 1.35 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel 600 mm, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 2.8 to. <i>Mono, stick 1.35 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler MS03, bucket 600 mm, ditch clearing bucket 1400 mm, weight ca. 2.8 to</i>	III
Takeuchi	TB290	18510640X		2019	3'484	40%	VAH, Stiel 2.15 m, APS, Gummi-BPL 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS08 mit Powertilt, Tieflöffel mit Zähnen 300/600 mm, Gewicht ca. 8.4 to. <i>Adjust. boom, stick 2.15 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler HS08 with powertilt, bucket with teeth 300/600 mm, weight ca. 8.4 to</i>	IV
Wacker Neuson	ET65	PAL0118X		2018	4'441	70%	VAH, Stiel 1.70 m, APS, Gummi-BPL 400 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS03, Powertilt, Tieflöffel 800/600, Grabenräumlöffel 1400, Gewicht ca. 6.3 to. <i>Adjust. boom, stick 1.70 m, blade, rubber floor plates 400 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler HS03, Powertilt, buckets 800/600, ditch clearing bucket 1400, ca. 6.3 to</i>	III
Bobcat	E50Z	HT1175X		2023	60	95%	Mono, APS, Gummi-BPL 400 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel mit Zähnen, Gewicht ca. 4.800 kg <i>Mono, blade, rubber floor plates 400 mm, HL, GL, CL, quick coupler MS03, bucket with teeth, weight ca. 4.800 kg</i>	
Mobilbagger / mobile excavators								
Caterpillar	M318F	F8B0036X		2015	5'005	40%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 1200 mm, weight approx. 18.5 to.</i>	IIIB
Caterpillar	M316F	FB60041X		2018	8'780	40%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 30 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 16.8 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, central lubrication, 30 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 800 mm, weight approx. 16.8 to.</i>	4f
Caterpillar	M315D	W5M0065X		2009	15'295	40%	VAH, Stiel 2.50 m, 2x APS vorne / hinten, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS10, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. Boom, stick 2.50 m, 2x blade front / back, A/C, HL, GL, CL, quick coupler MS10, without bucket, weight ca. 16.5 to.</i>	
Volvo	EW160E	32379X		2022	2'763	60%	VAH, Stiel 2.60 m, APS, Klima, CDC, 20 km/h, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ65, Grabenräumlöffel 2000 mm, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.60 m, blade, A/C, CDC, 20 km/h, central lube, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ65, ditch clearing bucket 2000 mm, ca. 17.5 to</i>	V

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Volvo	EW160E	32050X		2016	8'438	40%	VAH, Stiel 2.60 m, APS, Klima, Zentralschmierung, Encon Vorbereitung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Adjust. Boom, stick 2.60 m, blade, A/C, central lubrication, Encon preparation, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1200 mm, weight ca. 17.5 to.</i>	
Komatsu	PW148	XXX		2014	5'300	40%	VAH, APS, Klima, 20 km/h, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 13.2 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, 20 km/h, HL, GL, CL, quick coupler, ditch clearing bucket, weight ca. 13.2 to</i>	
Liebherr	A914 Litronic	K10389X		2018	8'012	20%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, 20 km/h, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ65, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 16 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, 20 km/h, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ65, bucket 1200 mm, weight ca. 16 to</i>	IV
Takeuchi	TB295W	19010015X		2014	9'041	30%	VAH, Stiel 2.10 m, APS, Klima, 20 km/h, ZS, HH, GH, SH, Reifen 8.25-20, Schnellwechsler mit Powertilt, Grabenräumlöffel 1200 mm, Gewicht ca. 10 to. <i>Adjust. boom, stick 2.10 m, blade, A/C, 20 km/h, central lube, HL, GL, CL, tyres 8.25-20, quick coupler with Powertilt, ditch clearing bucket 1200 mm, ca. 10 to.</i>	IIIB
Umschlagbagger / material handler								
Caterpillar	M318D MH	P9M0026X		2014	13'078	20%	VAH, Stiel 2.80 m, 2 Pratzen, APS, Klima, hydr. Kabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, Magnetanlage, Schnellwechsler MS21, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 21.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.80 m, 2 outriggers, blade, A/C, hydr. elevating cab, protection guard, HL, GL, CL, magnetic device, quick coupler MS21, no bucket, 21.5 to.</i>	IIIB
Fuchs	MHL350	350410-635X		2023	1'300	80%	Industriestiel, 4 Pratzen, Klima, hydr. Kabine, GH, Reifen 12.00-20 (Vollgummi), autom. Motorabschaltung, 5-Schalen-Greifer halbgeschlossen, Gewicht ca. 34 to. <i>Industrial stick, 4 outriggers, A/C, hydr. elevating cab, GL, tyres 12.00-20 (solid rubber), automatic engine cut-off, 5-shell grab semi-closed, weight approx. 34 to.</i>	V
Telehandler / telehandler								
Liebherr	T55-7s	T01791X		2018	2'032	30%	Reifen 500/70 R24, Klima, 3. Kreis, Hubhöhe 7.032 m, Reichweite 3.9 m, 40 km/h, Schnellwechsler Liebherr, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 500/70 R24, A/C, 3rd circle, lifting height 7.032 m, reach 3.9 m, 40 km/h, Liebherr quick coupler, without attachments, weight approx. 5.5 to.</i>	IV
Teleskoparbeitsbühnen / Telescopic work platforms								
Genie	S85 4WD	S-85 09-816X		2009	5'239	70%	Mannkorb, Arbeitshöhe max. 27.90 m, seitliche Reichweite 23.32 m, Radstand 2.85 m, Tragfähigkeit 227 kg, Motor Deutz, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Man basket, max. working height 27.90 m, lateral outreach 23.32 m, wheelbase 2.85 m, load capacity 227 kg, engine Deutz, weight ca. 17.5 to</i>	
Dumper Starr und Knickgelenkt / articulated and off-highway trucks								
Caterpillar	772	RLB0040X		2008	25'200	30-70%	Klima, Motor CATC18, Zentralschmierung, Arbeitsscheinwerfer, Nutzlast ca. 46.2 to, Kapazität max. 31.3 m3, EPA, Gewicht ca. 33 to <i>A/C, engine CATC18, central lubrication, working lights, payload ca. 46.2 to., capacity ca. 31.3 m3, EPA, weight ca. 33 to.</i>	
Caterpillar	740GC	3T80022X		2019	8'635	50%	Reifen 29.5 R25, Klima, Muldenheizung, Zentralschmierung, Muldeninhalt ca. 24.4 m3, Nutzlast ca. 36.3 to, grosse Heckklappe, Gewicht ca. 36.3 to <i>Tyres 29.5 R25, A/C, skip heating, central lubrication, skip capacity approx. 24.4 m3, payload approx. 36.3 to, large tailgate, weight approx. 36.3 to</i>	V
Caterpillar	730	B1M0366X		2012	10'613	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, Zentralschmierung, grosse Heckklappe, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 16.9 m3, Nutzlast ca. 28.1 to, Gewicht ca. 22.5 to <i>Tyres 23.5 R25, A/C, central lubrication, large tailgate, skip heating, skip capacity approx. 16.9 m3, payload approx. 28.1 to, weight approx. 22.5 to</i>	
Volvo	A45G	35330X		2022	5'934	70%	Reifen 29.5 R25, Klima, grosse Heckklappe, Muldenheizung, Nutzlast ca. 41.0 to., Muldeninhalt ca. 26 m3, Seitenwanderhöhung, Gewicht ca. 31.1 to. <i>Tyres 29.5 R25, A/C, large tailgate, skip heating, payload approx. 41.0 to, skip capacity approx. 26 m3, raised sides, weight approx. 31.1 to.</i>	V
Volvo	A30G	35652X		2019	7'050	40%	Reifen 750/65-25, Klima, kleine Heckklappe, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 17.8 m3, Nutzlast ca. 29 to, Gewicht ca. 23.3 to. <i>Tyres 750/65-25, A/C, small tailgate, skip heating, skip capacity approx. 17.8 m3, payload approx. 29 to, weight approx. 23.3 to.</i>	4f
Volvo	A30G	34209X		2017	8'686	40%	Reifen 750/65-25, Klima, kleine Heckklappe, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 17.8 m3, Nutzlast ca. 29 to, Gewicht ca. 23.3 to. <i>Tyres 750/65-25, A/C, small tailgate, skip heating, skip capacity approx. 17.8 m3, payload approx. 29 to, weight approx. 23.3 to.</i>	4f
Planierraupen / bulldozer								
Komatsu	D61PX-24 / NEU <i>Garantie bis 4000 hrs</i>	B6717X		2025	6	100%	PAT-Schild 3860 mm, Bodenplatten 860 mm, Klima, Zentralschmierung, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 19.5 to. <i>PAT blade 3860 mm, floor plates 860 mm, A/C, central lubrication, 3-tooth ripper, weight ca. 19.5 to.</i>	V
Komatsu	D61PX-24i	B657XXX		2023	50	99%	PAT-Schild 3860 mm, Bodenplatten 860 mm, intelligente 3D-Steuerung, Klima, Zentralschmierung, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 19.5 to. <i>PAT blade 3860 mm, floor plates 860 mm, intelligent 3D-steering, A/C, central lubrication, 3-tooth ripper, weight ca. 19.5 to.</i>	V
Komatsu	D61PX-23	3137X		2015	10'683	60%	PAT-Schild 3850 mm mit Klappecken, Bodenplatten 860 mm, Klima, Ripperventil, Gewicht ca. 18.6 to. <i>PAT blade 3850 mm with folding corners, floor plates 860 mm, air conditioning, rippervelvet, weight ca. 18.6 to.</i>	IIIB
Stapler / stacker								
Linde	H35D-02 EVO	XXX		2018	7'991	20%	Reifen CSE-Robust SC20 (Vollgummi), Doublex-Mast, Nenn Traglast bei LSP 3.5 to., Bauhöhe 2210 mm, Hubhöhe 5.5 m, Kaup-Gabeln 1.8 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>CSE-Robust SC20 tyres (solid rubber), Doublex mast, rated load capacity at LSP 3.5 to, overall height 2210 mm, lifting height 5.5 m, Kaup-forks 1.8 m, ca. 4.7 to.</i>	
Linde	H35D-02 EVO	XXX		2018	8'079	20%	Reifen CSE-Robust SC20 (Vollgummi), Doublex-Mast, Nenn Traglast bei LSP 3.5 to., Bauhöhe 2210 mm, Hubhöhe 5.5 m, Kaup-Gabeln 1.8 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>CSE-Robust SC20 tyres (solid rubber), Doublex mast, rated load capacity at LSP 3.5 to, overall height 2210 mm, lifting height 5.5 m, Kaup-forks 1.8 m, ca. 4.7 to.</i>	
Linde	H35D-02 EVO	H2X393G0548X		2017	1'880	50%	Reifen CSE-Robust SC20 (Vollgummi), Doublex-Mast, Nenn Traglast bei LSP 3.5 to., Bauhöhe 2210 mm, Hubhöhe 5.5 m, Kaup-Gabeln 1.8 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>CSE-Robust SC20 tyres (solid rubber), Doublex mast, rated load capacity at LSP 3.5 to, overall height 2210 mm, lifting height 5.5 m, Kaup-forks 1.8 m, ca. 4.7 to.</i>	
Walzen / rollers								
Ammann	ARP95	422300X		2018	773		Klima, Arbeitsbreite 1700 mm, Deutz Motor, Fahrmotoren, Ladeluftkühler, Kantenformer-Schneider, Gewicht ca. 9.6 to. <i>Air conditioning, working width 1700 mm, Deutz engine, traction motors, intercooler, edge shaper cutter, weight ca. 9.6 to.</i>	4i
Bomag	BW213D-5	10158719102X		2020	817	80%	Walzenbreite 2.13 m, Walzendurchmesser 1.50 m, Wenderadius aussen 3.6 m, Motor Deutz, Gewicht ca. 12.5 to. <i>Roller width 2.13 m, roller diameter 1.50 m, turning radius outside 3.6 m, Deutz engine, weight approx. 12.5 to</i>	V

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Caterpillar	CS66B	4870062X		2019	599	70%	Reifen 23.1-26, Klima, 15 km/h, Walzenbreite 2.13 m, Walzendurchmesser 1.53 m, Gewicht ca. 12.4 to. <i>Tyres 23.1-26, A/C, 15 km/h, roller width 2.13 m, roller diameter 1.53 m, weight approx. 12.4 to.</i>	V
Hamm	HD+80i VO-S	59X		2018	764		Walzenbreite 1.68 m, Walzendurchmesser 1.14 m, Aussenradius 4.14 m, Motor Deutz, Kantenformer, Gewicht ca. 8 to. <i>Roller width 1.68 m, roller diameter 1.14 m, outer radius 4.14 m, Deutz engine, edge former, weight approx. 8 to</i>	V
Kompaktlader / Skid steer loader								
Bobcat	S66	A2337X		2024	20	100%	Klima, Schaufel mit Zähnen, Gewicht ca 2.940 kg <i>Aircondition, Bucket with teeth, weight ca 2.940 kg</i>	
Siebianlagen / Prallbrecher / screening plants / impact crusher								
McCloskey	I34R inkl. 1 Deck Siebbox	7562X		2019	1'010		Feingut- und Seitenförderer 2.54 m / 2.58 m, Öffnung 860 x 650 mm, Siebkastenabmessungen 2 m x 1.1 m, Rotor 900 mm Durchmesser, Magnet, Gewicht ca. 27 to. <i>Fines and side conveyor 2.54 m / 2.58 m, opening 860 x 650 mm, screen box dimensions 2 m x 1.1 m, rotor 900 mm diameter, magnet, weight approx. 27 to</i>	
Kettenfertiger / Asphaltfertiger / chain paver / asphalt paver								
Vögele	Super 1600-3i AB500-TV	XXX		2019	1'345		Arbeitsbreite 6.50 m inkl. Anbauteile 2x 0.75 m, Zentralschmieranlage, Arbeitsscheinwerfer LED, Motor Cummins, AB 500/600 hydr. verstellbar, Gewicht ca. 18.7 to. <i>Working width 6.50 m incl. attachments 2x 0.75 m, central lubrication system, LED work lights, Cummins engine, AB 500/600 hydr. adjustable, weight ca. 18.7 to</i>	4f
LKW, Tieflader, Transporter / trucks, low loader, van								
MAN	TGA 26.440 6x2-2 BL	W08007X		2007	388'440 km		Federung Blatt/Luft/Luft, Klima, Radstand 4500 / 1350, Fahrerhaus mittel, Euro 4, TÜV 11/25, SP 05/25 <i>Suspension leaf/air/air, air conditioning, wheelbase 4500 / 1350, medium cab, Euro 4, TÜV 11/25, SP 05/25</i>	
MAN	TGS 18.500 4x2 Hydro Drive mit Schmitz Hinterkippmulde	M81198X 129655X		2019 2017	566'179 km		LKW Federung vorne luft / hinten Blatt, mittleres Fahrerhaus mit Bett, Kühlschrank, Standklima- u. Heizung, Retarder-Bremse, Mulde Stahl-Stahl, TÜV und SP neu <i>Truck suspension front air / rear leaf, middle driver's cab with bed, refrigerator, A/C and heating, retarder brake, rear tipper steel-steel, new TÜV and SP</i>	
Mercedes Benz	Actros 3355 Schwerlast-SZM, 6x4	L45792X		2010	335'000 km	50%	3-Achs-Schwerlastzugmaschine, Halbautomatik, Blatt/Blattfederung, Retarder, Zentralschmierung, Kipphydraulik <i>3-axle heavy-duty tractor unit, semi-automatic, leaf/leaf suspension, retarder, central lubrication, tipping hydraulics</i>	
Unimog	U400 Agrar 4x4	V20997X		2006	143'313 km	50%	Klima, 3-Sitzer, Stahlfederung, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Heckhydraulik, Heckzapfwelle, Kugel-Anhängung, Getriebe manuell, Radstand 300 cm, TÜV 06.25 <i>Air conditioning, 3-seater, steel suspension, front hydraulics, front PTO, rear hydraulics, rear PTO, ball hitch, manual gearbox, wheelbase 300 cm, TÜV 06.25</i>	
Traktoren, Anhänger / tractors, trailers								
Fendt	933 Vario Profi+	XXX		2023	2'970	50%	Klima, 60 km/h, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Rückfahreinrichtung, Vollausrüstung, Gewicht ca. 10.7 to. <i>Air conditioning, 60 km/h, front hydraulics, front PTO, reversing device, fully equipped, weight ca. 10.7 to.</i>	V
Fendt	728 Vario Gen. 7 Profi+ Setting2	XXX		2024	15	100%	Reifen VF600/70R30 / VF710/70R42, Klima, Frontkraftheber Lage/Entlastung, Frontzapfwelle 1000 U/min, Smart Connect, Umkehrlüfter, 60 km/h, Gewicht ca. 9.3 to. <i>Tyres VF600/70R30 / VF710/70R42, A/C, front power lift position/unloading, front PTO 1000 rpm, Smart Connect, reversible fan, 60 km/h, weight approx. 9.3 to.</i>	V
Fendt	211 Vario Profi plus	XXX		2023	450	95%	Klima, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Felgengewicht 200 kg, Frontgewicht, Kugelkopf, Gewicht ca. 4.3 to. <i>A/C, front hydraulics, front PTO, rim weight 200 kg, front weight, ball head, weight approx. 4.3 to.</i>	V
Fliegl	Stone Master 252 NEU	XXX		2023	5	100%	Nutzlast 16'300 kg, Innen-Länge 5150 mm, Höhe Bordwand 1300 mm, Innen-Breite 2350 mm, Eigengewicht 5.7 to., zulässiges Gesamtgewicht 22 to. <i>Payload 16'300 kg, interior length 5150 mm, side wall height 1300 mm, interior width 2350 mm, own weight 5.7 tons, permissible total weight 22 tons.</i>	
Stromerzeuger, Generatoren, Kompressoren / generators, compressors								
Caterpillar	DE200E3	T0012X		2017	5'842		Nennleistung 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, Klemmleiste, Tank 400 Liter, 2.450 kg <i>Rated Power - Standby 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, terminal block, tank 400 ltr., 2.450 kg</i>	IIIA
Zubehör / attachments								
ZFE	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm	Nr. 1		2023		NEU	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm, ca. 5.3 m3, für Schnellwechsler Volvo L220, Gewicht ca. 3'783 kg <i>Rock bucket with teeth 3400 mm, approx. 5.3 m3, for quick coupler Volvo L220, weight approx. 3'783 kg</i>	
bsg	Hochkippschaufel 3300 mm			2023			Hochkippschaufel 3300 mm, für Schnellwechsler Volvo-Aufnahme (L150H), Gewicht ca. 4'230 kg <i>High-tip bucket 3300 mm, for Volvo quick coupler (L150H), weight approx. 4'230 kg</i>	
AfB	Hochkippschaufel 3450 mm	Nr. 102		2021			Hochkippschaufel 3450 mm, fixverbolzt Volvo L180H <i>High-tip bucket 3450 mm, fixed bolted Volvo L180H</i>	
	Klappschaufel mit Schneide 1750 mm	Nr. 101					Klappschaufel mit Schneide 1750 mm, für Schnellwechsler Schaeff, war an einem Zeppelin ZL4 <i>Folding bucket with cutting edge 1750 mm, for Schaeff quick coupler, was on a Zeppelin ZL4</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 259		2023		NEU	Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.6 m3 für Schnellwechsler Volvo L150H / L180H, Gewicht ca. 2200 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm ca. 4.6 m3 for quick coupler Volvo L150H / L180H, weight ca. 2200 kg</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 227					Schaufel mit Schneide 3200 mm für CAT 972G, Gewicht ca. 2400 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm for CAT 972G, weight ca. 2400 kg</i>	
Fuhrmann	Schaufel mit Zähnen 2700 mm	Nr. 209		2023		NEU	Schaufel mit Zähnen 2700 mm / ca. 2.7 m3, für Volvo Schnellwechsler L90H-L120H <i>Bucket with teeth 2700 mm / approx. 2.7 m3, for Volvo quick coupler L90H-L120H</i>	
	Schaufel mit Zähnen 3450 mm	Nr. 193					Schaufel mit Schneide 3450 mm, fix verbolzt Volvo L150 - L180 <i>Bucket with cutting edge 3450 mm, fix bolted Volvo L150 - L180</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
	Schaufel mit Schneide 2200 mm	Nr. 22					Schaufel mit Schneide 2200 mm, passend auf Schnellwechsler Schaeff (war an einem Terex TL100) <i>Bucket with cutting edge 2200 mm, fits on Schaeff quick coupler (was on a Terex TL100)</i>	
	Schaufel mit Schneide 3250 mm	Nr. 55					Schaufel mit Schneide 3250 mm / ca. 5.7 m3, fixverbolzt (für z.B. Volvo L220E) <i>Bucket with cutting edge 3250 mm / approx. 5.7 m3, fixed bolted (for e.g. Volvo L220E)</i>	
Liebherr NEU	Schaufel mit Zähnen 1900 mm	Nr. 97		2019		100%	Schaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.8 m3, für Liebherr L506C <i>bucket with teeth 1900 mm / ca. 0.8 m3, for Liebherr L506C</i>	
	Schaufel mit Schneide 2550 mm	Nr. 158					Schaufel mit Schneide 2550 mm, ca. 2.3 m3, für CAT Schnellwechsler, z.B. CAT 930 <i>Bucket with cutting edge 2550 mm, approx. 2.3 m3, for CAT quick coupler, e.g. CAT 930</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen 1800 mm						Tieflöffel mit Zähnen 1800 mm, Kugelbahn, für Schnellwechsler OilQuick OQ120 <i>Bucket with teeth 1800 mm, ball track, for quick coupler OilQuick OQ120</i>	
	Tieflöffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm	Nr. 263					Tieflöffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm, für Schnellwechsler OQ80, war an einem Liebherr R926NLC <i>Bucket with edge/teeth 1500 mm, for quick coupler OQ80, was attached to a Liebherr R926NLC</i>	
	Tieflöffel mit Schneide/Zähnen 1200 mm	Nr. 5					Tieflöffel mit Schneide/Zähnen 1200 mm, für Schnellwechsler OQ65, war an einem EWR150E <i>Bucket with edge/teeth 1200 mm, for quick coupler OQ65, was attached to an EWR150E</i>	
Rädlinger	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 67		2012			Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechsler BMT SW2 <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 261					Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Tieflöffel mit Schneide 600 mm	Nr. 262					Tieflöffel mit Schneide 600 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with edge 600 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 2					Grabenräumlöffel 2000 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 260					Grabenräumlöffel 2000 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
Rädlinger	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 66		2023		NEU	Grabenräumlöffel mit Zylinder 1800 mm, passend für Schnellwechsler BMT SW2 <i>Ditch clearing bucket with cylinder 1800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
Volvo	Grabenräumlöffel 1700 mm	Nr. 221					Grabenlöffel 1700 mm passend auf Schnellwechsler OQ70 <i>Ditch clearing bucket 1700 mm suitable for quick coupler OQ70</i>	
	Grabenräumlöffel 1400 mm	Nr. 17					Grabenräumlöffel 1400 mm, Bolzendurchmesser 60 mm, Bolzenabstand 400 mm, Breite 250 mm <i>Ditch clearing bucket 1400 mm, pin diameter 60 mm, pin spacing 400 mm, width 250 mm</i>	
Pladdet	Schnellwechsler Verachtet CW45	Nr. 20		2018			Schnellwechsler CW45, Bolzendurchmesser 110-100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 442 mm, passend z.B. Volvo EC380EL <i>Quick coupler CW45, pin diameter 110-100 mm, pin spacing 570 mm, width 442 mm, fits e.g. Volvo EC380EL</i>	
Steelwrist	Schnellwechsler Steelwrist	Nr. 163		2019			Schnellwechsler Steelwrist, Bolzendurchmesser 100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 480 mm, passend z.B. Volvo EC380ENL <i>Quick coupler Steelwrist, pin diameter 100 mm, pin spacing 570 mm, width 480 mm, fits e.g. Volvo EC380ENL</i>	
	Schnellwechsler Volvo S60	Nr. 231					Schnellwechsler S60, Bolzendurchmesser 70 mm, Bolzenabstand 425 mm, Breite 290 mm, passend z.B. Volvo EC180EL <i>Quick coupler S60, pin diameter 70 mm, pin spacing 425 mm, width 290 mm, fits e.g. Volvo EC180EL</i>	
	Schnellwechsler Verachtet CW40	Nr. 183					Schnellwechsler Verachtet CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 495 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 325 <i>Quick coupler Verachtet CW40, pin diameter 90 mm, pin spacing 495 mm, width 350 mm, suitable for e.g. CAT 325</i>	
	Schnellwechsler Verachtet CW40	Nr. 184					Schnellwechsler Verachtet CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 495 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 325 <i>Quick coupler Verachtet CW40, pin diameter 90 mm, pin spacing 495 mm, width 350 mm, suitable for e.g. CAT 325</i>	
GP-Equipment	Schnellwechsler Verachtet CW10	Nr. 99					Schnellwechsler Verachtet CW10, Bolzendurchmesser 45 mm, Breite 160 mm, Bolzenabstand 230 mm <i>Quick coupler Verachtet CW10, pin diameter 45 mm, width 160 mm, pin spacing 230 mm</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ120	13412		2015			Schnellwechsler OilQuick OQ120, Gewicht ca. 1'650 kg <i>Quick coupler OilQuick OQ120, weight approx. 1'650 kg</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 3					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 490 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC300DNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 490 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC300DNL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 104					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 105					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 197		2016			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend zB. CAT 336F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 336F</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 220					Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend zB. CAT 324D <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 324D</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 19		2024			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90/80 mm, Bolzenabstand 440 mm, Breite 390 mm, war an einem Liebherr R930NLC <i>OilQuick OQ70/55 quick coupler, bolt diameter 90/80 mm, bolt spacing 440 mm, width 390 mm, was attached to a Liebherr R930NLC</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 7		2018			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 100/90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 390 mm, Gewicht ca. 345 kg, war an einem CAT 336FLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 100/90 mm, pin spacing 515 mm, width 390 mm, weight approx. 345 kg, was mounted on a CAT 336FLN</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ65 mit Powertilt	Nr. 264		2024			Schnellwechsler OilQuick OQ65 mit Powertilt, Bolzendurchmesser 65 mm, Bolzenabstand 385 mm, Breite 275 mm, Gewicht ca. 400 kg, war an einem Volvo EWR130E <i>Quick coupler OilQuick OQ65 with Powertilt, pin diameter 65 mm, pin spacing 385 mm, width 275 mm, weight approx. 400 kg, was mounted on a Volvo EWR130E</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70	Nr. 8					Schnellwechsler OilQuick OQ70, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 500 mm, Breite 330 mm <i>Quick coupler OilQuick OQ70, pin diameter 80 mm, pin spacing 500 mm, width 330 mm</i>	
	Schnellwechsler Lehnhoff HS25	Nr. 265					Schnellwechsler Lehnhoff HS25, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 485 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 325CLN <i>Quick coupler Lehnhoff HS25, pin diameter 80 mm, pin spacing 485 mm, width 350 mm, was mounted on a CAT 325CLN</i>	
	Schnellwechsler Martin MQ26	Nr. 29		2020			Schnellwechsler Martin MQ26, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 450 mm, Breite 305 mm, passend zB. CAT 320E/325F <i>Quick coupler Martin MQ26, pin diameter 80 mm, pin spacing 450 mm, width 305 mm, fits e.g. CAT 320E/325F</i>	
Caterpillar	Gabeln	Nr. 12					Gabeln 1200 mm, Gabelträger 1600 mm, für Cat Schnellwechsler <i>forks 1200 mm, width 1600 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Gabeln	Nr. 156					Gabeln, Länge 1300 mm, Breite 1570 mm, für Cat Schnellwechsler <i>forks, length 1300 mm, width 1570 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Sortiergreifer 950 mm	Nr. 103		2020			Sortiergreifer 950 mm, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 385 mm, Gewicht ca. 1230 kg, passend zB. Volvo EC250ENL <i>Sorting grapple 950 mm, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 385 mm, weight ca. 1230 kg, fits e.g. Volvo EC250ENL</i>	
2 Reifen	Marangoni 26.5 R25 Runderneuert	Nr. 9				100%	2 Reifen Marangoni 26.5 R25 / Runderneuert <i>2 tyres Marangoni 26.5 R25 / retreaded</i>	
1 Reifen	Michelin 335/80R 18X M27	Nr. 100				90%	1 Reifen Michelin 335/80R 18X M27 <i>1 tyre Michelin 335/80R 18X M27</i>	
	Schneeketten (2 Stück)	Nr. 210					Schneeketten (2 Stück) für Reifen 17.5 R25, wenig benutzt (waren an einem Volvo L45H) <i>Snow chains (2 pieces) for 17.5 R25 tyres, little used (were on a Volvo L45H)</i>	
	Schneeketten (2 Stück)	Nr. 217					Schneeketten (2 Stück) für Reifen 15.5 R25 (waren an einem CAT 910M) <i>Snow chains (2 pieces) for 15.5 R25 tyres (were on a CAT 910M)</i>	

BAVARIA SWISS AG *used machinery*

- **Zentrale:** Talacherstrasse 11a, CH-6340 Baar/Zug, Tel. +41 41 763 06 44, Fax +41 41 763 06 49, E-Mail info@bavariasswiss.com
- **Lagerplatz Deutschland:** Nicolausstrasse 10a, DE-94447 Plattling, Tel. +41 79 795 96 94
- **Management:** Martin Kainzlsperger CEO, Sascha Schneiter Geschäftsleitung
- **Öffnungszeiten:** Mo.–Do. 08:00–18:00 Uhr Fr. 08:00–16:00 Uhr
- **Service-Hotline:** 24/7 Tel. +41 41 763 06 44

- Sämtliche Korrespondenz basiert auf den AGB der Bavaria Swiss AG und sind aufrufbar auf unserer Website www.bavariasswiss.com/agb
Der Käufer/Verkäufer erkennt und akzeptiert die AGB.
- **Handelsregister-Nr:** CH-170.3.026.929-3 / **MWST-Nr.** CHE-110.494.638
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Nebenabreden bedürfen der Schriftform
- Gerichtsstand ist Zug (CH). Es gilt das OR-Recht-CH

**... always
one step ahead!**



www.bavariasswiss.com