BAVARIA SWISS AG
used machinery

Kontakt Verkauf/ Sales:

Sascha Schneiter +41 79 692 50 96
Axel Schmeier +41 79 357 95 69
Martin Kainzlsperger +41 79 297 39 58

20 years 2004-2024
... the world of machinery!

Bavaria Swiss AG . Talacherstrasse 11a . CH-6340 Baar/Zug . Telefon +41 41 763 06 44 . info@bavariaswiss.com . www.bavariaswiss.com

KW 48 / 2026

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Radlader / wheel loader								
Caterpillar	982M	K1Y0152X		2016	15'005	20%	Reifen 875/65 R29 L4, Klima, Zentralschmierung, Joystick Lenkung, Schnellwechsler Lameter, 2 Schaufeln 3440 / 3600 mm, Gewicht ca. 35.5 to *Tires 875/65 R29 L4, A/C, central lubrication, joystick steering, quick coupler Lameter, 2 buckets 3440 / 3600 mm, weight ca. 35.5 to.*	IV
Caterpillar	972M	WGN0017X		2019	13'010	50%	Reifen 26.5-25, Klima, Zentralschmierung, Schnellwechsler, Schaufel, Gewicht ca. 24.9 to *Tires 26.5-25, A/C, central lubrication, quick coupler, bucket, weight ca. 24.9 to.*	IV
Caterpillar	966M XE	DZL0088X		2021	10'170	30%	Reifen 26.5 R25, Klima, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 3200 mm / ca. 4.6 m3, Gewicht ca. 23.2 to. *Tyres 26.5 R25, A/C, central lubrication, bucket with teeth 3200 mm / ca. 4.6 m3, weight ca. 23.2 to.*	V
Volvo	L150H	2114X		2025	2'150	80%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Zentralschmierung, 40 km/h, Turbo II, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen, Gewicht ca. 25.6 to. *Tyres 26.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuits, central lubrication, 40 km/h, Turbo II, quick coupler Volvo, bucket with teeth, weight ca. 25.6 to.*	V
Volvo	L110H	1389X		2022	7'368	100%	Reifen 23.5 R25 L3, Klima, BSS, CDC, 3. & 4. Kreis, Zentralschmierung, 40 km/h, Turbo II, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 18.5 to. *Tyres 23.5 R25 L3, A/C, BSS, CDC, 3rd & 4th circuits, central lubrication, 40 km/h, Turbo II, quick coupler, bucket with edge, weight ca. 18.5 to.*	V
Volvo	L110H	1388X		2022	9'568	80%	Reifen 23.5 R25 L3, Klima, BSS, CDC, 3. & 4. Kreis, Zentralschmierung, 40 km/h, Turbo II, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 18.5 to. *Tyres 23.5 R25 L3, A/C, BSS, CDC, 3rd & 4th circuits, central lubrication, 40 km/h, Turbo II, quick coupler, bucket with edge, weight ca. 18.5 to.*	V
Volvo	L35G	332609X		2019	3'277	30%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 2000 mm / ca. 1.2 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.25 to. *Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 2000 mm / approx. 1.2 m3, forks, weight approx. 6.25 to*	IIIB
Volvo	L30H	31030X		2024	1'365	60%	Reifen 405/70 R20, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.7 to. *Tyres 405/70 R20, 20 km/h, quick coupler Volvo, bucket with edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks, weight ca. 5.7 to.*	V
Hitachi	ZW220TPD-6	P0000051X		2019	3'595	80%	Reifen 23.5 R25 Michelin, Klima, 40 km/h, Zentralschmierung, Waage Pfreundt mit Drucker, Schaufel mit Zähnen 3000 mm / ca. 3.3 m3 , Gewicht ca. 18.2 to. *Tyres 23.5 R25 Michelin, A/C, 40 km/h, central lubrication, Pfreundt scales with printer, bucket with teeth 3000 mm / ca. 3.3 m3, weight ca. 18.2 to*	IV
Hitachi	ZW75	BA0890X		2019	1'860	50%	Reifen 365/70 R18, 20 km/h, 3. Kreis, Schnellwechsler Hitachi, Schaufel mit Schneide 1860 mm / ca. 1.0 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5 to. *Tyres 365/70 R18, 20 km/h, 3rd circuit, quick coupler Hitachi, bucket with edge 1860 mm / ca. 1.0 m3, forks, weight ca. 5 to*	IV
Hyundai	HL975	XXX		2020	416	50%	Reifen 26.5 R25 L3, Klima, 3. Kreis, Joystick-Steuerung, Motor Cummins, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide ca. 4.8 m3, Gewicht ca. 26.5 to. *Tyres 26.5 R25 L3, A/C, 3rd circuit, joystick control, Cummins engine, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge ca. 4.8 m3, weight ca. 26.5 to.*	V
Komatsu	WA200PZ-6	EHH0029X		2014	7'351	40%	Reifen 17.5 R25, Klima, Einhebelsteuerung, Zentralschmierung, 3. Kreis, Schaufel mit Niederhalter 2500 mm, Gewicht ca. 11.3 to. *Tyres 17.5 R25, A/C, single-lever control, central lubrication, 3. line, bucket with hold-down 2500 mm, weight ca. 11.3 to*	
Komatsu	WA80M	H8220X		2023	1'124	50%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Komatsu, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.7 to. *Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, quick coupler Komatsu, bucket with edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks, weight ca. 5.7 to*	III
Liebherr	L580 xPower	B05635X		2019	10'984	30-40%	Reifen 26.5 R25, Klima, Zentralschmierung, 40 km/h, Schaufel mit Zähnen 3000 mm / ca. 5.3 m3, Gewicht ca. 27.6 to. *Tyres 26.5 R25, A/C, central lubrication, 40 km/h, bucket with teeth 3000 mm / ca. 5.3 m3, weight ca. 27.6 to*	V
Liebherr	L580 X-Power	B04926X		2018	10'900	50%	Reifen 26.5 R25 EM Michelin XHA2 L3, Klima, CDC, 40 km/h, Waage Pfreundt, Schaufel mit Zähnen 3000 mm / 5.2 m3, Gewicht ca. 27.6 to. *Tyres 26.5 R25 EM Michelin XHA2 L3, A/C, CDC, 40 km/h, Pfreundt scales, bucket with teeth 3000 mm / 5.2 m3, weight ca. 27.6 to*	IV
Liebherr	L566 xPower	B05981X		2020	8'320	50%	Reifen 26.5 R25 L5, Klima, CDC, Zentralschmierung, Einhebelsteuerung, Schnellwechsler Volvo, ZFE-Schaufel, Gewicht ca. 23.9 to. *Tyres 26.5 R25 L5, A/C, CDC, central lubrication, single-lever control, quick coupler Volvo, ZFE bucket, weight ca. 23.9 to.*	V
Liebherr	L566 xPower	B05519X		2019	9'780	40%	Reifen 26.5 R25, Klima, CDC, 40 km/h, Einhebelsteuerung, Schaufel mit Schneide ca 4.2 m3, Gewicht ca. 23.9 to. *Tyres 26.5 R25, A/C, CDC, 40 km/h, single-lever control, bucket with cutting edge ca. 4.2 m3, weight ca. 23.9 to*	V
Michigan	L320	XXX		1981	24'010	40%	Reifen 35/65-33, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 45 to *Tyres 35/65-33, bucket with edge, weight ca. 45 to*	
Kettenbagger / excavators								
Caterpillar	352F	NDC2004X		2018	10'150	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ90, Tieflöffel mit Zähnen, Gewicht ca. 51 to. *Mono, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ90, bucket with teeth, weight ca. 51 to*	IV

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Caterpillar	325F	XXX		2019	10'600	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel, Gewicht ca. 25.5 to. *Mono, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler, bucket, weight ca. 25.5 to*	IV
Caterpillar	320-07D	MYK1026X		2021	3'369	40-50%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Betankungspumpe, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachtert CW40, Grabenräumlöffel 1500 mm, Gewicht ca. 22.1 to. *Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, refuelling pump, HL, GL, CL, quick coupler Verachtert CW40, ditch clearing bucket 1500 mm, weight ca. 22.1 to.*	IV
Volvo	ECR235EL	31077X		2017	11'500	40%	VAH, APS, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70 mit Powertilt PT265 Direktmontage, Tieflöffel, Gewicht ca. 26 to. *Adjust. boom, blade, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70 with Powertilt PT265 direct mounting, bucket, weight ca. 26 to*	IV
Volvo	ECR235EL	31079X		2017	12'450	40%	VAH, APS, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70 mit Powertilt PT265 Direktmontage, Tieflöffel, Gewicht ca. 26 to. *Adjust. boom, blade, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70 with Powertilt PT265 direct mounting, bucket, weight ca. 26 to*	IV
Volvo	EC220DL	22137X		2014	9'604	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 22.1 to. *Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, without bucket, weight ca. 22.1 to*	
Hitachi	KTC390-6	C0008070X		2019	6'112	40%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel 1500 mm, Gewicht ca. 39 to. *Mono, stick 3.20 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, bucket 1500 mm, weight ca. 39 to*	IV
Hitachi	ZX530LCH-6	H0006061X		2018	12'400	60%	Mono, Stiel 6.30 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ90, Tieflöffel 1800 mm, Gewicht ca. 52.7 to. *Mono, stick 6.30 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ90, bucket 1800 mm, weight ca. 52.7 to*	IV
Hitachi	ZX350LCN-6	H0003073X		2020	6'130	30-40%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel 1600 mm, Gewicht ca. 35.2 to. *Mono, stick 3.20 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, bucket 1600 mm, weight ca. 35.2 to*	IV
Liebherr	R946NLC	C04800X		2019	9'688	60%	Mono, gestreckter Ausleger 3.30 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 42 to *Mono, extended boom 3.30 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, without bucket, weight ca. 42 to*	IV
Liebherr	R934C Long Reach	C02615X		2009	8'155	40-50%	Mono, Ausleger 16.4 m, BPL 600 mm (3.20 m breit), Klima, Zentralschmierung, GH, Schnellwechsler MS21, Grabenräumlöffel 2000 mm, Gewicht ca. 32.3 to. *Mono, boom length 16.4 m, floor plates 600 mm (3.20 m wide), A/C, central lubrication, GL, quick coupler MS21, ditch clearing bucket 2000 mm, weight ca. 32.3 to*	
Liebherr	R930NLC	C05027X		2020	7'180	60%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1800 mm, Gewicht ca. 31.3 to. *Mono, stick 3.20 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1800 mm, weight ca. 31.3 to*	
Liebherr	R920 Compact	C05340X		2021	3'800	60%	VAH, APS, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Likufix SW48, Tieflöffel, Gewicht ca. 20.5 to. *Adjust. boom, blade, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Likufix SW48, bucket, weight ca. 20.5 to*	V
Liebherr	R920 Compact	C05081X		2020	1'600	50%	VAH, APS, Gummi-BPL 500 mm, Klima, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 20.5 to. *Adjust. boom, blade, rubber floor plates 500 mm, A/C, HL, GL, CL, without attachmetns, weight ca. 20.5 to.*	V
Kobelco	SK210NLC-10	XXX		2018	6'200	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70, Tieflöffel, Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 21.6 to. *Mono, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70, bucket, ditch clearing bucket, weight ca. 21.6 to*	IV
CASE	CX145D SR	NME7E524X		2021	4'392	50%	Mono, Stiel 2.50 m, APS, Gummi-BPL 500 mm, Klima, Schutzdach, HH, GH, SH, Schnellwechlser OQ65, Tieflöffel 900 mm, Gewicht ca. 14.7 to. *Mono, stick 2.50 m, blade, rubber floor plates 500 mm, A/C, protection guard roof, HL, GL, CL, quick coupler OQ65, bucket 900 mm, weight ca. 14.7 to*	V
Abbruchbagger / demolition excavator								
Hitachi	ZX470LCH-3 Abbruchbagger (26m)	2194X		2008	9'673	70%	Abbruchbagger 26 m, BPL 600 mm, Klima, hydr. Kippkabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, mech. verst. Unterwagen, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel, Gewicht ca. 65 to. *Demolition excavator 26 m, floor plates 600 mm, A/C, hydr. tipping cab, protection guard, HL, GL, CL, mech. undercarriage, quick coupler OQ80, bucket, ca. 65 to.*	III
Komatsu	PC390HRD-11	K7019X		2018	10'800	50%	Erdbauausleger & Zwischenstück 4 m, Reichweite ca. 15-16 m, hydr. Unterwagen, Kipp-Kabine, HH, GH, SH, OQ80, ohne Tieflöffel (Reparaturbedürftig Kabine) *Earthmoving boom & extension 4 m, reach ca. 15–16 m, hydraulic undercarriage, tilting cab, HL, GL, CL, OQ80, without bucket (cab in need of repair)*	
Liebherr	R960D VH-HD	C05805X		2023	2'300	70%	Reichweite Abbruchausrüstung 33m, Zwischenstück 3.5m, max. 36.5m, mit OQ70/55, Erdbauausrüstung mit OQ90, Schutzgitter, Kippkabine, Gewicht ca. 97 to. *Reach of demolition equipment 33 m, extension boom 3.5 m, max. 36.5 m, with OQ70/55, earthmoving equipment with OQ90, protection guard, tilting cab, ca. 97 to*	V
Volvo	EC700BLC	1033X		2009	10'292	50%	Longfront-Ausleger 29 m, BPL 650 mm, hydr. Kippkabine, hydr. Unterwagen, Zentralschmierung, Schnellwechsler OQ80, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 70.6 to. *Long-reach boom 29 m, floor plates 650 mm, hydr. tilting cab, hydr. undercarriage, central lubrication, quick coupler OQ80, without bucket, weight ca. 70.6 to*	
Mini-Midi-Kettenbagger / mini-midi-Excavators								
Bobcat	E20	AWRH1110X		2014	1'442	60%	Mono, Stiel 1.27 m, APS, Gummi-BPL 230 mm, HH, Schnellwechsler MS01, Tieflöffel 500/400 mm, Gewicht ca. 1.93 to. *Mono, stick 1.27 m, blade, rubber floor plates 230 mm, HL, quick coupler MS01, bucket 500/400 mm, weight ca. 1.93 to.*	II
Komatsu	PC50MR-2	F0154X		2006	4'600	30%	Mono, Stiel 2 m, APS, Gummi-BPL 400 mm, HH, GH, Schnellwechsler Lehnhoff MS03, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 5 to. *Mono, stick 2 m, blade, rubber floor plates 400 mm, HL, GL, quick coupler Lehnhoff MS03, bucket 800 mm, weight ca. 5 to.*	
Kubota	KX027-4	L5715X		2021	296	80%	Mono, Stiel 1.30 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel 400 mm, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 2.52 to. *Mono, stick 130 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler, bucket 400 mm, ditch clearing bucket 1400 mm, weight ca. 2.52 to.*	
Takeuchi	TB325R	12310249X		2023	352	80%	VAH, Stiel 1.20 m, APS, Gummi-BPL 250 mm, HH, GH, SH, SW MARTIN MS03 / Powertilt, Tieflöffel 300/500/700 mm, Grabenräumlöffel 1200 mm, Gewicht 2.4 to. *Adjust. boom, stick 1.20 m, blade, rubber floor plates 250 mm, HL, GL, CL, MARTIN MS03 / Powertilt, bucket 300/500/700 mm, ditch cleaning bucket 1200 mm*	V
Mobilbagger / mobile excavators								
Caterpillar	M320F	FB20047X		2018	7'592	30%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 19.5 to. *Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, without bucket, weight ca. 19.5 to*	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Caterpillar	M320F	F2W0021X		2015	10'880	50%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 19.5 to. *Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 800 mm, weight ca. 19.5 to*	
Caterpillar	M318D	D8W0101X		2013	10'248	30%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, HH, GH, SH, 20 km/h, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ65, ohne Tieflöffel, Lack original, Gewicht ca. 18.5 to. *Adjust. Boom, stick 2.50 m, blade, A/C, HL, GL, CL, 20 km/h, tyres 10.00-20, quick coupler OQ65, without bucket, paint original, weight ca. 18.5 to.*	
Caterpillar	M316D	XXX		2010	11'005	40%	VAH, APS, Klima, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler Lehnhoff, Tieflöffel, Gewicht ca. 18.5 to. *Adjust. boom, blade, A/C, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler Lehnhoff, bucket, weight approx. 18.5 to.*	
Caterpillar	M315D	J5B0034X		2012	11'253	50%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, HH, GH, SH, 20 km/h, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ65, ohne Tieflöffel, Lack original, Gewicht ca. 15.9 to. *Adjust. Boom, stick 2.50 m, blade, A/C, HL, GL, CL, 20 km/h, tyres 10.00-20, quick coupler OQ65, without bucket, paint original, weight ca. 15.9 to.*	III
Caterpillar	M313D	K3D0048X		2014	7'107	40-50%	VAH, Stiel 2.60 m, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, 20 km/h, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ65, ohne Tieflöffel, Lack original, Gewicht ca. 14.2 to. *Adjust. Boom, stick 2.60 m, blade, A/C, central lube, HL, GL, CL, 20 km/h, tyres 10.00-20, quick coupler OQ65, without bucket, paint original, weight ca. 14.2 to.*	III
Volvo	EW180D	22013X		2013	8'813	30-50%	VAH, Stiel 2.60 m, Spur 2.75 m, APS, Klima, 20 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler MS10, Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, Gewicht ca. 19.1 to. *Adjust. boom, stick 2.60 m, track width 2.75 m, blade, A/C, 20 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler MS10, bucket with teeth 800 mm, weight ca. 19.1 to.*	
Volvo	EWR170E	32010X		2018	13'700	40%	VAH, APS, Klima, HH, GH, SH, Anhängekupplung, Schnellwechsler, Tieflöffel, Gewicht ca. 17.9 to. *Adjust. boom, blade, A/C, HL, GL, CL, tow bar, quick coupler, bucket, weight ca. 17.9 to.*	
Volvo	EW160E	32333X		2020	7'563	50%	VAH, Stiel 2.60 m, Spur 2.55 m, APS, Klima, 20 km/h, ZS, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler Rädlinger, Tieflöffel 1000 mm, Gewicht ca. 17.2 to. *Adjust. boom, stick 2.60 m, track 2.55 m, blade, A/C, 20 km/h, central lube, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler Rädlinger, bucket 1000, weight ca. 17.2 to*	V
Volvo	EW160E	32119X		2017	6'216	20%	VAH, Stiel 2.50 m, Spur 2.55 m, APS, Klima, 20 km/h, ZS, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ65, Grabenräumlöffel 2000 mm, Gewicht ca. 17.2 to. *Adjust. boom, stick 2.50 m, track width 2.55 m, blade, A/C, 20 km/h, central lube, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, ditch clearing bucket 2000*	IV
Bobcat	E57W	B3WU1247X		2018	4'468	30%	Mono, Stiel 1.90 m, APS, Seitenknick, HH, GH, SH, Reifen 8.25-15, Schnellwechsler Lehnhoff MS03, Grabenräumlöffel 1500 mm, Gewicht ca. 6 to. *Mono, stick 1.90 m, blade, side-tilt, HL, GL, CL, tyres 8.25-15, quick coupler Lehnhoff MS03, ditch clearing bucket 1500 mm, weight ca. 6 to*	IV
Hitachi	ZX175W	XXX		2022	4'990	60%	VAH, APS, Klima, 20 km/h, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Luftpistole, Reifen Caliber 315/70 R22.5, Schnellwechsler OQ65, Tieflöffel, Gewicht ca. 17 to. *Adjust. boom, blade, A/C, 20 km/h, central lubrication, HL, GL, CL, air gun, tyres caliber 315/70 R22.5, quick coupler OQ65, bucket, weight ca. 17 to*	V
Liebherr	A918 Compact	XXX		2013	15'600	50%	VAH, APS, Klima, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel, Gewicht ca. 18 to. *Adjust. boom, blade, A/C, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket, weight ca. 18 to.*	IIIB
Terex	TW160	160W30158X		2009	9'705	20-70%	VAH, Stiel 2.60 m, APS, A/C, 20 km/h, HH, GH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler SMP-Atlas, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 16.5 to. *Adjust. boom, stick 2.60 m, blade, A/C, 20 km/h, HL, GL, tyres 10.00-20, quick coupler SMP-Atlas, bucket 800 mm, weight ca. 16.5 to.*	
Umschlagbagger / material handler								
Caterpillar	MH3026	FB90061X		2021	9'446	20%	Mono, Stiel mit Umlenker 4.70 m, 4 Pratzen, Klima, Zentralschmierung, hydr. Kabine, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, ohne Greifer, Gewicht ca. 24.7 to. *Mono, boom with deflector 4.70 m, 4 outriggers, A/C, central lubrication, hydr. cabin, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, without grapple, weight ca. 24.7 to*	V
Caterpillar	MH3024	FB70085X		2021	11'785	50%	Mono, gekröpfter Stiel Länge 4.80 m, 4 Pratzen, hydr. Kabine, Zentralschmierung, Schutzgitter, GH, Reifen 10.00-20, ohne Greifer, Gewicht ca. 24 to. *Mono, articulated boom length 4.80 m, 4 outriggers, hydr. cab, central lubrication, protection guard, GL, 10.00-20 tyres, without grapple, weight ca. 24 to*	V
Liebherr	LH50M	12919X		2021	12'075	50%	VAH, Stiel 4.30 m, 2x APS, Klima, erhöhte Kabine, Zentralschmierung, GH, Reifen 14.00-24, Holzgreifer (Schnittbreite 990 mm, Fläche 3.2 m2), Gewicht ca. 40.3 to. *Adjust. boom, stick 4.30 m, 2x blade, A/C, raised cab, central lubrication, GL, tyres 14.00-24, wood grapple (cutting width 990mm, area 3.2 m2), weight ca. 40.3 to.*	V
Dumper Starr und Knickgelenkt / articulated and off-highway trucks								
Caterpillar	772G	KEX0028X		2017	17'200	50%	Reifen 21.00 R 33, Klima, Zentralschmierung, Arbeitsscheinwerfer, Nutzlast ca. 46.8 to, Kapazität ca. 41.2 m3, EPA, Gewicht ca. 35.1 to *Tyres 21.00 R 33, A/C, central lubrication, working lights, payload ca. 46.8 to., capacity ca. 41.2 m3, EPA, weight ca. 35.1 to.*	III
Caterpillar	772G	KEX0021X		2016	19'200	50%	Reifen 21.00 R 33, Klima, Zentralschmierung, Arbeitsscheinwerfer, Nutzlast ca. 46.8 to, Kapazität ca. 41.2 m3, EPA, Gewicht ca. 35.1 to *Tyres 21.00 R 33, A/C, central lubrication, working lights, payload ca. 46.8 to., capacity ca. 41.2 m3, EPA, weight ca. 35.1 to.*	III
Doosan	DA30	T3074050X		2012	6'500	70%	Reifen 23.5 R25, Klima, grosse Heckklappe, Muldenheizung, Nutzlast ca. 28 to, Kapazität ca. 16.8 m3, Gewicht ca. 23.4 to *Tyres 23.5 R25, A/C, large tailgate, body heating, payload ca. 28 to., capacity ca. 16.8 m3, weight ca. 23.4 to*	IV
Volvo	A45G	35268X		2021	8'800	30%	Reifen 29.5 R25, Klima, Zentralschmierung, grosse Heckklappe, Muldenheizung, Nutzlast ca. 41 to, Kapazität ca. 25.1 m3, Gewicht ca. 30 to *Tyres 29.5 R25, A/C, central lubrication, large tailgate, body heating, payload ca. 41 to., capacity ca. 25.1 m3, weight ca. 30 to*	V
Volvo	A45G	35269X		2021	10'500	20%	Reifen 29.5 R25, Klima, Zentralschmierung, grosse Heckklappe, Muldenheizung, Nutzlast ca. 41 to, Kapazität ca. 25.1 m3, Gewicht ca. 30 to *Tyres 29.5 R25, A/C, central lubrication, large tailgate, body heating, payload ca. 41 to., capacity ca. 25.1 m3, weight ca. 30 to*	V
Volvo	A25G	34003X		2014	15'797	30-40%	Reifen 23.5 R25, Klima, grosse Heckklappe, Vorbereitung Muldenheizung, Nutzlast ca. 25 to, Kapazität ca. 15.3 m3, Gewicht ca. 24 to *Tyres 23.5 R25, A/C, large tailgate, fitted for body heating, payload ca. 25 to., capacity ca. 15.3 m3, weight ca. 24 to*	IV
Faun	K40.5	XXX		1990	20'010	30%	Reifen 18.00-33, 4x4 Allradantrieb, Motor Deutz, Muldeninhalt ca. 25 m3, Nutzlast ca. 38 to, Gewicht ca. 25.6 to. *Tyres 18.00-33, four-wheel drive, Deutz engine, load capacity approx. 25 m3, payload approx. 38 to, weight approx. 25.6 to.*	
Faun	K40.5	XXX		1990	20'005	30%	Reifen 18.00-33, 4x4 Allradantrieb, Motor Deutz, Muldeninhalt ca. 25 m3, Nutzlast ca. 38 to, Gewicht ca. 25.6 to. *Tyres 18.00-33, four-wheel drive, Deutz engine, load capacity approx. 25 m3, payload approx. 38 to, weight approx. 25.6 to.*	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Planierraupen / bulldozer								
Komatsu	D61PX-24E0	B4615X		2023	1'720	70%	PAT-Schild klappbar, Bodenplatten 860 mm, Klima, LED-Arbeitsscheinwerfer, Ripperventil, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 19.5 to. *PAT blade foldable, floor plates 860 mm, A/C, LED work lights, ripper valve, 3-tooth ripper, weight ca. 19.5 to.*	V
Komatsu	D61PX-24	4058X		2018	10'545	50%	PAT-Schild 3850 mm mit Klappecken, Bodenplatten 860 mm, Klima, Ripperventil, Gewicht ca. 18.6 to. *PAT blade 3850 mm with folding corners, floor plates 860 mm, air conditioning, rippervalve, weight ca. 18.6 to.*	IIIB
Komatsu	D51PXI-24E0 / NEU ***Garantie 5 Jahre / 8.000 h***	A03001X		2026	8	100%	PAT-Schild 3350 mm, Bodenplatten 710 mm, Klima, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 14.3 to. *PAT blade 3350 mm, floor plates 710 mm, A/C, 3-tooth ripper, weight ca. 14.3 to.*	V
Liebherr	PR716 LGP	T02839X		2023	510	80%	6-Wege-Schild mit Klappecken 3510 x 1135 mm, Kapazität ca. 3.3 m3, Bodenplatten 762 mm, Klima, Ripper, Trimble-Ready, Gewicht ca. 13.9 to. *6-way-blade with folding corners 3510 x 1135 mm, capacity ca. 3.3 m3, floor plates 762 mm, A/C, ripper, trimble-ready, weight ca. 13.9 to*	V
Stapler / stacker								
TW Log Stacker (Kalmar)	TW RTD 1723	X7017335X		2019	15'900	60%	Reifen 35/65 R33, Lenkachse 18.00 R25, Spurbreite 2812 mm, Breite 3710 mm, Stapelhöhe 7.2 m, 30 km/h, Greifer ca. 4.8 m2, Eigengewicht ca. 50.5 to. *Tyres 35/65 R33, steering axle 18.00 R25, track width 2812 mm, width 3710 mm, stacking height 7.2 m, 30 km/h, grapple ca. 4.8 m2, weight ca. 50.5 to*	IV
Linde	H35D-02 EVO	H2X393G0548X		2017	1'952	50%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.80 m, Gewicht ca. 4.7 to. *Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.80 m, weight approx. 4.7 to*	
Walzen / rollers								
Ammann	ARP95	422300X		2018	773		Klima, Arbeitsbreite 1700 mm, Deutz Motor, Fahrmotoren, Ladeluftkühler, Kantenformer-Schneider, Gewicht ca. 9.6 to. *Air conditioning, working width 1700 mm, Deutz engine, traction motors, intercooler, edge shaper cutter, weight ca. 9.6 to.*	4i
Bomag	BW100AC	XXX		2006	3'699		Tandemwalze (leichte, knickgelenkte Kombiwalze), Arbeitsbreite 1000 mm, Motor Kubota, Gewicht ca. 2.4 to. *Tandem roller (lightweight, articulated combination roller), working width 1000 mm, Kubota engine, weight ca. 2.4 to.*	
Siebanlagen / Mobile Brechanlage / Asphaltfertiger / screening plants / mobile crushing plant / asphalt pavers								
Eggersmann	Terra Select W80	XXX		2019	1'878		Windsichter, Durchsatz bei ca. 120 m3/h, Bunker 6 cbm, JCB-Motor, Dosiertrommel Durchmesser 750, Gewicht ca. 15.5 to. *Air classifier, throughput approx. 120 m3/h, hopper 6 cbm, JCB engine, dosing drum diameter 750, weight approx. 15.5 to.*	
Kleemann	Mobiscreen MS13Z-AD mit Zusatzsieben	K066.040X		2018	1'960		Mobile Zweidecker-Siebeinheit, Aufgabeleistung von 300 t/h, Aufgabegrösse 400 mm, Aufgabehöhe 3'395 mm, Trichtervolumen 6 m3, Gewicht ca. 23 to. *Mobile double-deck screening unit, feed capacity of 300 t/h, feed size 400 mm, feed height 3'395 mm, hopper volume 6 m3, weight ca. 23 to*	
Kleemann	Mobiscreen MS952EVO	K085004X		2018	2'670		Mobile Zweidecker-Siebeinheit, Materialdurchsatz bis 500 t/h, Siebkasten Fläche von 9.5 m2 (Abmessungen 1550 x 6100 mm), max. Aufgabegröße 160 x 100 x 60 mm *Mobile double-deck screening unit, material throughput up to 500 t/h, screen box area of 9.5 m2 (dimensions 1550 x 6100 mm), max. feed size 160 x 100 x 60 mm*	
Kleemann	MS702EVO	K083007X		2019	5'500		Mobile Zweidecker-Siebeinheit, Aufgabeleistung von 350 t/h, Siebkasten 70m2, Gewicht ca. 30.5 to. *Mobile double-deck screening unit, feed capacity of 350 t/h, screen box 7 m2, weight ca. 30.5 to*	
Doppstadt	AK 560 Eco Power	137X		2019	5'200		Rotordurchmesser 1120 mm, Rotorbreite 1750 mm, Rotordrehzahl ca. 850–1.000 U/min, Schwungmasse Schlägerdrums 2.5 t, MTU-Motor, Tank 600L, Gewicht 19 to. *Rotor diameter 1120 mm, rotor width 1750 mm, rotor speed ca. 850–1,000 rpm, flywheel mass of the beater drums 2.5 t, engine MTU, tank 600L, weight ca. 19 to.*	IV
Doppstadt	SM 620 SA Plus	XXX		2016	6'400		Siebtrommel Durchmesser 2000 x 5500 mm, Siebfläche 30.2 m2, Aufgabetrichter 7 m3, hydr. klappbare Förderbänder, Elektronische Lastregelung, Gewicht ca. 24 to *Screen drum diameter 2000 x 5500 mm, screening area 30.2 m2, feed hopper 7 m3, hydraulically folding conveyor belts, electronic load control, weight ca. 24 to*	
Doppstadt	BW 3060 BioPower	XXX		2013	7'200		Leistungsstarker Schredder, moderne Steuerung für effizientes Arbeiten, Robuste und langlebige Bauweise, Gewicht ca. 25 to. *Powerful shredder, modern control system for efficient operation, robust and durable construction, weight approx. 25 to*	
Doppstadt	DW3068K / Inventhor 9	10X		2022	6'251		Langsamer Zerkleinerer, Magnetabscheider, Funkfernbedienung, hydr. ausklappbares Austragsband, Gewicht ca.35 to *Slow-speed shredder, magnetic separator, radio remote control, hydraulically extendable discharge conveyor, weight ca. 35 to*	V
Neunhauser	NH6020H-R	PRN1914X		2023	4'232		Trommelsiebanlage, Trommeldurchmesser 2000mm, Zentralschmierung, Bunkervolumen 8 m3, Gewicht ca 24 to *Drum screening plant, drum diameter 2000 mm, central lubrication, hopper capacity 8 m³, weight ca. 24 to*	
Powerscreen	Trakpactor TP550SR	M2434X		2021	1'880		Absiebung, Überkorn Rückführband, Einpolmagnet, Trichterverlängerungen, Leistung 500 t/h, Funksteuerung, Waage Pfreundt WK50, 3.27 breit, Gewicht ca. 72 to. *Screening, oversize return conveyor, single-pole magnet, hopper extensions, capacity 500 t/h, radio control, scale Pfreundt WK50, 3.27 m wide, weight ca. 72 to*	V
Powerscreen	Chieftain 1700X 2Deck	DGP6192X		2023	590		Durchsatz 500 t/h, Aufgabebehälter 5.35 m3, Siebkasten 4.8 m x 1.5 m (16' x 5'), 3 m breit, Gewicht ca. 30.5 to. *Capacity 500 t/h, feed hopper 5.35 m3, screen box 4.8 m x 1.5 m (16' x 5'), 3 m wide, weight approx. 30.5 to*	V
Powerscreen	Chieftain 1400	661524X		2004	9'540		Siebkastengröße 3300x1500 mm, Siebfläche 12 m2, Trichtervolumen ca. 6.7 m3, Aufgabebänder Breite 1050 mm, Förderleistung bis zu 400 t/h, Gewicht ca. 24.9 to *Screen box dimensions 3300x1500 mm, screen area 12 m2, hopper volume ca. 6.7 m3, feed conveyor belt width 1050 mm, throughput up to 400 t/h, weight ca. 24.9 to*	
Rubble Master	HS3500 frisch ab Kundendienst	HS3500-000X		2014	1'900	60%	Durchsatzleistung 200 to/Std., Siebbox 2743 x 1220 mm, Siebdecke 2, Aufgabeeinheit 5m3, diverse Siebe vorhanden, Gewicht ca. 16.5 to *Throughput capacity 200 to/hour, screen box 2743 x 1220 mm, screen deck 2, feed hopper 5 m3, various screens available, weight ca. 16.5 to*	
Wirtgen	WRC 240i	XXX		2025	200	95%	Radmobiler Hochleistungs-Rock-Crusher (Gesteinsbrecher) und Bodenstabilisierer, Nivelliereinrichtung, Arbeitsbreite 2320 mm, Gewicht ca. 34.3 to *High-performance mobile rock crusher and soil stabilizer, leveling device, working width 2320 mm, weight ca. 34.3 to.*	V
Bohrgeräte / drilling equipment / Grabenfräse / trench cutter								
ABI	Ramm/Ziehgerät Mobilram RE 10/1200 Trägergerät Benati 3.22 BHS-LC	2119X		2001	7'841	80%	BPL 600 mm (3 m breit), Schutzgitter, ABI Vibrohammer VRZ 460-500 HD, ABI Bohrkopf 2250 kqm, je 5 Stk D400 Bohrschnecke Länge 1 & 2m, Gewicht ca. 30 to. *Floor plates 600 mm (3 m wide), protection guard, ABI VRZ 460-500 HD vibrohammer, ABI 2250 kqm drill head, 5x D400 augers 1 & 2 m in length), weight ca. 30 to*	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Solimec	SM-21	XXX		2012	17'010		Hubmast 4.8 m, max. Behandlungstiefe 20 m, max. Stangendurchmesser 140 mm, elektrische Ausrüstung, Gewicht ca. 21 to. *Lifting mast 4.8 m, max. working depth 20 m, max. pole diameter 140 mm, electrical equipment, weight approx. 21 to*	IIIA
Vermeer	T955	21X		2006	3'600		Kettengetriebene Grabenfräse, Grabtiefe 2.90 m, 3 m breit, Kabine schwenkbar, 25" und 40"-Kette, Gewicht ca. 43 to. *Chain-driven trenching machine, digging depth 2.90 m, 3 m wide, swivelling cab, 25' and 40' tracks, weight ca. 43 to.*	
LKW / Anhänger / truck / trailer								
MAN	TGA 18.430 4x4 Hydrodrive	L04527X		2006	? km		Sattelzugmaschine, manuelles Getriebe, vorne Blattfederung / hinten Luftfederung *Tractor unit, manual gearbox, leaf springs at the front / air suspension at the rear*	
Mercedes Benz	Actros 4163 8x4	L90088X		2015	167'014 km		Automatik, Standklima / Standheizung, Euro 6, Ad-blue Tank 75L, Scheibenbremse Voder-u. Hinterachse, L-Fahrerhaus, Sattelkupplung Schwerlast *Automatic transmission, parking A/C / parking heater, Euro 6, 75-liter AdBlue tank, disc brakes on front and rear axles, L-cab, heavy-duty fifth-wheel coupling*	
Nooteboom	Euro-90-05	M00053X		2022			2-Achs Interdolly-Compact TC-2, autom. Zentralschmierung Beka-Max, manuelle Zusatzlenkung hintere Achse, Einspurautomatik, Kabel-Fernsteuerung *2-Axle Interdolly-Compact TC-2, autom. central lubrication Beka-Max, manual auxiliary steering on the rear axle, autom. single-track control, cable remote control*	
Mercedes Benz	Arocs 3746	69769X		2024	103'000 km		3 Seitenkipper, Automatik, Boardmatic, Blattfederung, hydraulische klappe hinten, kleines Haus, kein Retarder *3-way tipper, automatic transmission, boardmatic, leaf springs, hydraulic rear tailgate, small cab, no retarder*	
Mercedes Benz	GLC 220 D	33118X		2017	310'000 km		Diesel, Euro 6, TÜV 07/2027 *Diesel, Euro 6, TÜV 07/2027*	
Carnehl	CHKS/AH	PC0900X		2009			2-Achs-Kippanhänger *2-axle tipper trailer*	
Fliegl	DHKS 390	203695X		2025			Hinterkippmulde, Liftachse, Luftfederung, Alufelgen, Stahl-Stahl *Rear-tipping tipper body, lift axle, air suspension, alloy wheels, steel-steel*	
Fliegl	ASS 298	M60258X		2023			Fliegl Abschiebe-Sattelauflieger 2-achs, Fassung ca. 55 m3, hydr. Schiebeboden, hydr. Klappdach, gelenkte Hinterachse, Kornschieber, Autobahnzulassung *Fliegl 2-axle tipper semi-trailer, capacity approx. 55 m3, hydraulic sliding floor, hydraulic folding roof, steered rear axle, grain pusher, motorway approval*	
Kempf	SKM35/3SR	M02926X		2014			3-Achs-Sattelanhänger *3-axle semi-trailer*	
Langendorf	SKS-HS 18/28	WF5998X		2008			2-Achs-Kipper *2-axle tipper*	
Langendorf	SKS-HS 18/28	WF5997X		2007			2-Achs-Kipper *2-axle tipper*	
Meiller	Tandem Anhänger Baumeister Kipper	M0800X		2020			Kipper, mit Rampen, 50er Maul, 3-Seiten-Kipper, hintere Klappe hydraulisch, Baumeister Kipper, Nutzlast 14 to *with ramps, 50-Maul, 3-way dump truck, hydraulic rear tailgate, Baumeister dump truck, payload 14 metric tons*	
Reisch Martin	RHKS-31	AER3064X		2010			Anhänger *Trailer*	
Reisch Martin	RHKS-32	6ER3006X		2007			Anhänger *Trailer*	
Schwarzmüller	HKS2	8H26545X		2008			Anhänger *Trailer*	
Stedele	THA 535	W90000X		2020			Autoanhänger 3.5 to., Eigengewicht ca. 1030 kg *Car trailer 3.5 to., unladen weight approx. 1030 kg*	
Traktoren / tractors								
Fendt	620 Vario Profi Plus (schwarz)	XXX		2025	17	100%	Klima, 50 km/h, Umkehrlüfter, Wegfahrsperre, Frontzapfwelle 1000 U/min., Oberlenker für Frontkraftheber Kat. 3, Fahrhebel Ergosteer, Frontlader, Gewicht ca. 7.7 to. *Air conditioning, 50 km/h, reversible fan, immobiliser, front PTO 1000 rpm, top link for Cat. 3 front power lift, Ergosteer drive lever, front-loading, weight ca. 7.7 to*	V
Fendt	211 S Vario Gen3	XXX		2022	377	90%	Klima, 40 km/h, Spur vorn 1690 mm, Spur hinten 1660 mm, Oberlenker SK hydr. Kat. 3/2/70, LED-Rundumleuchte, Frontlader CARGO 3X/65DW, Gewicht ca. 4.3 to. *A/C, 40 km/h, front track width 1690, rear track width 1660, hydraulic top link SK Cat. 3/2/70, LED rotating beacon, front loader CARGO 3X/65DW, weight ca. 4.3 to.*	V
Zubehör / attachments								
ZFE	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm	Nr. 1		2023		NEU	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm, ca. 5.3 m3, für Schnellwechsler Volvo L220, Gewicht ca. 3'783 kg *Rock bucket with teeth 3400 mm, approx. 5.3 m3, for quick coupler Volvo L220, weight ca. 3'783 kg*	
bsg	Hochkippschaufel 3300 mm			2023			Hochkippschaufel mit Schneide 3300 mm / ca. 10 m3, für Schnellwechsler Volvo-Aufnahme (L150H), Gewicht ca. 4'230 kg *High-tip bucket with edge 3300 mm / ca. 10 m3, for Volvo quick coupler (L150H), weight ca. 4'230 kg*	
HKS mit Klammer	Klappschaufel mit Schneide 2050 mm	Nr. 57		2017			Klappschaufel mit Schneide 2050 mm / ca. 1.7 m3, für Schnellwechsler Volvo, Gewicht ca. 1'415 kg *Folding bucket with cutting edge 2050 mm / ca. 1.7 m3, for quick coupler Volvo, weight ca. 1'415 kg*	
Winkelbauer	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 32					Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.2 m3, fix verbolzt, (CAT 966K-ES), Gewicht ca. 2'660 kg *Bucket with cutting edge 3200 mm / ca. 4.2 m3, fix bolted, (CAT 966K-ES), weight ca. 2'660 kg*	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 259		2023		NEU	Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.6 m3 für Schnellwechsler Volvo L150H / L180H, Gewicht ca. 2200 kg *Bucket with cutting edge 3200 mm ca. 4.6 m3 for quick coupler Volvo L150H / L180H, weight ca. 2200 kg*	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 227					Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.8 m3, für CAT 972G, Gewicht ca. 2400 kg *Bucket with cutting edge 3200 mm / ca. 4.8 m3, for CAT 972G, weight ca. 2400 kg*	
	Schaufel mit Zähnen 3450 mm	Nr. 193					Schaufel mit Schneide 3450 mm / ca. 4.5 m3, fix verbolzt Volvo L150 - L180 *Bucket with cutting edge 3450 mm / ca. 4.5 m3, fix bolted Volvo L150 - L180*	
	Schaufel mit Schneide 3250 mm	Nr. 55					Schaufel mit Schneide 3250 mm / ca. 5.7 m3, fixverbolzt (für z.B. Volvo L220E) *Bucket with cutting edge 3250 mm / ca. 5.7 m3, fixed bolted (for e.g. Volvo L220E)*	
	Schaufel mit Zähnen 2500 mm	Nr. 41					Schaufel mit Zähnen 2500 mm / ca. 2.2 m3, für Schnellwechsler CAT *bucket with teeth 2500 mm / ca. 2.2 m3, for quick coupler CAT*	
	Schaufel mit Schneide 2550 mm	Nr. 158					Schaufel mit Schneide 2550 mm, ca. 2.3 m3, für CAT Schnellwechsler, z.B. CAT 930 *Bucket with cutting edge 2550 mm, ca. 2.3 m3, for CAT quick coupler, e.g. CAT 930*	
Liebherr NEU	Schaufel mit Zähnen 1900 mm	Nr. 97		2019		100%	Schaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.8 m3, für Liebherr L506C *bucket with teeth 1900 mm / ca. 0.8 m3, for Liebherr L506C*	
	Tieflöffel mit Zähnen 1200 mm	Nr. 8					Tieflöffel mit Zähnen 1200 mm / ca. 1.4 m3, passend für Schnellwechsler OQ80 *Bucket with teeth 1200 mm / ca. 1.4 m3, suitable for quick coupler OQ80*	
Rädlinger	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 67		2012			Tieflöffel mit Zähnen 800 mm / ca. 0.65 m3, passend für Schnellwechsler BMT SW2 *Bucket with teeth 800 mm / ca. 0.65 m3, suitable for quick coupler BMT SW2*	
	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 261					Tieflöffel mit Zähnen 800 mm / ca. 0.65 m3, passend für Schnellwechsler BMT *Bucket with teeth 800 mm / ca. 0.65 m3, suitable for quick coupler BMT*	
	Tieflöffel mit Schneide/Zähnen 800 mm	Nr. 299					Tieflöffel mit Schneide/Zähnen 800 mm / ca. 0.9 m3, für Schnellwechsler MS 21/25, war an einem CAT 329DLN *Bucket with edge/teeth 800 mm / ca. 0.9 m3, for quick coupler MS 21/25, was attached to a CAT 329DLN*	
	Tieflöffel mit Schneide 600 mm	Nr. 262					Tieflöffel mit Schneide 600 mm / ca. 0.5 m3, passend für Schnellwechsler BMT *Bucket with edge 600 mm / ca. 0.5 m3, suitable for quick coupler BMT*	
	Grabenräumlöffel 2400 mm	Nr. 300		2019			Grabenräumlöffel 2400 mm / ca. 1.60 m3, passend für Schnellwechsler MS 21/25, war an einem CAT 329DLN *Ditch clearing bucket 2400 mm / ca. 1.60 m3, for quick coupler MS 21/25, was attached to a CAT 329DLN*	
Rädlinger	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 66		2023		NEU	Grabenräumlöffel mit Zylinder 1800 mm / ca. 0.9 m3, passend für Schnellwechsler BMT SW2 *Ditch clearing bucket with cylinder 1800 mm / ca. 0.9 m3, suitable for quick coupler BMT SW2*	
	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 267		2021			Grabenräumlöffel 1800 mm / ca. 0.45 m3, passend für Schnellwechsler CW20, war an einem CAT 310-07A *Ditch clearing bucket 1800 mm / ca. 0.45 m3, suitable for quick coupler CW20, was on a CAT 310-07A*	
	Grabenräumlöffel 1500 mm	Nr. 51					Grabenräumlöffel 1500 mm / ca. 0.8 m3, passend für Schnellwechsler OQ60, war an einem Volvo EW160B *Ditch clearing bucket 1500 mm / ca. 0.8 m3, suitable for quick coupler OQ60, was on a Volvo EW160B*	
Pladdet	Schnellwechsler Verachtert CW45	Nr. 20		2018			Schnellwechsler CW45, Bolzendurchmesser 110-100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 442 mm, passend z.B. Volvo EC380EL *Quick coupler CW45, pin diameter 110-100 mm, pin spacing 570 mm, width 442 mm, fits e.g. Volvo EC380EL*	
Steelwrist	Schnellwechsler Steelwrist	Nr. 163		2019			Schnellwechsler Steelwrist, Bolzendurchmesser 100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 480 mm, passend z.B. Volvo EC380ENL *Quick coupler Steelwrist, pin diameter 100 mm, pin spacing 570 mm, width 480 mm, fits e.g. Volvo EC380ENL*	
	Schnellwechsler Verachtert CW40	Nr. 183					Schnellwechsler Verachtert CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 495 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 325 *Quick coupler Verachtert CW40, pin diameter 90 mm, pin spacing 495 mm, width 350 mm, suitable for e.g. CAT 325*	
	Schnellwechsler Verachtert CW20	Nr. 266					Schnellwechsler Verachtert CW20, Bolzendurchmesser 60 mm, Bolzenabstand 430 mm, Breite 205 mm (war an einem CAT 310-07A) *Quick coupler Verachtert CW20, bolt diameter 60 mm, bolt spacing 430 mm, width 205 mm (was on a CAT 310-07A)*	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 4		2020			Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 70-80 mm, Bolzenabstand 350 mm, war an einem Liebherr R926 *Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 70-80 mm, pin spacing 350 mm, was mounted on a Liebherr R926*	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 105					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL *Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL*	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 197		2016			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend zB. CAT 336F *Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 336F*	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 220					Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend zB. CAT 324D *Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 324D*	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 277		2017			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 326FLN *Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 510 mm, width 350 mm, was attached to a CAT 326FLN*	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 16		2010			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 329DLN *Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 510 mm, width 350 mm, was attached to a CAT 329DLN*	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 283					Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 326FLN *Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 510 mm, width 350 mm, was attached to a CAT 326FLN*	
	Schnellwechsler Volvo L150/L180	Nr. 302		2022			Schnellwechsler Volvo L150/L180, war an einem Volvo L150H, Gewicht 494 kg *Quick coupler Volvo L150/L180, was mounted on a Volvo L150H, weight 494 kg*	
	Schnellwechsler Volvo L90H	Nr. 11		2026			Schnellwechsler Volvo L90H, war an einem Volvo L90H, Gewicht 306 kg *Quick coupler Volvo L90H, was mounted on a Volvo L90H, weight 306 kg*	
	Gabeln	Nr. 156					Gabeln, Länge 1300 mm, Breite 1570 mm, für Cat Schnellwechsler *Forks, length 1300 mm, width 1570 mm, for Cat Quick Coupler*	
	Gabeln	Nr. 278					Gabeln, Breite Gabelträger 1800 mm, Gabellänge 1200 mm, für Schnellwechsler Volvo, war an einem L45B *Forks, wide fork arms 1800 mm, fork length 1200 mm, for Volvo quick coupler, were fitted to an L45B*	
	Holzgreifer	Nr. 282					Holzgreifer (war an einem Sennebogen 735C), Festanbau *Wood grapple (was fitted to a Sennebogen 735C), fix bolted*	
	Abbruchhammer Rammer R12P	Nr. 285		2021			Abbruchhammer Rammer R12P, min. Arbeitsgewicht ca. 830 kg, Eigengewicht ca. 682 kg *Demolition hammer Rammer R12P, minimum operating weight ca. 830 kg, unladen weight ca. 682 kg*	
Hydraulikhammer Abbruchhammer	Montabert V65			2018			Montabert V65, Baujahr 2018, Gewicht 5'959 kg / Aufnahme OQ90, Baujahr 2023, Gewicht 782 kg *Montabert V65, manufactured in 2018, weight 5,959 kg / OQ90 attachment, manufactured in 2023, weight 782 kg*	
	Drucklufthammer Vogt VH25-90S	Nr. 289					Drucklufthammer Vogt VH25-90S, ca. 3'500 kg *Pneumatic hammer Vogt VH25-90S, ca. 3'500 kg*	
	Hammer HS100	Nr. 305		2014			Hammer HS100, Gewicht ca. 95 kg, war an einem CAT 301.8C *Hammer HS100, weighing ca. 95 kg, was fitted to a CAT 301.8C*	
Abbruchzange	MBI MANTOVANIBENNE CR60RE-2CC65			2022			Abbruchzange CR60RE-2CC65, Baujahr 2022, Gewicht 6'424 kg / Aufnahme OQ90, Baujahr 2023, Gewicht 724 kg, TOP Zustand *Demolition grapple CR60RE-2CC65, manufactured in 2022, weight 6'424 kg / OQ90 attachment, manufactured in 2023, weight 724 kg, in excellent condition*	
	Anbaufräse Kemroc EX20HD	Nr. 306		2020			Anbaufräse Kemroc EX20HD, Betriebsdruck max. bar 310, Gewicht ca. 180 kg, war an einem CAT 301.8C *Kemroc EX20HD mounted tiller, max. operating pressure 310 bar, weight ca. 180 kg, was fitted to a CAT 301.8C*	
Betonbeisser	Egli SMB 5.4 / Gebiss Bionic-Form / zusätzl. Gebiss in Tripod-Form						Baggergewicht 45to.-85to, Bionic-Form Öffnung 910 mm, max. Betonstärke 800 mm, Tripod-Form Öffnung 1250 mm, max. Betonstärke 1100 mm, OilQuick OQ90 *Excavator weight 45to–85to, Bionic mould opening 910 mm, max. concrete thickness 800 mm, Tripod mould opening 1250 mm, max. concrete thickness 1100 mm, OQ90*	
	4 Reifen Michelin 17.5 R25	Nr. 56				20%	4 Reifen Michelin 17.5 R25 *4 tyres Michelin 17.5 R25*	

BAVARIA SWISS AG used machinery

... always one step ahead!

- **Zentrale:** Talacherstrasse 11a, CH-6340 Baar/Zug, Tel. +41 41 763 06 44, Fax +41 41 763 06 49, E-Mail **info@bavariaswiss.com**
- **Lagerplatz Deutschland:** Nicolausstrasse 10a, DE-94447 Plattling, Tel. +41 79 795 96 94
- **Management:** Martin Kainzlsperger CEO, Sascha Schneiter Geschäftsleitung
- **Öffnungszeiten: Mo.–Do.** 08:00–18:00 Uhr **Fr.** 08:00–16:00 Uhr
- **Service-Hotline: 24/7** Tel. +41 41 763 06 44

- Sämtliche Korrespondenz basiert auf den AGB der Bavaria Swiss AG und sind aufrufbar auf unserer Website **www.bavariaswiss.com/agb** Der Käufer/Verkäufer erkennt und akzeptiert die AGB.
- **Handelsregister-Nr:** CH-170.3.026.929-3 / **MWST-Nr.** CHE-110.494.638
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Nebenabreden bedürfen der Schriftform
- Gerichtsstand ist Zug (CH). Es gilt das OR-Recht-CH

www.bavariaswiss.com