



Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emission
Radlader / wheel loader							
Caterpillar	972M	JPR0031X	2014	14'233	20%	Reifen 26.5 R25 Michelin XLD1, Klima, RCS, Zentralschmierung, Joysticklenkung, Arbeitsscheinwerfer, Schaufel 3000 mm, Gewicht ca. 24.8 to. <i>Tyres 26.5 R25 Michelin XLD1, A/C, RCS, central lubrication, joystick steering, working lights, bucket 3000 mm, weight approx. 24.8 to.</i>	IV
Caterpillar	950M	XCJ2041X	2020	4'850	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, CDC, Zentralschmierung, Waage, Schaufel mit Schneide 2900 mm, EPA, Gewicht ca. 19.2 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, CDC, central lubrication, scales, bucket with cutting edge 2900 mm, EPA, weight approx. 19.2 to.</i>	IV
Caterpillar	908M	K580224X	2021	4'691	30%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Zentralschmierung, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2060 mm / ca. 1.1 m3, Gabeln, EPA, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, central lubrication, quick coupler CAT, bucket with cutting edge 2060 mm / ca. 1.1 m3, forks, EPA, weight ca. 6.4 to.</i>	4f
Caterpillar	908M	K580023X	2019	4'881	70%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2080 mm / ca. 1.3 m3, Gabeln, EPA, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, quick coupler CAT, bucket with cutting edge 2080 mm / ca. 1.3 m3, forks, EPA, weight ca. 6.4 to.</i>	4f
Volvo	L180H	1586X	2021	8'913	30%	Reifen 26.5 R25 L5, Klima, BSS, CDC, Zentralschmierung, Turbo II, Volvo Co-Pilot mit Waage, 20 km/h, Schaufel mit Zähnen 3300 mm / ca. 5.2 m3, Gewicht ca. 28.4 to. <i>Tyres 26.5 R25 L5, A/C, BSS, CDC, central lubrication, Turbo II, Volvo Co-Pilot with scales, 20 km/h, bucket with teeth 3300 mm / ca. 5.2 m3, weight ca. 28.4 to.</i>	V
Volvo	L150H	1952X	2022	5'898	20%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, 3. Kreis, Co-Pilot mit on-board Waage, ZS, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 3400 mm / ca. 5 m3, Gewicht ca. 25.6 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, BSS, 3. circuit, co-pilot with on-board scales, central lube, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 3400 mm / ca. 5 m3, weight ca. 25.6 to.</i>	V
Volvo	L150H	1891X	2021	8'647	100%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, ZS, Co-Pilot mit on-board Waage, Zusatzkontergewicht, Schnellwechsler Volvo, ohne Schaufel, Gewicht ca. 25.6 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, central lube, co-pilot with on-board scales, add. counterweight, Volvo quick coupler, no bucket, weight ca. 25.6 to.</i>	V
Volvo	L120H	1842X	2021	8'260	100%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. & 4. Kreis, 40 km/h, Turbo II, Volvo Co-Pilot, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide, Kontergewicht, Gewicht ca. 20.5 to <i>Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd & 4th circuit, 40 km/h, Turbo II, Volvo Co-Pilot, quick coupler, bucket with cutting edge, counterweight, weight ca. 20.5 to</i>	V
Volvo	L120E	1775X	2004	18'005	40%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, 3. Kreis, Zentralschmieranlage, Schnellwechsler Volvo, ohne Schaufel, Gewicht ca. 19.6 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, 3rd circuit, central lubrication system, Volvo quick coupler, without bucket, weight ca. 19.6 to</i>	
Volvo	L110H	1383X	2022	7'589	100%	Reifen 23.5 R25 NEU, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Zentralschmierung, Umkehrlüfter, Schnellwechsler Volvo, ohne Schaufel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Tyres 23.5 R25 NEW, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, central forging, reversible fan, Volvo quick coupler, without bucket, weight approx. 19.5 to.</i>	V
Volvo	L110G	854X	2012	27'990	70%	Reifen 23.5 R25, Klima, 3. & 4. Kreis, Schnellwechsler Volvo, Hochkippschaufel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, 3rd and 4th circuit, Volvo quick coupler, high-tipping bucket, weight approx. 19.5 to</i>	
Volvo	L90H	2044X	2024	3	100%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, 40 km/h, Zentralschmierung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen ca. 2.7 m3, Gewicht ca. 15.5 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, 40 km/h, central lubrication, Volvo quick coupler, bucket with teeth approx. 2.7 m3, weight approx. 15.5 to.</i>	V
Volvo	L90H	1307X	2015	8'836	40%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. & 4. Kreis, 40 km/h, Zentralschmierung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen, Gewicht ca. 15.5 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd & 4th circuit, 40 km/h, central lubrication, Volvo quick coupler, bucket with teeth, weight approx. 15.5 to.</i>	
Volvo	L70H	1307X	2018	11'418	20%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Zentralschmierung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 2500 mm, Gewicht ca. 13.5 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, central lubrication, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 2500 mm, weight approx. 13.5 to.</i>	IV
Volvo	L70G	276X	2013	12'476	30%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, ZS, Waage Loadtronic, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 2550 mm, Gewicht ca. 13.5 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, central lubrication, Loadtronic scales, Volvo quick coupler, bucket with teeth 2550 mm, weight ca. 13.5 to.</i>	
Volvo	L60H	1572X	2023	300	80%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Umkehrlüfter, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 2500 mm / ca. 2.2 m3, Gewicht ca. 12.8 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, reversible fan, Volvo quick coupler, bucket with teeth 2500 mm / ca. 2.2 m3, weight ca. 12.8 to.</i>	V
Volvo	L45 TP	195000X	1998	9'026	40%	Reifen 17.5-25, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide ca. 1.4 m3, Gabeln, Gewicht ca. 8.6 to. <i>Tyres 17.5-25, 3rd circuit, 20 km/h, quick coupler, bucket with cutting edge approx. 1.4 m3, forks, weight ca. 8.6 to.</i>	
Volvo	L35G	332609X	2019	2'400	50%	Reifen 405/70 R20, 20 km/h, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide 2100 mm / ca. 1.2 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.25 to. <i>Tyres 405/70 R20, 20 km/h, quick coupler, bucket with cutting edge 2100 mm / ca. 1.2 m3, forks, weight ca. 6.25 to.</i>	IIIB

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Volvo	L35G	332609X		2019	3'300	50%	Reifen 405/70 R20, 20 km/h, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide 2100 mm / ca. 1.2 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.25 to. <i>Tyres 405/70 R20, 20 km/h, quick coupler, bucket with cutting edge 2100 mm / ca. 1.2 m3, forks, weight ca. 6.25 to.</i>	IIIB
Hitachi	ZW250-5B	H0000015X		2013	9'097	20%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide 3070 mm / ca. 3.8 m3, Gewicht ca. 20.3 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, bucket with cutting edge 3070 mm / ca. 3.8 m3, weight ca. 20.3 to.</i>	IIIB
Hitachi	ZW95-6C	BA0891X		2022	1'050	50%	Reifen 405/70 R15, Klima, 3. Kreis, 20 km/h, LED-Arbeitsbeleuchtung, Schnellwechsler, 4-in-1-Schaufel, Gabeln, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R15, A/C, 3rd circuit, 20 km/h, LED work lights, quick coupler, 4-in-1 bucket, forks, weight approx. 6.4 to.</i>	V
Hyundai	HL975	XXX		2020	416	50%	Reifen 26.5 R25 L3, Klima, 3. Kreis, Joystick-Steuerung, Motor Cummins, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide ca. 4.8 m3, Gewicht ca. 26.5 to. <i>Tyres 26.5 R25 L3, A/C, 3rd circuit, joystick control, Cummins engine, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge ca. 4.8 m3, weight ca. 26.5 to.</i>	V
Komatsu	WA380-6	H6080X		2009	5'610	20%	Reifen 23.5 R25, Klima, Zentralschmieranlage, Waage Pfreundt, Schaufel mit Schneide 2900 mm, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, central lubrication system, Pfreundt scales, bucket with cutting edge 2900 mm, weight ca. 19.5 to.</i>	IIIA
Liebherr	L506	B02882X		2011	3'500	40%	Reifen 12.5-18 MPT, 3. Kreis, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 0.75 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.3 to. <i>Tyres 12.5-18 MPT, 3rd circuit, bucket with edge 1900 mm / ca. 0.75 m3, forks, weight approx. 6.3 to.</i>	III
Kettenbagger / excavators								
Caterpillar	326-07A SLR (Super Long Reach)	MFJ0015X		2019	1'350	80%	Mono 10.20 m, Stiel 7.85 m, BPL 790 mm (3.40 m breit), Klima, Zentralschmierung, GH, mech. Schnellwechsler SMP, hydr. Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 27 to. <i>Mono 10.20 m, stick 7.85 m, floor plates 790 mm (3.40 m wide), A/C, central lubrication, GL, mech. quick coupler SMP, hydr. ditch clearing bucket, weight ca. 27 to.</i>	IVf
Caterpillar	323 - 07F (NG)	LTN3020X		2024	1'499	90%	VAH, BPL 600 mm, Klima, 21D Steuerung komplett, Schutzgitter, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Adjust. boom, floor plates 600 mm, A/C, 21D control complete, protection guard, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, no bucket, ca. 22.8 to</i>	V
Caterpillar	323 - 07B (NG)	RAZ1055X		2019	7'051	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1800 mm, EPA, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1800 mm, EPA, weight ca. 22.8 to.</i>	V
Caterpillar	320 - 07B (NG)	YCP0032X		2019	3'672	70%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, 2D-Vorbereitung, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Lack Original, Gewicht ca. 22 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, 2D-preparation, HL, GL, CL, without attachments, paint original, weight approx. 22 to.</i>	IV
Caterpillar	330FLN	JFR2007X		2018	6'400	50%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 29.8 to. <i>Mono, stick 3.20 m, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, without bucket, weight ca. 29.8 to</i>	IV
Volvo	EC700CL	11051X		2013	6'350	50%	Mono, BPL 650 mm, Klima, Kippkabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, Motor Volvo, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 69.3 to. <i>Mono, BPL 650 mm, A/C, tipper cab, protection guard, HL, GL, CL, Volvo engine, without attachments, weight ca. 69.3 to</i>	
Volvo	EC380ENL	31425X		2020	5'300	70%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel 1400 mm, Gewicht ca. 39 to <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, bucket 1400 mm, weight approx. 39 to</i>	V
Volvo	ECR235EL	31480X		2021	4'801	60%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, LED-Arbeitsbeleuchtung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25.6 to <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, LED work lighting, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, without backhoe bucket, weight ca. 25.6 to</i>	V
Volvo	ECR145EL	31519X		2021	3'035	70%	VAH, APS, BPL 500 mm, Klima, Zentralschmierung, Rückfahrkamera, HH, GH, SH, Schnellwechsler Steelwrist S60, Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 15.6 to <i>Adjust. boom, blade, floor plates 500 mm, A/C, central lubrication, reversing camera, HL, GL, CL, quick coupler Steelwrist S60, ditch clearing bucket, ca. 15.6 to</i>	V
Volvo	ECR145EL	31066X		2017	8'958	50%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Gummi BPL 500 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Winkelbauer, Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, Gewicht ca. 15.6 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, rubber floor plates 500 mm, A/C, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Winkelbauer, bucket with teeth 800 mm, ca. 15.6 to.</i>	IVf
Volvo	EC140DL	21002X		2012	18'935	50%	Mono, Stiel 2.50 m, APS, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 14.7 to. <i>Mono, stick 2.50 m, blade, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 14.7 to.</i>	
Atlas	1604LC	261R30160X		2001	11'346	20%	Mono, Stiel 2.75 m, BPL 600 mm, Klima, GH, Schnellwechsler SMP Atlas, Tieflöffel 1100 mm, Grabenräumlöffel 1500 mm, Gewicht ca. 21.3 to. <i>Mono, stick 2.75 m, floor plates 600 mm, A/C, LED, quick coupler SMP Atlas, bucket 1100 mm, ditch bucket 1500 mm, weight approx. 21.3 to.</i>	
Hitachi	ZX300LCN-6 VA	L00020379X		2018	7'950	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 29.9 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 29.9 to</i>	IV
Hitachi	ZX280LC-3	3094X		2007	7'316	40%	Mono, Stiel 3.10 m, BPL 700 mm (3.30 m breit), Klima, HH, GH, SH, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 28.2 to <i>Mono, stick 3.10 m, floor plates 700 mm (3.30 m wide), A/C, HL, GL, CL, bucket 1200 mm, weight approx. 28.2 to</i>	IIIB
Hitachi	ZX225USRL-7	L0020038X		2023	923	90%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70SH, Grabenräumlöffel 1800 mm, Gewicht ca. 25.8 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ70SH, ditch clearing bucket 1800 mm, weight approx. 25.8 to</i>	V
Hyundai	Robex 290NLC-9	K0000109X		2012	5'935	40%	Mono, Stiel, 3.10 m, BPL 600 mm, Klima, Arbeitsscheinwerfer, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS21, Tieflöffel mit Zähnen 1300 mm, Gewicht ca. 29.3 to <i>Mono, stick 3.10 m, floor plates 600 mm, A/C, work lights, HL, GL, CL, quick coupler MS21, bucket with teeth 1300 mm, weight approx. 29.3 to</i>	III
Komatsu	PC290NLC-6K Long Reach	K3012X		1999	15'200	60%	Mono, Long Reach 18 m, BPL 600 mm (3 m breit), Klima, GH, Schnellwechsler, Tieflöffel mit Zähnen 1150 mm, Grabenräumlöffel 2000 mm, Gewicht ca. 29.6 to. <i>Mono, long reach 18 m, floor plates 600 mm (3 m wide), A/C, GL, quick coupler, bucket with teeth 1150 mm, ditch clearing bucket 2000 mm, weight ca. 29.6 to</i>	
Liebherr	R926LC	C04546X		2018	7'370	40%	VAH, APS, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Likufix SWA48, Tieflöffel, Gewicht ca. 27.5 to. <i>Adjust. boom, blade, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler Likufix SWA48, bucket, weight ca. 27.5 to</i>	IIIB
Liebherr	R926LC	C04689X		2018	10'600	50%	VAH, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Dachgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel mit Zähnen, Gewicht ca. 27.5 to. <i>Adjust. boom, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, roof guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket with teeth, weight approx. 27.5 to</i>	IIIB

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Liebherr	R920	4166X		2015	7'812	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler Likufix SWA48, Tieflöffel, Gewicht ca. 20.8 to <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler Likufix SWA48, bucket, weight ca. 20.8 to</i>	IIIB
Liebherr	R914 Compact Litronic	K08889X		2016	7'354	30%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Gummi-BPL 600 mm, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 15.1 to <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, rubber floor plates 600 mm, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 15.1 to.</i>	IIIB
Kobelco	SK270SR NLC-5	YU08-0509X		2017	10'529	50%	VAH, Stiel 2.90 m, APS, BPL 600 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, Tieflöffel 1700 mm, Gewicht ca. 25.1 to. <i>Adjust. boom, stick 2.90 m, blade, floor plates 600 mm, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, bucket 1700 mm, weight ca. 25.1 to</i>	IV
Mecalac	714MC	C008520X		2012	3'242	60%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Gummi-BPL 500 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ65, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 13.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, rubber floor plates 500 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ65, without bucket, weight ca. 13.5 to</i>	
Abbruchbagger / demolition excavator								
Hitachi	ZX470LCH-3 Abbruchbagger (26m)	2194X		2008	9'673	70%	Abbruchbagger 26 m, BPL 600 mm, Klima, hydr. Kippkabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, mech. verst. Unterwagen, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel, Gewicht ca. 65 to. <i>Demolition excavator 26 m, floor plates 600 mm, A/C, hydr. tipping cab, protection guard, HL, GL, CL, mech. undercarriage, quick coupler OQ80, bucket, ca. 65 to.</i>	III
Mini-Midi-Kettenbagger / mini-midi-Excavators								
Caterpillar	310 - 07A (NG)	GWT0134X		2021	2'074	60%	Mono, Stiel 2.50 m, APS, Gummi-BPL 450 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachttert CW20, Grabenräumlöffel 1800 mm, Gewicht ca. 9.9 to. <i>Mono, stick 2.50 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Verachttert CW20, ditch clearing bucket 1800 mm, ca. 9.9 to.</i>	V
Caterpillar	308 CR - 07A	GW80200X		2021	4'103	50%	VAH, Stiel 1.80 m, APS, BPL 450 mm (Stahl mit Gummipads), Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler mit Powertilt, Grabenräumlöffel 1600 mm, Gewicht ca. 9 to. <i>Adjust. boom, stick 1.80 m, blade, floor plates 450 mm (steel with rubber pads), A/C, HL, GL, CL, quick coupler with Powertilt, ditch clearing bucket 1600 mm</i>	V
Caterpillar	305.5 E2	CR50113X		2016	5'610	40%	Mono, Gummi-BPL 400 mm, Klima, HH, GH, SH, Tieflöffel, Grabenräumlöffel, Hydraulikhammer, Gewicht ca. 5.3 to. <i>Mono, rubber floor plates 400 mm, A/C, HL, GL, CL, bucket, ditch clearing bucket, hydraulic hammer, weight approx. 5.3 to</i>	
Caterpillar	303.5 ECR CAB	RKY0376X		2014	5'607	50%	Mono, Gummi-BPL 300 mm, Klima, HH, GH, SH, Tieflöffel, Grabenräumlöffel, Hydraulikhammer, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, rubber floor plates 300 mm, A/C, HL, GL, CL, bucket, ditch clearing bucket, hydraulic hammer, weight approx. 3.6 to</i>	
Caterpillar	303.5 CR	CE90113X		2022	473	80%	Mono, Stiel 1.25 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler CAT, Grabenräumlöffel 1200 mm, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, stick 1.25 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler CAT, ditch clearing bucket 1200 mm, weight ca. 3.6 to</i>	V
Volvo	ECR88D	21223X		2016	4'825	50%	VAH, Stiel 2.10 m, APS, Stahlkette mit Pads 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachttert CW10, Tieflöffel 400/900 mm, Gewicht ca. 8.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.10 m, blade, steel chain with pads 450 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Verachttert CW10, bucket 400/900 mm, weight ca. 8.5 to</i>	4f
Volvo	ECR50F	1211X		2021	916	80%	Mono, Stiel 1.40 m, APS, Gummi-BPL 400 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler mit Powertilt, Tieflöffel 400/600 mm, Grabenräumlöffel 1500 mm, Gewicht ca. 5 to. <i>Mono, stick 1.40 m, blade, rubber floor plates 400 mm, HL, GL, CL, quick coupler with Powertilt, bucket 400/600 mm, ditch clearing bucket 1500 mm, ca. 5 to</i>	V
Hitachi	ZX85US-3	K0006231X		2012	7'944	100%	Mono, Stiel 2.10 m, Gummi-BPL 450 mm (neu), Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel 400 / 800 mm, Grabenräumlöffel 1250 mm, Gewicht ca. 8 to. <i>Mono, stick 2.10 m, rubber floor plates 450 mm (new), A/C, HL, GL, CL, quick coupler, bucket 400 / 800 mm, ditch clearing bucket 1250 mm, weight ca. 8 to.</i>	III
Kubota	KX71-3	8092X		2017	1'660	70%	Mono, Stiel 1.35 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel 600 mm, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 2.8 to. <i>Mono, stick 1.35 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, quick coupler MS03, bucket 600 mm, ditch clearing bucket 1400 mm, weight ca. 2.8 to</i>	III
Takeuchi	TB290	18510640X		2019	3'484	40%	VAH, Stiel 2.15 m, APS, Gummi-BPL 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS08 mit Powertilt, Tieflöffel mit Zähnen 300/600 mm, Gewicht ca. 8.4 to. <i>Adjust. boom, stick 2.15 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler HS08 with powertilt, bucket with teeth 300/600 mm, weight ca. 8.4 to</i>	IV
Mobilbagger / mobile excavators								
Caterpillar	M318F	F8B0036X		2015	5'005	40%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 1200 mm, weight approx. 18.5 to.</i>	IIIB
Caterpillar	M316F	FB60041X		2018	8'780	40%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 30 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 16.8 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, central lubrication, 30 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 800 mm, weight approx. 16.8 to.</i>	4f
Volvo	EW160E	32379X		2022	2'760	50%	VAH, Stiel 2.60 m, APS, Klima, 20 km/h, ZS, Joystick Lenkung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ65, Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.60 m, blade, A/C, 20 km/h, central lube, joystick steering, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ65, ditch clearing bucket, ca. 17.5 to</i>	V
Volvo	EW160E	32050X		2016	8'438	40%	VAH, Stiel 2.60 m, APS, Klima, Zentralschmierung, Encon Vorbereitung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Adjust. Boom, stick 2.60 m, blade, A/C, central lubrication, Encon preparation, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1200 mm, weight ca. 17.5 to.</i>	
Komatsu	PW148	XXX		2014	5'300	40%	VAH, APS, Klima, 20 km/h, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 13.2 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, 20 km/h, HL, GL, CL, quick coupler, ditch clearing bucket, weight ca. 13.2 to</i>	
Liebherr	A918 Compact	K10196X		2018	6'500	40%	VAH, APS, Klima, Zentralschmierung, 20 km/h, HH, GH, SH, Schnellwechsler Likufix SWA48, Tieflöffel, Gewicht ca. 18 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, central lubrication, 20 km/h, HL, GL, CL, quick coupler Likufix SWA48, bucket, weight approx. 18 to</i>	IV
Liebherr	A914 Litronic	K10389X		2018	8'012	20%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, 20 km/h, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ65, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 16 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, 20 km/h, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ65, bucket 1200 mm, weight ca. 16 to</i>	IV
Takeuchi	TB295W	19010015X		2014	9'041	30%	VAH, Stiel 2.10 m, APS, Klima, 20 km/h, ZS, HH, GH, SH, Reifen 8.25-20, Schnellwechsler mit Powertilt, Grabenräumlöffel 1200 mm, Gewicht ca. 10 to. <i>Adjust. boom, stick 2.10 m, blade, A/C, 20 km/h, central lube, HL, GL, CL, tyres 8.25-20, quick coupler with Powertilt, ditch clearing bucket 1200 mm, ca. 10 to.</i>	IIIB

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Umschlagbagger / material handler								
Fuchs	MHL350 (Garantie bis 07/25)	350410-635X		2023	1'300	80%	Industriestiel, 4 Pratzen, Klima, hydr. Kabine, GH, Reifen 12.00-20 (Vollgummi), autom. Motorabschaltung, 5-Schalen-Greifer halbgeschlossen, Gewicht ca. 34 to. <i>Industrial stick, 4 outriggers, A/C, hydr. elevating cab, GL, tyres 12.00-20 (solid rubber), automatic engine cut-off, 5-shell grab semi-closed, weight approx. 34 to.</i>	V
Sennebogen	860R-HD	860.5.101X		2010	15'268	60%	Kinematik 9.30 m, Stiel 6.90 m, BPL 900 mm, hochfahrbare Kabine, Klima, ZS, Waage, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ90, ohne Greifer, Gewicht ca. 70 to. <i>Kinematics 9.30 m, stick 6.90 m, floor plates 900 mm, elevating cab, A/C, central lube, scales, HL, GL, CL, quick coupler OQ90, without grapple, weight ca. 70 to.</i>	
Telehandler / telehandler								
Merlo	TF38.10TT-140	800562X		2019	6'132	40%	Reifen 405/70-24, Hubhöhe 9.6 m / 3.8 to, 40 km/h, 3. Kreis, Seitenverschiebung des Oberwagens, Anhängemaul, Schnellwechsler, Gabeln, Gewicht ca. 8.4 to. <i>Tyres 405/70-24, lifting height 9.6 m / 3.8 to, 40 km/h, 3rd circle, lateral displacement of uppercarriage, hitch, quick coupler, forks, weight approx. 8.4 to.</i>	IVf
Liebherr	T55-7s	T01791X		2018	2'032	30%	Reifen 500/70 R24, Klima, 3. Kreis, Hubhöhe 7.032 m, Reichweite 3.9 m, 40 km/h, Schnellwechsler Liebherr, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 500/70 R24, A/C, 3rd circle, lifting height 7.032 m, reach 3.9 m, 40 km/h, Liebherr quick coupler, without attachments, weight approx. 5.5 to.</i>	IV
Teleskoparbeitsbühnen / Telescopic work platforms								
Genie	S85 4WD	S-85 09-816X		2009			Mannkorb, Arbeitshöhe max. 27.90 m, seitliche Reichweite 23.32 m, Radstand 2.85 m, Tragfähigkeit 227 kg, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Man basket, max. working height 27.90 m, lateral outreach 23.32 m, wheelbase 2.85 m, load capacity 227 kg, weight approx. 17.5 to</i>	
Dumper Starr und Knickgelenkt / articulated and off-highway trucks								
Caterpillar	773E	BDA0010X		2002	21'640	20%	Reifen 24.00 R 35, Klima, Nutzlast ca. 58.2 to, Kapazität ca. 35.2 m3, Gewicht ca. 42 to. <i>Tyres 24.00 R 35, A/C, payload approx. 58.2 to, capacity approx. 35.2 m3, weight approx. 42 to.</i>	
Caterpillar	772	RLB0040X		2008	25'200	30-70%	Klima, Motor CATC18, Zentralschmierung, Arbeitsscheinwerfer, Nutzlast ca. 46.2 to, Kapazität max. 31.3 m3, EPA, Gewicht ca. 33 to <i>A/C, engine CATC18, central lubrication, working lights, payload ca. 46.2 to., capacity ca. 31.3 m3, EPA, weight ca. 33 to.</i>	
Caterpillar	740GC	3T80022X		2019	8'635	50%	Reifen 29.5 R25, Klima, Muldenheizung, Zentralschmierung, Muldeninhalt ca. 24.4 m3, Nutzlast ca. 36.3 to, grosse Heckklappe, Gewicht ca. 36.3 to <i>Tyres 29.5 R25, A/C, skip heating, central lubrication, skip capacity approx. 24.4 m3, payload approx. 36.3 to, large tailgate, weight approx. 36.3 to</i>	V
Caterpillar	730	B1M0366X		2012	10'613	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, Zentralschmierung, grosse Heckklappe, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 16.9 m3, Nutzlast ca. 28.1 to, Gewicht ca. 22.5 to <i>Tyres 23.5 R25, A/C, central lubrication, large tailgate, skip heating, skip capacity approx. 16.9 m3, payload approx. 28.1 to, weight approx. 22.5 to</i>	
Volvo	A45G	35330X		2022	5'934	70%	Reifen 29.5 R25, Klima, grosse Heckklappe, Muldenheizung, Nutzlast ca. 41.0 to., Muldeninhalt ca. 26 m3, Seitenwanderhöhung, Gewicht ca. 31.1 to. <i>Tyres 29.5 R25, A/C, large tailgate, skip heating, payload approx. 41.0 to, skip capacity approx. 26 m3, raised sides, weight approx. 31.1 to.</i>	V
Volvo	A30G	34209X		2017	8'686	40%	Reifen 750/65-25, Klima, kleine Heckklappe, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 17.8 m3, Nutzlast ca. 29 to, Gewicht ca. 23.3 to. <i>Tyres 750/65-25, A/C, small tailgate, skip heating, skip capacity approx. 17.8 m3, payload approx. 29 to, weight approx. 23.3 to.</i>	4f
Planierraupen / bulldozer								
Komatsu	D61PX-24 / NEU <i>Garantie bis 4000 hrs</i>	B6717X		2025	6	100%	PAT-Schild 3860 mm, Bodenplatten 860 mm, Klima, Zentralschmierung, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 19.5 to. <i>PAT blade 3860 mm, floor plates 860 mm, A/C, central lubrication, 3-tooth ripper, weight ca. 19.5 to.</i>	V
Komatsu	D61PX-23	3137X		2015	10'683	60%	PAT-Schild 3850 mm mit Klappecken, Bodenplatten 860 mm, Klima, Ripperventil, Gewicht ca. 18.6 to. <i>PAT blade 3850 mm with folding corners, floor plates 860 mm, air conditioning, ripperventil, weight ca. 18.6 to.</i>	IIIB
Komatsu	D51PX-24	2021X		2023	790	80%	PAT-Schild 3350 mm, Bodenplatten 710 mm, Klima, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 14.2 to. <i>PAT blade 3350 mm, floor plates 710 mm, air conditioning, 3-tooth ripper, weight ca. 14.2 to.</i>	IV
Laderraupe / crawler loader								
Caterpillar	943	19Z0062X		1987	7'881	30%	Bodenplatten 460 mm, Schaufel mit Zähnen 2210 mm / 1.15 m3, Gewicht ca. 11 to. <i>Floor plates 460 mm, bucket with teeth 2210 mm / 1.15 m3, weight approx. 11 to.</i>	
Stapler / stacker								
Linde	H35D-02 EVO	XXX		2018	7'991	20%	Reifen CSE-Robust SC20 (Vollgummi), Doublex-Mast, Nenn Traglast bei LSP 3.5 to., Bauhöhe 2210 mm, Hubhöhe 5.5 m, Kaup-Gabeln 1.8 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>CSE-Robust SC20 tyres (solid rubber), Doublex mast, rated load capacity at LSP 3.5 to, overall height 2210 mm, lifting height 5.5 m, Kaup-forks 1.8 m, ca. 4.7 to.</i>	
Linde	H35D-02 EVO	XXX		2018	8'079	20%	Reifen CSE-Robust SC20 (Vollgummi), Doublex-Mast, Nenn Traglast bei LSP 3.5 to., Bauhöhe 2210 mm, Hubhöhe 5.5 m, Kaup-Gabeln 1.8 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>CSE-Robust SC20 tyres (solid rubber), Doublex mast, rated load capacity at LSP 3.5 to, overall height 2210 mm, lifting height 5.5 m, Kaup-forks 1.8 m, ca. 4.7 to.</i>	
Linde	H35D-02 EVO	H2X393G0548X		2017	1'880	50%	Reifen CSE-Robust SC20 (Vollgummi), Doublex-Mast, Nenn Traglast bei LSP 3.5 to., Bauhöhe 2210 mm, Hubhöhe 5.5 m, Kaup-Gabeln 1.8 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>CSE-Robust SC20 tyres (solid rubber), Doublex mast, rated load capacity at LSP 3.5 to, overall height 2210 mm, lifting height 5.5 m, Kaup-forks 1.8 m, ca. 4.7 to.</i>	
Wölflle Ranger	G50 / 2H	0016X		2008	6'730	40%	Reifen 18-19.5 vorne und 235/70-17.5 hinten, 20 km/h, 3. & 4. Kreis, Seitenschieber, Hubhöhe 4200 mm, Gabellänge 1200 mm, Gewicht ca. 9.1 to. <i>Tyres 18-19.5 front and 235/70-17.5 rear, 20 km/h, 3rd & 4th circle, sideshift, lifting height 4200 mm, fork length 1200 mm, weight approx. 9.1 to.</i>	
Walzen / rollers								
Ammann	ARP95	422300X		2018	773		Klima, Arbeitsbreite 1700 mm, Deutz Motor, Fahrmotoren, Ladeluftkühler, Kantenformer-Schneider, Gewicht ca. 9.6 to. <i>Air conditioning, working width 1700 mm, Deutz engine, traction motors, intercooler, edge shaper cutter, weight ca. 9.6 to.</i>	4i
Bomag	BW213D-5	10158719102X		2020	787	30%	Walzenbreite 2.13 m, Walzendurchmesser 1.50 m, Wenderadius aussen 3.6 m, Motor Deutz, Gewicht ca. 12.5 to. <i>Roller width 2.13 m, roller diameter 1.50 m, turning radius outside 3.6 m, Deutz engine, weight approx. 12.5 to</i>	V

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Caterpillar	CS66B	4870062X		2019	599	70%	Reifen 23.1-26, Klima, 15 km/h, Walzenbreite 2.13 m, Walzendurchmesser 1.53 m, Gewicht ca. 12.4 to. <i>Tyres 23.1-26, A/C, 15 km/h, roller width 2.13 m, roller diameter 1.53 m, weight approx. 12.4 to.</i>	V
Hamm	HD+80i VO-S	59X		2018	751		Walzenbreite 1.68 m, Walzendurchmesser 1.14 m, Aussenradius 4.14 m, Motor Deutz, Gewicht ca. 8 to. <i>Roller width 1.68 m, roller diameter 1.14 m, outer radius 4.14 m, Deutz engine, weight approx. 8 to</i>	V
Siebanlagen / Prallbrecher / screening plants / impact crusher								
McCloskey	I34R inkl. 1 Deck Siebbox	7562X		2019	1'010		Feingut- und Seitenförderer 2.54 m / 2.58 m, Öffnung 860 x 650 mm, Siebkastenabmessungen 2 m x 1.1 m, Rotor 900 mm Durchmesser, Magnet, Gewicht ca. 27 to. <i>Fines and side conveyor 2.54 m / 2.58 m, opening 860 x 650 mm, screen box dimensions 2 m x 1.1 m, rotor 900 mm diameter, magnet, weight approx. 27 to</i>	
Metso	Lokotrack LT1213-S	XXX		2015	8'600		Trichtergrösse 6 m3, Hauptförderband 1'200 mm inkl Siebeinheit, Siebgrösse ca. 5.7 m2, Kettenmobil, Seitenaustragsband, Motor CAT, Gewicht ca. 51 to. <i>Hopper size 6 m3, main conveyor belt 1,200 mm incl. screening unit, screen size ca. 5.7 m2, mobile chain conveyor, side discharge conveyor, engine CAT, ca. 51 to</i>	IIIB
Rubble Master	RM100GO	01.18X		2016	4'900	50%	Nachsiebeinheit mit Überkornrückführung, Magnetabschneider, Windsichter für Überkorn, Funkfernsteuerung, Motor CAT, Gewicht ca. 29 to. <i>Re-screening unit with oversize grain recirculation, magnetic separator, air separator for oversize grain, radio remote control, engine CAT, weight ca. 29 to.</i>	IV
Kettenfertiger / Asphaltfertiger / chain paver / asphalt paver								
Vögele	Super 1600-3i AB500-TV	XXX		2019	1'345		Arbeitsbreite 6.50 m inkl. Anbauteile 2x 0.75 m, Zentralschmieranlage, Arbeitsscheinwerfer LED, Motor Cummins, AB 500/600 hydr. verstellbar, Gewicht ca. 18.7 to. <i>Working width 6.50 m incl. attachments 2x 0.75 m, central lubrication system, LED work lights, Cummins engine, AB 500/600 hydr. adjustable, weight ca. 18.7 to</i>	4f
LKW, Tieflader, Transporter / trucks, low loader, van								
MAN	TGA 26.440 6x2-2 BL	W08007X		2007	388'440 km		Federung Blatt/Luft/Luft, Klima, Radstand 4500 / 1350, Fahrerhaus mittel, Euro 4, TÜV 11/25, SP 05/25 <i>Suspension leaf/air/air, air conditioning, wheelbase 4500 / 1350, medium cab, Euro 4, TÜV 11/25, SP 05/25</i>	
MAN	TGS 18.500 4x2 Hydro Drive mit Schmitz Hinterkippmulde	M81198X 129655X		2019 2017	566'179 km		LKW Federung vorne luft / hinten Blatt, mittleres Fahrerhaus mit Bett, Kühlschrank, Standklima- u. Heizung, Retarder-Bremse, Mulde Stahl-Stahl, TÜV und SP neu <i>Truck suspension front air / rear leaf, middle driver's cab with bed, refrigerator, A/C and heating, retarder brake, rear tipper steel-steel, new TÜV and SP</i>	
Mercedes Benz	Actros 3355 Schwerlast-SZM, 6x4	L45792X		2010	335'000 km	50%	3-Achs-Schwerlastzugmaschine, Halbautomatik, Blatt/Blattfederung, Retarder, Zentralschmierung, Kipphydraulik <i>3-axle heavy-duty tractor unit, semi-automatic, leaf/leaf suspension, retarder, central lubrication, tipping hydraulics</i>	
Mercedes Benz	Arocs 1845 4x4 mit Schmitz Hinterkippmulde	31014989X 125873X		2017 2011	344'248 km		EURO 6, Automatik, Federung blatt/luft, Kabine mit Bett, Nutzlast 9793 kg, zul. Gesamtgewicht 18 to, TÜV 12/25, SP 06/25 / Kipper TÜV 10/25, SP 04/25 <i>EURO 6, autom. transmission, leaf/air suspension, cab with bed, payload 9793 kg, permissible total ca. 18 to, TÜV 12/25, SP 06/25 / tipper TÜV 10/25, SP 04/25</i>	
Schwarzmüller	3-Achs Auflieger X903	H29317X		2010		50%	3-Achs-Auflieger, luftgefedert, TÜV, deutsche Papiere <i>3-axle semi-trailer, air suspension, TÜV, German papers</i>	
Unimog	U400 Agrar 4x4	V20997X		2006	143'313 km	50%	Klima, 3-Sitzer, Stahlfederung, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Heckhydraulik, Heckzapfwelle, Kugel-Anhängung, Getriebe manuell, Radstand 300 cm, TÜV 06.25 <i>Air conditioning, 3-seater, steel suspension, front hydraulics, front PTO, rear hydraulics, rear PTO, ball hitch, manual gearbox, wheelbase 300 cm, TÜV 06.25</i>	
Traktoren, Anhänger / tractors, trailers								
Fendt	933 Vario Profi+	XXX		2023	2'970	50%	Klima, 60 km/h, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Rückfahreinrichtung, Vollausrüstung, Gewicht ca. 10.7 to. <i>Air conditioning, 60 km/h, front hydraulics, front PTO, reversing device, fully equipped, weight ca. 10.7 to.</i>	V
Fendt	728 Vario Gen. 7 Profi+ Setting2	XXX		2024	15	100%	Reifen VF600/70R30 / VF710/70R42, Klima, Frontkraftheber Lage/Entlastung, Frontzapfwelle 1000 U/min, Smart Connect, Umkehrlüfter, 60 km/h, Gewicht ca. 9.3 to. <i>Tyres VF600/70R30 / VF710/70R42, A/C, front power lift position/unloading, front PTO 1000 rpm, Smart Connect, reversible fan, 60 km/h, weight approx. 9.3 to.</i>	V
Fendt	211 Vario Profi plus	XXX		2023	450	95%	Klima, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Felgengewicht 200 kg, Frontgewicht, Kugelkopf, Gewicht ca. 4.3 to. <i>A/C, front hydraulics, front PTO, rim weight 200 kg, front weight, ball head, weight approx. 4.3 to.</i>	V
Fliegl	Stone Master 252 NEU	XXX		2023	5	100%	Nutzlast 16'300 kg, Innen-Länge 5150 mm, Höhe Bordwand 1300 mm, Innen-Breite 2350 mm, Eigengewicht 5.7 to., zulässiges Gesamtgewicht 22 to. <i>Payload 16'300 kg, interior length 5150 mm, side wall height 1300 mm, interior width 2350 mm, own weight 5.7 tons, permissible total weight 22 tons.</i>	
Stromerzeuger, Generatoren, Kompressoren / generators, compressors								
Caterpillar	DE200E3	T0012X		2017	5'842		Nennleistung 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, Klemmleiste, Tank 400 Liter, 2.450 kg <i>Ratet Power - Standby 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, terminal block, tank 400 ltr., 2.450 kg</i>	IIIA
Mosa	GE165 PMSX	C00002438X		2013	1'670		Diesel, 4-Takt, wassergekühlt, Motor Perkins, Drehzahl 1500 rpm, Hubraum 6600 cm3, Zylinder 6, Tankinhalt 230 Liter, Laufzeit (75% Last) 9h, Gewicht ca. 2.5 to. <i>Diesel, 4-stroke, water-cooled, Perkins engine, speed 1500 rpm, displacement 6600 cm3, cylinder 6, tank capacity 230 litres, running time (75% load) 9h, ca. 2.5 to.</i>	
Mosa	GE165 PSX	8416509000X		2010	5'800		Diesel, 4-Takt, wassergekühlt, Motor Perkins, Drehzahl 1500 rpm, Hubraum 6600 cm3, Zylinder 6, Tankinhalt 230 Liter, Laufzeit (75% Last) 9h, Gewicht ca. 2.5 to. <i>Diesel, 4-stroke, water-cooled, Perkins engine, speed 1500 rpm, displacement 6600 cm3, cylinder 6, tank capacity 230 litres, running time (75% load) 9h, ca. 2.5 to.</i>	
Zubehör / attachments								
ZFE	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm	Nr. 1		2023		NEU	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm, ca. 5.3 m3, für Schnellwechsler Volvo L220, Gewicht ca. 3'783 kg <i>Rock bucket with teeth 3400 mm, approx. 5.3 m3, for quick coupler Volvo L220, weight approx. 3'783 kg</i>	
bsg	Hochkippschaufel 3300 mm			2023			Hochkippschaufel 3300 mm, für Schnellwechsler Volvo-Aufnahme (L150H), Gewicht ca. 4'230 kg <i>High-tip bucket 3300 mm, for Volvo quick coupler (L150H), weight approx. 4'230 kg</i>	
AfB	Hochkippschaufel 3450 mm	Nr. 102		2021			Hochkippschaufel 3450 mm, fixverbolzt Volvo L180H <i>High-tip bucket 3450 mm, fixed bolted Volvo L180H</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
	Klappschaufel mit Schneide 1750 mm	Nr. 101					Klappschaufel mit Schneide 1750 mm, für Schnellwechsler Schaeff, war an einem Zeppelin ZL4 <i>Folding bucket with cutting edge 1750 mm, for Schaeff quick coupler, was on a Zeppelin ZL4</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 259		2023		NEU	Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.6 m3 für Schnellwechsler Volvo L150H / L180H, Gewicht ca. 2200 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm ca. 4.6 m3 for quick coupler Volvo L150H / L180H, weight ca. 2200 kg</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 227					Schaufel mit Schneide 3200 mm für CAT 972G, Gewicht ca. 2400 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm for CAT 972G, weight ca. 2400 kg</i>	
Fuhrmann	Schaufel mit Zähnen 2700 mm	Nr. 209		2023		NEU	Schaufel mit Zähnen 2700 mm / ca. 2.7 m3, für Volvo Schnellwechsler L90H-L120H <i>Bucket with teeth 2700 mm / approx. 2.7 m3, for Volvo quick coupler L90H-L120H</i>	
	Schaufel mit Zähnen 3450 mm	Nr. 193					Schaufel mit Schneide 3450 mm, fix verbolzt Volvo L150 - L180 <i>Bucket with cutting edge 3450 mm, fix bolted Volvo L150 - L180</i>	
	Schaufel mit Schneide 2200 mm	Nr. 22					Schaufel mit Schneide 2200 mm, passend auf Schnellwechsler Schaeff (war an einem Terex TL100) <i>Bucket with cutting edge 2200 mm, fits on Schaeff quick coupler (was on a Terex TL100)</i>	
	Schaufel mit Schneide 3250 mm	Nr. 55					Schaufel mit Schneide 3250 mm / ca. 5.7 m3, fixverbolzt (für z.B. Volvo L220E) <i>Bucket with cutting edge 3250 mm / approx. 5.7 m3, fixed bolted (for e.g. Volvo L220E)</i>	
Liebherr NEU	Schaufel mit Zähnen 1900 mm	Nr. 97		2019		100%	Schaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.8 m3, für Liebherr L506C <i>bucket with teeth 1900 mm / ca. 0.8 m3, for Liebherr L506C</i>	
	Schaufel mit Schneide 2550 mm	Nr. 158					Schaufel mit Schneide 2550 mm, ca. 2.3 m3, für CAT Schnellwechsler, z.B. CAT 930 <i>Bucket with cutting edge 2550 mm, approx. 2.3 m3, for CAT quick coupler, e.g. CAT 930</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 1800 mm						Tieföffel mit Zähnen 1800 mm, Kugelbahn, für Schnellwechsler OilQuick OQ120 <i>Bucket with teeth 1800 mm, ball track, for quick coupler OilQuick OQ120</i>	
	Tieföffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm	Nr. 263					Tieföffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm, für Schnellwechsler OQ80, war an einem Liebherr R926NLC <i>Bucket with edge/teeth 1500 mm, for quick coupler OQ80, was attached to a Liebherr R926NLC</i>	
	Tieföffel mit Schneide/Zähnen 1200 mm	Nr. 5					Tieföffel mit Schneide/Zähnen 1200 mm, für Schnellwechsler OQ65, war an einem EWR150E <i>Bucket with edge/teeth 1200 mm, for quick coupler OQ65, was attached to an EWR150E</i>	
Rädlinger	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 67		2012			Tieföffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechsler BMT SW2 <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 261					Tieföffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Tieföffel mit Schneide 600 mm	Nr. 262					Tieföffel mit Schneide 600 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with edge 600 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 2					Grabenräumlöffel 2000 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 260					Grabenräumlöffel 2000 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
Rädlinger	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 66		2023		NEU	Grabenräumlöffel mit Zylinder 1800 mm, passend für Schnellwechsler BMT SW2 <i>Ditch clearing bucket with cylinder 1800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
Volvo	Grabenräumlöffel 1700 mm	Nr. 221					Grabenlöffel 1700 mm passend auf Schnellwechsler OQ70 <i>Ditch clearing bucket 1700 mm suitable for quick coupler OQ70</i>	
	Grabenräumlöffel 1400 mm	Nr. 17					Grabenräumlöffel 1400 mm, Bolzendurchmesser 60 mm, Bolzenabstand 400 mm, Breite 250 mm <i>Ditch clearing bucket 1400 mm, pin diameter 60 mm, pin spacing 400 mm, width 250 mm</i>	
Pladdet	Schnellwechsler Verachtet CW45	Nr. 20		2018			Schnellwechsler CW45, Bolzendurchmesser 110-100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 442 mm, passend z.B. Volvo EC380EL <i>Quick coupler CW45, pin diameter 110-100 mm, pin spacing 570 mm, width 442 mm, fits e.g. Volvo EC380EL</i>	
Steelwrist	Schnellwechsler Steelwrist	Nr. 163		2019			Schnellwechsler Steelwrist, Bolzendurchmesser 100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 480 mm, passend z.B. Volvo EC380ENL <i>Quick coupler Steelwrist, pin diameter 100 mm, pin spacing 570 mm, width 480 mm, fits e.g. Volvo EC380ENL</i>	
	Schnellwechsler Volvo S60	Nr. 231					Schnellwechsler S60, Bolzendurchmesser 70 mm, Bolzenabstand 425 mm, Breite 290 mm, passend z.B. Volvo EC180EL <i>Quick coupler S60, pin diameter 70 mm, pin spacing 425 mm, width 290 mm, fits e.g. Volvo EC180EL</i>	
	Schnellwechsler Verachtet CW40	Nr. 183					Schnellwechsler Verachtet CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 495 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 325 <i>Quick coupler Verachtet CW40, pin diameter 90 mm, pin spacing 495 mm, width 350 mm, suitable for e.g. CAT 325</i>	
	Schnellwechsler Verachtet CW40	Nr. 184					Schnellwechsler Verachtet CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 495 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 325 <i>Quick coupler Verachtet CW40, pin diameter 90 mm, pin spacing 495 mm, width 350 mm, suitable for e.g. CAT 325</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
GP-Equipment	Schnellwechsler Verachtert CW10	Nr. 99					Schnellwechsler Verachtert CW10, Bolzendurchmesser 45 mm, Breite 160 mm, Bolzenabstand 230 mm <i>Quick coupler Verachtert CW10, pin diameter 45 mm, width 160 mm, pin spacing 230 mm</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ120	13412		2015			Schnellwechsler OilQuick OQ120, Gewicht ca. 1'650 kg <i>Quick coupler OilQuick OQ120, weight approx. 1'650 kg</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 3					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 490 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC300DNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 490 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC300DNL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 104					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 105					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 197		2016			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend zB. CAT 336F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 336F</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 220					Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend zB. CAT 324D <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 324D</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 19		2024			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90/80 mm, Bolzenabstand 440 mm, Breite 390 mm, war an einem Liebherr R930NLC <i>OilQuick OQ70/55 quick coupler, bolt diameter 90/80 mm, bolt spacing 440 mm, width 390 mm, was attached to a Liebherr R930NLC</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 7		2018			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 100/90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 390 mm, Gewicht ca. 345 kg, war an einem CAT 336FLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 100/90 mm, pin spacing 515 mm, width 390 mm, weight approx. 345 kg, was mounted on a CAT 336FLN</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ65 mit Powertilt	Nr. 264		2024			Schnellwechsler OilQuick OQ65 mit Powertilt, Bolzendurchmesser 65 mm, Bolzenabstand 385 mm, Breite 275 mm, Gewicht ca. 400 kg, war an einem Volvo EWR130E <i>Quick coupler OilQuick OQ65 with Powertilt, pin diameter 65 mm, pin spacing 385 mm, width 275 mm, weight approx. 400 kg, was mounted on a Volvo EWR130E</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70	Nr. 252		2020			Schnellwechsler OilQuick OQ70, Bolzendurchmesser 70 mm, Bolzenabstand 430 mm, Breite 305 mm <i>Quick coupler OilQuick OQ70, pin diameter 70 mm, pin spacing 430 mm, width 305 mm</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70	Nr. 8					Schnellwechsler OilQuick OQ70, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 500 mm, Breite 330 mm <i>Quick coupler OilQuick OQ70, pin diameter 80 mm, pin spacing 500 mm, width 330 mm</i>	
	Schnellwechsler Lehnhoff HS25	Nr. 265					Schnellwechsler Lehnhoff HS25, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 485 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 325CLN <i>Quick coupler Lehnhoff HS25, pin diameter 80 mm, pin spacing 485 mm, width 350 mm, was mounted on a CAT 325CLN</i>	
	Schnellwechsler Martin MQ26	Nr. 29		2020			Schnellwechsler Martin MQ26, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 450 mm, Breite 305 mm, passend zB. CAT 320E/325F <i>Quick coupler Martin MQ26, pin diameter 80 mm, pin spacing 450 mm, width 305 mm, fits e.g. CAT 320E/325F</i>	
Caterpillar	Gabeln	Nr. 12					Gabeln 1200 mm, Gabelträger 1600 mm, für Cat Schnellwechsler <i>forks 1200 mm, width 1600 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Gabeln	Nr. 156					Gabeln, Länge 1300 mm, Breite 1570 mm, für Cat Schnellwechsler <i>forks, length 1300 mm, width 1570 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Sortiergreifer 950 mm	Nr. 103		2020			Sortiergreifer 950 mm, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 385 mm, Gewicht ca. 1230 kg, passend zB. Volvo EC250ENL <i>Sorting grapple 950 mm, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 385 mm, weight ca. 1230 kg, fits e.g. Volvo EC250ENL</i>	
2 Reifen	Marangoni 26.5 R25 Runderneuert	Nr. 9				100%	2 Reifen Marangoni 26.5 R25 / Runderneuert <i>2 tyres Marangoni 26.5 R25 / retreaded</i>	
1 Reifen	Michelin 335/80R 18X M27	Nr. 100				90%	1 Reifen Michelin 335/80R 18X M27 <i>1 tyre Michelin 335/80R 18X M27</i>	
	Schneeketten (2 Stück)	Nr. 210					Schneeketten (2 Stück) für Reifen 17.5 R25, wenig benutzt (waren an einem Volvo L45H) <i>Snow chains (2 pieces) for 17.5 R25 tyres, little used (were on a Volvo L45H)</i>	
	Schneeketten (2 Stück)	Nr. 217					Schneeketten (2 Stück) für Reifen 15.5 R25 (waren an einem CAT 910M) <i>Snow chains (2 pieces) for 15.5 R25 tyres (were on a CAT 910M)</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
---------------------	-------------	--------------------------	--	-----------------	---------------	--------------	---------------------------	---------------

BAVARIA SWISS AG *used machinery*

**... always
one step ahead!**

- **Zentrale:** Talacherstrasse 11a, CH-6340 Baar/Zug, Tel. +41 41 763 06 44, Fax +41 41 763 06 49, E-Mail info@bavariaswiss.com
- **Lagerplatz Deutschland:** Nicolausstrasse 10a, DE-94447 Plattling, Tel. +41 79 795 96 94
- **Management:** Martin Kainzlsperger CEO, Sascha Schneiter Geschäftsleitung
- **Öffnungszeiten:** Mo.–Do. 08:00 –18:00 Uhr Fr. 08:00 –16:00 Uhr
- **Service-Hotline:** 24/7 Tel. +41 41 763 06 44

- Sämtliche Korrespondenz basiert auf den AGB der Bavaria Swiss AG und sind aufrufbar auf unserer Website www.bavariaswiss.com/agb. Der Käufer/Verkäufer erkennt und akzeptiert die AGB.
- **Handelsregister-Nr.:** CH-170.3.026.929-3 / **MWST-Nr.** CHE-110.494.638
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Nebenabreden bedürfen der Schriftform
- Gerichtsstand ist Zug (CH). Es gilt das OR-Recht-CH



www.bavariaswiss.com