



Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Radlader / wheel loader								
Caterpillar	980K	GTZ0031X		2012	19'967	30%	Reifen 29.5 R25, A/C, RCS, Einhebelsteuerung, Zentralschmierung, sep. Geräteverriegelung, Schnellwechsler Locmatic, Schaufel NEU, Gewicht ca. 31 to <i>Tires 29.5 R25, A/C, RCS, single-lever control, central lubrication, separate equipment lock, quick coupler Locmatic, bucket NEW, weight ca. 31 to</i>	IIIA
Caterpillar	980K	GTZ0031X		2012	14'972	40%	Reifen 29.5 R25, A/C, RCS, Einhebelsteuerung, Zentralschmierung, Waage, sep. Geräteverriegelung, Schnellwechsler Locmatic, Schaufel NEU, Gewicht ca. 31 to <i>Tires 29.5 R25, A/C, single-lever control, central lubrication, scale, separate equipment lock, quick coupler Locmatic, bucket NEW, weight ca. 31 to</i>	IIIA
Caterpillar	966M XE	DZL0067X		2020	10'447	30%	Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 3200 mm / ca. 4.2 m3, Gewicht ca. 23.2 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, quick coupler Volvo, bucket with teeth 3200 mm / approx. 4.2 m3, weight approx. 23.2 to.</i>	IV
Caterpillar	966M	EJA0149X		2017	11'100	50%	Reifen 26.5 R25, Klima, 40 km/h, Waage Pfreundt, Schaufel mit Zähnen ca. 4.4 m3, Gewicht ca. 23.2 to. <i>Tires 26.5 R25, A/C, 40 km/h, scale Pfreundt, bucket with teeth approx. 4.4 m3, weight approx. 23.2 to</i>	IV
Caterpillar	950M	FTR0094X		2017	7'500	50%	Reifen 23.5 R25, Klima, RCS, Lenkrad, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 2950 mm / ca. 3.4 m3, Gewicht ca. 19.2 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, RCS, steering wheel, central lubrication, bucket with teeth 2950 mm / ca. 3.4 m3, weight ca. 19.2 to</i>	IIIB
Caterpillar	950M	FTR0067X		2016	11'724	40%	Reifen 23.5 R25, Klima, RSC, Joysticksteuerung, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 2950 mm / ca. 3.4 m3, Gewicht ca. 19.2 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, RCS, joystick control, central lubrication, bucket with teeth 2950 mm / ca. 3.4 m3, weight ca. 19.2 to</i>	IIIB
Caterpillar	908M	K580224X		2021	4'691	30%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Zentralschmierung, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2060 mm / ca. 1.1 m3, Gabeln, EPA, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, central lubrication, quick coupler CAT, bucket with cutting edge 2060 mm / ca. 1.1 m3, forks, EPA, weight ca. 6.4 to.</i>	4f
Caterpillar	908M	K580023X		2019	4'881	70%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2080 mm / ca. 1.3 m3, Gabeln, EPA, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, quick coupler CAT, bucket with cutting edge 2080 mm / ca. 1.3 m3, forks, EPA, weight ca. 6.4 to.</i>	4f
Volvo	L180H LB	1642X		2022	7'817	30%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, CDC, Zentralschmierung, Zusatzkontergewicht, Volvo Co-Pilot, Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.5 m3, Gewicht ca. 28.4 to. <i>Tires 26.5 R25, A/C, BSS, CDC, central lubrication, additional counterweight, Volvo Co-Pilot, bucket with edge 3200 mm / ca. 4.5 m3, weight ca. 28.4 to</i>	V
Volvo	L180H HL	140X		2019	20'877	20%	Reifen 800/25 R29, Klima, CDC, 20 km/h, Zentralschmierung, Turbo II, LED-Arbeitsbeleuchtung, Holzgreifer, Gewicht ca. 35 to. <i>Tires 800/25 R29, A/C, CDC, 20 km/h, central lubrication, Turbo II, LED work lights, wood grapple, weight approx. 35 to</i>	V
Volvo	L110H	1119X		2017	9'788	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, CDC, Einhebelsteuerung, Zentralschmierung, Waage Aanderaa, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, CDC, single-lever control, central lubrication, scale Aanderaa, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge, weight ca. 19.5 to</i>	IV
Volvo	L110H LB	1119X		2017	8'700	80%	Reifen 23.5 R25, Klima, 3. Kreis, Zentralschmierung, LED Arbeitsbeleuchtung, Umkehrlüfter, Turbo II, Schnellwechsler Volvo, Schaufel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, 3rd circuit, central lubrication, LED work lights, reversible fan, Turbo II, quick coupler Volvo, bucket, weight approx. 19.5 to</i>	IV
Volvo	L60H	1572X		2023	300	80%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Umkehrlüfter, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 2500 mm / ca. 2.2 m3, Gewicht ca. 12.8 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, reversible fan, Volvo quick coupler, bucket with teeth 2500 mm / ca. 2.2 m3, weight ca. 12.8 to.</i>	V
Volvo	L35G	332609X		2019	3'277	30%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 2000 mm / ca. 1.2 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.25 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 2000 mm / approx. 1.2 m3, forks, weight approx. 6.25 to</i>	IIIB
Volvo	L30HS NEU / NEW	XXX		2026	5	100%	Reifen 365/80 R20, Klima, Kehrmaschinenventil, 30 km/h, Schnellwechsler TPZ, Schaufel, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 365/80 R20, A/C, sweeper valve, 30 km/h, quick coupler TPZ, bucket, forks, weight approx. 5.5 to</i>	V
Volvo	L30HS NEU / NEW	XXX		2026	5	100%	Reifen 365/80 R20, Klima, Kehrmaschinenventil, 30 km/h, Schnellwechsler TPZ, Schaufel, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 365/80 R20, A/C, sweeper valve, 30 km/h, quick coupler TPZ, bucket, forks, weight approx. 5.5 to</i>	V
Volvo	L30HS NEU / NEW	XXX		2026	5	100%	Reifen 365/80 R20, Klima, Kehrmaschinenventil, 30 km/h, Schnellwechsler TPZ, Schaufel, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 365/80 R20, A/C, sweeper valve, 30 km/h, quick coupler TPZ, bucket, forks, weight approx. 5.5 to</i>	V
Volvo	L30Z	180131X		1999	1'217	50%	Reifen Mitas 335/80 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres Mitas 335/80 R20, 3rd circle, 20 km/h, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks, weight ca. 5.5 to</i>	
Avant	M423	11985X		2022	142	70%	Reifen 23.8.50-12, Motor Kubota, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide 1150 mm / ca. 0.26 m3, Gewicht ca. 1.03 to. <i>Tyres 23.8.50-12, engine Kubota, quick coupler, bucket with cutting edge 1150 mm / ca. 0.26 m3, weight ca. 1.03 to</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Hitachi	ZW310-6	6924X		2017	6'900	50%	Reifen 750/65 R25, Klima, 40 km/h, Zentralschmierung, Waage Pfreundt mit Drucker, Schaufel mit Zähnen ca. 4.3 m3 , Gewicht ca. 24.7 to. <i>Tyres 750/65 R25, A/C, 40 km/h, central lubrication, Pfreundt scales with printer, bucket with teeth ca. 4.3 m3, weight ca. 24.7 to</i>	IV
Hitachi	ZW220-6	0051X		2019	3'250	70%	Reifen 23.5 R25 Michelin, Klima, 40 km/h, Zentralschmierung, Waage Pfreundt mit Drucker, Schaufel mit Zähnen ca. 3.3 m3 , Gewicht ca. 18.2 to. <i>Tyres 23.5 R25 Michelin, A/C, 40 km/h, central lubrication, Pfreundt scales with printer, bucket with teeth ca. 3.3 m3, weight ca. 18.2 to</i>	IV
Hitachi	ZW95-6C	BA0891X		2022	1'052	50%	Reifen 405/70 R18, 3. Kreis, 20 km/h, LED-Arbeitsbeleuchtung, Schnellwechsler Hitachi, Klappschaufel 1940 mm / ca. 0.85 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R18, 3rd circle, 20 km/h, LED work lighting, Hitachi quick coupler, folding bucket 1940 mm / ca. 0.85 m3, forks, weight ca. 6.4 to.</i>	V
Hitachi	ZW75-6V	BA0891X		2020	2'237	50%	Reifen 365/70 R18, 20 km/h, Schnellwechsler, Schaufel mit Zähnen 1850 mm / ca. 0.85 m3, Gewicht ca. 5 to. <i>Tyres 365/70 R18, 20 km/h, quick coupler, bucket with teeth 1850 mm / ca. 0.85 m3, weight ca. 5 to</i>	IV
Hitachi	ZW75	C0000021X		2011	6'350	20%	Reifen 365/70 R18, 20 km/h, Schnellwechsler, Schaufel mit Zähnen 1850 mm / ca. 0.85 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5 to. <i>Tyres 365/70 R18, 20 km/h, quick coupler, bucket with teeth 1850 mm / ca. 0.85 m3, forks, weight ca. 5 to</i>	
Hyundai	HL975	XXX		2020	416	50%	Reifen 26.5 R25 Michelin, Klima, 3. Kreis, Joystick-Steuerung, Motor Cummins, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide ca. 4.8 m3, Gewicht ca. 26.5 to. <i>Tyres 26.5 R25 L3, A/C, 3rd circuit, joystick control, Cummins engine, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge ca. 4.8 m3, weight ca. 26.5 to.</i>	V
Komatsu	WA380-8E0	H6597X		2022	6'330	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, 3. Kreis, ZS, Einhebelsteuerung, Turbo II, 40 km/h, Schnellwechsler Verachttert, Leichtgutschaufel 2950 mm, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, 3rd circuit, central lube, single-lever control, Turbo II, 40 km/h, quick coupler Verachttert, light material bucket 2950 mm, ca. 18.5 to</i>	V
Komatsu	WA380-8E0	H6599X		2022	6'222	50%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmierung, Turbo II, 40 km/h, Achsölkühlung, Schaufel mit Zähnen 3000 mm, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, Turbo II, 40 km/h, axle oil cooling, bucket with teeth 3000 mm, weight approx. 18.5 to</i>	V
Komatsu	WA380-8E0	H6573X		2020	5'650	50%	Reifen 23.5 R25, Klima, 20 km/h, Zentralschmierung, Schutzgitter, Schaufel mit Schneide 2990 mm / ca. 3.2 m3, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, 20 km/h, central lubrication, protection guard, bucket with cutting edge 2990 mm / ca. 3.2 m3, weight ca. 18.5 to</i>	IV
Komatsu	WA380-6	H6090X		2011	11'800	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, 35 km/h, Waage Pfreundt, Schaufel mit Schneide 2900 mm, Gewicht ca. 18 to. <i>Tires 23.5 R25, A/C, 35 km/h, Pfreundt scales, bucket with cutting edge 2900 mm, weight approx. 18 to</i>	
Komatsu	WA320-8E0	H7062X		2020	6'360	50%	Reifen 23.5 R25, 20 km/h, Zentralschmierung, Turbo II, Schutzgitter, Schaufel mit Schneide 2750 mm / ca. 2.6 m3, Gewicht ca. 16.3 to. <i>Tyres 23.5 R25, 20 km/h, central lubrication, Turbo II, protection guard, bucket with cutting edge 2750 mm / ca. 2.6 m3, weight ca. 16.3 to</i>	IV
Komatsu	WA80M	H8220X		2023	1'124	50%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Komatsu, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.7 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, quick coupler Komatsu, bucket with edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks, weight ca. 5.7 to</i>	III
Komatsu	WA70-7	H6244X		2015	4'335	50%	Reifen 405/70 R18, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Komatsu, Klappschaufel mit Zähnen 1800 mm / ca. 0.8 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.4 to. <i>Tyres 405/70 R18, 3rd circuit, 20 km/h, Komatsu quick coupler, folding bucket with teeth 1800 mm / ca. 0.8 m3, forks, weight ca. 5.4 to</i>	III
Kramer	8085 Ecospeed	AJSKC041X		2019	5'437	30%	Reifen 340/80 R18, BSS, 3. Kreis, 40 km/h, Motor Deutz, Schnellwechsler Kramer, Klappschaufel 1850 mm / ca. 0.75 m3, Gabeln, Gewicht ca. 4.75 to. <i>Tyres 340/80 R18, BSS, 3rd circuit, 40 km/h, Deutz engine, Kramer quick coupler, folding shovel 1850 mm / ca. 0.75 m3, forks, weight ca. 4.75 to</i>	IIIB
Kramer	8085	35105048X		2017	3'718	50%	Reifen 405/70 R18, BSS, 3. Kreis, 20 km/h, Motor Deutz, Schnellwechsler Kramer, Klappschaufel 1850 mm / ca. 0.75 m3, Gewicht ca. 4.75 to. <i>Tyres 405/70 R18, BSS, 3rd circuit, 20 km/h, Deutz engine, Kramer quick coupler, folding shovel 1850 mm / ca. 0.75 m3, weight ca. 4.75 to</i>	IIIB
Liebherr	L580 X-Power	B07029X		2022	8'940	70%	Reifen 26.5 R25, Klima, Hubgerüstdämpfung, 40 km/h, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 25.7 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, mast damping, 40 km/h, central lubrication, bucket with cutting edge, weight approx. 25.7 to</i>	V
Liebherr	L580 X-Power	B06637X		2021	9'100	70%	Reifen 26.5 R25, Klima, Hubgerüstdämpfung, 40 km/h, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 25.7 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, mast damping, 40 km/h, central lubrication, bucket with cutting edge, weight approx. 25.7 to</i>	V
Kettenbagger / excavators								
Caterpillar	345DL	LKY0031X		2010	12'500	40%	Mono, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Tieflöffel, Gewicht ca. 52 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, bucket, weight ca. 52 to.</i>	IVf
Caterpillar	345DL	RGG0012X		2008	13'030	40%	Mono, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Tieflöffel, Gewicht ca. 52 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, bucket, weight ca. 52 to.</i>	IVf
Caterpillar	326FLN	HCA2011X		2018	11'200	50%	VAH, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel, Gewicht ca. 25.6 to. <i>Adjust. boom, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket, weight ca. 25.6 to</i>	IV
Caterpillar	323 - 07F (NG)	LTN3020X		2024	1'499	90%	VAH, BPL 600 mm, Klima, 2iD Steuerung komplett, Schutzgitter, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Adjust. boom, floor plates 600 mm, A/C, 2iD control complete, protection guard, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, no bucket, ca. 22.8 to</i>	V
Caterpillar	323 - 07B (NG)	RAZ1055X		2019	7'051	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1800 mm, EPA, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1800 mm, EPA, weight ca. 22.8 to.</i>	V
Caterpillar	320 - 07B (NG)	YCP0032X		2019	3'672	70%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, 2D-Vorbereitung, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Lack Original, Gewicht ca. 22 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, 2D-preparation, HL, GL, CL, without attachments, paint original, weight approx. 22 to.</i>	IV
Volvo	EC380ENL	31425X		2020	5'169	70%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter Dach, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel 1800 mm, Gewicht ca. 39 to <i>Mono, stick 3.20 m, floor plates 600 mm, A/C, protection guard roof, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, bucket 1800 mm, weight ca. 39 to</i>	V
Volvo	EC360BNLC	8015X		2006	10'816	30%	Mono, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Motor Volvo, Tieflöffel, Gewicht ca. 35.8 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, engine Volvo, bucket, weight approx. 35.8 to.</i>	II

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Volvo	EC350EL NEU <i>Garantie bis 2000 hrs</i>	31650X		2025	25	100%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm (3.20 m breit), Klima, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 35 to <i>Mono, stick 3.20 m, floor plates 600 mm (3.20 m wide), A/C, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 35 to</i>	IV
Volvo	EC250DNL	22050X		2013	8'834	80%	VAH, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25.8 to. <i>Adjust. boom, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, without bucket, weight ca. 25.8 to</i>	IIIB
Volvo	EC180DL	22014X		2015	9'008	30%	VAH, Stiel 2.90 m, BPL 800 mm, Klima, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 19 to. <i>Adjust. boom, stick 2.90 m, floor plates 800 mm, A/C, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 19 to</i>	IIIB
Volvo	EC180DL	22010X		2014	11'020	30%	VAH, Stiel 2.90 m, BPL 800 mm, Klima, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 19 to. <i>Adjust. boom, stick 2.90 m, floor plates 800 mm, A/C, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 19 to</i>	IIIB
Hitachi	ZX300LCN-6	2056X		2019	8'938	40%	Mono, Stiel 3.10 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Tieflöffel mit Zähnen 1800 mm, Gewicht ca. 30 to <i>Mono, stick 3.10 m, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, bucket with teeth 1800 mm, weight ca. 30 to</i>	IV
Hitachi	ZX250LCN-6	T0001058X		2020	7'540	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel, Gewicht ca. 26.2 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket, weight ca. 26.2 to</i>	IV
Hitachi	ZX225USLC-6	P0080199X		2019	7'220	50%	VAH, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel, Gewicht ca. 24.9 to. <i>Adjust. boom, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler, bucket, weight ca. 24.9 to</i>	IV
Hyundai	Robex 180LCD-7	N5021030X		2006	10'500	30%	Mono, Stiel 2.60 m, APS, BPL 700 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler CW30-S, Tieflöffel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Mono, stick 2.60 m, blade, floor plates 700 mm, HL, GL, CL, quick coupler CW30-S, bucket, weight ca. 19.5 to</i>	
Liebherr	R920LC	4166X		2015	7'804	40%	Mono, Stiel 2.70 m, BPL 750 mm (3 m breit), Klima, Schutzgitter, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Likufix SWA48, Grabenräumlöffel 1300 mm, Gewicht ca. 20.8 to <i>Mono, stick 2.70 m, floor plates 750 mm (3 m wide), A/C, protection guard, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Likufix SWA48, ditch bucket 1300, ca. 20.8 to</i>	IIIB
Kobelco	SK270SR NLC-5	YU08-0509X		2017	10'529	50%	VAH, Stiel 2.90 m, APS, BPL 600 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, Tieflöffel 1700 mm, Gewicht ca. 25.1 to. <i>Adjust. boom, stick 2.90 m, blade, floor plates 600 mm, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, bucket 1700 mm, weight ca. 25.1 to</i>	IV
Kobelco	SK260NLC-9	LL14-0833X		2015	9'118	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25.1 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, no bucket, weight ca. 25.1 to</i>	IIIB
Abbruchbagger / demolition excavator								
Hitachi	ZX470LCH-3 Abbruchbagger (26m)	2194X		2008	9'673	70%	Abbruchbagger 26 m, BPL 600 mm, Klima, hydr. Kippkabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, mech. verst. Unterwagen, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel, Gewicht ca. 65 to. <i>Demolition excavator 26 m, floor plates 600 mm, A/C, hydr. tipping cab, protection guard, HL, GL, CL, mech. undercarriage, quick coupler OQ80, bucket, ca. 65 to.</i>	III
Hitachi	ZX350LCD-3 Abbruchbagger (21m)	5752X		2011	10'094	60%	Abbruch-u. Tieflöffelausrüstung, BPL 600 mm, Klima, hydr. Kippkabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, hydr. Unterwagen, OQ80, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 45 to. <i>Demolition & backhoe equipment, floor plates 600 mm, A/C, hydr. tipping cab, protection guard, HL, GL, CL, hydr. undercarriage, OQ80, no bucket, weight ca. 45 to.</i>	III
Mini-Midi-Kettenbagger / mini-midi-Excavators								
Caterpillar	308 CR - 07A	GW80200X		2021	4'103	50%	VAH, Stiel 1.80 m, APS, BPL 450 mm (Stahl mit Gummipads), Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler mit Powertilt, Grabenräumlöffel 1600 mm, Gewicht ca. 9 to. <i>Adjust. boom, stick 1.80 m, blade, floor plates 450 mm (steel with rubber pads), A/C, HL, GL, CL, quick coupler with Powertilt, ditch clearing bucket 1600 mm</i>	V
Caterpillar	308E 2CR	FJX0329X		2015	7'916	30%	Mono, Stiel 1.66 m, APS, Gummi-BPL 450 mm, Klima, Zentralschmierung, Schnellwechsler HUM16, Tieflöffel 800 mm, Grabenräumlöffel 1250 mm, Gewicht ca. 8.4 to. <i>Mono, stick 1.66 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, central lubrication, quick coupler HUM16, bucket 800 mm, ditch cleaning bucket 1250 mm, ca. 8.4 to</i>	IIIB
Caterpillar	304E CR	TTN0018X		2012	4'975	90%	Mono, APS, Gummi-BPL 350 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel, Gewicht ca. 3.8 to. <i>Mono, blade, rubber floor plates 350 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler, bucket, weight ca. 3.8 to</i>	4f
Caterpillar	303.5 CR	CE90113X		2022	473	80%	Mono, Stiel 1.25 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler CAT, Grabenräumlöffel 1200 mm, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, stick 1.25 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler CAT, ditch clearing bucket 1200 mm, weight ca. 3.6 to</i>	V
Caterpillar	303.5E2 CR	HY20040X		2021	1'605	50%	Mono, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler, bucket, weight ca. 3.6 to</i>	V
Caterpillar	303.5 ECR CAB	RKY0376X		2014	5'610	100%	Mono, Stiel 1.26 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS01, Tieflöffel 300 mm, Grabenräumlöffel 1100 mm, Hammer, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, stick 1.26 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler MS01, bucket 300 mm, ditch clearing bucket 1100 mm, hammer, ca. 3.6 to</i>	
Caterpillar	302.7D CR	LJL0426X		2017	1'200	50%	Mono, APS, Gummi-BPL 300 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel, Gewicht ca. 2.9 to. <i>Mono, blade, rubber floor plates 300 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler, bucket, ca. 2.9 to</i>	
Caterpillar	302.5C	GBB0607X		2012	3'514	50%	Mono, Stiel 1.40 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel mit Schneide 400 mm, Gewicht ca. 2.85 to. <i>Mono, stick 1.40 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, quick coupler MS03, bucket with edge 400 mm, weight ca. 2.85 to</i>	
Volvo	ECR88D	21107X		2015	7'446	30%	VAH, Stiel 1.70 m, APS, Gummi-BPL 400 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler HUM16, Tieflöffel 600/400, Grabenräumlöffel 1250 mm, Gewicht ca. 8.5 to. <i>Adjust. boom, stick 1.70 m, rubber floor plates 400 mm, A/C, central lube, HL, GL, CL, quick coupler HUM16, bucket 600/400, ditch cleaning bucket 1250 mm</i>	4f
Volvo	EC55C	11311X		2014	5'347	20%	Mono, Stiel 1.90 m, APS, Gummi-BPL 400 mm, Klima, HH, Schnellwechsler MS03, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 5.7 to. <i>Mono, stick 1.90 m, blade, rubber floor plates 400 mm, A/C, HL, quick coupler MS03, ditch clearing bucket 1400 mm, weight ca. 5.7 t</i>	IIIA
Hitachi	ZX85US-3	K0006309X		2013	7'500	50%	Mono, Stiel 2.10 m, Gummi-BPL 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OilQuick, Tieflöffel, Gewicht ca. 8 to. <i>Mono, stick 2.10 m, rubber floor plates 450 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OilQuick, bucket, weight ca. 8 to.</i>	III

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Hitachi	ZX85US-3	K0006231X		2012	7'944	100%	Mono, Stiel 2.10 m, Gummi-BPL 450 mm (neu), Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel 400 / 800 mm, Grabenräumlöffel 1250 mm, Gewicht ca. 8 to. <i>Mono, stick 2.10 m, rubber floor plates 450 mm (new), A/C, HL, GL, CL, quick coupler, bucket 400 / 800 mm, ditch clearing bucket 1250 mm, weight ca. 8 to.</i>	III
Hitachi	ZX10U-2 YSR	E0001214X		2015	1'600	50%	Mono, APS, Gummi-BPL 180 mm, Motor Yanmar, HH, GH, Schnellwechsler, Tieflöffel, Gewicht ca. 1.1 to. <i>Mono, blade, rubber floor plates 180 mm, engine Yanmar, HL, GL, quick coupler, bucket, weight ca. 1.1 to</i>	IIIA
Kubota	KX71-3	8092X		2017	1'660	70%	Mono, Stiel 1.35 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel 600 mm, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 2.8 to. <i>Mono, stick 1.35 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, quick coupler MS03, bucket 600 mm, ditch clearing bucket 1400 mm, weight ca. 2.8 to</i>	III
Takeuchi	TB290	18510640X		2019	3'484	40%	VAH, Stiel 2.15 m, APS, Gummi-BPL 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS08 mit Powertilt, Tieflöffel mit Zähnen 300/600 mm, Gewicht ca. 8.4 to. <i>Adjust. boom, stick 2.15 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler HS08 with powertilt, bucket with teeth 300/600 mm, weight ca. 8.4 to</i>	IV
Mobilbagger / mobile excavators								
Caterpillar	M322D	W2S0502X		2010	11'071	30%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 20 km/h, HH, GH, SH, Reifen 11.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1300 mm, Gewicht ca. 21 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, central lubrication, 20 km/h, HL, GL, CL, tyres 11.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 1300 mm, weight ca. 21 to</i>	4f
Caterpillar	M316F	FB60041X		2018	8'780	40%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 30 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 16.8 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, central lubrication, 30 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 800 mm, weight approx. 16.8 to.</i>	4f
Caterpillar	M315D	J5B0034X		2012	10'500	50%	VAH, APS, Klima, 20 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ65, Tieflöffel, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, 20 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ65, bucket, weight ca. 16.5 to</i>	
Caterpillar	M315D	W5M0065X		2009	15'295	40%	VAH, Stiel 2.50 m, APS vorne / hinten, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS10, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. Boom, stick 2.50 m, blade front / back, A/C, HL, GL, CL, quick coupler MS10, without bucket, weight ca. 16.5 to.</i>	
Caterpillar	M313D	K3D0048X		2014	6'800	50%	VAH, APS, Klima, 20 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ65, Tieflöffel, Gewicht ca. 14.1 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, 20 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ65, bucket 1200 mm, weight ca. 14.1 to</i>	4f
Volvo	EW160E	32355X		2021	4'693	50%	VAH, Stiel 2.45 m, Spur 2.75 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 20 km/h, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS10 / Powertilt, Tieflöffel, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.45 m, track width 2.75 m, blade, A/C, central lubrication, 20 km/h, HL, GL, CL, quick coupler HS10 / Powertilt, bucket, weight ca. 17.5 to.</i>	V
Liebherr	A914 Litronic	K10389X		2018	8'012	20%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, 20 km/h, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ65, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 16 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, 20 km/h, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ65, bucket 1200 mm, weight ca. 16 to</i>	IV
Takeuchi	TB295W	19010015X		2014	9'041	30%	VAH, Stiel 2.10 m, APS, Klima, 20 km/h, ZS, HH, GH, SH, Reifen 8.25-20, Schnellwechsler mit Powertilt, Grabenräumlöffel 1200 mm, Gewicht ca. 10 to. <i>Adjust. boom, stick 2.10 m, blade, A/C, 20 km/h, central lube, HL, GL, CL, tyres 8.25-20, quick coupler with Powertilt, ditch clearing bucket 1200 mm, ca. 10 to.</i>	IIIB
Wacker Neuson	EW100	PAL0108X		2017	7'085	30%	VAH, APS, Klima, 20 km/h, KEINE Allradlenkung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ45, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 10.2 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, 20 km/h, NO all-wheel steering, HL, GL, CL, quick coupler OQ45, without bucket, weight ca. 10.2 to</i>	
Umschlagbagger / material handler								
Caterpillar	M318D MH	P9M0026X		2014	13'078	20%	VAH, Stiel 2.80 m, 2 Prätzen, APS, Klima, hydr. Kabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, Magnetanlage, Schnellwechsler MS21, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 21.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.80 m, 2 outriggers, blade, A/C, hydr. elevating cab, protection guard, HL, GL, CL, magnetic device, quick coupler MS21, no bucket, 21.5 to.</i>	IIIB
Fuchs	MHL350	350410-635X		2023	1'300	80%	Industriestiel, 4 Prätzen, Klima, hydr. Kabine, GH, Reifen 12.00-20 (Vollgummi), autom. Motorabschaltung, 5-Schalen-Greifer halbgeschlossen, Gewicht ca. 34 to. <i>Industrial stick, 4 outriggers, A/C, hydr. elevating cab, GL, tyres 12.00-20 (solid rubber), automatic engine cut-off, 5-shell grab semi-closed, weight approx. 34 to.</i>	V
Teleskoparbeitsbühnen / Telescopic work platforms								
Genie	S85 4WD	S-85 09-816X		2009	5'239	70%	Mannkorb, Arbeitshöhe max. 27.90 m, seitliche Reichweite 23.32 m, Radstand 2.85 m, Tragfähigkeit 227 kg, Motor Deutz, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Man basket, max. working height 27.90 m, lateral outreach 23.32 m, wheelbase 2.85 m, load capacity 227 kg, engine Deutz, weight ca. 17.5 to</i>	
Dumper Starr und Knickgelenkt / articulated and off-highway trucks								
Caterpillar	772	RLB0040X		2008	25'200	30-70%	Klima, Motor CATC18, Zentralschmierung, Arbeitsscheinwerfer, Nutzlast ca. 46.2 to, Kapazität ca. 31.3 m3, EPA, Gewicht ca. 33 to <i>A/C, engine CATC18, central lubrication, working lights, payload ca. 46.2 to., capacity ca. 31.3 m3, EPA, weight ca. 33 to.</i>	
Caterpillar	770G	KDH0020X		2014	18'931	60%	Reifen 18.00 R33, Klima, Zentralschmierung, Muldenheizung, Seitenwanderhöhung, Nutzlast ca. 40 to, Kapazität ca. 25.2 m3, EPA, Gewicht ca. 35 to <i>Tyres 18.00 R33, A/C, central lubrication, skip heating, sidewall elevation, payload ca. 40 to, capacity ca. 25.2 m3, EPA, weight ca. 35 to</i>	
Caterpillar	740GC	3T80022X		2019	8'635	50%	Reifen 29.5 R25, Klima, Muldenheizung, Zentralschmierung, Muldeninhalt ca. 24.4 m3, Nutzlast ca. 36.3 to, grosse Heckklappe, Gewicht ca. 33 to <i>Tyres 29.5 R25, A/C, skip heating, central lubrication, skip capacity approx. 24.4 m3, payload approx. 36.3 to, large tailgate, weight approx. 33 to</i>	V
Caterpillar	730	B1M0366X		2012	10'613	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, Zentralschmierung, grosse Heckklappe, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 16.9 m3, Nutzlast ca. 28.1 to, Gewicht ca. 22.5 to <i>Tyres 23.5 R25, A/C, central lubrication, large tailgate, skip heating, skip capacity approx. 16.9 m3, payload approx. 28.1 to, weight approx. 22.5 to</i>	
Volvo	A40E	1153X		2008	17'800	20%	Reifen 750/65 R25, grosse Heckklappe, Muldenheizung, Seitenwanderhöhung, Muldeninhalt ca. 24 m3, Nutzlast ca. 39 to., Gewicht ca. 30.2 to. <i>Tyres 750/65 R25, large tailgate, skip heating, side wall extension, skip capacity approx. 24 m3, payload approx. 39 to, weight approx. 30.2 to</i>	III
Volvo	A40E	1145X		2008	17'500	20%	Reifen 750/65 R25, grosse Heckklappe, Muldenheizung, Seitenwanderhöhung, Muldeninhalt ca. 24 m3, Nutzlast ca. 39 to., Gewicht ca. 30.2 to. <i>Tyres 750/65 R25, large tailgate, skip heating, side wall extension, skip capacity approx. 24 m3, payload approx. 39 to, weight approx. 30.2 to</i>	III
Planiermaschinen / bulldozer								
Komatsu	D61PX-24 / NEU Garantie bis 06.2026	B6717X		2025	6	100%	PAT-Schild 3860 mm, Bodenplatten 860 mm, Klima, Zentralschmierung, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 19.5 to. <i>PAT blade 3860 mm, floor plates 860 mm, A/C, central lubrication, 3-tooth ripper, weight ca. 19.5 to.</i>	V

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Komatsu	D61PX-23	3137X		2015	10'683	60%	PAT-Schild 3850 mm mit Klappecken, Bodenplatten 860 mm, Klima, Ripperventil, Gewicht ca. 18.6 to. <i>PAT blade 3850 mm with folding corners, floor plates 860 mm, air conditioning, rippervent, weight ca. 18.6 to.</i>	IIIB
Stapler / stacker								
TW Log Stacker (Kalmar)	TW RTD 1723	X7017335X		2019	15'900	60%	Reifen 35/65 R33, Lenkachse 18.00 R25, Spurbreite 2812 mm, Breite 3710 mm, Stapelhöhe 7.2 m, 30 km/h, Greifer ca. 4.8 m2, Eigengewicht ca. 50.5 to. <i>Tyres 35/65 R33, steering axle 18.00 R25, track width 2812 mm, width 3710 mm, stacking height 7.2 m, 30 km/h, grapple ca. 4.8 m2, weight ca. 50.5 to</i>	IV
Linde	H35D-02 EVO	138X		2018	7'999	20%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.20 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.20 m, weight approx. 4.7 to</i>	
Linde	H35D-02 EVO	139X		2018	8'080	20%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.20 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.20 m, weight approx. 4.7 to</i>	
Linde	H35D-02 EVO	H2X393G0548X		2017	1'880	50%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.20 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.20 m, weight approx. 4.7 to</i>	
Walzen / rollers								
Ammann	ARP95	422300X		2018	773		Klima, Arbeitsbreite 1700 mm, Deutz Motor, Fahrmotoren, Ladeluftkühler, Kantenformer-Schneider, Gewicht ca. 9.6 to. <i>Air conditioning, working width 1700 mm, Deutz engine, traction motors, intercooler, edge shaper cutter, weight ca. 9.6 to.</i>	4i
Bomag	BW213D-5	10158719102X		2020	817	80%	Walzenbreite 2.13 m, Walzendurchmesser 1.50 m, Wenderadius aussen 3.6 m, Motor Deutz, Gewicht ca. 12.5 to. <i>Roller width 2.13 m, roller diameter 1.50 m, turning radius outside 3.6 m, Deutz engine, weight approx. 12.5 to</i>	V
Hamm	HD+80i VO-S	59X		2018	764		Walzenbreite 1.68 m, Walzendurchmesser 1.14 m, Aussenradius 4.14 m, Motor Deutz, Kantenformer, Gewicht ca. 8 to. <i>Roller width 1.68 m, roller diameter 1.14 m, outer radius 4.14 m, Deutz engine, edge former, weight approx. 8 to</i>	V
Mobile Brechanlage / Asphaltfertiger /mobile crushing plant / asphalt paver								
SBM Remax	1111 Eco	5155844X		2017	5'130		Siebeinheit 12/30-1, Aufgabegröße bis zu 700 x 700 mm, Kapazität bis zu 200–250/h, hydraulischer Trichter, Vorsiebung, Magnetabscheider, Gewicht ca. 30–35 to. <i>Leg unit 12/30-1, feed size up to 700 x 700 mm, capacity up to 200–250 t/h, hydraulic hopper, pre-screening, magnetic separator, weight approx. 30–35 to</i>	
Vögele	Super 1600-3i AB500-TV	XXX		2019	1'345		Arbeitsbreite 6.50 m inkl. Anbauteile 2x 0.75 m, Zentralschmieranlage, Arbeitsscheinwerfer LED, Motor Cummins, AB 500/600 hydr. verstellbar, Gewicht ca. 18.7 to. <i>Working width 6.50 m incl. attachments 2x 0.75 m, central lubrication system, LED work lights, Cummins engine, AB 500/600 hydr. adjustable, weight ca. 18.7 to</i>	4f
LKW / Anhänger / truck / trailer								
MAN	TGS 26.480 6x4	M52181X		2008	389'000 km		Dreiseitenkipper, Klima, Blatt, Luft, Luft, Bordmatik, Mittleres Haus mit Bett, Diesel, Brücke defekt, Leergewicht ca. 9'300 kg <i>3-way tipper, air conditioning, leaf spring, air, air, bordmatik, middle cabin with bed, diesel, defective bridge, unladen weight ca. 9'300 kg</i>	
Reisch	RHKS-31/20SSL	AER3076X		2010			2-Achs-Sattelanhänger, Hinterkippmulde, Stahl / Alu <i>2-axle semi-trailer, rear tipping body, steel/aluminium</i>	
Müller Mitteltal	T4 RM 40.0 Kompakt	A005382X		2010			4-Achs-Anhänger, Tieflader, Radmulden, Luftfederung, hydraulische Rampen, TÜV 05/26 <i>4-axle trailer, low loader, wheel wells, air suspension, hydraulic ramps, TÜV 05/26</i>	
Meiller	MZDA 18/2	YMM0875X		2000			3-Seitenkipper, Tandem-Anhänger, Luftfederung, TÜV 05/26 <i>3-way tipper, tandem trailer, air suspension, TÜV 05/26</i>	
Meiller	MHPS 41/2	ATM0803X		2010			Sattelaufleger, Sattelast 11'000 kg, Hinterachse Leergewicht 4800 kg, zul. Gesamtgewicht 31'000 kg, Nutzlast 24'740 kg, Leergewicht 6'260 kg <i>Semi-trailer, semi-trailer load 11'000 kg, rear axle unladen weight 4'800 kg, permissible total weight 31'000 kg, payload 24'740 kg, unladen weight 6'260 kg</i>	
Schwarz Müller	2-Achs-Sattelanhänger	732681364X		1990			2-Achs-Sattelanhänger, Dreiseitenkipper, Luftfederung, TÜV 01/26, SP 07/26 <i>2-axle semi-trailer, three-way tipper, air suspension, TÜV 01/26, SP 07/26</i>	
Schmitz	SGF S3	129051X					3-Achs Kipper <i>3-axle tipper truck</i>	
Schmitz	SKI 24	125235X		2010			3-Achs-Sattelaufleger, Hinterkipper, Luftfederung, TÜV 09/26, SP 03/26 <i>3-axle semi-trailer, rear tipper, air suspension, TÜV 09/26, SP 03/26</i>	
Traktoren, Anhänger / tractors, trailers								
Fendt	211 Vario Profi plus	XXX		2023	450	95%	Klima, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Felgengewicht 200 kg, Frontgewicht, Kugelkopf, Gewicht ca. 4.3 to. <i>A/C, front hydraulics, front PTO, rim weight 200 kg, front weight, ball head, weight approx. 4.3 to.</i>	V
Stromerzeuger, Generatoren, Kompressoren / generators, compressors								
Caterpillar	DE200E3	T0012X		2017	5'842		Nennleistung 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, Klemmleiste, Tank 400 Liter, 2.450 kg <i>Rated Power - Standby 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, terminal block, tank 400 ltr., 2.450 kg</i>	IIIA
Zubehör / attachments								
ZFE	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm	Nr. 1		2023		NEU	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm, ca. 5.3 m3, für Schnellwechsler Volvo L220, Gewicht ca. 3'783 kg <i>Rock bucket with teeth 3400 mm, approx. 5.3 m3, for quick coupler Volvo L220, weight approx. 3'783 kg</i>	
AfB	Hochkippschaufel 3450 mm	Nr. 102		2021			Hochkippschaufel 3450 mm, fixverbolzt Volvo L180H <i>High-tip bucket 3450 mm, fixed bolted Volvo L180H</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
bsg	Hochkippschaufel 3300 mm			2023			Hochkippschaufel 3300 mm, für Schnellwechsler Volvo-Aufnahme (L150H), Gewicht ca. 4'230 kg <i>High-tip bucket 3300 mm, for Volvo quick coupler (L150H), weight approx. 4'230 kg</i>	
	Klappschaufel mit Schneide 1750 mm	Nr. 101					Klappschaufel mit Schneide 1750 mm, für Schnellwechsler Schaeff, war an einem Zeppelin ZL4 <i>Folding bucket with cutting edge 1750 mm, for Schaeff quick coupler, was on a Zeppelin ZL4</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 259		2023		NEU	Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.6 m3 für Schnellwechsler Volvo L150H / L180H, Gewicht ca. 2200 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm ca. 4.6 m3 for quick coupler Volvo L150H / L180H, weight ca. 2200 kg</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 227					Schaufel mit Schneide 3200 mm für CAT 972G, Gewicht ca. 2400 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm for CAT 972G, weight ca. 2400 kg</i>	
	Schaufel mit Zähnen 3450 mm	Nr. 193					Schaufel mit Schneide 3450 mm, fix verbolzt Volvo L150 - L180 <i>Bucket with cutting edge 3450 mm, fix bolted Volvo L150 - L180</i>	
Fuhrmann	Schaufel mit Zähnen 3300 mm	Nr. 274		2021			Schaufel mit Zähnen 3300 mm / ca. 5.2 m3, fixverbolzt (für Volvo L150/L180), Gewicht ca. 2'830 kg <i>Bucket with teeth 3300 mm / approx. 5.2 m3, fixed bolted (for Volvo L150/L180), weight ca. 2'830 kg</i>	
	Schaufel mit Schneide 3250 mm	Nr. 55					Schaufel mit Schneide 3250 mm / ca. 5.7 m3, fixverbolzt (für z.B. Volvo L220E) <i>Bucket with cutting edge 3250 mm / approx. 5.7 m3, fixed bolted (for e.g. Volvo L220E)</i>	
	Schaufel mit Schneide/Zähnen 2980 mm	Nr. 279					Schaufel mit Schneide/Zähnen 2980 mm / ca. 4.5 m3, fixverbolzt (für z.B. Volvo L150/L180) <i>Bucket with cutting edge/teeth 2980 mm / ca. 4.5 m3, fixed bolted (for e.g. Volvo L150/L180)</i>	
	Schaufel mit Schneide 2550 mm	Nr. 158					Schaufel mit Schneide 2550 mm, ca. 2.3 m3, für CAT Schnellwechsler, z.B. CAT 930 <i>Bucket with cutting edge 2550 mm, approx. 2.3 m3, for CAT quick coupler, e.g. CAT 930</i>	
	Schaufel mit Schneide 2540 mm	Nr. 275					Schaufel mit Schneide 2540 mm / ca. 2.5m3, für Volvo Schnellwechsler L90 <i>Bucket with edge 2540 mm ca. 2.5m3, for Volvo quick coupler L90</i>	
	Schaufel mit Schneide 2480 mm	Nr. 14		2019			Schaufel mit Schneide 2480 mm / ca. 2.6 m3, für Volvo Schnellwechsler L60 <i>Bucket with edge 2480 mm ca. 2.6 m3, for Volvo quick coupler L60</i>	
Liebherr NEU	Schaufel mit Zähnen 1900 mm	Nr. 97		2019		100%	Schaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.8 m3, für Liebherr L506C <i>bucket with teeth 1900 mm / ca. 0.8 m3, for Liebherr L506C</i>	
	Tieflöffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm	Nr. 263					Tieflöffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm, für Schnellwechsler OQ80, war an einem Liebherr R926NLC <i>Bucket with edge/teeth 1500 mm, for quick coupler OQ80, was attached to a Liebherr R926NLC</i>	
Rädlinger	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 67		2012			Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechsler BMT SW2 <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 261					Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Tieflöffel mit Schneide 600 mm	Nr. 262					Tieflöffel mit Schneide 600 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with edge 600 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen 600 mm	Nr. 269					Tieflöffel mit Zähnen 600 mm, passend für Schnellwechsler MS03, (war an eine Volvo ECR50F) <i>Bucket with teeth 600 mm, suitable for quick coupler MS03, (was on a Volvo ECR50F)</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen 400 mm	Nr. 268					Tieflöffel mit Zähnen 400 mm, passend für Schnellwechsler MS03, (war an eine Volvo ECR50F) <i>Bucket with teeth 400 mm, suitable for quick coupler MS03, (was on a Volvo ECR50F)</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 2					Grabenräumlöffel 2000 mm, passend für Schnellwechsler BMT Sw3 <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, suitable for quick coupler BMT Sw3</i>	
Rädlinger	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 66		2023		NEU	Grabenräumlöffel mit Zylinder 1800 mm, passend für Schnellwechsler BMT SW2 <i>Ditch clearing bucket with cylinder 1800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 267		2021			Grabenräumlöffel 1800 mm / ca. 430 Ltr., passend für Schnellwechsler CW20, (war an einem CAT 310-07A) <i>Ditch clearing bucket 1800 mm / ca. 430 litres, suitable for quick coupler CW20, (was on a CAT 310-07A)</i>	
	Grabenräumlöffel 1500 mm	Nr. 270					Grabenräumlöffel 1500 mm, passend für Schnellwechsler MS03, (war an eine Volvo ECR50F) <i>Ditch clearing bucket 1500 mm, suitable for quick coupler MS03, (was on a Volvo ECR50F)</i>	
Pladdet	Schnellwechsler Verachtart CW45	Nr. 20		2018			Schnellwechsler CW45, Bolzendurchmesser 110-100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 442 mm, passend z.B. Volvo EC380EL <i>Quick coupler CW45, pin diameter 110-100 mm, pin spacing 570 mm, width 442 mm, fits e.g. Volvo EC380EL</i>	
Steelwrist	Schnellwechsler Steelwrist	Nr. 163		2019			Schnellwechsler Steelwrist, Bolzendurchmesser 100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 480 mm, passend z.B. Volvo EC380ENL <i>Quick coupler Steelwrist, pin diameter 100 mm, pin spacing 570 mm, width 480 mm, fits e.g. Volvo EC380ENL</i>	
	Schnellwechsler Verachtart CW40	Nr. 183					Schnellwechsler Verachtart CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 495 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 325 <i>Quick coupler Verachtart CW40, pin diameter 90 mm, pin spacing 495 mm, width 350 mm, suitable for e.g. CAT 325</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
	Schnellwechsler Verachttert CW20	Nr. 266					Schnellwechsler Verachttert CW20, Bolzendurchmesser 60 mm, Bolzenabstand 430 mm, Breite 205 mm (war an einem CAT 310-07A) <i>Quick coupler Verachttert CW20, bolt diameter 60 mm, bolt spacing 430 mm, width 205 mm (was on a CAT 310-07A)</i>	
GP-Equipment	Schnellwechsler Verachttert CW10	Nr. 99					Schnellwechsler Verachttert CW10, Bolzendurchmesser 45 mm, Breite 160 mm, Bolzenabstand 230 mm <i>Quick coupler Verachttert CW10, pin diameter 45 mm, width 160 mm, pin spacing 230 mm</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 3					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 490 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC300DNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 490 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC300DNL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 104					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 105					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 197		2016			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend zB. CAT 336F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 336F</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 220					Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend zB. CAT 324D <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 324D</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 7		2018			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 100/90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 390 mm, Gewicht ca. 345 kg, war an einem CAT 336FLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 100/90 mm, pin spacing 515 mm, width 390 mm, weight approx. 345 kg, was mounted on a CAT 336FLN</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 272		2010			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 70 mm, Bolzenabstand 460 mm, Breite 285 mm, war an einem CAT M318F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 70 mm, bolt spacing 460 mm, width 285 mm, was attached to a CAT M318F</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 277		2017			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 326FLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 510 mm, width 350 mm, was attached to a CAT 326FLN</i>	
	Schnellwechsler Lehnhoff HS40	Nr. 80					Schnellwechsler Lehnhoff HS40, Bolzendurchmesser 120/130 mm, Bolzenabstand 680 mm, Breite 490/510 mm, war an einem Volvo EC750EL <i>Quick coupler Lehnhoff HS40, pin diameter 120/130 mm, pin spacing 680 mm, width 490/510 mm, was mounted on a Volvo EC750EL</i>	
	Schnellwechsler Lehnhoff HS25	Nr. 265					Schnellwechsler Lehnhoff HS25, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 485 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 325CLN <i>Quick coupler Lehnhoff HS25, pin diameter 80 mm, pin spacing 485 mm, width 350 mm, was mounted on a CAT 325CLN</i>	
	Schnellwechsler Martin MQ26	Nr. 29		2020			Schnellwechsler Martin MQ26, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 450 mm, Breite 305 mm, passend zB. CAT 320E/325F <i>Quick coupler Martin MQ26, pin diameter 80 mm, pin spacing 450 mm, width 305 mm, fits e.g. CAT 320E/325F</i>	
Caterpillar	Gabeln	Nr. 12					Gabeln 1200 mm, Gabelträger 1600 mm, für Cat Schnellwechsler <i>Forks 1200 mm, width 1600 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Gabeln	Nr. 156					Gabeln, Länge 1300 mm, Breite 1570 mm, für Cat Schnellwechsler <i>Forks, length 1300 mm, width 1570 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Gabeln	Nr. 278					Gabeln, Breite Gabelträger 1800 mm, Gabellänge 1200 mm, für Schnellwechsler Volvo, war an einem L45B <i>Forks, wide fork arms 1800 mm, fork length 1200 mm, for Volvo quick coupler, were fitted to an L45B</i>	
	Sortiergreifer 950 mm	Nr. 103		2020			Sortiergreifer 950 mm, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 385 mm, Gewicht ca. 1230 kg, passend zB. Volvo EC250ENL <i>Sorting grapple 950 mm, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 385 mm, weight ca. 1230 kg, fits e.g. Volvo EC250ENL</i>	
	2-Schalen-Greifer 1500 mm	Nr. 11					2-Schalen-Greifer 1500 mm, für Schnellwechsler OQ70/55, war an einem Liebherr LH22 <i>2-shell grab 1500 mm, for quick coupler OQ70/55, was on a Liebherr LH22</i>	
1 Reifen	Michelin 335/80R 18X M27	Nr. 100				90%	1 Reifen Michelin 335/80R 18X M27 <i>1 tyre Michelin 335/80R 18X M27</i>	
Schmidt	Schneepflug E3.2	Nr. 274		1981			Schneepflug, Räumbreite 2600 mm, Pflughöhe 950 mm, Gewicht ca. 490 kg <i>Snow plough, clearing width 2600 mm, plough height 950 mm, weight approx. 490 kg</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
---------------------	-------------	--------------------------	--	-----------------	---------------	--------------	---------------------------	---------------

BAVARIA SWISS AG *used machinery*

**... always
one step ahead!**

- **Zentrale:** Talacherstrasse 11a, CH-6340 Baar/Zug, Tel. +41 41 763 06 44, Fax +41 41 763 06 49, E-Mail info@bavariaswiss.com
- **Lagerplatz Deutschland:** Nicolausstrasse 10a, DE-94447 Plattling, Tel. +41 79 795 96 94
- **Management:** Martin Kainzlsperger CEO, Sascha Schneiter Geschäftsleitung
- **Öffnungszeiten:** Mo.-Do. 08:00–18:00 Uhr Fr. 08:00–16:00 Uhr
- **Service-Hotline:** 24/7 Tel. +41 41 763 06 44
- Sämtliche Korrespondenz basiert auf den AGB der Bavaria Swiss AG und sind aufrufbar auf unserer Website www.bavariaswiss.com/agb Der Käufer/Verkäufer erkennt und akzeptiert die AGB.
- **Handelsregister-Nr:** CH-170.3.026.929-3 / **MWST-Nr.** CHE-110.494.638
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Nebenabreden bedürfen der Schriftform
- Gerichtsstand ist Zug (CH). Es gilt das OR-Recht-CH



www.bavariaswiss.com