



Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emission
Radlader / wheel loader							
Caterpillar	980M <i>2000 KD gemacht</i>	WW30061X	2020	2'050	80%	Reifen 29.5 R25 L5, Klima, RCS, 3. Kreis, Waage Pfreundt WK60 mit Drucker, Schnellwechsler, Schaufel mit Zähnen, Siebschaufel, Gabeln, Gewicht ca. 34 to. <i>Tyres 29.5 R25 L5, A/C, RCS, 3rd circuit, Pfreundt WK60 scales with printer, quick coupler, bucket with teeth, sieve bucket, forks, weight approx. 34 to.</i>	V
Caterpillar	972M	JPR0031X	2014	14'233	20%	Reifen 26.5 R25 Michelin XLD1, Klima, RCS, Zentralschmierung, Joysticklenkung, Arbeitsscheinwerfer, Schaufel 3000 mm, Gewicht ca. 24.8 to. <i>Tyres 26.5 R25 Michelin XLD1, A/C, RCS, central lubrication, joystick steering, working lights, bucket 3000 mm, weight approx. 24.8 to.</i>	IV
Caterpillar	950M	XCJ2041X	2020	4'850	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, CDC, Zentralschmierung, Waage, Schaufel mit Schneide 2900 mm, EPA, Gewicht ca. 19.2 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, CDC, central lubrication, scales, bucket with cutting edge 2900 mm, EPA, weight approx. 19.2 to.</i>	IV
Caterpillar	908M	K580224X	2021	4'637	70%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2080 mm / ca. 1.3 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, quick coupler CAT, bucket with cutting edge 2080 mm / ca. 1.3 m3, forks, weight ca. 6.4 to.</i>	4f
Caterpillar	908M	K580023X	2019	4'881	70%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2080 mm / ca. 1.3 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, quick coupler CAT, bucket with cutting edge 2080 mm / ca. 1.3 m3, forks, weight ca. 6.4 to.</i>	4f
Volvo	L180H	1586X	2021	8'720	60%	Reifen 26.5 R25 L5, Klima, BSS, CDC, Zentralschmierung, Turbo II, Volvo Co-Pilot mit Waage, 20 km/h, Schaufel mit Zähnen, Gewicht ca. 28.4 to. <i>Tyres 26.5 R25 L5, A/C, BSS, CDC, central lubrication, Turbo II, Volvo Co-Pilot with scales, 20 km/h, bucket with teeth, weight approx. 28.4 to.</i>	V
Volvo	L150H	1952X	2022	5'898	20%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, 3. Kreis, Co-Pilot mit on-board Waage, ZS, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 3400 mm / ca. 5 m3, Gewicht ca. 25.6 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, BSS, 3. circuit, co-pilot with on-board scales, central lube, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 3400 mm / ca. 5 m3, weight ca. 25.6 to.</i>	V
Volvo	L150H	1891X	2021	8'647	100%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, ZS, Co-Pilot mit on-board Waage, Zusatzkontergewicht, Schnellwechsler Volvo, ohne Schaufel, Gewicht ca. 25.6 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, central lube, co-pilot with on-board scales, add. counterweight, Volvo quick coupler, no bucket, weight ca. 25.6 to.</i>	V
Volvo	L120E	1775X	2004	18'005	40%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, 3. Kreis, Zentralschmieranlage, Schnellwechsler Volvo, ohne Schaufel, Gewicht ca. 19.6 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, 3rd circuit, central lubrication system, Volvo quick coupler, without bucket, weight ca. 19.6 to.</i>	
Volvo	L110H	1388X	2022	7'304	100%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. & 4. Kreis, Zentralschmierung, LED-Beleuchtung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd & 4th circuit, central lubrication, LED lighting, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge, weight approx. 19.5 to.</i>	V
Volvo	L90H	1307X	2015	8'836	40%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. & 4. Kreis, 40 km/h, Zentralschmierung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen, Gewicht ca. 15.5 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd & 4th circuit, 40 km/h, central lubrication, Volvo quick coupler, bucket with teeth, weight approx. 15.5 to.</i>	
Volvo	L70H	1307X	2018	11'418	20%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Zentralschmierung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 2500 mm, Gewicht ca. 13.5 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, central lubrication, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 2500 mm, weight approx. 13.5 to.</i>	IV
Volvo	L70G	276X	2013	12'476	30%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, ZS, Waage Loadtronic, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 2550 mm, Gewicht ca. 13.5 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, central lubrication, Loadtronic scales, Volvo quick coupler, bucket with teeth 2550 mm, weight ca. 13.5 to.</i>	
Volvo	L60H	1572X	2023	300	80%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Umkehrlüfter, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 2500 mm / ca. 2.2 m3, Gewicht ca. 12.8 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, reversible fan, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 2500 mm / ca. 2.2 m3, weight ca. 12.8 to.</i>	V
Volvo	L45 TP	195000X	1998	9'026	40%	Reifen 17.5-25, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide ca. 1.4 m3, Gabeln, Gewicht ca. 8.6 to. <i>Tyres 17.5-25, 3rd circuit, 20 km/h, quick coupler, bucket with cutting edge approx. 1.4 m3, forks, weight ca. 8.6 to.</i>	
Volvo	L30GS / Long Boom	322860X	2024	168	95%	Reifen 405/70 R20, Klima, BSS, Zentralschmierung, 30 km/h, Kehrmaschinenvorbereitung, SW Volvo, Schaufel mit Zähnen 1900 mm, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tires 405/70 R20, A/C, BSS, central lubrication, 30 km/h, sweeper preparation, quick coupler Volvo, bucket with teeth 1900 mm, forks, weight approx. 5.5 to.</i>	V
Volvo	L30G	XXX	2024	80	95%	Reifen 405/70 R20, Klima, 20 km/h, Kehrmaschinenvorbereitung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 1900 mm, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tires 405/70 R20, A/C, 20 km/h, sweeper preparation, quick coupler Volvo, bucket with teeth 1900 mm, forks, weight approx. 5.5 to.</i>	V
Hitachi	ZW250-5B	H0000015X	2013	9'097	20%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide 3070 mm / ca. 3.8 m3, Gewicht ca. 20.3 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, bucket with cutting edge 3070 mm / ca. 3.8 m3, weight ca. 20.3 to.</i>	IIIB
Hitachi	ZW180-6	H840049X	2018	2'200	40%	Reifen 20.5 R25, Klima, Waage Pfreundt, 40 km/h, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide/Zähne, Gewicht ca. 15 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, Pfreundt scales, 40 km/h, quick coupler, bucket with edge/teeth, weight approx. 15 to.</i>	IV

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emission
Hitachi	ZW140	V0000029X		2013	5'951	80%	Reifen 20.5 R25, Klima, 3. Kreis, 40 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 2500 mm, Gewicht ca. 12.1 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, 3rd circuit, 40 km/h, Volvo quick coupler, bucket with teeth 2500 mm, weight approx. 12.1 to.</i>	
Komatsu	WA380-6	H6080X		2009	5'610	20%	Reifen 23.5 R25, Klima, Zentralschmieranlage, Waage Pfreundt, Schaufel mit Schneide 2900 mm, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, central lubrication system, Pfreundt scales, bucket with cutting edge 2900 mm, weight ca. 19.5 to.</i>	IIIA
Liebherr	L580 X-Power	B06492X		2021	4'400	40%	Reifen 26.5 R25, Klima, Joystick Steuerung, Waage, Schnellwechsler, Schaufel mit Zähnen 3350 mm, Gewicht ca. 27.6 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, joystick control, scales, quick coupler, bucket with teeth 3350 mm, weight approx. 27.6 to.</i>	V
Liebherr	L566 X-Power	B05401X		2019	11'649	30%	Reifen 26.5 R25, Klima, Hubgerüstdämpfung, extra Arbeitsbeleuchtung, 40 km/h, Schaufel mit Schneide 3000 mm / ca. 4.2 m3, Gewicht ca. 23.9 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, mast damping, extra work lighting, 40 km/h, bucket with cutting edge 3000 mm / ca. 4.2 m3, weight ca. 23.9 to.</i>	IV
Liebherr	L506	B02882X		2011	3'500	40%	Reifen 12.5-18 MPT, 3. Kreis, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 0.75 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.3 to. <i>Tyres 12.5-18 MPT, 3rd circuit, bucket with teeth 1900 mm / ca. 0.75 m3, forks, weight approx. 6.3 to.</i>	III
Kettenbagger / excavators								
Caterpillar	326-07A SLR (Super Long Reach)	MFJ0015X		2019	1'350	80%	Mono 10.20 m, Stiel 7.85 m, BPL 790 mm (3.40 m breit), Klima, Zentralschmierung, GH, mech. Schnellwechsler SMP, hydr. Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 27 to. <i>Mono 10.20 m, stick 7.85 m, floor plates 790 mm (3.40 m wide), A/C, central lubrication, GL, mech. quick coupler SMP, hydr. ditch clearing bucket, weight ca. 27 to.</i>	IVf
Caterpillar	323 - 07B (NG)	RAZ1055X		2019	7'051	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1800 mm, EPA, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1800 mm, EPA, weight ca. 22.8 to.</i>	V
Caterpillar	323 - 07B (NG)	HDT0018X		2019	4'925	50%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1500 mm, EPA, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1500 mm, EPA, weight ca. 22.8 to.</i>	V
Caterpillar	320 - 07B (NG)	YCP0032X		2019	3'672	70%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, 2D-Vorbereitung, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Lack Original, Gewicht ca. 22 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, 2D-preparation, HL, GL, CL, without attachments, paint original, weight approx. 22 to.</i>	IV
Volvo	ECR235EL	31480X		2021	4'801	60%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, LED-Arbeitsbeleuchtung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25.6 to <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, LED work lighting, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, without backhoe bucket, weight ca. 25.6 to</i>	V
Volvo	ECR235EL	31086X		2017	9'300	50%	Mono, APS, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel mit Zähnen, Gewicht ca. 25.6 to. <i>Mono, blade, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket with teeth, weight ca. 25.6 to</i>	IVf
Volvo	EC220EL	32127X		2017	11'453	30%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler BMT, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 21.7 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler BMT, bucket 1200 mm, weight ca. 21.7 to.</i>	IVf
Volvo	ECR145EL	31066X		2017	8'958	50%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Gummi BPL 500 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Winkelbauer, Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, Gewicht ca. 15.6 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, rubber floor plates 500 mm, A/C, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Winkelbauer, bucket with teeth 800 mm, ca. 15.6 to.</i>	IVf
Volvo	EC140DL	21002X		2012	18'935	50%	Mono, Stiel 2.50 m, APS, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 14.7 to. <i>Mono, stick 2.50 m, blade, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 14.7 to.</i>	
Atlas	1604LC	261R30160X		2001	11'346	20%	Mono, Stiel 2.75 m, BPL 600 mm, Klima, GH, Schnellwechsler SMP Atlas, Tieflöffel 1100 mm, Grabenräumlöffel 1500 mm, Gewicht ca. 21.3 to. <i>Mono, stick 2.75 m, floor plates 600 mm, A/C, GL, quick coupler SMP Atlas, bucket 1100 mm, ditch bucket 1500 mm, weight approx. 21.3 to.</i>	
Hitachi	ZX890LCH-6	T0006017X		2020	10'906	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 650 mm, Klima, Zentralschmierung, mech. verstellb. Unterwagen, Schnellwechsler OQ120, Tieflöffel 2000 mm, Gewicht ca. 84.8 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 650 mm, A/C, central lubrication, mechanically adjus. undercarriage, quick coupler OQ120, bucket 2000 mm, weight ca. 84.8 to.</i>	IV
Hitachi	ZX280LC-3	3094X		2007	7'316	40%	Mono, Stiel 3.10 m, BPL 700 mm (3.30 m breit), Klima, HH, GH, SH, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 28.2 to <i>Mono, stick 3.10 m, floor plates 700 mm (3.30 m wide), A/C, HL, GL, CL, bucket 1200 mm, weight approx. 28.2 to</i>	IIIB
Hyundai	Robex 290NLC-9	K0000109X		2012	6'100	40%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Arbeitsscheinwerfer, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel, Gewicht ca. 29.3 to <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, work lights, HL, GL, CL, quick coupler, bucket, weight ca. 29.3 to</i>	III
Liebherr	R914 Compact Litronic	K08889X		2016	7'354	30%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Gummi-BPL 600 mm, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 15.1 to <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, rubber floor plates 600 mm, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 15.1 to.</i>	IIIB
Kobelco	SK270SR NLC-5	YU08-0509X		2017	10'529	50%	VAH, Stiel 2.90 m, APS, BPL 600 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, Tieflöffel 1700 mm, Gewicht ca. 25.1 to. <i>Adjust. boom, stick 2.90 m, blade, floor plates 600 mm, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, bucket 1700 mm, weight ca. 25.1 to</i>	IV
Kobelco	SK230SRLC-3	XXX		2015	8'400	70%	Mono, APS, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 24 to. <i>Mono, blade, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, without bucket, weight approx. 24 to</i>	
Komatsu	PC290NLC-11E0	K7517X		2020	6'929	50%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1600 mm, Gewicht ca. 29.8 to. <i>Mono, stick 3.20 m, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1600 mm, weight ca. 29.8 to.</i>	IV
Abbruchbagger / demolition excavator								
Hitachi	ZX470LCH-3 Abbruchbagger (26m)	2194X		2008	9'673	70%	Abbruchbagger 26 m, BPL 600 mm, Klima, hydr. Kippkabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, mech. verst. Unterwagen, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel, Gewicht ca. 65 to. <i>Demolition excavator 26 m, floor plates 600 mm, A/C, hydr. tipping cab, protection guard, HL, GL, CL, mech. undercarriage, quick coupler OQ80, bucket, ca. 65 to.</i>	III
Mini-Midi-Kettenbagger / mini-midi-Excavators								
Caterpillar	310 - 07A (NG)	GWT0134X		2021	2'074	60%	Mono, Stiel 2.50 m, APS, Gummi-BPL 450 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachtart CW20, Grabenräumlöffel 1800 mm, Gewicht ca. 9.9 to. <i>Mono, stick 2.50 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Verachtart CW20, ditch clearing bucket 1800 mm, ca. 9.9 to.</i>	V

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Caterpillar	308 CR - 07A	GW80200X		2021	4'103	50%	VAH, Stiel 1.80 m, APS, BPL 450 mm (Stahl mit Gummipads), Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler mit Powertilt, Grabenräumlöffel 1600 mm, Gewicht ca. 9 to. <i>Adjust. boom, stick 1.80 m, blade, floor plates 450 mm (steel with rubber pads), A/C, HL, GL, CL, quick coupler with Powertilt, ditch clearing bucket 1600 mm</i>	V
Caterpillar	303.5 CR	CE90113X		2022	473	80%	Mono, Stiel 1.25 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler CAT, Grabenräumlöffel 1200 mm, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, stick 1.25 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler CAT, ditch clearing bucket 1200 mm, weight ca. 3.6 to</i>	V
Volvo	ECR88D	21223X		2016	4'825	50%	VAH, Stiel 2.10 m, APS, Stahlkette mit Pads 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachttert CW10, Tieflöffel 400/900 mm, Gewicht ca. 8.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.10 m, blade, steel chain with pads 450 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Verachttert CW10, bucket 400/900 mm, weight ca. 8.5 to</i>	4f
Volvo	ECR50F	1211X		2021	916	80%	Mono, Stiel 1.40 m, APS, Gummi-BPL 400 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler mit Powertilt, Tieflöffel 400/600 mm, Grabenräumlöffel 1500 mm, Gewicht ca. 5 to. <i>Mono, stick 1.40 m, blade, rubber floor plates 400 mm, HL, GL, CL, quick coupler with Powertilt, bucket 400/600 mm, ditch clearing bucket 1500 mm, weight ca. 5 to</i>	V
Hitachi	ZX85US-3	K0006231X		2012	7'944	100%	Mono, Stiel 2.10 m, Gummi-BPL 450 mm (neu), Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel 400 / 800 mm, Grabenräumlöffel 1250 mm, Gewicht ca. 8 to. <i>Mono, stick 2.10 m, rubber floor plates 450 mm (new), A/C, HL, GL, CL, quick coupler, bucket 400 / 800 mm, ditch clearing bucket 1250 mm, weight ca. 8 to.</i>	III
Takeuchi	TB290CV V4	18510640X		2019	3'482	40%	VAH, APS, Gummi-BPL 450 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel mit Zähnen 300/600 mm, Gewicht ca. 8.4 to. <i>Adjust. boom, blade, rubber floor plates 450 mm, HL, GL, CL, quick coupler, bucket with teeth 300/600 mm, weight ca. 8.4 to</i>	IV
Mobilbagger / mobile excavators								
Caterpillar	M318F	F8B0036X		2015	5'005	40%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 1200 mm, weight approx. 18.5 to.</i>	IIIB
Caterpillar	M316F	FB60041X		2018	8'780	40%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 30 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 16.8 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, central lubrication, 30 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 800 mm, weight approx. 16.8 to.</i>	4f
Volvo	EW160E	32050X		2016	8'438	40%	VAH, Stiel 2.60 m, APS, Klima, Zentralschmierung, Encon Vorbereitung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Adjust. Boom, stick 2.60 m, blade, A/C, central lubrication, Encon preparation, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1200 mm, weight ca. 17.5 to.</i>	
Volvo	EWR130E	32029X		2022	840	80%	VAH, Stiel 2.10 m, APS (geteilt), Klima, CDC, 20 km/h, ZS, HH, GH, SH, Schwimmstellung, Tempomat, Schnellwechsler OQ65 SH, Tieflöffel, Gewicht ca. 14.2 to. <i>Adjust. boom, stick 2.10 m, blade (split), A/C, CDC, 20 km/h, central lube, HL, GL, CL, floating position, cruise control, quick coupler OQ65 SH, bucket, ca. 14.2 to</i>	V
Komatsu	PW148	XXX		2014	5'300	40%	VAH, APS, Klima, 20 km/h, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 13.2 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, 20 km/h, HL, GL, CL, quick coupler, ditch clearing bucket, weight ca. 13.2 to</i>	
Takeuchi	TB295W	19010015X		2014	9'041	30%	VAH, Stiel 2.10 m, APS, Klima, 20 km/h, ZS, HH, GH, SH, Reifen 8.25-20, Schnellwechsler mit Powertilt, Grabenräumlöffel 1200 mm, Gewicht ca. 11.2 to. <i>Adjust. boom, stick 2.10 m, blade, A/C, 20 km/h, central lube, HL, GL, CL, tyres 8.25-20, quick coupler with Powertilt, ditch clearing bucket 1200 mm, ca. 11.2 to.</i>	
Umschlagbagger / material handler								
Fuchs	MHL350 (Garantie bis 07/25)	350410-635X		2023	1'300	80%	Industriestiel, 4 Prätzen, Klima, hydr. Kabine, GH, Reifen 12.00-20 (Vollgummi), autom. Motorabschaltung, 5-Schalen-Greifer halbgeschlossen, Gewicht ca. 34 to. <i>Industrial stick, 4 outriggers, A/C, hydr. elevating cab, GL, tyres 12.00-20 (solid rubber), automatic engine cut-off, 5-shell grab semi-closed, weight approx. 34 to.</i>	V
Sennebogen	860R-HD	860.5.101X		2010	15'268	60%	Kinematik 9.30 m, Stiel 6.90 m, BPL 900 mm, hochfahrbare Kabine, Klima, ZS, Waage, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ90, ohne Greifer, Gewicht ca. 70 to. <i>Kinematics 9.30 m, stick 6.90 m, floor plates 900 mm, elevating cab, A/C, central lube, scales, HL, GL, CL, quick coupler OQ90, without grapple, weight ca. 70 to.</i>	
Telehandler / telehandler								
Merlo	TF38.10TT-140	800562X		2019	6'132	40%	Reifen 405/70-24, Hubhöhe 9.6 m / 3.8 to, 40 km/h, 3. Kreis, Seitenverschiebung des Oberwagens, Anhängemaul, Schnellwechsler, Gabeln, Gewicht ca. 8.4 to. <i>Tyres 405/70-24, lifting height 9.6 m / 3.8 to, 40 km/h, 3rd circle, lateral displacement of uppercarriage, hitch, quick coupler, forks, weight approx. 8.4 to.</i>	IVf
Liebherr	T55-7s	T01791X		2018	2'032	30%	Reifen 500/70 R24, Klima, 3. Kreis, Hubhöhe 7.032 m, Reichweite 3.9 m, 40 km/h, Schnellwechsler Liebherr, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 500/70 R24, A/C, 3rd circle, lifting height 7.032 m, reach 3.9 m, 40 km/h, Liebherr quick coupler, without attachments, weight approx. 5.5 to.</i>	IV
Dumper Starr und Knickgelenkt / articulated and off-highway trucks								
Caterpillar	772	RLB0040X		2008	25'200	30-70%	Klima, Motor CATC18, Zentralschmierung, Arbeitsscheinwerfer, Nutzlast ca. 46.2 to, Kapazität max. 31.3 m3, EPA, Gewicht ca. 33 to <i>A/C, engine CATC18, central lubrication, working lights, payload ca. 46.2 to., capacity ca. 31.3 m3, EPA, weight ca. 33 to.</i>	
Caterpillar	740GC	3T80022X		2019	8'363	50%	Reifen 29.5 R25, Klima, Muldenheizung, Zentralschmierung, Muldeninhalt ca. 24.4 m3, Nutzlast ca. 36.3 to, grosse Heckklappe, Gewicht ca. 36.3 to <i>Tyres 29.5 R25, A/C, skip heating, central lubrication, skip capacity approx. 24.4 m3, payload approx. 36.3 to, large tailgate, weight approx. 36.3 to</i>	V
Volvo	A45G	35330X		2022	5'934	70%	Reifen 29.5 R25, Klima, grosse Heckklappe, Muldenheizung, Nutzlast ca. 41.0 to., Muldeninhalt ca. 26 m3, Seitenwanderhöhung, Gewicht ca. 31.1 to. <i>Tyres 29.5 R25, A/C, large tailgate, skip heating, payload approx. 41.0 to, skip capacity approx. 26 m3, raised sides, weight approx. 31.1 to.</i>	V
Volvo	A30G	34209X		2017	8'400	50%	Reifen 750/65-25, Klima, kleine Heckklappe, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 17.8 m3, Nutzlast ca. 29 to, Gewicht ca. 23.3 to. <i>Tyres 750/65-25, A/C, small tailgate, skip heating, skip capacity approx. 17.8 m3, payload approx. 29 to, weight approx. 23.3 to.</i>	4f
Planiererraupen / bulldozer								
Komatsu	D61PX-24 / NEU <i>Garantie bis 4000 hrs</i>	B6717X		2025	6	100%	PAT-Schild 3860 mm, Bodenplatten 860 mm, Klima, Zentralschmierung, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 19.5 to. <i>PAT blade 3860 mm, floor plates 860 mm, A/C, central lubrication, 3-tooth ripper, weight ca. 19.5 to.</i>	V
Komatsu	D61PX-24	4057X		2018	11'640	50%	PAT-Schild 3860 mm, Bodenplatten 860 mm, Klima, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 19.5 to. <i>PAT blade 3860 mm, floor plates 860 mm, air conditioning, 3-tooth ripper, weight ca. 19.5 to.</i>	IV
Komatsu	D61PX-23	3137X		2015	10'683	60%	PAT-Schild 3850 mm mit Klappecken, Bodenplatten 860 mm, Klima, Ripperventil, Gewicht ca. 18.6 to. <i>PAT blade 3850 mm with folding corners, floor plates 860 mm, air conditioning, rippervent, weight ca. 18.6 to.</i>	IIIB

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Komatsu	D51PX-24	2021X		2023	790	80%	PAT-Schild 3350 mm, Bodenplatten 710 mm, Klima, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 14.2 to. <i>PAT blade 3350 mm, floor plates 710 mm, air conditioning, 3-tooth ripper, weight ca. 14.2 to.</i>	IV
Laderaupe / crawler loader								
Caterpillar	943	19Z0062X		1987	7'881	30%	Bodenplatten 460 mm, Schaufel mit Zähnen 2210 mm / 1.15 m3, Gewicht ca. 11 to. <i>Floor plates 460 mm, bucket with teeth 2210 mm / 1.15 m3, weight approx. 11 to.</i>	
Stapler / stacker								
Linde	H35D-02 EVO	H2X393G0548X		2017	1'880	50%	Reifen CSE-Robust SC20 (Vollgummi), Doublex-Mast, Nenn Traglast bei LSP 3.5 to., Bauhöhe 2210 mm, Hubhöhe 5.5 m, Gabeln 1.8 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>CSE-Robust SC20 tyres (solid rubber), Doublex mast, rated load capacity at LSP 3.5 to, overall height 2210 mm, lifting height 5.5 m, forks 1.8 m, weight ca. 4.7 to.</i>	
Wölflle Ranger	G50 / 2H	0016X		2008	6'730	40%	Reifen 18-19.5 vorne und 235/70-17.5 hinten, 20 km/h, 3. & 4. Kreis, Seitenschieber, Hubhöhe 4200 mm, Gabellänge 1200 mm, Gewicht ca. 9.1 to. <i>Tyres 18-19.5 front and 235/70-17.5 rear, 20 km/h, 3rd & 4th circle, sideshift, lifting height 4200 mm, fork length 1200 mm, weight approx. 9.1 to.</i>	
Walzen / rollers								
Ammann	ARP95	422300X		2018	773		Klima, Arbeitsbreite 1700 mm, Deutz Motor, Fahrmotoren, Ladeluftkühler, Kantenformer-Schneider, Gewicht ca. 9.6 to. <i>Air conditioning, working width 1700 mm, Deutz engine, traction motors, intercooler, edge shaper cutter, weight ca. 9.6 to.</i>	
Caterpillar	CS66B	4870062X		2019	599	70%	Reifen 23.1-26, Klima, 15 km/h, Walzenbreite 2.13 m, Walzendurchmesser 1.53 m, Gewicht ca. 12.4 to. <i>Tyres 23.1-26, A/C, 15 km/h, roller width 2.13 m, roller diameter 1.53 m, weight approx. 12.4 to.</i>	
Siebanlagen / Prallbrecher / screening plants / impact crusher								
McCloskey	I34R inkl. Deck Siebbox	7562X		2019	1'010		Feingut- und Seitenförderer 2.54 m / 2.58 m, Öffnung 860 x 650 mm, Siebkastenabmessungen 2 m x 1.1 m, Rotor 900 mm Durchmesser, Magnet, Gewicht ca. 27 to. <i>Fines and side conveyor 2.54 m / 2.58 m, opening 860 x 650 mm, screen box dimensions 2 m x 1.1 m, rotor 900 mm diameter, magnet, weight approx. 27 to</i>	
Metso	Lokotrack LT1213-S	XXX		2015	8'600		Trichtergrösse 6 m3, Hauptförderband 1'200 mm inkl Siebeinheit, Siebgrösse ca. 5.7 m2, Kettenmobil, Seitenaustragsband, Gewicht ca. 51 to. <i>Hopper size 6 m3, main conveyor belt 1,200 mm incl. screening unit, screen size ca. 5.7 m2, mobile chain conveyor, side discharge conveyor, weight ca. 51 to</i>	
Powerscreen	Warrior 800	P1123X		2023	110		Durchsatzleistung bis 280 to./h, Trichter Kapazität 2.9 m3, Aufgabeband Breite 1050 mm, Seitenband Breite 650 mm, Raupenfahwerk 400 mm, Gewicht ca. 16.7 to. <i>Throughput capacity up to 280 to./h, hopper capacity 2.9 m3, feed belt width 1050 mm, side belt width 650 mm, crawler track 400 mm, weight approx. 16.7 to</i>	
Rubble Master	RM100GO	01.18X		2016	4'900	50%	Nachsiebeinheit mit Überkornrückführung, Magnetabschneider, Windsichter für Überkorn, Funkfernsteuerung <i>Re-screening unit with oversize grain recirculation, magnetic separator, air separator for oversize grain, radio remote control</i>	
Kettenfertiger / Asphaltfertiger / chain paver / asphalt paver								
Vögele	Super 1600-3i AB500-TV	XXX		2019	1'345		Arbeitsbreite 6.50 m inkl. Anbauteile 2x 0.75 m, Zentralschmieranlage, Arbeitsscheinwerfer LED, Motor Cummins, AB 500/600 hydr. verstellbar, Gewicht ca. 18.7 to. <i>Working width 6.50 m incl. attachments 2x 0.75 m, central lubrication system, LED work lights, Cummins engine, AB 500/600 hydr. adjustable, weight ca. 18.7 to</i>	4f
PKW / passenger car								
Mercedes Benz	350 Diesel G	X35439X		2020	162'030 km		Klima, Automatik, Anhängerkupplung, 8-Fach-Bereifung, schwarz/schwarz, EURO 6, TÜV 05.2027 <i>Air conditioning, automatic, trailer coupling, 8-wheel tyres, black/black, EURO 6, TÜV 05.2027</i>	
LKW, Tieflader, Transporter / trucks, low loader, van								
MAN	TGA 26.440 6x2-2 BL	W08007X		2007	388'440 km		Federung Blatt/Luft/Luft, Klima, Radstand 4500 / 1350, Fahrerhaus mittel, Euro 4, TÜV 11/25, SP 05/25 <i>Suspension leaf/air/air, air conditioning, wheelbase 4500 / 1350, medium cab, Euro 4, TÜV 11/25, SP 05/25</i>	
MAN	TGS 18.500 4x2 Hydro Drive mit Schmitz Hinterkipmulde	M81198X 129655X		2019 2017	566'179 km		LKW Federung vorne luft / hinten Blatt, mittleres Fahrerhaus mit Bett, Kühlschrank, Standklima- u. Heizung, Retarder-Bremse, Mulde Stahl-Stahl, TÜV und SP neu <i>Truck suspension front air / rear leaf, middle driver's cab with bed, refrigerator, A/C and heating, retarder brake, rear tipper steel-steel, new TÜV and SP</i>	
Mercedes Benz	Actros 3355 Schwerlast-SZM, 6x4	L45792X		2010	335'000 km	50%	3-Achs-Schwerlastzugmaschine, Halbautomatik, Blatt/Blattfederung, Retarder, Zentralschmierung, Kipphydraulik <i>3-axle heavy-duty tractor unit, semi-automatic, leaf/leaf suspension, retarder, central lubrication, tipping hydraulics</i>	
Mercedes Benz	Arocs 1845 4x4 mit Schmitz Hinterkipmulde	31014989X 125873X		2017 2011	344'248 km		EURO 6, Automatik, Federung blatt/luft, Kabine mit Bett, Nutzlast 9793 kg, zul. Gesamtgewicht 18 to, TÜV 12/25, SP 06/25 / Kipper TÜV 10/25, SP 04/25 <i>EURO 6, autom. transmission, leaf/air suspension, cab with bed, payload 9793 kg, permissible total ca. 18 to, TÜV 12/25, SP 06/25 / tipper TÜV 10/25, SP 04/25</i>	
Schwarzmüller	3-Achs Auflieger X903	H29317X		2010		50%	3-Achs-Auflieger, luftgefedert, TÜV, deutsche Papiere <i>3-axle semi-trailer, air suspension, TÜV, German papers</i>	
Tadano Faun	ATF70G-4	XXX		2015	32'300 km	60%	Autokran, Antrieb 8x6x8 gelenkt, Teleskopausleger 44 m, Auslegerverlängerung 9-16 m, 4-Punkt-Abstützung, Betriebsstunden ca. 3'200 <i>Mobile crane, 8x6x8 steered drive, telescopic boom 44 m, boom extension 9-16 m, 4-point outriggers, operating hours approx. 3'200</i>	
Unimog	U400 Agrar 4x4	V20997X		2006	143'313 km	50%	Klima, 3-Sitzer, Stahlfederung, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Heckhydraulik, Heckzapfwelle, Kugel-Anhängung, Radstand 300 cm, TÜV 06.25 <i>Air conditioning, 3-seater, steel suspension, front hydraulics, front PTO, rear hydraulics, rear PTO, ball hitch, manual gearbox, wheelbase 300 cm, TÜV 06.25</i>	
Traktoren, Anhänger / tractors, trailers								
Fendt	211 Vario Profi plus	XXX		2023	450	95%	Klima, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Felgengewicht 200 kg, Frontgewicht, Kugelkopf, Gewicht ca. 4.3 to. <i>A/C, front hydraulics, front PTO, rim weight 200 kg, front weight, ball head, weight approx. 4.3 to.</i>	V
Fliegl	Stone Master 252 NEU	XXX		2023	5	100%	Nutzlast 16'300 kg, Innen-Länge 5150 mm, Höhe Bordwand 1300 mm, Innen-Breite 2350 mm, Eigengewicht 5.7 to., zulässiges Gesamtgewicht 22 to. <i>Payload 16'300 kg, interior length 5150 mm, side wall height 1300 mm, interior width 2350 mm, own weight 5.7 tons, permissible total weight 22 tons.</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Stromerzeuger, Generatoren, Kompressoren / generators, compressors								
Caterpillar	DE200E3	T0012X		2017	5'842		Nennleistung 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, Klemmleiste, Tank 400 Liter, 2.450 kg <i>Rated Power - Standby 160 kW/200 kVA, 400/230V, AVR, terminal block, tank 400 ltr., 2.450 kg</i>	IIIA
Mosa	GE165 PMSX	C00002438X		2013	1'670		Diesel, 4-Takt, wassergekühlt, Motor Perkins, Drehzahl 1500 rpm, Hubraum 6600 cm3, Zylinder 6, Tankinhalt 230 Liter, Laufzeit (75% Last) 9h, Gewicht ca. 2.5 to. <i>Diesel, 4-stroke, water-cooled, Perkins engine, speed 1500 rpm, displacement 6600 cm3, cylinder 6, tank capacity 230 litres, running time (75% load) 9h, ca. 2.5 to.</i>	
Mosa	GE165 PSX	8416509000X		2010	5'800		Diesel, 4-Takt, wassergekühlt, Motor Perkins, Drehzahl 1500 rpm, Hubraum 6600 cm3, Zylinder 6, Tankinhalt 230 Liter, Laufzeit (75% Last) 9h, Gewicht ca. 2.5 to. <i>Diesel, 4-stroke, water-cooled, Perkins engine, speed 1500 rpm, displacement 6600 cm3, cylinder 6, tank capacity 230 litres, running time (75% load) 9h, ca. 2.5 to.</i>	
Zubehör / attachments								
ZFE	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm	Nr. 1		2023		NEU	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm, ca. 5.3 m3, für Schnellwechsler Volvo L220, Gewicht ca. 3'783 kg <i>Rock bucket with teeth 3400 mm, approx. 5.3 m3, for quick coupler Volvo L220, weight approx. 3'783 kg</i>	
bsg	Hochkippschaufel 3300 mm			2023			Hochkippschaufel 3300 mm, für Schnellwechsler Volvo-Aufnahme (L150H), Gewicht ca. 4'230 kg <i>High-tip bucket 3300 mm, for Volvo quick coupler (L150H), weight approx. 4'230 kg</i>	
AfB	Hochkippschaufel 3450 mm	Nr. 102		2021			Hochkippschaufel 3450 mm, fixverbolzt Volvo L180H <i>High-tip bucket 3450 mm, fixed bolted Volvo L180H</i>	
	Klappschaufel mit Schneide 1750 mm	Nr. 101					Klappschaufel mit Schneide 1750 mm, für Schnellwechsler Schaeff, war an einem Zeppelin ZL4 <i>Folding bucket with cutting edge 1750 mm, for Schaeff quick coupler, was on a Zeppelin ZL4</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 259		2023		NEU	Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.6 m3 für Schnellwechsler Volvo L150H / L180H, Gewicht ca. 2200 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm ca. 4.6 m3 for quick coupler Volvo L150H / L180H, weight ca. 2200 kg</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 227					Schaufel mit Schneide 3200 mm für CAT 972G, Gewicht ca. 2400 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm for CAT 972G, weight ca. 2400 kg</i>	
Fuhrmann	Schaufel mit Zähnen 2700 mm	Nr. 209		2023		NEU	Schaufel mit Zähnen 2700 mm / ca. 2.7 m3, für Volvo Schnellwechsler L90H-L120H <i>Bucket with teeth 2700 mm / approx. 2.7 m3, for Volvo quick coupler L90H-L120H</i>	
	Schaufel mit Zähnen 3450 mm	Nr. 193					Schaufel mit Schneide 3450 mm, fix verbolzt Volvo L150 - L180 <i>Bucket with cutting edge 3450 mm, fix bolted Volvo L150 - L180</i>	
	Schaufel mit Schneide 2200 mm	Nr. 22					Schaufel mit Schneide 2200 mm, passend auf Schnellwechsler Schaeff (war an einem Terex TL100) <i>Bucket with cutting edge 2200 mm, fits on Schaeff quick coupler (was on a Terex TL100)</i>	
	Schaufel mit Schneide 3250 mm	Nr. 55					Schaufel mit Schneide 3250 mm / ca. 5.7 m3, fixverbolzt (für z.B. Volvo L220E) <i>Bucket with cutting edge 3250 mm / approx. 5.7 m3, fixed bolted (for e.g. Volvo L220E)</i>	
Liebherr NEU	Schaufel mit Zähnen 1900 mm	Nr. 97		2019		100%	Schaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.8 m3, für Liebherr L506C <i>bucket with teeth 1900 mm / ca. 0.8 m3, for Liebherr L506C</i>	
	Schaufel mit Schneide 2550 mm	Nr. 158					Schaufel mit Schneide 2550 mm, ca. 2.3 m3, für CAT Schnellwechsler, z.B. CAT 930 <i>Bucket with cutting edge 2550 mm, approx. 2.3 m3, for CAT quick coupler, e.g. CAT 930</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 1800 mm						Tieföffel mit Zähnen 1800 mm, Kugelbahn, für Schnellwechsler OilQuick OQ120 <i>Bucket with teeth 1800 mm, ball track, for quick coupler OilQuick OQ120</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 1800 mm	Nr. 30		2018			Tieföffel mit Zähnen 1800 mm / ca. 4.3 m3, für Schnellwechsler OQ90, war an einem CAT 374FL <i>Bucket with teeth 1800 mm / approx. 4.3 m3, for quick coupler OQ90, was attached to a CAT 374FL</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 1700 mm	Nr. 4		2018			Tieföffel mit Zähnen 1700 mm, für Schnellwechsler OQ70/55, war an einem CAT 336FLN <i>Bucket with teeth 1700 mm, for quick coupler OQ70/55, was used on a CAT 336FLN</i>	
	Tieföffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm	Nr. 263					Tieföffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm, für Schnellwechsler OQ80, war an einem Liebherr R926NLC <i>Bucket with edge/teeth 1500 mm, for quick coupler OQ80, was attached to a Liebherr R926NLC</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 1200 mm	Nr. 5					Tieföffel mit Zähnen 1200 mm, für Schnellwechsler OQ65, war an einem EWR150E <i>Bucket with teeth 1200 mm, for quick coupler OQ65, was attached to an EWR150E</i>	
Rädlinger	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 67		2012			Tieföffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechsler BMT SW2 <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 261					Tieföffel mit Zähnen 800 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with teeth 800 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 116					Tieföffel mit Zähnen 800 mm / ca. 0.86 m3, passend für Schnellwechsler OQ70/55 <i>Bucket with teeth 800 mm / approx. 0.86 m3, suitable for quick coupler OQ70/55</i>	
	Tieföffel mit Schneide 600 mm	Nr. 117					Tieföffel mit Schneide 600 mm, passend für Schnellwechsler OQ70/55 <i>Bucket with edge 600 mm, suitable for quick coupler OQ70/55</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
	Tieföffel mit Schneide 600 mm	Nr. 262					Tieföffel mit Schneide 600 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with edge 600 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 2					Grabenräumlöffel 2000 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 260					Grabenräumlöffel 2000 mm, passend für Schnellwechsler BMT <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, suitable for quick coupler BMT</i>	
Rädlinger	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 18		1999			Grabenräumlöffel 2000 mm, Bolzendurchmesser 60 mm, Bolzenabstand 400 mm, Breite 250 mm <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, pin diameter 60 mm, pin spacing 400 mm, width 250 mm</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 16					Grabenräumlöffel 2000 mm, passend für Schnellwechsler MS21 <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, suitable for quick coupler MS21</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 15					Grabenräumlöffel 2000 mm, Bolzendurchmesser 60 mm, Bolzenabstand 400 mm, Breite 250 mm <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, pin diameter 60 mm, pin spacing 400 mm, width 250 mm</i>	
Rädlinger	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 14		2002			Grabenräumlöffel 2000 mm, Bolzendurchmesser 60 mm, Bolzenabstand 400 mm, Breite 250 mm <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, pin diameter 60 mm, pin spacing 400 mm, width 250 mm</i>	
Rädlinger	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 66		2023		NEU	Grabenräumlöffel mit Zylinder 1800 mm, passend für Schnellwechsler BMT SW2 <i>Ditch clearing bucket with cylinder 1800 mm, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
Volvo	Grabenräumlöffel 1700 mm	Nr. 221					Grabenöffel 1700 mm passend auf Schnellwechsler OQ70 <i>Ditch clearing bucket 1700 mm suitable for quick coupler OQ70</i>	
	Grabenräumlöffel 1400 mm	Nr. 17					Grabenräumlöffel 1400 mm, Bolzendurchmesser 60 mm, Bolzenabstand 400 mm, Breite 250 mm <i>Ditch clearing bucket 1400 mm, pin diameter 60 mm, pin spacing 400 mm, width 250 mm</i>	
Pladdet	Schnellwechsler Verachtert CW45	Nr. 20		2018			Schnellwechsler CW45, Bolzendurchmesser 110-100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 442 mm, passend z.B. Volvo EC380EL <i>Quick coupler CW45, pin diameter 110-100 mm, pin spacing 570 mm, width 442 mm, fits e.g. Volvo EC380EL</i>	
Steelwrist	Schnellwechsler Steelwrist	Nr. 163		2019			Schnellwechsler Steelwrist, Bolzendurchmesser 100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 480 mm, passend z.B. Volvo EC380ENL <i>Quick coupler Steelwrist, pin diameter 100 mm, pin spacing 570 mm, width 480 mm, fits e.g. Volvo EC380ENL</i>	
	Schnellwechsler Volvo S60	Nr. 231					Schnellwechsler S60, Bolzendurchmesser 70 mm, Bolzenabstand 425 mm, Breite 290 mm, passend z.B. Volvo EC180EL <i>Quick coupler S60, pin diameter 70 mm, pin spacing 425 mm, width 290 mm, fits e.g. Volvo EC180EL</i>	
	Schnellwechsler Verachtert CW40	Nr. 183					Schnellwechsler Verachtert CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 495 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 325 <i>Quick coupler Verachtert CW40, pin diameter 90 mm, pin spacing 495 mm, width 350 mm, suitable for e.g. CAT 325</i>	
	Schnellwechsler Verachtert CW40	Nr. 184					Schnellwechsler Verachtert CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 495 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 325 <i>Quick coupler Verachtert CW40, pin diameter 90 mm, pin spacing 495 mm, width 350 mm, suitable for e.g. CAT 325</i>	
GP-Equipment	Schnellwechsler Verachtert CW10	Nr. 99					Schnellwechsler Verachtert CW10, Bolzendurchmesser 45 mm, Breite 160 mm, Bolzenabstand 230 mm <i>Quick coupler Verachtert CW10, pin diameter 45 mm, width 160 mm, pin spacing 230 mm</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ120	13412		2015			Schnellwechsler OilQuick OQ120, Gewicht ca. 1'650 kg <i>Quick coupler OilQuick OQ120, weight approx. 1'650 kg</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ90	Nr. 31		2019			Schnellwechsler OilQuick OQ90, Bolzendurchmesser 120/110 mm, Bolzenabstand 625 mm, Breite 500 mm, war an einem CAT 374FL <i>OilQuick OQ90 quick coupler, bolt diameter 120/110 mm, bolt spacing 625 mm, width 500 mm, was attached to a CAT 374FL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 3					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 490 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC300DNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 490 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC300DNL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 104					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 105					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 197		2016			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend zB. CAT 336F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 336F</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 220					Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend zB. CAT 324D <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 324D</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 19		2024			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90/80 mm, Bolzenabstand 440 mm, Breite 390 mm, war an einem Liebherr R930NLC <i>OilQuick OQ70/55 quick coupler, bolt diameter 90/80 mm, bolt spacing 440 mm, width 390 mm, was attached to a Liebherr R930NLC</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 232		2013			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 445 mm, Breite 310 mm, war an einem CAT M318D MH <i>OilQuick OQ70/55 quick coupler, bolt diameter 80 mm, bolt spacing 445 mm, width 310 mm, was attached to a CAT M318D MH</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
	Schnellwechsler OilQuick OQ70	Nr. 252		2020			Schnellwechsler OilQuick OQ70, Bolzendurchmesser 70 mm, Bolzenabstand 430 mm, Breite 305 mm <i>Quick coupler OilQuick OQ70, pin diameter 70 mm, pin spacing 430 mm, width 305 mm</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70	Nr. 8					Schnellwechsler OilQuick OQ70, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 500 mm, Breite 330 mm <i>Quick coupler OilQuick OQ70, pin diameter 80 mm, pin spacing 500 mm, width 330 mm</i>	
	Schnellwechsler Martin MQ26	Nr. 29		2020			Schnellwechsler Martin MQ26, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 450 mm, Breite 305 mm, passend zB. CAT 320E/325F <i>Quick coupler Martin MQ26, pin diameter 80 mm, pin spacing 450 mm, width 305 mm, fits e.g. CAT 320E/325F</i>	
Caterpillar	Gabeln	Nr. 12					Gabeln 1200 mm, Gabelträger 1600 mm, für Cat Schnellwechsler <i>forks 1200 mm, width 1600 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Gabeln	Nr. 156					Gabeln, Länge 1300 mm, Breite 1570 mm, für Cat Schnellwechsler <i>forks, length 1300 mm, width 1570 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Sortiergreifer 950 mm	Nr. 103		2020			Sortiergreifer 950 mm, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 385 mm, Gewicht ca. 1230 kg, passend zB. Volvo EC250ENL <i>Sorting grapple 950 mm, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 385 mm, weight ca. 1230 kg, fits e.g. Volvo EC250ENL</i>	
Liebherr	Zweischalen-Greifer 400 mm	Nr. 107					Zweischalen-Greifer 400 mm <i>Clamshell grab 400 mm</i>	
Liebherr	Zweischalen-Greifer 350 mm	Nr. 108					Zweischalen-Greifer 350 mm <i>Clamshell grab 350 mm</i>	
MTS	Anbauverdichter V8 X3	Nr. 106					Anbauverdichter V8 X3 <i>Compressor V8 X3</i>	
Lissmac	MAB 3040	Nr. 109 941067					Maurerarbeitsbühnen <i>Masonry work platforms</i>	
Lissmac	MAB 3040	Nr. 110 951131					Maurerarbeitsbühnen <i>Masonry work platforms</i>	
Lissmac	MAB 3040	Nr. 111 951130					Maurerarbeitsbühnen <i>Masonry work platforms</i>	
Lissmac	MAB 3040	Nr. 112 941076					Maurerarbeitsbühnen <i>Masonry work platforms</i>	
Lissmac	MAB 3040	Nr. 113 941054					Maurerarbeitsbühnen <i>Masonry work platforms</i>	
2 Reifen	Marangoni 26.5 R25 Runderneuert	Nr. 9				100%	2 Reifen Marangoni 26.5 R25 / Runderneuert <i>2 tyres Marangoni 26.5 R25 / retreaded</i>	
1 Reifen	Michelin 335/80R 18X M27	Nr. 100				90%	1 Reifen Michelin 335/80R 18X M27 <i>1 tyre Michelin 335/80R 18X M27</i>	
	Schneeketten (2 Stück)	Nr. 210					Schneeketten (2 Stück) für Reifen 17.5 R25, wenig benutzt (waren an einem Volvo L45H) <i>Snow chains (2 pieces) for 17.5 R25 tyres, little used (were on a Volvo L45H)</i>	
	Schneeketten (2 Stück)	Nr. 217					Schneeketten (2 Stück) für Reifen 15.5 R25 (waren an einem CAT 910M) <i>Snow chains (2 pieces) for 15.5 R25 tyres (were on a CAT 910M)</i>	

BAVARIA SWISS AG *used machinery*

- **Zentrale:** Talacherstrasse 11a, CH-6340 Baar/Zug, Tel. +41 41 763 06 44, Fax +41 41 763 06 49, E-Mail info@bavariaswiss.com
- **Lagerplatz Deutschland:** Nicolausstrasse 10a, DE-94447 Plattling, Tel. +41 79 795 96 94
- **Management:** Martin Kainzlsperger CEO, Sascha Schneiter Geschäftsleitung
- **Öffnungszeiten:** Mo.-Do. 08:00 -18:00 Uhr Fr. 08:00 -16:00 Uhr
- **Service-Hotline:** 24/7 Tel. +41 41 763 06 44

- Sämtliche Korrespondenz basiert auf den AGB der Bavaria Swiss AG und sind aufrufbar auf unserer Website www.bavariaswiss.com/agb
- Der Käufer/Verkäufer erkennt und akzeptiert die AGB.
- **Handelsregister-Nr.:** CH-170.3.026.929-3 / **MWST-Nr.** CHE-110.494.638
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Nebenabreden bedürfen der Schriftform
- Gerichtsstand ist Zug (CH). Es gilt das OR-Recht-CH

**... always
one step ahead!**



www.bavariaswiss.com