



Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Radlader / wheel loader								
Caterpillar	966M XE	DZLXXXXX		2021	10'300	40%	Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen ca. 4.2 m3, Gewicht ca. 23.2 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, bucket with teeth approx. 4.2 m3, weight approx. 23.2 to.</i>	V
Caterpillar	966M XE	DZL0067X		2020	10'447	30%	Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 3200 mm / ca. 4.2 m3, Gewicht ca. 23.2 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, quick coupler Volvo, bucket with teeth 3200 mm / approx. 4.2 m3, weight approx. 23.2 to.</i>	IV
Caterpillar	966M	EJA0183X		2018	14'005	30-40%	Reifen 750/65 R25, Klima, RCS, CDC, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.8 m3, Gewicht ca. 23.2 to. <i>Tyres 750/65 R25, A/C, RCS, CDC, central lubrication, bucket with edge 3200 mm / ca. 4.8 m3, weight ca. 23.2 to</i>	IV
Caterpillar	924G	WMB0090X		2005	12'171	60%	Reifen 17.5 R25, Klima, 3. Kreis, Motor CAT, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2540 mm / ca. 2.4 m3, Gabeln, Gewicht ca. 11.3 to. <i>Tyres 17.5 R25, A/C, 3rd circuit, engine CAT, quick coupler CAT, bucket with cutting edge 2540 mm / ca. 2.4 m3, forks, weight ca. 11.3 to</i>	II
Caterpillar	910	JW20038X		2021	2'031	50%	Reifen 15.5 R25 Michelin, Klima, 40 km/h, 3. Kreis, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2400 mm, Gabeln, EPA, Gewicht ca. 8.2 to. <i>Tyres 15.5 R25 Michelin, A/C, 40 km/h, 3rd circuit, quick coupler CAT, bucket with 2400 mm cutting edge, forks, EPA, weight approx. 8.2 to</i>	V
Caterpillar	908M	K580023X		2019	4'881	70%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2060 mm / ca. 1.1 m3, Gabeln, EPA, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, quick coupler CAT, bucket with cutting edge 2060 mm / ca. 1.1 m3, forks, EPA, weight ca. 6.4 to.</i>	4f
Volvo	L120H	1662X		2018	19'180	50%	Reifen 23.5 R25, Klima, 3. Kreis, Zentralschmierung, Turbo II, 20 km/h, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 20.6 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, 3rd line, central lubrication, Turbo II, 20 km/h, quick coupler, no bucket, weight ca. 20.6 to</i>	IV
Volvo	L110H	1382X		2022	8'430	100%	Reifen 23.5 R25 L3 Good Year, Klima, CDC, 3. & 4. Kreis, ZS, Turbo II, Umkehrlüfter, Optishift, Volvo Co-Pilot, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Tyres 23.5 R25 L3 Good Year, A/C, CDC, 3. & 4. line, central lube, Turbo II, reverse fan, Optishift, Volvo Co-Pilot, quick coupler, without bucket, weight ca. 18.5 to</i>	V
Volvo	L90H Long Boom / NEW	2217X		2026	5	100%	Reifen 20.5 R25 L4, Klima, BSS, CDC, ZS, LED Paket, 40 km/h, 3. & 4. Kreis, verzögerte Motorabschaltung, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 15.5 to. <i>Tyres 20.5 R25 L4, A/C, BSS, CDC, central lube, LED package, 40 km/h, 3rd & 4th circuit, delayed engine shutdown, quick coupler, no bucket, weight ca. 15.5 to</i>	V
Volvo	L70H	1405X		2019	18'825	100%	Reifen 20.5 R25 L3 NEU, Klima, BSS, CDC, Zentralschmierung, 3. Kreis, Turbo II, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 13.9 to. <i>Tires 20.5 R25 L3 NEW, A/C, BSS, CDC, central lubrication, 3rd circuit, Turbo II, quick coupler, without bucket, weight approx. 13.9 to</i>	V
Volvo	L60H	1572X		2023	300	80%	Reifen 20.5 R25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Umkehrlüfter, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 2500 mm / ca. 2.2 m3, Gewicht ca. 12.8 to. <i>Tyres 20.5 R25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, reversible fan, Volvo quick coupler, bucket with teeth 2500 mm / ca. 2.2 m3, weight ca. 12.8 to.</i>	V
Volvo	L35G	332609X		2019	3'277	30%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 2000 mm / ca. 1.2 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.25 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge 2000 mm / approx. 1.2 m3, forks, weight approx. 6.25 to</i>	IIIB
Volvo	L30HS / NEU / NEW	32039X		2026	5	100%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, Kehrmaschinenventil, 30 km/h, SW Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln 1200 mm, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3. line, sweeper valve, 30 km/h, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks 1200 mm, weight ca. 5.5 to</i>	V
Volvo	L30H	31030X		2024	1'338	60%	Reifen 405/70 R20, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.7 to. <i>Tyres 405/70 R20, 20 km/h, quick coupler Volvo, bucket with edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks, weight ca. 5.7 to.</i>	V
Volvo	L30H	31030X		2024	1'365	60%	Reifen 405/70 R20, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.7 to. <i>Tyres 405/70 R20, 20 km/h, quick coupler Volvo, bucket with edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks, weight ca. 5.7 to.</i>	V
Volvo	L30G	312027X		2014	11'600	95%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, Zentralschmierung, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 1350 mm, Gewicht ca. 5.5 to. <i>Tyres 405/70 R20, 20 km/h, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge 1350 mm, weight ca. 5.5 to</i>	IIIB
Bobcat	L75 / NEU / NEW	B53B1209X		2024	10	100%	Reifen 365/70 R18, 20 km/h, 3. Kreis, Schnellwechsler Bobcat, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 0.8 m3, Gabeln, Gewicht ca. 4.6 to. <i>Tyres 365/70 R18, 20 km/h, 3rd circuit, quick coupler Bobcat, bucket with cutting edge 1900 mm / ca. 0.8 m3, forks, weight ca. 4.6 to</i>	V
Hitachi	ZW220TPD-6	P0000051X		2019	3'595	80%	Reifen 23.5 R25 Michelin, Klima, 40 km/h, Zentralschmierung, Waage Pfreundt mit Drucker, Schaufel mit Zähnen 3000 mm / ca. 3.3 m3, Gewicht ca. 18.2 to. <i>Tyres 23.5 R25 Michelin, A/C, 40 km/h, central lubrication, Pfreundt scales with printer, bucket with teeth 3000 mm / ca. 3.3 m3, weight ca. 18.2 to</i>	IV
Hitachi	ZW95-6C	BA0891X		2022	1'052	50%	Reifen 405/70 R18, 3. Kreis, 20 km/h, LED-Arbeitsbeleuchtung, Schnellwechsler Hitachi, Klappschaufel 1940 mm / ca. 0.85 m3, Gabeln, Gewicht ca. 6.4 to. <i>Tyres 405/70 R18, 3rd circle, 20 km/h, LED work lighting, Hitachi quick coupler, folding bucket 1940 mm / ca. 0.85 m3, forks, weight ca. 6.4 to.</i>	V
Hitachi	ZW75-6V	BA0891X		2020	2'402	20%	Reifen 365/70 R18, 20 km/h, 3. Kreis, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide 1600 mm, Gabeln, Gewicht ca. 5 to. <i>Tyres 365/70 R18, 20 km/h, 3rd circuit, quick coupler, bucket with edge 1600 mm, forks, weight ca. 5 to</i>	IV

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Hitachi	ZW75	BA0890X		2019	1'860	50%	Reifen 365/70 R18, 20 km/h, 3. Kreis, Schnellwechsler Hitachi, Schaufel mit Schneide 1860 mm / ca. 1.0 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5 to. <i>Tyres 365/70 R18, 20 km/h, 3rd circuit, quick coupler Hitachi, bucket with edge 1860 mm / ca. 1.0 m3, forks, weight ca. 5 to</i>	IV
Hyundai	HL975	XXX		2020	416	50%	Reifen 26.5 R25 L3, Klima, 3. Kreis, Joystick-Steuerung, Motor Cummins, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide ca. 4.8 m3, Gewicht ca. 26.5 to. <i>Tyres 26.5 R25 L3, A/C, 3rd circuit, joystick control, Cummins engine, Volvo quick coupler, bucket with cutting edge ca. 4.8 m3, weight ca. 26.5 to</i>	V
Komatsu	WA200PZ-6	EHH0029X		2014	7'351	40%	Reifen 17.5 R25, Klima, Einhebelsteuerung, Zentralschmierung, 3. Kreis, Schaufel mit Niederhalter 2500 mm, Gewicht ca. 11.3 to. <i>Tyres 17.5 R25, A/C, single-lever control, central lubrication, 3. line, bucket with hold-down 2500 mm, weight ca. 11.3 to</i>	
Komatsu	WA80M	H8220X		2023	1'124	50%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Komatsu, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.7 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, quick coupler Komatsu, bucket with edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks, weight ca. 5.7 to</i>	III
Komatsu	WA80M-7	H6230X		2017	7'500	60%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Komatsu, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m3, Gabeln, Gewicht ca. 5.7 to. <i>Tyres 405/70 R20, 3rd circuit, 20 km/h, quick coupler Komatsu, bucket with edge 1900 mm / ca. 1 m3, forks, weight ca. 5.7 to</i>	III
Kramer	8085 Ecospeed	AJSKC041X		2019	5'437	30%	Reifen 340/80 R18, BSS, 3. Kreis, 40 km/h, Motor Deutz, Schnellwechsler Kramer, Klappschaufel 1850 mm / ca. 0.75 m3, Gabeln, Gewicht ca. 4.75 to. <i>Tyres 340/80 R18, BSS, 3rd circuit, 40 km/h, Deutz engine, Kramer quick coupler, folding shovel 1850 mm / ca. 0.75 m3, forks, weight ca. 4.75 to</i>	IIIB
Kubota	R090	G1089X		2022	229	90%	Reifen Dunlop 405/70 R18, Motor Kubota, 20 km/h, 3. Kreis, Schnellwechsler Kubota, Schaufel mit Zähnen 1850 mm, / ca. 0.8 m3, Gabeln, Gewicht ca. 4.9 to. <i>Tyres Dunlop 405/70 R18, engine Kubota, 20 km/h, 3rd circuit, quick coupler Kubota, bucket with teeth 1850 mm / ca. 0.8 m3, forks, weight ca. 4.9 to</i>	V
Liebherr	L576 2plus2	B02103X		2008	19'224	10%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmierung, 40 km/h, Waage Pfreundt, Schaufel mit Schneide 3000 mm / 4.8 m3, Gewicht ca. 25 to. <i>Tyres 26.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, 40 km/h, scale Pfreundt, bucket with edge 3000 mm / 4.8 m3, weight ca. 25 to</i>	
Michigan	L320	XXX		1981	24'010	40%	Reifen 35/65-33, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 45 to <i>Tyres 35/65-33, bucket with edge, weight ca. 45 to</i>	
Zettelmeyer	ZL1801	50170X		1989	8'791	40%	Reifen 20.5 R25, Motor Deutz, Schaufel mit Zähnen 2500 mm / ca. 1.8 m3, Gewicht ca. 10.8 to. <i>Tyres 20.5 R25, engine Deutz, bucket with teeth 2500 mm / ca. 1.8 m3, weight ca. 10.8 to</i>	
Kettenbagger / excavators								
Caterpillar	320-07D	MYK1026X		2021	3'380	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Betankungspumpe, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachttert CW20, Tieflöffel 1000 mm, Gewicht ca. 22.1 to. <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, refuelling pump, HL, GL, CL, quick coupler Verachttert CW20, bucket 1000 mm, weight ca. 22.1 to</i>	IV
Volvo	EC750EL	31012X		2018	8'900	60%	Mono, BPL 2-Steg 650 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ90, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 73.5 to <i>Mono, floor plates 650 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ90, without bucket, weight ca. 73.5 to</i>	IV
Volvo	EC300ENL	31810X		2024	3'396	70%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel mit Zähnen 1600 mm, Gewicht ca. 29.6 to. <i>Mono, stick 3.20 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket teeth 1600 mm, weight ca. 29.6 to</i>	V
Volvo	ECR235EL	31028X		2016	12'615	40%	Mono, APS, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel 1400 mm / ca. 1.5 m3, Gewicht ca. 26 to. <i>Mono, blade, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick-coupler OQ80, bucket 1400 mm / ca. 1.5 m3, weight ca. 26 to</i>	IV
Volvo	EC220DL	22137X		2014	9'431	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 22.1 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, without bucket, weight ca. 22.1 to</i>	
Volvo	ECR145FL5	41106X		2026	5	100%	Mono 4.60 m, Stiel 2.50 m, APS, BPL 600 mm, Klima, Advanced Beleuchtungspaket, HH, GH, SH, Schnellwechsler Volvo, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 15 to. <i>Mono 4.60 m, stick 2.50 m, blade, floor plates 600 mm, A/C, advanced lighting package, HL, GL, CL, quick coupler Volvo, without bucket, weight ca. 15 to</i>	V
Hitachi	KTC390-6	C0008070X		2019	6'112	40%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel 1500 mm, Gewicht ca. 39 to. <i>Mono, stick 3.20 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, bucket 1500 mm, weight ca. 39 to</i>	IV
Hitachi	ZX350LCN-6	H0003073X		2020	6'130	30-40%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel 1600 mm, Gewicht ca. 35.2 to. <i>Mono, stick 3.20 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, bucket 1600 mm, weight ca. 35.2 to</i>	IV
Hitachi	ZX350LCN-3	J0005890X		2011	9'270	20%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff HS21/25, Tieflöffel 1500 mm, Gewicht ca. 35.2 to. <i>Mono, stiel 3.20 m, floor plates 600 mm, A/C, central lube, protection guard, HL, GL, CL, quick couplerLehnhoff HS21/25, bucket 1500 mm, weight ca. 35.2 to</i>	
Liebherr	R946NLC	C04800X		2019	9'688	60%	Mono, gestreckter Ausleger 3.30 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 42 to <i>Mono, extended boom 3.30 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, without bucket, weight ca. 42 to</i>	IV
Liebherr	R934C Long Reach	C02615X		2009	8'080	40-50%	Mono, Ausleger 16.4 m, BPL 600 mm (3.20 m breit), Klima, Zentralschmierung, GH, Grabenräumlöffel 2000 mm, Gewicht ca. 32.3 to. <i>Mono, boom length 16.4 m, floor plates 600 mm (3.20 m wide), A/C, central lubrication, GL, ditch clearing bucket 2000 mm, weight ca. 32.3 to</i>	
Liebherr	R926C Long Reach	C04406X		2017	9'800	40%	Mono, Reichweite 15.5 m, BPL 600 mm (3.0 m breit), Klima, Zentralschmierung, HH, GH, Grabenräumlöffel 2000 mm, Gewicht ca. 30 to. <i>Mono, Reach 15.5 m, floor plates 600 mm (3.0 m wide), A/C, central lubrication, HL, GL, ditch clearing bucket 2000 mm, weight ca. 30 to</i>	IV
Liebherr	R914 Compact	05092X		2020	6'380	50%	Mono, BPL 600 mm, APS, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Likufix SW33, Tieflöffel 650, GLV 1500mm, Gewicht ca. 15 to <i>Mono, floor plates 600 mm, A/C, blade, HL, GL, CL, quick coupler Likufix SW33, bucket 650mm, ditch bucket 1500mm, weight ca. 15 to</i>	V
Kobelco	SK260NLC-9	LL14-0833X		2015	9'118	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25.1 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, without bucket, weight ca. 25.1 to</i>	IIIB
Kobelco	SK210NLC-10	YXXXXX		2018	6'200	50%	Mono, Stiel 2.90 mm, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Zentralschmierung, Schnellwechsler OQ70, Tieflöffel, Gewicht ca. 21.6 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler BMT SW2, bucket 1200 mm, weight ca. 21.6 to</i>	IV
Kobelco	SK210NLC-10	YQ152010X		2015	8'641	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler BMT SW2, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 21.6 to. <i>Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler BMT SW2, bucket 1200 mm, weight ca. 21.6 to</i>	IIIB

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Abbruchbagger / demolition excavator								
Hitachi	ZX470LCH-3 Abbruchbagger (26m)	2194X		2008	9'673	70%	Abbruchbagger 26 m, BPL 600 mm, Klima, hydr. Kippkabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, mech. verst. Unterwagen, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel, Gewicht ca. 65 to. <i>Demolition excavator 26 m, floor plates 600 mm, A/C, hydr. tipping cab, protection guard, HL, GL, CL, mech. undercarriage, quick coupler OQ80, bucket, ca. 65 to.</i>	III
Komatsu	PC390HRD-11	K7019X		2018	10'800	50%	Erdbauausleger & Zwischenstück 4 m, Reichweite ca. 15-16 m, hydr. Unterwagen, Kipp-Kabine, HH, GH, SH, OQ80, ohne Tieflöffel (Reparaturbedürftig Kabine) <i>Earthmoving boom & extension 4 m, reach ca. 15-16 m, hydraulic undercarriage, tilting cab, HL, GL, CL, OQ80, without bucket (cab in need of repair)</i>	
Liebherr	R960D VH-HD	C05805X		2023	2'300	70%	Reichweite Abbruchausrüstung 33m, Zwischenstück 3.5m, max. 36.5m, mit OQ70/55, Erdbauausrüstung mit OQ90, Schutzgitter, Kippkabine, Gewicht ca. 97 to. <i>Reach of demolition equipment 33 m, extension boom 3.5 m, max. 36.5 m, with OQ70/55, earthmoving equipment with OQ90, protection guard, tilting cab, ca. 97 to</i>	V
Volvo	EC700BLC	1033X		2009	10'292	50%	Longfront-Ausleger 29 m, BPL 650 mm, hydr. Kippkabine, hydr. Unterwagen, Zentralschmierung, Schnellwechsler OQ80, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 70.6 to. <i>Long-reach boom 29 m, floor plates 650 mm, hydr. tilting cab, hydr. undercarriage, central lubrication, quick coupler OQ80, without bucket, weight ca. 70.6 to</i>	
Mini-Midi-Kettenbagger / mini-midi-Excavators								
Caterpillar	310-07A	GWT0177X		2021	2'100	60%	Mono, Gummi-BPL 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachtet CW20, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 9.4 to. <i>Mono, rubber floor plates 450 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Verachtet CW20, bucket 800 mm, weight ca. 9.4 to</i>	4f
Caterpillar	304E CR	TTN0018X		2012	4'691	90%	Mono, Stiel 1.30 m, APS, Gummi-BPL 350 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler CW05, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 3.8 to. <i>Mono, stick 1.30 m, blade, rubber floor plates 350 mm, HL, GL, CL, quick coupler CW05, ditch cleaning bucket 1400 mm, weight ca. 3.8 to</i>	4f
Caterpillar	303.5E2 CR	HY20040X		2021	1'736	50%	Mono, Stiel 1.80 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel 500 mm, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Mono, stick 1.80 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler, bucket 500 mm, weight ca. 3.6 to</i>	V
Caterpillar	301.8C	JSB0367X		2008	3'396	60%	Mono, Stiel 1.30 m, APS, Gummi-BPL 250 mm, HH, Schnellwechsler Rädlinger, Tieflöffel 300 mm, Grabenräumlöffel 800 mm, Gewicht ca. 1.8 to. <i>Mono, stick 1.30 m, blade, rubber floor plates 250 mm, HL, quick coupler Rädlinger, bucket 300 mm, ditch cleaning bucket 800 mm, weight ca. 1.8 to</i>	
Bobcat	E20	AWRH1110X		2014	1'442	60%	Mono, Stiel 1.27 m, APS, Gummi-BPL 230 mm, HH, Schnellwechsler MS01, Tieflöffel 500/400 mm, Gewicht ca. 1.93 to. <i>Mono, stick 1.27 m, blade, rubber floor plates 230 mm, HL, quick coupler MS01, bucket 500/400 mm, weight ca. 1.93 to.</i>	II
Komatsu	PC50MR-2	F0154X		2006	4'600	30%	Mono, Stiel 2 m, APS, Gummi-BPL 400 mm, HH, GH, Schnellwechsler Lehnhoff MS03, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 5 to. <i>Mono, stick 2 m, blade, rubber floor plates 400 mm, HL, GL, quick coupler Lehnhoff MS03, bucket 800 mm, weight ca. 5 to.</i>	
Kubota	KX027-4	L5715X		2021	296	80%	Mono, Stiel 1.30 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel 400 mm, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 2.52 to. <i>Mono, stick 130 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler, bucket 400 mm, ditch clearing bucket 1400 mm, weight ca. 2.52 to.</i>	
Takeuchi	TB325R	12310249X		2023	352	80%	VAH, Stiel 1.20 m, APS, Gummi-BPL 250 mm, HH, GH, SH, SW MARTIN MS03 / Powertilt, Tieflöffel 300/500/700 mm, Grabenräumlöffel 1200 mm, Gewicht 2.4 to. <i>Adjust. boom, stick 1.20 m, blade, rubber floor plates 250 mm, HL, GL, CL, MARTIN MS03 / Powertilt, bucket 300/500/700 mm, ditch cleaning bucket 1200 mm</i>	V
Mobilbagger / mobile excavators								
Caterpillar	M320F	FB20047X		2018	7'592	30%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, without bucket, weight ca. 19.5 to</i>	
Caterpillar	M320F	F2W0021X		2015	10'880	50%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 800 mm, weight ca. 19.5 to</i>	
Caterpillar	M316F	FB60041X		2018	8'780	40%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 30 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 16.8 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, central lubrication, 30 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, bucket 800 mm, weight approx. 16.8 to.</i>	4f
Caterpillar	M316D	XXX		2010	11'005	40%	VAH, APS, Klima, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler Lehnhoff, Tieflöffel, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler Lehnhoff, bucket, weight approx. 18.5 to.</i>	
Caterpillar	M315D	W5M0065X		2009	15'295	40%	VAH, Stiel 2.50 m, APS vorne / hinten, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS10, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. Boom, stick 2.50 m, blade front / back, A/C, HL, GL, CL, quick coupler MS10, without bucket, weight ca. 16.5 to.</i>	
Caterpillar	M315F	F4D0121X		2020	3'914	20%	VAH, Stiel 2.45 m, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ60/5, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. Boom, stick 2.45 m, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ60/5, bucket 1200 mm, weight ca. 16.5 to.</i>	
Volvo	EWR170E	32399X		2022	5'576	50%	VAH, Stiel 2.50 m, Spur 2.54 m, APS, Klima, ZS, HH, GH, SH, Reifen 315/80 R22.5, Schnellwechsler OQ70/55, Powertilt, Tieflöffel 1200 mm / ca. 1.0 m3, ca. 19.2 to. <i>Adjust. boom, stick 2.54 m, track width 2.75 m, blade, A/C, central lube, HL, GL, CL, tyres 315/80 R22.5, OQ70/55, powertilt, bucket 1200 / ca. 1.0 m3, ca. 19.2 to</i>	V
Volvo	EW160E	32333X		2020	7'390	40%	VAH, Stiel 2.50 m, Spur 2.55 m, APS, Klima, 20 km/h, ZS, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, SchnellwechslerLehnhoff, Tieflöffel 1000 mm, Gewicht ca. 17.2 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, track width 2.55 m, blade, A/C, 20 km/h, central lube, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler Lehnhoff, bucket 1000, weight ca. 17.2 to</i>	V
Volvo	EW160E	32119X		2017	6'216	20%	VAH, Stiel 2.50 m, Spur 2.55 m, APS, Klima, 20 km/h, ZS, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler OQ65, Grabenräumlöffel 2000 mm, Gewicht ca. 17.2 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, track width 2.55 m, blade, A/C, 20 km/h, central lube, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler OQ70/55, ditch clearing bucket 2000</i>	IV
Volvo	EW160B	873169X		2005	19'200	20%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Pratzten, Klima, 30 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Oilquick OQ60 mit Rototilt, Tieflöffel 600/800 mm, GLV, Anhänger, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, outriggers, A/C, 30 km/h, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, OQ60 with Rototilt, bucket 600/800 mm, ditch bucket, trailer, ca. 17.5 to</i>	II
Atlas	1905M	195M30138X		2006	11'643	50%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, ZS, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler HS21 / Powertilt, Tieflöffel 1200 mm, Grabenräumlöffel 1800 mm, Gewicht ca. 20 to <i>Adjust. boom, stick 2.50, blade, A/C, central lube, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler HS21 / Powertilt, bucket 1200 mm, ditch bucket 1800 mm, ca. 20 to.</i>	
Liebherr	A920	K08084X		2015	6'900	20-50%	VAH, APS, Klima, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler SW48, Tieflöffel 800/1000 mm, Grabenräumlöffel 2000 mm, Gewicht ca. 19.4 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, quick coupler SW48, bucket 800/1000 mm, trench-clearing bucket 2000 mm, weight ca. 19.4 to.</i>	IIIB

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Liebherr	A914 Compact	K13307X		2021	3'991	50%	VAH 4.85 m, Stiel 2.25 m, Spur 2.55, APS, Klima, 30 km/h, HH, GH, SH, Reifen 290/90-20 PR18, Schnellwechsler Likufix SW33, Tieflöffel 1050 mm, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. boom 4.85 m, stick 2.25 m, track width 2.55 m, blade, A/C, 30 km/h, HL, GL, CL, tyres 290/90-20 PR18, Likufix SW33, bucket 1050 mm, weight ca. 16.5 to</i>	V
Liebherr	A900C	K03089X		2006	14'835	40-60%	VAH, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20 PR16, Schnellwechsler SW48, Tieflöffel 1100 mm, Gewicht ca. 18 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, tyres 10.00-20 PR16, quick coupler SW48, bucket 1100 mm, weight ca. 18 to</i>	
Terex	TW160	160W30158X		2009	9'950	50%	VAH, APS, 20 km/h, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler SMP-Atlas, Tieflöffel, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. boom, blade, 20 km/h, HL, GL, SH, tyres 10.00-20, quick coupler SMP-Atlas, bucket, weight ca. 16.5 to.</i>	
Wacker Neuson	EW100	PAL0066X		2016	6'329	30%	VAH, Stiel 2.60, APS, 2 Pratzen, Klima, 40 km/h, HH, GH, SH, Reifen Mitas 8.25-20, Schnellwechsler, Tieflöffel 400/400/600, Grabenräumlöffel 1600, Gewicht ca. 9.9 to <i>Adjust. boom, stick 2.60, blade, 2 outriggers, A/C, 40 km/h, HL, GL, CL, tyres Mitas 8.25-20, quick coupler, bucket 400/400/600, ditch clearing bucket 1600, ca. 9.9 to</i>	
Umschlagbagger / material handler								
Caterpillar	MH3026	FB90061X		2021	9'446	20%	Mono, Stiel mit Umlenker 4.70 m, 4 Pratzen, Klima, Zentralschmierung, hydr. Kabine, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, ohne Greifer, Gewicht ca. 24.7 to. <i>Mono, boom with deflector 4.70 m, 4 outriggers, A/C, central lubrication, hydr. cabin, HL, GL, CL, tyres 10.00-20, without grapple, weight ca. 24.7 to</i>	V
Caterpillar	M318D MH	W8R0502X		2010	8'644	20%	Mono, Stiel 4.60 m, 4 Pratzen, Klima, hydr. Kabine, Schutzgitter, GH, Reifen 10.00-20, Greifer, Gewicht ca. 21.5 to. <i>Mono, stick 4.60 m, 4 outriggers, A/C, hydr. cab, protection guard, GL, tyres 10.00-20, grapple, weight ca. 21.5 to</i>	
Caterpillar	M318C MH	H2F0024X		2007	13'630	20%	VAH, Stiel 2.50 m, 2 Pratzen, APS, Klima, 20 km/h, hydr. Kabine, Schutzgitter, HH, GH, SH, Reifen 10.00-20, Schnellwechsler, Sortiergreifer, Gewicht ca. 21.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, 2 outriggers, blade, A/C, 20 km/h, hydr. cab, protection guard, HL, GL, tyres 10.00-20, quick-coupler, sorting grapple, weight 21.5 to</i>	II
Caterpillar	MH3024	FB50022X		2018	7'787	60%	Mono, gekrüpfter Stiel Länge 4.80 m, 4 Pratzen, hydr. Kabine, Zentralschmierung, Schutzgitter, GH, Reifen 10.00-20, ohne Greifer, Gewicht ca. 24 to. <i>Mono, articulated boom length 4.80 m, 4 outriggers, hydr. cab, central lubrication, protection guard, GL, 10.00-20 tyres, without grapple, weight ca. 24 to</i>	IV
Liebherr	LH50M	12919X		2021	12'075	50%	VAH, APS 2x, Klima, erhöhte Kabine, HH, GH, Reifen 14.00-24, Holzgreifer, Gewicht ca. 40.3 to. <i>Adjust. boom, blade 2x, A/C, raised cab, HL, GL, tyres 14.00-24, wood-grapple, weight ca. 40.3 to.</i>	V
Teleskoparbeitsbühnen / Telescopic work platforms								
Genie	S85 4WD	S-85 09-816X		2009	5'239	70%	Mannkorb, Arbeitshöhe max. 27.90 m, seitliche Reichweite 23.32 m, Radstand 2.85 m, Tragfähigkeit 227 kg, Motor Deutz, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Man basket, max. working height 27.90 m, lateral outreach 23.32 m, wheelbase 2.85 m, load capacity 227 kg, engine Deutz, weight ca. 17.5 to</i>	
Grader								
New Holland	F106.6A	52656X		2006	6'422	20%	Reifen 405/70-20, Front-Mittelschar, Frontschildbreite 1981 mm, Wenderadius aussen 6.70 m, Trimle Vorbereitung, Gewicht ca. 11.5 to. <i>Tyres 405/70-20, front centre tine, front blade width 1981 mm, outer turning radius 6.70 m, Trimle preparation, weight approx. 11.5 to</i>	
Dumper Starr und Knickgelenkt / articulated and off-highway trucks								
Caterpillar	772	RLB0040X		2008	25'200	30-70%	Klima, Motor CATC18, Zentralschmierung, Arbeitsscheinwerfer, Nutzlast ca. 46.2 to, Kapazität ca. 31.3 m3, EPA, Gewicht ca. 35.4 to <i>A/C, engine CATC18, central lubrication, working lights, payload ca. 46.2 to., capacity ca. 31.3 m3, EPA, weight ca. 35.4 to.</i>	
Komatsu	HD405-7	783X		2014	28'500	30-50%	Reifen 18.00 R33, Klima, Muldenheizung, Nutzlast ca. 40 to, Kapazität ca. 27.3 m3, Gewicht ca. 34.1 to <i>Tyres 18.00 R33, A/C, body heating, payload ca. 40 to, capacity ca. 27.3 m3, weight ca. 34.1 to</i>	IIIA
Volvo	A30G	035223		2020	10'956	40-50%	Reifen 750/65 R25, Klima, Muldenheizung, Heckklappe, Seitenwanderhöhung, Zentralschmiereinheit, Muldeninhalt ca. 17.8 m3, Gewicht ca. 23.6 to <i>Tyres 750/65 R25, A/C, body heating, tailgate, side wall extension, central lubrication, payload ca. 29 to., weight ca. 23.6 to</i>	V
Caterpillar	745C	TFK0063X		2015	14'346	50%	Reifen 29.5 R25, Klima, Zentralschmierung, Muldeninhalt ca. 25 m3, Nutzlast ca. 41 to, Gewicht ca. 33 to <i>Tyres 29.5 R25, A/C, central lubrication, skip capacity ca. 25 m3, payload ca. 41 to., weight ca. 33 to</i>	II
Faun	K40.5	XXX		1990	20'010	30%	Reifen 18.00-33, 4x4 Allradantrieb, Motor Deutz, Muldeninhalt ca. 25 m3, Nutzlast ca. 38 to, Gewicht ca. 25.6 to. <i>Tyres 18.00-33, four-wheel drive, Deutz engine, load capacity approx. 25 m3, payload approx. 38 to, weight approx. 25.6 to.</i>	
Faun	K40.5	XXX		1990	20'005	30%	Reifen 18.00-33, 4x4 Allradantrieb, Motor Deutz, Muldeninhalt ca. 25 m3, Nutzlast ca. 38 to, Gewicht ca. 25.6 to. <i>Tyres 18.00-33, four-wheel drive, Deutz engine, load capacity approx. 25 m3, payload approx. 38 to, weight approx. 25.6 to.</i>	
Planiermaschinen / bulldozer								
Komatsu	D61PX-24	4058X		2018	10'545	50%	PAT-Schild 3850 mm mit Klappecken, Bodenplatten 860 mm, Klima, Ripperventil, Gewicht ca. 18.6 to. <i>PAT blade 3850 mm with folding corners, floor plates 860 mm, air conditioning, rippervent, weight ca. 18.6 to.</i>	IIIB
Komatsu	D61PX-23	3020X		2013	11'304	10%	PAT-Schild 3850 mm mit Klappecken, Bodenplatten 860 mm, Klima, Ripperventil, Gewicht ca. 18.6 to. <i>PAT blade 3850 mm with folding corners, floor plates 860 mm, air conditioning, rippervent, weight ca. 18.6 to.</i>	IIIB
Komatsu	D51PXI-24E0 / NEU Garantie 5 Jahre / 8.000 h	A03001X		2026	8	100%	PAT-Schild 3350 mm, Bodenplatten 710 mm, Klima, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 14.3 to. <i>PAT blade 3350 mm, floor plates 710 mm, A/C, 3-tooth ripper, weight ca. 14.3 to.</i>	V
Komatsu	D41P-3	767X		1991	7'800	60%	S-Schild 3000 mm, Bodenplatten 710 mm, Gewicht ca. 9.2 to. <i>S-blade 3000 mm, floor plates 710 mm, weight approx. 9.2 to</i>	
Komatsu	D41P-3	757X		1989	8'661	20%	S-Schild 3000 mm, Bodenplatten 710 mm, 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 9.2 to. <i>S-blade 3000 mm, floor plates 710 mm, 3-tooth ripper, weight approx. 9.2 to</i>	
Liebherr	PR716 LGP	T02839X		2023	380	80%	6-Wege-Schild mit Klappecken 3510 x 1135 mm, Kapazität ca. 3.3 m3, Bodenplatten 762 mm, Klima, Ripper, Trimble-Ready, Gewicht ca. 13.9 to. <i>6-way-blade with folding corners 3510 x 1135 mm, capacity ca. 3.3 m3, floor plates 762 mm, A/C, ripper, trimble-ready, weight ca. 13.9 to</i>	V

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
Stapler / stacker								
TW Log Stacker (Kalmar)	TW RTD 1723	X7017335X		2019	15'900	60%	Reifen 35/65 R33, Lenkachse 18.00 R25, Spurbreite 2812 mm, Breite 3710 mm, Stapelhöhe 7.2 m, 30 km/h, Greifer ca. 4.8 m2, Eigengewicht ca. 50.5 to. <i>Tyres 35/65 R33, steering axle 18.00 R25, track width 2812 mm, width 3710 mm, stacking height 7.2 m, 30 km/h, grapple ca. 4.8 m2, weight ca. 50.5 to</i>	IV
Linde	H35D-02 EVO	138X		2018	7'999	20%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.20 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.20 m, weight approx. 4.7 to</i>	
Linde	H35D-02 EVO	H2X393G0548X		2017	1'952	50%	Reifen 250/75-12, Hubhöhe 3.90 m, Seitenschieber, Gabelverstellung hydr., Kaup-Gabeln 1.80 m, Gewicht ca. 4.7 to. <i>Tyres 250/75-12, lift height 3.90 m, side shift, hydraulic fork adjustment, Kaup forks 1.80 m, weight approx. 4.7 to</i>	
Walzen / rollers								
Ammann	ARP95	422300X		2018	773		Klima, Arbeitsbreite 1700 mm, Deutz Motor, Fahrmotoren, Ladeluftkühler, Kantenformer-Schneider, Gewicht ca. 9.6 to. <i>Air conditioning, working width 1700 mm, Deutz engine, traction motors, intercooler, edge shaper cutter, weight ca. 9.6 to.</i>	4i
Bomag	BW213 PDH-5	10158618102X		2017	1'065	60%	Stampfussbandage, Klima, Reifen 23.1-26, Walzenbreite 2.13 m, Walzendurchmesser 1.48 m, Motor Deutz, Gewicht ca. 13.8 to. <i>Tramplng roller, A/C, tyres 23.1-26, roller width 2.13 m, roller diameter 1.48 m, Deutz engine, weight approx. 13.8 to</i>	IV
Siebanlagen / Mobile Brechanlage / Asphaltfertiger / screening plants / mobile crushing plant / asphalt pavers								
Arjes	Impaktor 250 EVO II	XXX		2024	300		1 Satz Wellen / Betonplatte 400 mm, zusätzl. Wellensatz Stern 4-er, Bandbreite 800 mm, Abwurfhöhe 3300 mm, Magnetbreite/länge 650 / 1500 mm, Gewicht 13.5 to. <i>1 set of rollers / concrete slab 400 mm, add. set of 4-roller star rollers, belt width 800 mm, discharge height 3300 mm, magnet width/length 650 / 1500 mm, 13.5 to</i>	V
Kleemann	Mobiscreen MS13Z-AD mit Zusatzsieben	K066.040X		2018	1'960		Mobile Zweidecker-Siebeinheit, Aufgabelleistung von 300 t/h, Aufgabegrösse 400 mm, Aufgabehöhe 3'395 mm, Trichtervolumen 6 m3, Gewicht ca. 23 to. <i>Mobile double-deck screening unit, feed capacity of 300 t/h, feed size 400 mm, feed height 3'395 mm, hopper volume 6 m3, weight ca. 23 to</i>	
Kleemann	MS702EVO	K083007X		2019	5'500		Mobile Zweidecker-Siebeinheit, Aufgabelleistung von 350 t/h, Siebkasten 70m2, Gewicht ca. 30.5 to. <i>Mobile double-deck screening unit, feed capacity of 350 t/h, screen box 7 m2, weight ca. 30.5 to</i>	
Gremac	E2 (Trommelsiebanlage)	L20Z611X		2024	100		Trommellänge 3000 mm, Durchmesser 1000 mm, Siebfläche 9.3 m3, Zugvorrichtung Kugelkopf Zugöse 40/50 mm, Radbremse Knott, Gewicht ca. 3'500 kg <i>Drum length 3000 mm, diameter 1000 mm, screening area 9.3 m3, towing device ball-head tow bar 40/50 mm, Knott wheel brake, weight ca. 3'500 kg</i>	
Doppstadt	AK 560	137X		2019	5'200		Rotordurchmesser 1120 mm, Rotorbreite 1750 mm, Rotordrehzahl ca. 850–1.000 U/min, Schwungmasse Schlägerdrums 2.5 t, MTU-Motor, Tank 600L, Gewicht 19 to. <i>Rotor diameter 1120 mm, rotor width 1750 mm, rotor speed ca. 850–1,000 rpm, flywheel mass of the beater drums 2.5 t, engine MTU, tank 600L, weight ca. 19 to.</i>	IV
Doppstadt	SM 620 SA Plus	XXX		2016	6'400		Siebtrommel Durchmesser 2000 x 5500 mm, Siebfläche 30.2 m2, Aufgabetrichter 7 m3, hydr. klappbare Förderbänder, Elektronische Lastregelung, Gewicht ca. 24 to <i>Screen drum diameter 2000 x 5500 mm, screening area 30.2 m2, feed hopper 7 m3, hydraulically folding conveyor belts, electronic load control, weight ca. 24 to</i>	
Doppstadt	BW 3060 BioPower	XXX		2013	7'200		Leistungsstarker Schredder, moderne Steuerung für effizientes Arbeiten, Robuste und langlebige Bauweise, Gewicht ca. 25 to. <i>Powerful shredder, modern control system for efficient operation, robust and durable construction, weight approx. 25 to</i>	
Doppstadt	Inventhor 9	XXX		2019	6'100		Langsamer Zerkleinerer, Magnetabscheider, Funkfernbedienung, hydr. ausklappbares Austragsband, Gewicht ca.35 to <i>Slow-speed shredder, magnetic separator, radio remote control, hydraulically extendable discharge conveyor, weight ca. 35 to</i>	V
Neunhauser	NH 620 XL	N1914X		2023	4'160		Trommelsiebanlage, Trommeldurchmesser 2000mm, Zentralschmierung, Bunkervolumen 8 m3, Gewicht ca 24 to <i>Drum screening plant, drum diameter 2000 mm, central lubrication, hopper capacity 8 m³, weight ca. 24 to</i>	
Powerscreen	Trakpactor TP550SR	M2434X		2021	1'880		Absiebung, Überkorn Rückführband, Einpolmagnet, Trichterverlängerungen, Leistung 500 t/h, Funksteuerung, Waage Pfreundt WK50, 3.27 breit, Gewicht ca. 72 to. <i>Screening, oversize return conveyor, single-pole magnet, hopper extensions, capacity 500 t/h, radio control, scale Pfreundt WK50, 3.27 m wide, weight ca. 72 to</i>	V
Powerscreen	Chieftain 1700X 2Deck	DGP6192X		2023	590		Durchsatz 500 t/h, Aufgabebehälter 5.35 m3, Siebkasten 4.8 m x 1.5 m (16' x 5'), 3 m breit, Gewicht ca. 30.5 to. <i>Capacity 500 t/h, feed hopper 5.35 m3, screen box 4.8 m x 1.5 m (16' x 5'), 3 m wide, weight approx. 30.5 to</i>	V
Powerscreen	Chieftain 1400	661524X		2004	9'540		Siebkastengröße 3300x1500 mm, Siebfläche 12 m2, Trichtervolumen ca. 6.7 m3, Aufgabebänder Breite 1050 mm, Förderleistung bis zu 400 t/h, Gewicht ca. 24.9 to <i>Screen box dimensions 3300x1500 mm, screen area 12 m2, hopper volume ca. 6.7 m3, feed conveyor belt width 1050 mm, throughput up to 400 t/h, weight ca. 24.9 to</i>	
Rubble Master	RM70GO! 2.0	2.0-05.49X		2023	1'150	70%	Prallbrecher, Magnetabscheider, Siebeinheit, Rückführband, Betankungspumpe inkl. Abschaltautomatik, Notsteuerbirne, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Impact crusher, magnetic separator, screening unit, return conveyor, fuel pump incl. automatic shut-off, emergency control bulb, weight ca. 19.5 to</i>	V
Rubble Master	HS3500 frisch ab Kundendienst	HS3500-000X		2014	1'900	60%	Durchsatzleistung 200 to/Std., Siebbox 2743 x 1220 mm, Siebdecke 2, Aufgabeeinheit 5m3, diverse Siebe vorhanden, Gewicht ca. 16.5 to <i>Throughput capacity 200 to/hour, screen box 2743 x 1220 mm, screen deck 2, feed hopper 5 m3, various screens available, weight ca. 16.5 to</i>	
Vögele	Super 1600-3i AB500-TV	XXX		2019	1'345		Arbeitsbreite 6.50 m inkl. Anbauteile 2x 0.75 m, Zentralschmieranlage, Arbeitsscheinwerfer LED, Motor Cummins, AB 500/600 hydr. verstellbar, Gewicht ca. 18.7 to. <i>Working width 6.50 m incl. attachments 2x 0.75 m, central lubrication system, LED work lights, Cummins engine, AB 500/600 hydr. adjustable, weight ca. 18.7 to</i>	4f
Bohrgeräte / drilling equipment / Grabenfräse / trench cutter								
ABI	Ramm/Ziehgerät Mobilram RE 10/1200 Trägergerät Benati 3.22 BHS-LC	2119X		2001	7'841	80%	BPL 600 mm (3 m breit), Schutzgitter, ABI Vibrohammer VRZ 460-500 HD, ABI Bohrkopf 2250 kqm, je 5 Stk D400 Bohrschnecke Länge 1 & 2m, Gewicht ca. 30 to. <i>Floor plates 600 mm (3 m wide), protection guard, ABI VRZ 460-500 HD vibrohammer, ABI 2250 kqm drill head, 5x D400 augers 1 & 2 m in length), weight ca. 30 to</i>	
Epiroc	FlexiRoc T15 R	XXX		2025	10	100%	Selbstfahrendes, allradgetriebenes Bohrgerät für den Lochbereich 27 - 51 mm, hydr. Seilwinde, CAT Dieselmotor, Bohrhammer COP 1028 SR32, Gewicht ca. 3.6 to. <i>Self-propelled, all-wheel-drive drilling rig for hole diameters ranging from 27 to 51 mm, hydr. winch, CAT diesel engine, COP 1028 SR32 rotary hammer, ca. 3.6 to</i>	V
Vermeer	T955	21X		2006	3'600		Kettengeriebene Grabenfräse, Grabtiefe 2.90 m, 3 m breit, Kabine schwenkbar, 25" und 40"-Kette, Gewicht ca. 43 to. <i>Chain-driven trenching machine, digging depth 2.90 m, 3 m wide, swivelling cab, 25' and 40' tracks, weight ca. 43 to.</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
LKW / Anhänger / truck / trailer								
MAN	TGS 18.510 4x4	XXX		2021	121'000 km		Allrad, Klima, Euro 6, Anhängerkupplung 80 mm, Maulkupplung 38 mm, 150L Hydrauliktank, Rückfahrsystem, LED-Scheinwerfer, Load-Sensing-Hydraulikanlage 92 cm3 <i>Four-wheel drive, A/C, Euro 6, tow bar 80 mm, jaw coupling 38 mm, 150-litre hydraulic tank, reversing system, LED lights, load-sensing hydraulic system 92 m3</i>	
MAN	TGS 18.510	M89843X		2021	280'700 km		Kipphydraulik, Hydro-Drive, Schlafkabine, Luftfederung <i>Hydraulic tipper system, Hydro-Drive, sleeper cab, air suspension</i>	
Mercedes Benz	Arocs 2648 6x4	31809X		2018	364'062 km		Kipphydraulik, TÜV 11/26 <i>Tilt hydraulics, TÜV 11/26</i>	
Mercedes Benz	Actros 2551 Abroller	50178X		2021	450'000 km		Automatikgetriebe, Retarder, vo Blattfederung, hi Luftfederung, Meiller Hakenlift, Lenk-Liftachse <i>Automatic transmission, retarder, leaf springs in the front, air suspension in the rear, Meiller hook lift, steered lift axle</i>	
Mercedes Benz	Arocs 1948	003837		2016	531'5391 km		Automatikgetriebe, Kipphydraulik, Hydro-Drive <i>Automatic transmission, tilt hydraulics, Hydro-Drive</i>	
Mercedes Benz	Citan	XXX		2014	99'475 km		Klima, TÜV 02/2027 <i>A/C, TÜV 02/2027</i>	
Volvo	FMX 460 8x4	B89927X		2019	289'000 km		3-Seiten-Kipper mit Bordmatic, Dautel-Aufbau, TÜV neu <i>Three-way tipper with Bordmatic, Dautel body, TÜV new</i>	
Reisch	RSBS-3-13	R3018X		2021			Auflieger, 3-Achser, Abschieber, 94 cbm, Rollplane, luftgefedert <i>Semi-trailer, 3-axle, push-off, 94 cbm, roll-up tarp, air suspension</i>	
Reisch	RSBS-3-13	R3018X		2020			Auflieger, 3-Achser, Abschieber, 94 cbm, Rollplane, luftgefedert <i>Semi-trailer, 3-axle, push-off, 94 cbm, roll-up tarp, air suspension</i>	
Fliegl	DHKS 390	203695X		2025			Hinterkippmulde, Liftachse, Luftfederung, Alufelgen <i>Rear-tipping tipper body, lift axle, air suspension, alloy wheels</i>	
Fliegl	ASS 298	M60258X		2023			Fliegl Abschiebe-Sattelaufleger 2-achs, Fassung ca. 55 m3, hydr. Schiebeboden, hydr. Klappdach, gelenkte Hinterachse, Kornschieber, Autobahnzulassung <i>Fliegl 2-axle tipper semi-trailer, capacity approx. 55 m3, hydraulic sliding floor, hydraulic folding roof, steered rear axle, grain pusher, motorway approval</i>	
Meiller	KISA3	JSM0841X		2018			Auflieger ohne Kippmulde <i>Semi-trailer without a tipper body</i>	
Meiller	Tandem Anhänger Baumeister Kipper	XXXXXXX		2020			Kipper, mit Rampen, 50er Maul, 3-Seiten-Kipper, hintere Klappe hydraulisch, Baumeister Kipper, Nutzlast 14 to <i>with ramps, 50-Maul, 3-way dump truck, hydraulic rear tailgate, Baumeister dump truck, payload 14 metric tons</i>	
Schmitz Cargobull	SCB S3	RA01239X		2025			Schmitz Cargobull, 3-Achs Sattelaufleger mit Lenkachse, Hubdach, Plane <i>Schmitz Cargobull, 3-axle semi-trailer with steering axle, lifting roof, tarpaulin</i>	
Schmitz Cargobull Gotha	SGF S3	126964X		2012			3-Achs Kippsattelaufleger, Nutzlast ca. 28'500 kg und 33'340 kg, Leergewicht ca. 5'200 kg und 6'500 kg, mit Plane, ohne TÜV <i>3-axle tipper semi-trailer, payload ca. 28'500 kg and 33'340 kg, unladen weight ca. 5'200 kg and 6'500 kg, with tarpaulin, without TÜV</i>	
Moser	MSK8000 (Kabelwagen)	71X		1992			Kabelwagen, Nutzlast ca. 5500 kg, Eigengewicht ca. 2500 kg <i>Cable trolley, load capacity ca. 5500 kg, unladen weight ca. 2500 kg</i>	
Stedele	THA 535	W90000X		2020			Autoanhänger 3.5 to., Eigengewicht ca. 1030 kg <i>Car trailer 3.5 to., unladen weight approx. 1030 kg</i>	
Traktoren / tractors								
Fendt	936 Vario Profi Plus	XXX		2018	3'500	50%	Klima, 60 km/h, Oberlenker hydr., Frontkraftheber, Zugmaulanhängung, Kugelkopf K80, Rückfahreinrichtung, Adblue, Gewicht ca. 11.4 to. <i>Air conditioning, 60 km/h, hydraulic top link, front power lift, drawbar hitch, K80 ball head, reverse drive, AdBlue, weight approx. 11.4 to</i>	IV
Fendt	620 Vario (schwarz)	XXX		2025	17	100%	Klima, 50 km/h, Umkehrlüfter, Wegfahrsperre, Frontzapfwelle 1000 U/min., Oberlenker für Frontkraftheber Kat. 3, Fahrhebel Ergosteere, Gewicht ca. 7.7 to. <i>Air conditioning, 50 km/h, reversible fan, immobiliser, front PTO 1000 rpm, top link for Cat. 3 front power lift, Ergosteere drive lever, weight approx. 7.7 to</i>	V
Zubehör / attachments								
ZFE	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm	Nr. 1		2023		NEU	Felsschaufel mit Zähnen 3400 mm, ca. 5.3 m3, für Schnellwechsler Volvo L220, Gewicht ca. 3'783 kg <i>Rock bucket with teeth 3400 mm, approx. 5.3 m3, for quick coupler Volvo L220, weight ca. 3'783 kg</i>	
bsg	Hochkippschaufel 3300 mm			2023			Hochkippschaufel mit Schneide 3300 mm / ca. 10 m3, für Schnellwechsler Volvo-Aufnahme (L150H), Gewicht ca. 4'230 kg <i>High-tip bucket with edge 3300 mm / ca. 10 m3, for Volvo quick coupler (L150H), weight ca. 4'230 kg</i>	
	Klappschaufel mit Schneide 2520 mm	Nr. 40					Klappschaufel mit Schneide 2520 mm / ca. 1.8 m3, für Schnellwechsler CAT <i>Folding bucket with cutting edge 2520 mm / ca. 1.8 m3, for quick coupler CAT</i>	
	Klappschaufel mit Schneide 1750 mm	Nr. 101					Klappschaufel mit Schneide 1750 mm / ca. 0.5 m3, für Schnellwechsler Schaeff, war an einem Zeppelin ZL4 <i>Folding bucket with cutting edge 1750 mm / ca. 0.5 m3, for Schaeff quick coupler, was on a Zeppelin ZL4</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 259		2023		NEU	Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.6 m3 für Schnellwechsler Volvo L150H / L180H, Gewicht ca. 2200 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm ca. 4.6 m3 for quick coupler Volvo L150H / L180H, weight ca. 2200 kg</i>	
	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 227					Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.8 m3, für CAT 972G, Gewicht ca. 2400 kg <i>Bucket with cutting edge 3200 mm / ca. 4.8 m3, for CAT 972G, weight ca. 2400 kg</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.		Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
	Schaufel mit Zähnen 3450 mm	Nr. 193					Schaufel mit Schneide 3450 mm / ca. 4.5 m3, fix verbolzt Volvo L150 - L180 <i>Bucket with cutting edge 3450 mm / ca. 4.5 m3, fix bolted Volvo L150 - L180</i>	
	Schaufel mit Schneide 3250 mm	Nr. 55					Schaufel mit Schneide 3250 mm / ca. 5.7 m3, fixverbolzt (für z.B. Volvo L220E) <i>Bucket with cutting edge 3250 mm / ca. 5.7 m3, fixed bolted (for e.g. Volvo L220E)</i>	
	Schaufel mit Zähnen 2500 mm	Nr. 41					Schaufel mit Zähnen 2500 mm / ca. 2.2 m3, für Schnellwechsler CAT <i>bucket with teeth 2500 mm / ca. 2.2 m3, for quick coupler CAT</i>	
	Schaufel mit Schneide 2550 mm	Nr. 158					Schaufel mit Schneide 2550 mm, ca. 2.3 m3, für CAT Schnellwechsler, z.B. CAT 930 <i>Bucket with cutting edge 2550 mm, ca. 2.3 m3, for CAT quick coupler, e.g. CAT 930</i>	
Liebherr NEU	Schaufel mit Zähnen 1900 mm	Nr. 97		2019		100%	Schaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.8 m3, für Liebherr L506C <i>bucket with teeth 1900 mm / ca. 0.8 m3, for Liebherr L506C</i>	
	Tiefelöffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm	Nr. 263					Tiefelöffel mit Schneide/Zähnen 1500 mm / ca. 1.6 m3, für Schnellwechsler OQ80, war an einem Liebherr R926NLC <i>Bucket with edge/teeth 1500 mm / ca. 1.6 m3, for quick coupler OQ80, was attached to a Liebherr R926NLC</i>	
	Tiefelöffel mit Schneide 1200 mm	Nr. 43					Tiefelöffel mit Schneide 1200 mm / ca. 0.7 m3, für Schnellwechsler OQ70/55, war an einem Hitachi ZX210LC-6 <i>Bucket with edge 1200 mm / ca. 0.7 m3, for quick coupler 70/55, was on a Hitachi ZX210LC-6</i>	
Rädlinger	Tiefelöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 67		2012			Tiefelöffel mit Zähnen 800 mm / ca. 0.65 m3, passend für Schnellwechsler BMT SW2 <i>Bucket with teeth 800 mm / ca. 0.65 m3, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
	Tiefelöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 261					Tiefelöffel mit Zähnen 800 mm / ca. 0.65 m3, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with teeth 800 mm / ca. 0.65 m3, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Tiefelöffel mit Schneide 800 mm	Nr. 30					Tiefelöffel mit Schneide 800 mm / ca. 0.7 m3, passend für Schnellwechsler OQ60-5, war an einem CAT M315F <i>Bucket with edge 800 mm / ca. 0.7 m3, for quick coupler OQ60-5, was mounted on a CAT M315F</i>	
	Tiefelöffel mit Schneide/Zähnen 800 mm	Nr. 299					Tiefelöffel mit Schneide/Zähnen 800 mm / ca. 0.9 m3, für Schnellwechsler MS 21/25, war an einem CAT 329DLN <i>Bucket with edge/teeth 800 mm / ca. 0.9 m3, for quick coupler MS 21/25, was attached to a CAT 329DLN</i>	
	Tiefelöffel mit Schneide 600 mm	Nr. 262					Tiefelöffel mit Schneide 600 mm / ca. 0.5 m3, passend für Schnellwechsler BMT <i>Bucket with edge 600 mm / ca. 0.5 m3, suitable for quick coupler BMT</i>	
	Grabenräumlöffel 2400 mm	Nr. 8					Grabenräumlöffel 2400 mm / ca. 1.45 m3, passend für Schnellwechsler OQ80 <i>Ditch clearing bucket 2400 mm / ca. 1.45 m3, for quick coupler OQ80</i>	
	Grabenräumlöffel 2400 mm	Nr. 300		2019			Grabenräumlöffel 2400 mm / ca. 1.60 m3, passend für Schnellwechsler MS 21/25, war an einem CAT 329DLN <i>Ditch clearing bucket 2400 mm / ca. 1.60 m3, for quick coupler MS 21/25, was attached to a CAT 329DLN</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 31					Grabenräumlöffel 2000 mm / ca. 0.8 m3, passend für Schnellwechsler OQ60-5, war an einem CAT M315F <i>Ditch clearing bucket 2000 mm / ca. 0.8 m3, for quick coupler OQ60-5, was mounted on a CAT M315F</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 2					Grabenräumlöffel 2000 mm / ca. 1.1 m3, passend für Schnellwechsler BMT SW3 <i>Ditch clearing bucket 2000 mm / ca. 1.1 m3, suitable for quick coupler BMT SW3</i>	
Rädlinger	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 66		2023		NEU	Grabenräumlöffel mit Zylinder 1800 mm / ca. 0.9 m3, passend für Schnellwechsler BMT SW2 <i>Ditch clearing bucket with cylinder 1800 mm / ca. 0.9 m3, suitable for quick coupler BMT SW2</i>	
	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 267		2021			Grabenräumlöffel 1800 mm / ca. 0.45 m3, passend für Schnellwechsler CW20, war an einem CAT 310-07A <i>Ditch clearing bucket 1800 mm / ca. 0.45 m3, suitable for quick coupler CW20, was on a CAT 310-07A</i>	
Pladdet	Schnellwechsler Verachtet CW45	Nr. 20		2018			Schnellwechsler CW45, Bolzendurchmesser 110-100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 442 mm, passend z.B. Volvo EC380EL <i>Quick coupler CW45, pin diameter 110-100 mm, pin spacing 570 mm, width 442 mm, fits e.g. Volvo EC380EL</i>	
Steelwrist	Schnellwechsler Steelwrist	Nr. 163		2019			Schnellwechsler Steelwrist, Bolzendurchmesser 100 mm, Bolzenabstand 570 mm, Breite 480 mm, passend z.B. Volvo EC380ENL <i>Quick coupler Steelwrist, pin diameter 100 mm, pin spacing 570 mm, width 480 mm, fits e.g. Volvo EC380ENL</i>	
	Schnellwechsler Verachtet CW40	Nr. 183					Schnellwechsler Verachtet CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 495 mm, Breite 350 mm, passend z.B. CAT 325 <i>Quick coupler Verachtet CW40, pin diameter 90 mm, pin spacing 495 mm, width 350 mm, suitable for e.g. CAT 325</i>	
	Schnellwechsler Verachtet CW20	Nr. 266					Schnellwechsler Verachtet CW20, Bolzendurchmesser 60 mm, Bolzenabstand 430 mm, Breite 205 mm (war an einem CAT 310-07A) <i>Quick coupler Verachtet CW20, bolt diameter 60 mm, bolt spacing 430 mm, width 205 mm (was on a CAT 310-07A)</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 105					Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 515 mm, Breite 410 mm, war an einem Volvo EC290CNL <i>Quick coupler OilQuick OQ80, pin diameter 90 mm, pin spacing 515 mm, width 410 mm, was mounted on a Volvo EC290CNL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 197		2016			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend zB. CAT 336F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 336F</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 220					Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, passend zB. CAT 324D <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, pin diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 350 mm, fits e.g. CAT 324D</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 272		2010			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 70 mm, Bolzenabstand 460 mm, Breite 285 mm, war an einem CAT M318F <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 70 mm, bolt spacing 460 mm, width 285 mm, was attached to a CAT M318F</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 277	2017			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 326FLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 510 mm, width 350 mm, was attached to a CAT 326FLN</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 16	2010			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 329DLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 510 mm, width 350 mm, was attached to a CAT 329DLN</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 281				Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 520 mm, Breite 380 mm, war an einem Volvo EC250ENL <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 520 mm, width 380 mm, was attached to a Volvo EC250ENL</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 283				Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 326FLN <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 510 mm, width 350 mm, was attached to a CAT 326FLN</i>	
	Schnellwechsler Lehnhoff HS40	Nr. 80				Schnellwechsler Lehnhoff HS40, Bolzendurchmesser 120/130 mm, Bolzenabstand 680 mm, Breite 490/510 mm, war an einem Volvo EC750EL <i>Quick coupler Lehnhoff HS40, pin diameter 120/130 mm, pin spacing 680 mm, width 490/510 mm, was mounted on a Volvo EC750EL</i>	
	Schnellwechsler Lehnhoff HS25	Nr. 265				Schnellwechsler Lehnhoff HS25, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 485 mm, Breite 350 mm, war an einem CAT 325CLN <i>Quick coupler Lehnhoff HS25, pin diameter 80 mm, pin spacing 485 mm, width 350 mm, was mounted on a CAT 325CLN</i>	
	Schnellwechsler Volvo L150/L180	Nr. 302	2022			Schnellwechsler Volvo L150/L180, war an einem Volvo L150H, Gewicht 494 kg <i>Quick coupler Volvo L150/L180, was mounted on a Volvo L150H, weight 494 kg</i>	
Caterpillar	Gabeln	Nr. 12				Gabeln 1200 mm, Gabelträger 1600 mm, für Cat Schnellwechsler <i>Forks 1200 mm, width 1600 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Gabeln	Nr. 156				Gabeln, Länge 1300 mm, Breite 1570 mm, für Cat Schnellwechsler <i>Forks, length 1300 mm, width 1570 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Gabeln	Nr. 278				Gabeln, Breite Gabelträger 1800 mm, Gabellänge 1200 mm, für Schnellwechsler Volvo, war an einem L45B <i>Forks, wide fork arms 1800 mm, fork length 1200 mm, for Volvo quick coupler, were fitted to an L45B</i>	
	Holzgreifer	Nr. 282				Holzgreifer (war an einem Sennebogen 735C), Festanbau <i>Wood grapple (was fitted to a Sennebogen 735C), fix bolted</i>	
	Abbruchhammer Rammer R12P	Nr. 285	2021			Abbruchhammer Rammer R12P, min. Arbeitsgewicht ca. 830 kg, Eigengewicht ca. 682 kg <i>Demolition hammer Rammer R12P, minimum operating weight ca. 830 kg, unladen weight ca. 682 kg</i>	
	Drucklufthammer Vogt VH25-90S	Nr. 289				Drucklufthammer Vogt VH25-90S, ca. 3'500 kg <i>Pneumatic hammer Vogt VH25-90S, ca. 3'500 kg</i>	
	Hammer HS100	Nr. 305	2014			Hammer HS100, Gewicht ca. 95 kg, war an einem CAT 301.8C <i>Hammer HS100, weighing ca. 95 kg, was fitted to a CAT 301.8C</i>	
	Anbaufräse Kemroc EX20HD	Nr. 306	2020			Anbaufräse Kemroc EX20HD, Betriebsdruck max. bar 310, Gewicht ca. 180 kg, war an einem CAT 301.8C <i>Kemroc EX20HD mounted tiller, max. operating pressure 310 bar, weight ca. 180 kg, was fitted to a CAT 301.8C</i>	
1 Reifen	Michelin 335/80R 18X M27	Nr. 100			90%	1 Reifen Michelin 335/80R 18X M27 <i>1 tyre Michelin 335/80R 18X M27</i>	

BAVARIA SWISS AG used machinery

**... always
one step ahead!**

- **Zentrale:** Talacherstrasse 11a, CH-6340 Baar/Zug, Tel. +41 41 763 06 44, Fax +41 41 763 06 49, E-Mail info@bavariasswiss.com
- **Lagerplatz Deutschland:** Nicolausstrasse 10a, DE-94447 Plattling, Tel. +41 79 795 96 94
- **Management:** Martin Kainzlsperger CEO, Sascha Schneiter Geschäftsleitung
- **Öffnungszeiten:** Mo.-Do. 08:00 -18:00 Uhr Fr. 08:00 -16:00 Uhr
- **Service-Hotline:** 24/7 Tel. +41 41 763 06 44

- Sämtliche Korrespondenz basiert auf den AGB der Bavaria Swiss AG und sind aufrufbar auf unserer Website www.bavariasswiss.com/agb
Der Käufer/Verkäufer erkennt und akzeptiert die AGB.
- **Handelsregister-Nr:** CH-170.3.026.929-3 / **MWST-Nr.** CHE-110.494.638
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Nebenabreden bedürfen der Schriftform
- Gerichtsstand ist Zug (CH). Es gilt das OR-Recht-CH



www.bavariasswiss.com